

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие полотна мембранного требованиям ТУ 38 105362-97 при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения полотна мембранного в складских условиях 3 года со дня изготовления.

По истечении гарантийного срока хранения полотно мембранное каландрованное может быть использовано при условии сохранения ее свойств в пределах требований технических условий.

ОСНОВНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Полотно мембранное предназначено для изготовления деталей, работающих в качестве диафрагм вакуумных регуляторов распределителей при температуре от минус 40 до плюс 100 °С в среде автомобильного бензина.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Полотно мембранное транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах при условии соблюдения правил перевозок грузов, предусмотренных для данного вида транспорта.

Полотно мембранное должно храниться в помещении на стеллажах при относительной влажности воздуха 50-65 % при температуре от минус 5 до плюс 30 °С на расстоянии 1 м от обогревательных приборов, не менее 0,2 м от пола и 0,5 м от стен.

Допускается хранение полотна в не отапливаемом помещении.

При хранении полотно мембранное должно быть защищено от воздействия прямых солнечных лучей, от воздействия химических и других веществ, разрушающих резиновое покрытие.

Начальник ОТК

М.П. «11» сентября 2021 г.