

KaWe PICCOLIGHT®

PRODUKTSERIE | PRODUCT LINE

KaWe PICCOLIGHT® E56

Merkmale:

- direkte Ophthalmoskopie
- mit sechs Blenden für vielseitige ophthalmologische Untersuchungen
- Blendenrad mit 18 Korrektions-Linsen von +20 bis -20 Dioptrien
- asphärische Präzisionsoptik

Features:

- direct ophthalmoscopy
- with six apertures for all types of ophthalmoscopic examinations
- aperture selection dial with 18 correction lenses from +20 to -20 dioptres
- aspherical precision optics



35

KaWe PICCOLIGHT® E56 / US

- Batteriegriff (AA)
- 2,5 V Xenon/Halogen-Lampe
- mit Korrektionslinsenrad
- stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien
- asphärische Präzisionsoptik
- in Stofftasche
- Batterien: 2 Mignon 1,5 V (Typ AA) ☒
- 6 Blenden (US - Blaufilter)

- battery handle (AA)
- 2.5 V xenon/halogen bulb
- with lens correction dial
- incremental steps from +/- 20 dioptres
- aspherical precision optics
- in cloth bag
- batteries: 2 Mignon, 1.5 V (type AA) ☒
- 6 apertures (US - blue filter)



US



6 Blenden | 6 apertures

3	E56 2,5 V XH US night	REF 01.23566.021
	E56 2,5 V XH US sky	REF 01.23566.231
	E56 2,5 V XH US stone	REF 01.23566.261
☐	Leuchtmittel illuminant	REF 12.75132.003

LED

KaWe PICCOLIGHT® E56 LED

- Batteriegriff (AA)
- 2,5 V LED-Lampe
- mit Korrektionslinsenrad
- stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien
- asphärische Präzisionsoptik
- in Stofftasche
- Batterien: 2 Mignon 1,5 V (Typ AA) ☒
- 6 Blenden (EU - Grünfilter)

- battery handle (AA)
- 2.5 V LED bulb
- with lens correction dial
- incremental steps from +/- 20 dioptres
- aspherical precision optics
- in cloth bag
- batteries: 2 Mignon, 1.5 V (type AA) ☒
- 6 apertures (EU - green filter)



EU



6 Blenden | 6 apertures

4	E56 2,5 V LED EU night	REF 01.28561.021
	E56 2,5 V LED EU sky	REF 01.28561.231
	E56 2,5 V LED EU stone	REF 01.28561.261
☐	Leuchtmittel illuminant	REF 12.75155.003