

Aparat de aer conditionat

Hisense Easy Smart CA70BT2AG-CA70BT2AW Inverter 24000 BTU



A++

Aparate eficiente si economice - unitatile din gama **Easy Smart** de la **Hisense** sunt echipate cu tehnologii capabile sa ofere confortul optim in orice anotimp, in conditiile unui consum redus de energie.

Functii inteligente - aceste aparate sunt dotate cu functii avansate, cum ar fi "Smart", "I feel" si diverse setari de climatizare personalizate.

Siguranta si protectie - unitatile Hisense sunt protejate impotriva eventualelor incendii, iar sistemul de autodiagnosticare va semnala imediat defectiunile aparute.

FUNCTII AVANSATE PENTRU CLIMATUL DORIT



Funcția "I Feel" - prin activarea acestei funcții, senzorul din telecomandă va detecta temperatura ambientală și o va transmite unității interioare. Aceasta își va adapta automat funcționarea, furnizând climatul dorit de tine.



Confort la 360° - reglarea automată a fluxului de aer - oscilația deflectorului de aer poate fi ajustată automat atât pe orizontală, cât și pe verticală, astfel încât distribuția aerului este mai uniformă.



Funcția Smart - dacă vei apăsa butonul Smart de pe telecomandă, aparatul de aer condiționat își va ajusta automat parametrii, adaptându-se la temperatura ambientală.



Repornire la 8°C - unitatea poate fi setata sa porneasca automat in modul incalzire imediat ce temperatura interioara scade sub 8°C.



Funcția Sleep - are rolul de a asigura un somn odihnitor pe timpul noptii prin adaptarea automata a parametrilor aparatului la temperatura din camera.



Funcția Super Cooling - daca doresti sa racesti rapid temperatura din incapere, apasa pe butonul "Super" de pe telecomanda, care va creste instant capacitatea de racire a unitatii cu 25%.

CLIMATIZARE CONFORTABILA INDIFERENT DE SEZON

Te vei bucura permanent de o atmosfera confortabila, indiferent de anotimp, deoarece acest aparat atinge parametrii ambientali doriti mai rapid si mai eficient decat oricand. De asemenea, unitatea mentine intervalul de temperatura in limita a +/- 0,5°C, indiferent de conditiile exterioare.

In plus, aerul este dispersat uniform in toata incaperea, in ambele moduri de functionare - racire si incalzire.



RACIRE CONFORTABILA IN SEZONUL CALD



INCALZIRE EFICIENTA IN SEZONUL RECE

OPERARE LA TEMPERATURI EXTREME



Incalzire la temperaturi exterioare scazute - unitatile din aceasta gama functioneaza la parametrii optimi chiar si in cazul unor temperaturi exterioare de pana la -15°C.



AER CURAT SI SANATOS



Prevenirea aerului rece - in timpul actiunii functiei de incalzire, ventilatorul unitatii interioare va porni la cateva minute de la pornirea compresorului, prevenind senzatia de aer rece.



Funcția Anti-mucegai - dupa oprirea aparatului de aer conditionat, ventilatorul de interior continua sa functioneze timp de 30 de secunde, uscand vaporii de condens formati si prevenind aparitia mucegaiului.



Filtrare eficienta - aparatele de aer conditionat din aceasta gama sunt dotate cu o serie de filtre care asigura o capacitate sporita de captare a particulelor nedorite si de indepartare a mirosurilor neplacute.

FUNCTII PENTRU CONFORTUL TAU



Display LED - pentru confortul utilizatorilor, aparatul este prevazut cu un display LED care afiseaza permanent temperatura setata a aparatului.



Funcția Silentios - aceasta unitate este una dintre cele mai silentioase din piața, ajungând până la 19 dB în modul Ventilator.



Timer 24 ore - aceasta funcție îți permite să setezi momentul pornirii sau opririi automate a aparatului, pe o perioadă de 24 de ore.



Restart automat - în cazul unei căderi neprevăzute a rețelei de tensiune electrică, aparatul va reporni automat la câteva minute de la restabilirea alimentării cu energie electrică.



ECONOMIC SI ECOLOGIC



Acest aparat de aer conditionat foloseste tehnologia Inverter care, în combinație cu noua structură a

schimbatorului de caldura, asigura o scadere a consumului anual de energie cu pana la 30% in comparatie cu unitatile traditionale.

Toate produsele din aceasta gama folosesc agentul frigorific **R-32**, care reduce cu 68% impactul asupra incalzirii globale si imbunatateste performantele energetice ale aparatului. Deoarece este un gaz pur, operatiunile de incarcare sunt mai usor de gestionat decat in cazul agentului R410A.

Eficienta acestor unitati este reflectata de valorile ridicate ale ratei de eficienta energetica sezoniera pentru racire **SEER** (*Seasonal Energy Efficiency Ratio*) si ale coeficientului sezonier de performanta pentru incalzire **SCOP** (*Seasonal Coefficient of Performance*).

CONTROL INTELIGENT DE LA DISTANTA



HiSmart Life

Daca doresti sa modifichi setarile de climatizare, sa programezi temperatura pe intervale orare sau sa revizuiesti consumul de energie cu ajutorul smartphone-ului, de oriunde te-ai afla, poti conecta simplu si rapid unitatea la Wi-Fi, descarcand aplicatia **HiSmart Life**.

Prin intermediul acestei aplicatii, de asemenea, poti controla viteza ventilatorului, poti seta functia Sleep si ai posibilitatea de a constata eventuale disfunctionalitati.

Interfata WiFi este incorporata, iar aplicatia HiSmart Life poate fi achizitionata si descarcata gratuit.

PROTECTIE SI AUTODIAGNOSTICARE



Unitatile **Hisense** sunt dotate cu un sistem de autodiagnosticare care, in cazul unei defectiuni, indica imediat codul de eroare. In plus, datorita tehnologiei de protectie automata, aparatele de aer conditionat asigura oprirea de urgenta in caz de supraincarcare a sistemului.

De asemenea, placa electronica a unitatii interioare este protejata de o cutie ignifuga pentru a garanta siguranta maxima in timpul utilizarii.

SPECIFICATII TEHNICE

Specificatii tehnice

Producator

Hisense

Tip produs

Rezidential

Specificatii tehnice

Capacitate generala

24000 BTU

Capacitate racire

22178 (5459 - 24566) BTU

Capacitate incalzire

22519 (6142 - 24908) BTU

Capacitate de racire

6.5 (1.6 - 7.2) kW

Capacitate de incalzire

6.6 (1.8 - 7.3) kW

EER

3.16

SEER

6.10

COP	3.14
SCOP	4.00
Clasa energetica racire	A++
Clasa energetica incalzire	A+
Consum anual energie electrica racire	373 kWh/an
Consum anual energie electrica incalzire	1890 kWh/an
Intensitate curent la racire	15.2 A
Intensitate curent la incalzire	15.2 A
Alimentare	Monofazat
Tensiune alimentare	230 V AC
Specificatii tehnice	
Cod unitate interna	CA70BT2AG
Tip unitate	Split de perete
Functii	Autodiagnoza, Dehumidificare, Incalzire, Racire, Ventilatie
Culoare	Alb
Telecomanda	Da
Filtru	Anti-praf
Dehumidificare	2.2 l/h
Debit de aer racire	18.33 m ³ /min
Debit de aer incalzire	18.33 m ³ /min
Nivel de zgomot racire	19 / 35 / 48 dB

Nivel de zgomot incalzire	19 / 35 / 48 dB
---------------------------	-----------------

Putere sonora racire	63 dB
----------------------	-------

Putere sonora incalzire	63 dB
-------------------------	-------

Suprafata de montare	Perete
----------------------	--------

Lungime unitate interna	998 mm
-------------------------	--------

Latime unitate interna	225 mm
------------------------	--------

Inaltime unitate interna	325 mm
--------------------------	--------

Greutate	13.0 Kg
----------	---------

Specificatii tehnice

Cod unitate externa	CA70BT2AW
---------------------	-----------

Tip compresor	Inverter
---------------	----------

Tehnologie compresor	Rotary
----------------------	--------

Agent frigorific	R-32
------------------	------

Preincarcare (maxim)	5 m
----------------------	-----

Lungime maxima tevi	15 m
---------------------	------

Diferenta de nivel maxima	5 m
---------------------------	-----

Incarcare suplimentara	20 gr/m
------------------------	---------

Nivel de zgomot	56 dB
-----------------	-------

Putere sonora	64 dB
---------------	-------

Lungime unitate externa	860 mm
-------------------------	--------

Latime unitate externa	310 mm
------------------------	--------

Inaltime unitate externa	667 mm
--------------------------	--------

Greutate	48.0 Kg
----------	---------

Specificatii tehnice

Control Wi-Fi	Da
---------------	----

Suprafata acoperita	60-70 m ²
---------------------	----------------------

Temperatura exterioara minima functionare pe racire	-15°C
---	-------

Temperatura exterioara maxima functionare pe racire	+43°C
---	-------

Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire	-15°C
--	-------

Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire	+24°C
--	-------

Țeavă conexiune lichid	6.35 mm (1/4")
------------------------	----------------

Teava conexiune gaz	15.88 mm (5/8")
---------------------	-----------------

Teava de conexiune condens	16 mm
----------------------------	-------

Kit montaj inclus	Nu
-------------------	----