Specificaţii tehnice F4.1

Numărul procedurii de achiziţie: ocds-b3wdp1-MD-1619432928718 din 02.06.2021
Denumirea procedurii de achiziţie: Licitaţie deschisă Transport auto specializat

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Ţara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde referinta
Lot 2							
34130000-7	Camion tentat (eurofura)	GAZ C41RB3	Rusia	GAZ	***Specificarea tehnică deplină solicitată:*** - **Tip caroserie:** Camion tentat (brezent), cu posibilitatea de a deschide caroseria (cu legături); - **Tracţiune:** 4x2 (spate); - **Cutie de viteză:** Manuală, 5+1 trepte; - **Capacitate Motor:** min. 3900 cm3; - **Dispunerea cilindrilor**: 4 în linie; - **Normă de poluare:** min. Euro 5; - **Carburant:** Diesel; - **Capacitate rezervor:** Minim 80 litri, cu capac de închidere cu cheie, sau alt mecanism de asigurare a securităţii; - **Anul producerii:** 2021; - **Capacitate de încărcare**: min. 5000 kg; - **Volumul spaţiului de încărcare:** min. 27,5 m3; - **Roţi:** Jante oţel, cu anvelope de vară sau all season; ***Dimensiuni externe minime*** - **Ampatamentul**: min. 2700 mm; - **Lungimea spaţiului de încărcare:** min. 6100 mm; - **Lăţime**: min. 2000 mm; - **Înălţime:** min. 2250 mm; ***Altele:*** Roată de rezervă; Trusă de scule şi cric; Set din (6 unităţi) cauciucuri de iarnă; Furnizorul va sigura dotarea cu trusă medicală (specială pentru autovehicule), stingător, triunghi şi vestă reflectorizantă; ***Garanţia de la producător:*** Minim 24 luni sau min. 100 000 km; Lista centrelor de deservire a autovehiculelor în perioada de garanţie pe teritoriul RM.	***Specificarea tehnică deplină:*** - **Tip caroserie:** Camion tentat (brezent), cu posibilitatea de a deschide caroseria (porţii în spate, cortina de pe partea dreaptă); - **Tracţiune:** 4x2 (spate); - **Cutie de viteză:** Manuală, 5+1 trepte; - **Capacitate Motor:** 4433 cm3, 168 c.p.; - **Dispunerea cilindrilor**: 4 în linie; - **Normă de poluare:** Euro 5; - **Carburant:** Diesel; - **Capacitate rezervor:** 105 litri, cu capac de închidere cu cheie, sau alt mecanism de asigurare a securităţii; - **Anul producerii:** 2021; - **Capacitate de încărcare**: 5320 kg; - **Volumul spaţiului de încărcare:** 36 m3; - **Roţi:** Jante oţel, cu anvelope all season; - **Radio:** 2 DIN AM-FM, USB, Bluetooth (sistem hands free), MicroSD card, butoane cu control dublu pe volan, 7” sensor monitor - **Aer condiţionat** ***Dimensiuni externe*** - **Ampatamentul**: 5150 mm; - **Lungimea spaţiului de încărcare:** min. 6300 mm; - **Lăţime**: min. 2400 mm; - **Înălţime:** min. 2400 mm; ***Altele:*** Roată de rezervă; Trusă de scule şi cric; Set din (6 unităţi) cauciucuri all season; trusă medicală (specială pentru autovehicule), stingător, triunghi şi vestă reflectorizantă; ***Garanţia de la producător:*** 36 luni sau 200 000 km; Lista centrelor de deservire a autovehiculelor în perioada de garanţie pe teritoriul RM - anexat.	

Lot 3							
34130000-7	Camion dubă cu lift	GAZ C41R33	Rusia	GAZ	***Specificarea tehnică deplină solicitată:*** - **Tip caroserie: Camion dubă cu lift/oblon hidraulic;** - **Tracțiune:** 4x2 (*spate*); - **Cutie de viteză:** Manuală, 5+1 trepte; - **Capacitate Motor:** min. 3900 cm^3 **;** - **Dispunerea cilindrilor:** 4 în linie; - **Normă de poluare:** min. Euro 5; - **Carburant:** Diesel; - **Capacitate rezervor:** minim 80 litri, cu capac de închidere cu cheie, sau alt mecanism de asigurare a securității; - **Anul producerii:** 2021; - **Capacitate de încărcare:** min. 4000 kg; - **Capacitatea de ridicare a liftului/oblonului hidraulic:** min. 800 kg; - **Volumul spațiului de încărcare:** min. 20,0 m^3; - **Roți:** Jante oțel, cu anvelope de vară sau all season; ***Dimensiuni externe minime*** - **Ampatamentul:** min. 2700 mm; - **Lungimea spațiului de încărcare:** min. 5000 mm; - **Lățime:** min. 2000 mm; - **Înălțime:** min. 2000 mm; ***Altele:*** Roată de rezervă; Trusă de scule şi cric; Set din (*6 unități*) cauciucuri de iarnă; Furnizorul va sigura dotarea cu trusă medicală (*specială pentru autovehicule*), stingător, triunghi şi vestă reflectorizantă. ***Garanția de la producător:*** Minim 24 luni sau min. 100 000 km; Lista centrelor de deservire a autovehiculelor în perioada de garanție pe teritoriul RM.	***Specificarea tehnică deplină:*** - **Tip caroserie: Camion dubă cu lift/oblon hidraulic;** - **Tracțiune:** 4x2 (*spate*); - **Cutie de viteză:** Manuală, 5+1 trepte; - **Capacitate Motor:** 4433 cm^3 , 168 c.p.**;** - **Dispunerea cilindrilor:** 4 în linie; - **Normă de poluare:** Euro 5; - **Carburant:** Diesel; - **Capacitate rezervor:** 105 litri, cu capac de închidere cu cheie, sau alt mecanism de asigurare a securității; - **Anul producerii:** 2021; - **Capacitate de încărcare:** 4420 kg; - **Capacitatea de ridicare a liftului/oblonului hidraulic:** 1000 kg; - **Volumul spațiului de încărcare:** min. 28,0 m^3; - **Roți:** Jante oțel, cu anvelope all season; - **Radio:** 2 DIN AM-FM, USB, Bluetooth (sistem hands free), MicroSD card, butoane cu control dublu pe volan, 7” sensor monitor. - **Aer condiționat** ***Dimensiuni externe*** - **Ampatamentul:** 4515 mm; - **Lungimea spațiului de încărcare:** 5200 mm; - **Lățime:** 2400 mm; - **Înălțime:** 2300 mm; ***Altele:*** Roată de rezervă; Trusă de scule şi cric; Set din (*6 unități*) cauciucuri all season; trusă medicală (*specială pentru autovehicule*), stingător, triunghi şi vestă reflectorizantă. ***Garanția de la producător:*** 36 luni sau 200 000 km; Lista centrelor de deservire a autovehiculelor în perioada de garanție pe teritoriul RM - anexat.	

Semnat:_____ Numele, prenumele: Serghei Petrov În calitate de: director

Ofertantul: IM Ravitan SRL Adresa: MD-2024, mun. Chisinau, str. Acad. A. Saharov, 11, a. 62

INTREPRINDERE MIXTA
RAVITAN
SOCIETATE cu RASPUNDERE LIMITATA

MD-2024, mun. Chisinau, str. A. Saharov 11, of. 62
c/f 1004601000033, BIC EXMMMD22404
IBAN MD59EX0000000225120025MD, TVA 0604833
t. 022 855252, e-mail marketing@auto.md

ГАЗ-С41RB3 ГАЗон Next 10 т европлатформа.

Группа ГАЗ запустило в производство версию автомобиля ГАЗон Next полной массой 10 тонн. Обновленная версия отличается увеличенной на 1 т грузоподъемностью. Увеличилась колесная база и расстояние между передними колесами, задняя подвеска - пневматическая.

Автомобиль оснащен современным низкооборотным двигателем с широкой зоной максимального крутящего момента (1200-2100 об/мин), соответствующей современному уровню ведущих мировых производителей. Разработкой двигателя занималась известная австрийская инжиниринговая фирма AVL. В конструкцию семейства двигателей ЯМЗ-534 заложен большой запас прочности, позволяющий получить долговременную максимальную мощность до 220 л. с.

На автомобиле установлена эффективная пневматическая тормозная система с дисковыми вентилируемыми тормозными механизмами передних и задних колес и функцией ABS с EBD, которая обеспечивает надежное замедление автомобиля при любых дорожных условиях. Антипробуксовочная система ASR существенно упрощает управление автомобилем на влажной дороге или в иных условиях недостаточного сцепления, а электронная система стабилизации траектории ESP позволяет сохранять курсовую устойчивость, траекторию движения и стабилизировать положение автомобиля в процессе выполнения манёвров.

Межсервисный интервал составляет 20 000 км, ресурс двигателя 700 000 км. Гарантия на автомобиль составляет 3 года или 200 000 км.

Передняя подвеска с рессорами увеличенной длины, гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости обеспечивает высокую плавность хода, отличную устойчивость и управляемость при движении на высокой скорости.

Задняя пневматическая подвеска поддерживает высоту кузова на одном уровне независимо от нагрузки, обеспечивает плавный ход на любом качестве дорожного покрытия и регулировку платформы при погрузочно-разгрузочных работах.

Конструкция европлатформы: Сдвижная боковая штора, съемная боковая перегородка с правой стороны. Задние распашные ворота, уплотнитель дверей - 2-х лепестковый. Покрытие

MD-2024, mun. Chisinau, str. A. Saharov 11, of. 62
c/f 1004601000033, BIC EXMMMD22404
IBAN MD59EX0000000225120025MD, TVA 0604833
t. 022 855252, e-mail marketing@auto.md

пола – транспортная фанера толщиной 24 мм, отбойники из ламинированной фанеры. Фурнитура из оцинкованной стали. Тент серый, светопрозрачная вставка, выдвижная оцинкованная лесенка, алюминиевая боковая защита.

Технические характеристики ГАЗ-С41RB3

Полная масса, кг	10000
Масса снаряженного автомобиля, кг	4680
Грузоподъемность, кг	5320
Колесная база, мм	5150
Габаритные размеры, мм	8910x2550x3460
Внутренние размеры платформы, мм	6300x2400x2400
Объем европлатформы, м3	36
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм	205
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м	8,2
Контрольный расход топлива (замеряется по специальной методике) при движении с постоянной скоростью,л/100 км:	
60 км/ч	14,3
80 км/ч	19,3
Максимальная скорость автомобиля, км/ч:	105
Объем топливного бака, л	105
Погрузочная высота, мм	935-1135
Двигатель ЯМЗ-53445 Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха	
Количество цилиндров и их расположение	4, рядное
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм	105x128
Рабочий объем цилиндров, л	4,433
Максимальная мощность, л.с.	168
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	2300
Максимальный крутящий момент, нетто, Н•м	662
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1200-2100
Сцепление Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач Механическая, 5-ступенчатая	
Карданная передача Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой	
Главная передача Гипоидная, передаточное число	3,9
Шины Пневматические, радиальные бескамерные	265/70R19.5
Подвеска:	
передняя продольные полуэллиптические рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости	
задняя На двух продольных и поперечном рычагах с пневматическими упругими элементами с гидравлическими газонаполненными амортизаторами, ограничивающими ход отбоя, со стабилизатором поперечной устойчивости. С возможностью регулирования положения.	
Амортизаторы Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия	
Рулевой механизм Интегральный с ГУР	
Рулевая колонка Регулируемая по углу наклона	
Рабочая тормозная система - Двухконтурная с пневматическим приводом и вакуумным усилителем	
Тормозные механизмы: передних колес Дисковые, задних колес Дисковые	
Запасная тормозная система Каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная тормозная система С пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на дисковых тормозах задних колес	
Тип электрооборудования Постоянного тока, однопроводное, напряжение 12В	
Аккумуляторная батарея	Две (6СТ-110)

Комплектация:

ABS + ASR + EBD + ESP, джойстик КПП, программируемый предпусковой подогреватель, центральный замок, круиз-контроль, 2DIN CD-MP3-ресивер с AM/FM – тюнером, оснащенный 7” сенсорным монитором, с кнопками управления на руле, рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте, электростеклоподъемники, электроподогрев наружных зеркал заднего вида, подрессоренное водительское сиденье "Люкс" с подогревом, с пятью регулировками, подлокотником и поясничным упором, подголовники сидений, фильтр воздуха салона, кондиционер.

Гарантия	3 года или 200 000 км
Поставка	60 рабочих дней

INTREPRINDERE MIXTA
RAVITAN
SOCIETATE cu RASPUNDERE LIMITATA

MD-2024, mun. Chisinau, str. A. Saharov 11, of. 62
c/f 1004601000033, BIC EXMMMD22404
IBAN MD59EX0000000225120025MD, TVA 0604833
t. 022 855252, e-mail marketing@auto.md

INTREPRINDERE MIXTA
RAVITAN
SOCIETATE cu RASPUNDERE LIMITATA

MD-2024, mun. Chisinau, str. A. Saharov 11, of. 62
c/f 1004601000033, BIC EXMMMD22404
IBAN MD59EX0000000225120025MD, TVA 0604833
t. 022 855252, e-mail marketing@auto.md

RAVITAN
SOCIETATE cu RASPUNDERE LIMITATA
MD-2024, mun. Chisinau, str. A. Sahorov 11, of. 62
c/f 1004601000033, BIC EXMMMD22404
IBAN MD59EX0000000225120025MD, TVA 0604833
t. 022 855252, e-mail marketing@auto.md

ГАЗ-С41R33 ГАЗон Next City – промтоварный фургон с гидробортом.

ГАЗон NEXT - автомобиль с высокой функциональностью и низкой стоимостью владения, с европейским уровнем надежности и комфорта.

Передняя подвеска среднетоннажных автомобилей Газон NEXT С41R33 с рессорами увеличенной длины, гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости обеспечивает высокую плавность хода, отличную устойчивость и управляемость при движении на высокой скорости. Задняя подвеска автомобилей также модернизирована с целью увеличения грузоподъемности, повышения надежности и долговечности. Интегральный рулевой механизм с гидроусилителем руля обеспечивает высокую информативность и управляемость при снижении усилия на рулевом колесе.

Просторная и комфортабельная трехместная кабина укомплектована подрессоренным водительским сиденьем с анатомической поддержкой, пятью уровнями регулировки и поясничным подпором. Широкий дверной проем, поручни и пониженная на 100 мм подножка обеспечивают удобный вход и выход пассажиров.

Высокое качество лакокрасочного покрытия, оцинкованные кабина и капот в сочетании с пластиковыми крыльями существенно увеличивают антикоррозионную стойкость автомобиля.

Автомобиль оснащен современным низкооборотным двигателем с очень широкой зоной максимального крутящего момента (1200-2100 об/мин), соответствующей современному уровню ведущих мировых производителей. Разработкой двигателя занималась известная австрийская инжиниринговая фирма AVL. В конструкцию семейства двигателей ЯМЗ-534 заложен большой запас прочности, позволяющий получить долговременную максимальную мощность до 220 л. с.

На автомобиле установлена эффективная пневматическая тормозная система с дисковыми вентилируемыми тормозными механизмами передних и задних колес и функцией ABS с EBD, которая обеспечивает надежное замедление автомобиля при любых дорожных условиях. Антипробуксовочная система ASR существенно упрощает управление автомобилем на влажной дороге или в иных условиях недостаточного сцепления, а электронная система стабилизации траектории ESP позволяет сохранять курсовую устойчивость, траекторию движения и стабилизировать положение автомобиля в процессе выполнения манёвров.

Межсервисный интервал составляет 20 000 км, ресурс двигателя 700 000 км. Гарантия на автомобиль составляет 3 года или 200 000 км.

Фургон автомобиля представляет собой каркас с наружной обшивкой из плакированного металла, внутренняя обшивка – влагостойкая ламинированная фанера. Покрытие пола – транспортная фанера, залицовочные уголки из оцинкованной стали, окрашенные, оцинкованная фурнитура, уплотнитель дверей - 2-х лепестковый, выдвижная оцинкованная лесенка. Алюминиевая боковая защита. На автомобиль установлен гидроборт грузоподъемностью 1000 кг.

RAVITAN
SOCIETATE cu RASPUNDERE LIMITATA

MD-2024, mun. Chisinau, str. A. Sanarov 11, of. 62
c/f 1004601000033, BIC EXMMMD22404
IBAN MD59EX0000000225120025MD, TVA 0604833
t. 022 855252, e-mail marketing@auto.md

Технические характеристики.

Внутренние размеры фургона, мм	5200x2400x2300
Объем фургона, м3	28
Погрузочная высота, мм	1165
Габаритные размеры автомобиля, мм	7800x2400x3400
Колесная база, мм	4515
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м	8,2
Полная масса, кг	8700
Масса снаряженного автомобиля, кг	4280
Грузоподъемность, кг	4420
Контрольный расход топлива (замеряется по специальной методике) при движении с постоянной скоростью,л/100 км:	
60 км/ч	13,6
80 км/ч	18,0
Максимальная скорость автомобиля, км/ч:	110
Объем топливного бака, л	105
Двигатель ЯМЗ-53445 Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха	
Рабочий объем цилиндров, л	4,433
Максимальная мощность, кВт (л.с.)	124 (169)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	2300
Максимальный крутящий момент, нетто, Н•м (кгс•м)	662
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1200-2100
Сцепление	Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом
Коробка передач	Механическая, 5-ступенчатая
Карданная передача	Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой
Главная передача	Гипоидная, передаточное число 3,9
Колесные диски	Дисковые не разборные, размер 6.75x19.5
Шины	Пневматические, радиальные бескамерные 245/70R19.5
Подвеска:	
передняя	продольные полуэллиптические рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости
задняя	продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости
Амортизаторы	Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия
Рулевой механизм	Интегральный
Насос ГУР	ZF Пластинчатый, двухкратного действия
Рулевая колонка	Регулируемая по углу наклона
Рабочая тормозная система - Двухконтурная с пневматическим приводом и вакуумным усилителем	
Тормозные механизмы: передних колес Дисковые, задних колес Дисковые	
Запасная тормозная система	Каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная тормозная система	С пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на дисковых тормозах задних колес
Тип электрооборудования	Постоянного тока, однопроводное, напряжение 12В
Аккумуляторная батарея	Две (6СТ-110)

Комплектация:

ABS + ASR + EBD + ESP, джойстик КПП, программируемый предпусковой подогреватель, центральный замок, круиз-контроль, 2DIN CD-MP3-ресивер с AM/FM – тюнером, оснащенный 7” сенсорным монитором, с кнопками управления на руле, рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте, электростеклоподъемники, электроподогрев наружных зеркал заднего вида, подрессоренное водительское сиденье "Люкс" с подогревом, с пятью регулировками, подлокотником и поясничным упором, подголовники сидений, фильтр воздуха салона, кондиционер.

Гарантия	3 года или 200 000 км
Поставка	60 рабочих дней

С уважением,
Владислав Горин
директор по продажам
IM Ravitan SRL

т. 022 855255 моб. 068 050505 e-mail: v.gorin@auto.md

RAVITAN
SOCIETATE cu RASPUNDERE LIMITATA
MD-2024, mun. Chisinau, str. A. Sahorov 11, of. 62
c/f 1004601000033, BIC EXMMMD22404
IBAN MD59EX0000000225120025MD, TVA 0604833
t. 022 855252, e-mail marketing@auto.md

Кабина ГАЗон Next в комплектации PRO джойстик КПП, сиденье с поясничным упором и подогревом, медиа устройство с USB MP3, фильтр салона.