

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1597311067014</u> din 3 septembrie 2020,
Denumirea procedurii de achiziție: Liceul Teoretic Andrei Vartic din orașul Ialoveni- Mobilier

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Lotul 4						
39181000-4		Masa de laborator profesor chimie	MG 09-01	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Modulul profesorului. Masa Dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea suprafetei monolite a blatului de minim 12 mm si cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25 mm. Blatul sa corespunda standardelor pe urmatoorii parametri: material ignifug ce impiedica declansarea si propagarea focului, material rezistent la uzura mecanica, rezistenta la uzura fizico-chimica (inclusiv la substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermeabil (pentru orice lichide). Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm;	Modulul profesorului. Masa Dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea suprafetei monolite a blatului de minim 12 mm si cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25 mm. Blatul sa corespunda standardelor pe urmatoorii parametri: material ignifug ce impiedica declansarea si propagarea focului, material rezistent la uzura mecanica, rezistenta la uzura fizico-chimica (inclusiv la substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, material impermeabil (pentru orice lichide). Cadrul mesei: pal	

						Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC ajustabile pe inaltime; Componente: sertare de depozitare, sursa de alimentare cu curent electric.	melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC ajustabile pe inaltime; Componente: sertare de depozitare, sursa de alimentare cu curent electric.	
39181000-4		Laborator Biologie / Chimie Modulul elevului (2 locuri)	MG 09-03	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Modulul elevului, (2 locuri). Dimensiuni: L - 1200mm; l - 600mm; H -760mm. Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea suprafetei monolite a blatului de minim 12 mm si cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25 mm. Blatul sa corespunda standardelor pe urmatoorii parametri: material ignifug ce impiedica declansarea si propagarea focului, material rezistent la uzura mecanica, rezistenta la uzura fizico-chimica (inclusiv la substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermeabil (pentru orice lichide). Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC cu reglare pe inaltime;	Modulul elevului, (2 locuri). Dimensiuni: L - 1200mm; l - 600mm; H -760mm. Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea suprafetei monolite a blatului de minim 12 mm si cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25 mm. Blatul sa corespunda standardelor pe urmatoorii parametri: material ignifug ce impiedica declansarea si propagarea focului, material rezistent la uzura mecanica, rezistenta la uzura fizico-chimica (inclusiv la substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermeabil (pentru orice lichide). Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC cu reglare pe inaltime;	
39181000-4		Masa de laborator profesor fizica	MG 09-02	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Modulul profesorului. Masa Dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta	Modulul profesorului. Masa Dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta	

					fizico-chimica înaltă. Grosimea suprafeței monolite a blatului de minim 12 mm și cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25 mm. Blatul să corespundă standardelor pe următorii parametri: material ignifug ce împiedică declansarea și propagarea focului, material rezistent la uzura mecanică, rezistentă la uzura fizico-chimică (inclusiv la substanțe acide agresive), rezistentă la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermeabil (pentru orice lichide). Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; întărit cu cadru și picioare din aluminiu. Talpi de protecție din PVC ajustabile pe înălțime; Componente: sertare de depozitare, sursă de alimentare cu curent electric. Sursă tensiune alternativă ieșire : 0-24V, cu 12 nivele de ajustare, max. curent 8A, cu siguranța protectivă de suprasarcină; Indicator curent ieșire: 40A±5A, durată: 8S±2S, auto deconectare. Sursă tensiune continuă ieșire: 1.25-24V, posibilitate de ajustare latentă, curent nominal: 3A; Sursă de curent continuu tensiune înaltă ieșire : 220V, 300V, 2 nivele.	fizico-chimică înaltă. Grosimea suprafeței monolite a blatului de minim 12 mm și cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25 mm. Blatul să corespundă standardelor pe următorii parametri: material ignifug ce împiedică declansarea și propagarea focului, material rezistent la uzura mecanică, rezistentă la uzura fizico-chimică (inclusiv la substanțe acide agresive), rezistentă la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermeabil (pentru orice lichide). Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; întărit cu cadru și picioare din aluminiu. Talpi de protecție din PVC ajustabile pe înălțime; Componente: sertare de depozitare, sursă de alimentare cu curent electric. Sursă tensiune alternativă ieșire : 0-24V, cu 12 nivele de ajustare, max. curent 8A, cu siguranța protectivă de suprasarcină; Indicator curent ieșire: 40A±5A, durată: 8S±2S, auto deconectare. Sursă tensiune continuă ieșire: 1.25-24V, posibilitate de ajustare latentă, curent nominal: 3A; Sursă de curent continuu tensiune înaltă ieșire : 220V, 300V, 2 nivele.	
39181000-4	Masa de laborator profesor biologie	MG 09-04	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Modulul profesorului. Masa Dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafața de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolică pentru uz cu rezistență	Modulul profesorului. Masa Dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafața de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolică pentru uz cu rezistență	

					fizico-chimica înaltă. Grosimea suprafeței monolite a blatului de minim 12 mm și cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25 mm. Blatul să corespundă standardelor pe următorii parametri: material ignifug ce împiedică declansarea și propagarea focului, material rezistent la uzura mecanică, rezistentă la uzura fizico-chimică (inclusiv la substanțe acide agresive), rezistentă la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermeabil (pentru orice lichide). Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; întărit cu cadru și picioare din aluminiu. Talpi de protecție din PVC ajustabile pe înălțime;	fizico-chimică înaltă. Grosimea suprafeței monolite a blatului de minim 12 mm și cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25 mm. Blatul să corespundă standardelor pe următorii parametri: material ignifug ce împiedică declansarea și propagarea focului, material rezistent la uzura mecanică, rezistentă la uzura fizico-chimică (inclusiv la substanțe acide agresive), rezistentă la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermeabil (pentru orice lichide). Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; întărit cu cadru și picioare din aluminiu. Talpi de protecție din PVC ajustabile pe înălțime;	
39122100-4	Dulap metalic fizică chimie (pentru păstrarea reactivelor și ustensilelor)	MG 05-01	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Dulap metalic pentru laborator. Dimensiuni min: 800x500xH1800. Caracteristici tehnice: Structura din oțel, vopsită în câmp electrostatic, culoare RAL 7035, tratată în prealabil cu fosfați, pentru rezistență sporită la coroziune. 2 uși oarbe (întregime metal), prevăzute cu yală – în partea superioară. 2 uși oarbe (întregime metal), prevăzute cu yală – în partea inferioară. Dotări: rafturi metalice. (Vezi schița 7)	Dulap metalic pentru laborator. Dimensiuni min: 800x500xH1800. Caracteristici tehnice: Structura din oțel, vopsită în câmp electrostatic, culoare RAL 7035, tratată în prealabil cu fosfați, pentru rezistență sporită la coroziune. 2 uși oarbe (întregime metal), prevăzute cu yală – în partea superioară. 2 uși oarbe (întregime metal), prevăzute cu yală – în partea inferioară. Dotări: rafturi metalice. Conform schiței	

								
39122100-4		Dulap pentru laborator ul de fizica/chi mie	MG 05-02	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Dulap metalic pentru laborator. Dimensiuni min: 800x500xH1800. Caracteristici tehnice: Structura din otel, vopsita in camp electrostatic, culoare RAL 7035, tratata in prealabil cu fosfati, pentru rezistenta sporita la coroziune. 2 usi structura metalica cu sticla, prevazute cu yala – in partea superioara. 2 usi oarbe (intregime metal), prevazute cu yala – in partea inferioara. Dotari: rafturi metalice. (Vezi schita 8)	Dulap metalic pentru laborator. Dimensiuni min: 800x500xH1800. Caracteristici tehnice: Structura din otel, vopsita in camp electrostatic, culoare RAL 7035, tratata in prealabil cu fosfati, pentru rezistenta sporita la coroziune. 2 usi structura metalica cu sticla, prevazute cu yala – in partea superioara. 2 usi oarbe (intregime metal), prevazute cu yala – in partea inferioara. Dotari: rafturi metalice. Conform schita	
39122100-4		Dulap ventilare cabinet chimie (nisa chimica)	MG 05-03	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Dulap de evacuare a gazelor. Dimensiuni:1200x750x2400mm. Format din 3 module: 1.Suport metalic din teavacu profil dreptunghiular, cu suporturi ajustabile pe inaltime pentru preluarea denivelarilor pardoselii. 2. Dulap superior. Prins de suportul metalic. Prevazut cu: usa-	Dulap de evacuare a gazelor. Dimensiuni:1200x750x2400mm. Format din 3 module: 1.Suport metalic din teava cu profil dreptunghiular, cu suporturi ajustabile pe inaltime pentru preluarea denivelarilor pardoselii. 2. Dulap superior. Prins de suportul metalic. Prevazut cu:	

						panou cu geam de sticla, culisanta pe verticala; lampa pentru iluminarea in conditii de siguranta, a spatiului de lucru; panou electric cu 2 prize 220V, 2 sigurante de tensiune, intrerupator iluminare, intrerupator sistem de aerisire, bec semnalizator de activare a sistemului de aerisire; suprafata de lucru: inox/ceramica/granit. 3. Dulap inferior, compus din 2 compartimente. Primul (destinat pastrarii substantelor chimice) cu 2 usi,cu o polita reglabila pe inaltime. Al 2-lea cu o usa. Caracteristici tehnice: Structura nisei si a dulapurilor prevazuta din otel, vopsita electrostatic in culoare RAL 7035. Carcasa nisei metalica si sa fie demontabila. Suprafata interioara tratata cu polimeri, pentru o rezistenta sporita la factorii fizico-chimici si de coroziune	usa-panou cu geam de sticla, culisanta pe verticala; lampa pentru iluminarea in conditii de siguranta, a spatiului de lucru; panou electric cu 2 prize 220V, 2 sigurante de tensiune, intrerupator iluminare, intrerupator sistem de aerisire, bec semnalizator de activare a sistemului de aerisire; suprafata de lucru: inox/ceramica/granit. 3. Dulap inferior, compus din 2 compartimente. Primul (destinat pastrarii substantelor chimice) cu 2 usi,cu o polita reglabila pe inaltime. Al 2-lea cu o usa. Caracteristici tehnice: Structura nisei si a dulapurilor prevazuta din otel, vopsita electrostatic in culoare RAL 7035. Carcasa nisei metalica si sa fie demontabila. Suprafata interioara tratata cu polimeri, pentru o rezistenta sporita la factorii fizico-chimici si de coroziune.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele Munteanu Mihail În calitate de: Director
Ofertantul: „MAGDA” S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun.Chişinău, bd.Mircea cel Bătrîn 3,ap.70

