

Directia educatie, tineret și sport sectorul Ciocana

(denumirea obiectivului)

Lucrari de reparatie capitală în cadrul IET nr.198,
mun. Chisinau, str. Igor Vieru, 5/2**DEVIZ OFERTA № 2-1-1****Lucrari de reparative interioara. Etajul 1.**

Valoarea de deviz 1 781 643,26 Lei

SRL "Fabianca"

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	169,73	10,49 10,49	1 780,79 1 780,79
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv teracota	m2	2 655,16	11,82 11,33	31 388,91 30 087,87
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	830,89	11,82 11,33	9 822,65 9 415,55
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	209,48	19,80 19,31	4 148,47 4 044,22
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, inclusiv teracota	m2	738,86	13,20 12,59	9 753,74 9 303,08
6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,68	254,90 230,83	428,23 387,80
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	95,76	17,63 17,63	1 688,04 1 688,04
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	4,68	17,58 17,58	82,26 82,26

1	2	3	4	5	6	7
9	TrB01A2-1	Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	167,72	39,03 39,03	6 546,48 6 546,48
10	TrI1AA02 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	167,72	25,18 25,18	4 223,44 4 223,44
11	TrB05B1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m	t	7,53	29,82 29,82	224,54 224,54
12	TrB22D1C 1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	175,25	15,36 5,04	2 691,21 882,63
13	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	175,25	4,28 0,00	750,75 0,00
		<i>Total</i>	Lei			73 529,51
		Total Demontari Inclusiv salariu				73 529,51 68 666,70
		2. Grupe- Holuri intrare				
		2.1. Pardoseli				
14	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,15	249,00 249,00	37,35 37,35
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,44	48,90 29,36	755,00 453,27
16	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	15,44	218,48 104,92	3 373,37 1 620,04
		<i>Total</i>	Lei			4 165,72
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 165,72 2 110,66

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Tavane				
17	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm,cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	15,44	128,77 80,16	1 988,22 1 237,70
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,44	27,22 23,08	420,29 356,32
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	15,44	4,13 1,25	63,80 19,31
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2	15,44	28,73 23,08	443,66 356,33
		<i>Total</i>	Lei			2 915,97
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 915,97 1 969,66
		2.3. Pereti				
21	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	66,22	39,27 26,86	2 600,64 1 778,69
22	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5 sau se scade la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	66,22	39,72 27,28	2 629,98 1 806,39
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	66,22	27,22 23,08	1 802,68 1 528,55

1	2	3	4	5	6	7
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0.25kg/m2)	m2	66,22	6,02 1,26	398,47 83,52
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	66,22	4,14 1,26	273,94 83,52
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2	66,22	29,73 23,08	1 968,77 1 528,55
		<i>Total</i>	Lei			9 674,48
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 674,48 6 809,22
		<i>Total</i>	Lei			16 756,17
		Total Grupe- Holuri intrare Inclusiv salariu				16 756,17 10 889,54
		3. Grupe- Hol, Grupa, Dormitor				
		3.1. Pardoseli				
27	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	2,10	247,62 247,62	520,01 520,01
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	209,48	48,90 29,38	10 242,61 6 154,48
29	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	209,48	84,54 9,82	17 709,84 2 057,37
30	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 grosime finala 5mm	m2	-209,48	41,36 4,83	-8 663,60 -1 011,06
31	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC	m2	209,48	174,05 46,17	36 460,13 9 671,15

1	2	3	4	5	6	7
		grosime min.2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T,antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez				
		<i>Total</i>	Lei			56 268,99
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				56 268,99 17 391,95
		3.2. Tavane				
32	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm,cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	209,48	128,78 80,16	26 976,28 16 792,62
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	209,48	27,22 23,08	5 702,75 4 835,78
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	209,48	4,13 1,26	866,10 263,57
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2	209,48	28,74 23,08	6 021,03 4 835,36
		<i>Total</i>	Lei			39 566,16
		Total Tavane Inclusiv salariu				39 566,16 26 727,33
		3.3. Pereti				
36	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	331,86	39,27 26,86	13 033,42 8 914,01
37	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	331,86	39,72	13 180,84

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5 sau se scade la art. CF50) grosime finala 10mm			27,28	9 053,35
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	331,86	27,22 23,08	9 034,21 7 660,78
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0.25kg/m2) h=1,60m	m2	187,14	6,02 1,26	1 125,68 235,45
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	331,86	4,14 1,26	1 372,63 418,02
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2) h=1,60m	m2	187,14	29,73 23,08	5 564,21 4 319,97
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2	144,72	28,74 23,08	4 159,97 3 340,81
		<i>Total</i>	Lei			47 470,96
		Total Pereti Inclusiv salariu				47 470,96 33 942,39
		3.4. Glafuri				
		3.4.1. Glafuri exterioare				
43	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	100,16	30,63 27,70	3 067,59 2 774,64

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	20,03	13,73 5,03	275,01 100,73
45	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	20,03	38,97 23,09	780,65 462,51
		<i>Total</i>	Lei			4 123,25
		Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu				4 123,25 3 337,88
		3.4.2. Glafuri interioare				
46	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	50,61	91,63 62,37	4 637,42 3 156,56
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,61	27,22 23,08	1 377,48 1 168,03
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	50,61	4,14 1,26	209,34 63,79
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2	50,61	28,75 23,09	1 454,88 1 168,44
		<i>Total</i>	Lei			7 679,12
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				7 679,12 5 556,82
		<i>Total</i>	Lei			11 802,37
		Total Glafuri				11 802,37

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				8 894,70
		<i>Total</i>	Lei			155 108,48
		Total Grupe- Hol, Grupa, Dormitor Inclusiv salariu				155 108,48 86 956,37
		4. Grupe - Bloc sanitar				
		4.1. Pardoseli				
50	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,34	248,12 248,12	84,36 84,36
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34,42	48,97 29,37	1 685,39 1 011,06
52	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de "Cenezol-2EP", cu grosimea de 2mm, cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: consum material Cenezol-2EP - 3kg/m	m2	34,42	178,23 87,29	6 134,73 3 004,63
53	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	34,42	235,29 121,72	8 098,53 4 189,44
		<i>Total</i>	Lei			16 003,01
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				16 003,01 8 289,49
		4.2. Tavane				
54	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm,cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	34,42	128,77 80,16	4 432,28 2 759,11
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,42	27,22 23,08	936,89 794,50

1	2	3	4	5	6	7
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	34,42	4,13 1,26	142,18 43,23
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2	34,42	28,74 23,08	989,38 794,49
		<i>Total</i>	Lei			6 500,73
		Total Tavane Inclusiv salariu				6 500,73 4 391,33
		4.3. Pereti				
58	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Captusire coloane retele	m2	9,00	251,45 158,13	2 263,01 1 423,20
59	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	106,52	39,27 26,86	4 183,40 2 861,09
60	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5 sau se scade la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	106,52	39,72 27,28	4 230,85 2 906,00
61	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	42,50	164,04 69,25	6 971,75 2 942,94
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,02	27,22 23,08	1 742,65 1 477,77
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel	m2	64,02	6,01 1,26	385,06 80,58

1	2	3	4	5	6	7
		de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0.25kg/m2)				
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	64,02	4,13 1,26	264,68 80,58
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2) h=1,60m	m2	64,02	29,73 23,08	1 903,52 1 477,76
66	CL20A	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc	2,00	205,99 20,98	411,97 41,97
		<i>Total</i>	Lei			22 356,89
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 356,89 13 291,89
		<i>Total</i>	Lei			44 860,63
		Total Grupe - Bloc sanitar Inclusiv salariu				44 860,63 25 972,71
		5. Grupe - Bucatarie				
		5.1. Pardoseli				
67	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,11	248,00 248,00	27,28 27,28
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,40	49,10 29,38	559,69 334,92
69	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de "Cenezol-2EP", cu grosimea de 2mm, cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: consum material Cenezol-2EP - 3kg/m	m2	11,40	178,23 87,29	2 031,83 995,11
70	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2	11,40	235,27 121,71	2 682,12 1 387,53

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2				
		<i>Total</i>	Lei			5 300,92
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 300,92 2 744,84
		5.2. Tavane				
71	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm,cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,40	128,76 80,15	1 467,91 913,69
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,40	27,22 23,08	310,34 263,16
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	11,40	4,13 1,25	47,07 14,27
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2	11,40	28,74 23,08	327,61 263,15
		<i>Total</i>	Lei			2 152,93
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 152,93 1 454,27
		5.3. Pereti				
75	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	43,30	39,27 26,86	1 700,50 1 162,99
76	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu	m2	43,30	39,72 27,28	1 719,66 1 181,04

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5 sau se scade la art. CF50) grosime finala 10mm				
77	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor h=1,6	m2	22,08	226,79 128,02	5 007,47 2 826,68
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,22	27,22 23,08	577,58 489,79
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0.25kg/m2)	m2	21,22	6,02 1,27	127,72 26,86
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	21,22	4,14 1,27	87,85 26,86
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2	21,22	29,73 23,08	630,82 489,79
82	CL20A	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc	2,00	205,99 20,98	411,97 41,97
		<i>Total</i>	Lei			10 263,57
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 263,57 6 245,98
		<i>Total</i>	Lei			17 717,42
		Total Grupe - Bucatarie Inclusiv salariu				17 717,42 10 445,09
		6. Casa scarii -Sc1, Sc2, Sc3				

1	2	3	4	5	6	7
		6.1. Pardoseli				
83	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	33,75	84,55 9,82	2 853,54 331,56
84	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	33,75	218,50 104,93	7 374,43 3 541,43
85	CI24A	Placarea treptelor cu placi ceramice antiderapanta gr.min 8mm, calit.1, rezist.abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport di mortar adeziv	m2	45,00	281,90 161,79	12 685,41 7 280,54
86	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	78,00	38,26 20,98	2 984,40 1 636,83
		<i>Total</i>	Lei			25 897,78
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				25 897,78 12 790,36
		6.2. Tavane				
87	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	35,70	39,70 27,29	1 417,31 974,12
88	CF53A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) k=5	m2	35,70	39,73 27,29	1 418,20 974,12
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,70	27,23 23,09	972,10 824,29
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	35,70	4,14 1,26	147,70 44,91

1	2	3	4	5	6	7
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2	35,70	28,75 23,09	1 026,44 824,29
		<i>Total</i>	Lei			4 981,75
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 981,75 3 641,73
		6.3. Pereti				
92	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	140,58	39,27 26,86	5 521,06 3 776,04
93	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5 sau se scade la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	140,58	39,72 27,28	5 583,67 3 835,22
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	140,58	27,22 23,08	3 826,93 3 245,12
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0.25kg/m2)	m2	140,58	6,02 1,26	846,01 177,11
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	140,58	4,14 1,26	581,54 177,11
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de	m2	140,58	29,73 23,08	4 179,74 3 245,12

1	2	3	4	5	6	7
		calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)				
		<i>Total</i>	Lei			20 538,95
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 538,95 14 455,72
		<i>Total</i>	Lei			51 418,48
		Total Casa scarii -Sc1, Sc2, Sc3 Inclusiv salariu				51 418,48 30 887,81
		7. Incaperea tehnica				
		7.1. Pardoseli				
98	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	13,61	235,30 121,72	3 202,41 1 656,55
99	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	25,72	38,27 20,98	984,21 539,73
		<i>Total</i>	Lei			4 186,62
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 186,62 2 196,28
		7.2. Tavane				
100	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm,cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	13,61	128,79 80,18	1 752,88 1 091,22
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,61	27,20 23,07	370,23 313,94
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	13,61	2,60 1,26	35,32 17,21
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	13,61	30,85 23,10	419,93 314,36

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
		<i>Total</i>	Lei			2 578,36
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 578,36 1 736,73
		7.3. Pereti				
104	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC 12,5mm cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	5,22	339,14 153,17	1 770,31 799,53
105	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	71,91	39,27 26,86	2 824,16 1 931,46
106	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5 sau se scade la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	71,91	39,72 27,28	2 856,12 1 961,68
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	71,91	27,22 23,08	1 957,50 1 659,91
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	71,91	2,59 1,26	186,44 90,66
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,91	30,84 23,08	2 217,86 1 659,91
		<i>Total</i>	Lei			11 812,39
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 812,39 8 103,15
		<i>Total</i>	Lei			18 577,37

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incaperea tehnica Inclusiv salariu				18 577,37 12 036,16
		8. Sala de muzica				
		8.1. Pardoseli				
110	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,75	247,91 247,91	185,93 185,93
111	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	74,75	48,93 29,38	3 657,64 2 196,29
112	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	80,57	84,54 9,82	6 811,32 791,13
113	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 grosime finala 5mm	m2	-74,75	41,36 4,83	-3 091,64 -360,94
114	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min.2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T,antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadex	m2	74,75	174,05 46,17	13 010,22 3 451,20
115	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,82	235,24 121,73	1 369,07 708,45
116	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	15,64	38,26 20,98	598,40 328,20
		<i>Total</i>	Lei			22 540,94
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				22 540,94 7 300,26
		8.2. Tavane				
117	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	80,57	128,78	10 375,62

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC 12,5mm,cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie			80,16	6 458,76
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,57	27,23 23,09	2 193,54 1 860,11
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	80,57	4,14 1,26	333,41 101,57
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2	80,57	28,74 23,08	2 315,74 1 859,69
		<i>Total</i>	Lei			15 218,31
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 218,31 10 280,13
		8.3. Pereti				
121	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	132,01	39,28 26,86	5 184,70 3 546,05
122	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5 sau se scade la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	132,01	39,72 27,28	5 243,30 3 601,45
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	132,01	27,22 23,08	3 593,35 3 047,02
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol	m2	98,95	6,02 1,26	595,46 124,65

1	2	3	4	5	6	7
		Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0.25kg/m2) h=1,60m				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	132,01	4,14 1,26	545,90 166,20
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2) h=1,60m	m2	98,95	29,73 23,08	2 942,03 2 284,01
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2	33,06	28,74 23,08	950,22 763,01
		<i>Total</i>	Lei			19 054,96
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 054,96 13 532,39
		8.4. Glafuri				
		8.4.1. Glafuri exterioare				
128	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	19,35	30,73 27,70	594,54 535,95
129	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3,87	13,71 4,99	53,07 19,31
130	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	3,87	38,98 23,10	150,86 89,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			798,47
		Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu				798,47 644,66
		8.4.2. Glafuri interioare				
131	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,02	91,63 62,36	1 101,40 749,58
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,02	27,22 23,08	327,14 277,42
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	12,02	4,13 1,26	49,63 15,11
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2	12,02	28,74 23,08	345,50 277,42
		<i>Total</i>	Lei			1 823,67
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				1 823,67 1 319,53
		<i>Total</i>	Lei			2 622,14
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 622,14 1 964,19
		<i>Total</i>	Lei			59 436,35
		Total Sala de muzica Inclusiv salariu				59 436,35 33 076,97
		9. Birou metodic 9.1. Pardoseli				
135	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,24	248,33 248,33	59,60 59,60
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,00	48,86 29,38	1 172,54 705,10

1	2	3	4	5	6	7
137	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	24,00	84,55 9,83	2 029,23 235,87
138	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 grosime finala 5mm	m2	-24,00	41,36 4,83	-992,58 -115,84
139	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min.2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T,antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez	m2	24,00	174,05 46,17	4 177,11 1 108,01
		<i>Total</i>	Lei			6 445,90
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 445,90 1 992,74
		9.2. Tavane				
140	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm,cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	24,00	128,78 80,16	3 090,64 1 923,90
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,00	27,22 23,08	653,29 554,01
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	24,00	4,14 1,26	99,26 30,22
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2	24,00	28,74 23,08	689,87 554,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 533,06
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 533,06 3 062,13
		9.3. Pereti				
144	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,09	27 448,44 7 410,00	2 470,36 666,90
145	CF60B	Placarea peretilor: un strat de placi tip triplex acustic tip SoundLine-dB grosime 17,5mm si un strat de PGC de tip AKU-Line grosime 12,5mm, cu executarea carcusei din profil CD si UD cu grosimea profilului nu mai mica de 0.6mm, cu utilizarea suspensiilor vibroacustice de tip Vibroflex Connect PS, consum 2.35 buc/m2, montarea sub profil UD a benzii antifonice de tip Vibrostec-M in 2 straturi: pereti cu izolatie din vata antifonica de tip Shumanet-ECO cu grosimea 50mm	m2	17,70	199,96 95,27	3 539,29 1 686,35
146	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	53,34	39,28 26,86	2 094,99 1 432,86
147	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5 sau se scade la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	53,34	39,72 27,28	2 118,59 1 455,10
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,34	27,22 23,08	1 451,70 1 230,98
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	53,34	4,14 1,26	220,57 67,15

1	2	3	4	5	6	7
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2	53,34	28,75 23,09	1 533,45 1 231,40
		<i>Total</i>	Lei			13 428,95
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 428,95 7 770,74
		9.4. Glafuri				
		9.4.1. Glafuri exterioare				
151	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,45	30,78 27,71	352,43 317,29
152	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2,29	13,65 4,95	31,25 11,33
153	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	2,29	39,00 23,09	89,31 52,88
		<i>Total</i>	Lei			472,99
		Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu				472,99 381,50
		9.4.2. Glafuri interioare				
154	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,44	91,58 62,35	315,05 214,47
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,44	27,18 23,06	93,51 79,32

1	2	3	4	5	6	7
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	3,44	4,12 1,22	14,17 4,20
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2	3,44	28,71 23,06	98,76 79,32
		<i>Total</i>	Lei			521,49
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				521,49 377,31
		<i>Total</i>	Lei			994,48
		Total Glafuri Inclusiv salariu				994,48 758,81
		<i>Total</i>	Lei			25 402,39
		Total Birou metodic Inclusiv salariu				25 402,39 13 584,42
		10. Anticamera. Birou director				
		10.1. Pardoseli				
158	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,31	247,77 247,77	76,81 76,81
159	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,70	48,85 29,38	1 499,57 901,94
160	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	27,47	84,54 9,82	2 322,34 269,87
161	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 grosime finala 5mm	m2	-27,47	41,36 4,83	-1 136,20 -132,63
162	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau	m2	3,23	235,44 121,75	760,47 393,26

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici de 16 m2				
163	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,08	38,25 20,99	309,09 169,56
164	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	27,47	242,96 65,06	6 674,16 1 787,08
		<i>Total</i>	Lei			10 506,24
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 506,24 3 465,89
		10.2. Tavane				
165	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm,cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	30,70	128,78 80,17	3 953,53 2 461,12
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,70	27,22 23,08	835,52 708,46
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	30,70	4,13 1,26	126,83 38,61
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2	30,70	28,75 23,09	882,70 708,87
		<i>Total</i>	Lei			5 798,58
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 798,58 3 917,06
		10.3. Pereti				
169	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 cu executarea carcusei metalice simple plane, cu	m2	7,14	252,58 158,12	1 803,42 1 128,99

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: Rost deformational tip W623-BFU1				
170	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	104,44	39,27 26,86	4 101,70 2 805,27
171	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5 sau se scade la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	104,44	39,72 27,28	4 148,28 2 849,34
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	104,44	27,22 23,08	2 842,92 2 410,76
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	104,44	4,14 1,26	431,86 131,37
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2	104,44	28,74 23,08	3 001,89 2 410,76
		<i>Total</i>	Lei			16 330,07
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 330,07 11 736,49
		10.4. Glafuri				
		10.4.1. Glafuri exterioare				
175	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	18,35	30,57 27,70	561,05 508,26

1	2	3	4	5	6	7
176	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3,67	13,72 5,03	50,35 18,47
177	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	3,67	38,96 23,10	142,98 84,78
		<i>Total</i>	Lei			754,38
		Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu				754,38 611,51
		10.4.2. Glafuri interioare				
178	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,50	91,59 62,34	503,72 342,89
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	5,50	27,27 23,12	149,99 127,17
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	5,50	4,08 1,22	22,45 6,72
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2	5,50	28,78 23,12	158,30 127,17
		<i>Total</i>	Lei			834,46
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				834,46 603,95
		<i>Total</i>	Lei			1 588,84
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 588,84 1 215,46
		<i>Total</i>	Lei			34 223,73
		Total Anticamera. Birou director Inclusiv salariu				34 223,73 20 334,90

1	2	3	4	5	6	7
		11. Sala de sport				
		11.1. Pardoseli				
182	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,74	247,85 247,85	183,41 183,41
183	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	74,40	48,94 29,38	3 641,09 2 185,80
184	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	80,19	84,54 9,82	6 779,30 787,36
185	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 grosime finala 5mm	m2	-74,40	41,36 4,83	-3 077,16 -359,26
186	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min.2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T,antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez	m2	74,40	174,05 46,17	12 949,08 3 434,83
187	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,79	235,23 121,71	1 361,98 704,68
188	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	15,64	38,26 20,98	598,40 328,20
		<i>Total</i>	Lei			22 436,10
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				22 436,10 7 265,02
		11.2. Tavane				
189	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm,cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu	m2	80,19	128,78 80,16	10 326,58 6 428,13

1	2	3	4	5	6	7
		executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				
190	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,19	27,22 23,09	2 183,17 1 851,30
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	80,19	4,14 1,26	331,84 101,15
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2	80,19	28,74 23,08	2 304,73 1 850,88
		<i>Total</i>	Lei			15 146,32
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 146,32 10 231,46
		11.3. Pereti				
193	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	133,72	39,27 26,86	5 251,67 3 591,79
194	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5 sau se scade la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	133,72	39,72 27,28	5 311,23 3 648,03
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	133,72	27,22 23,08	3 639,83 3 086,47
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum	m2	96,88	6,02 1,26	583,03 122,13

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea 0.25kg/m ²) h=1.60m				
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m ²	133,72	4,14 1,26	552,99 168,30
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m ²) h=1,60m	m ²	96,88	29,73 23,08	2 880,32 2 236,16
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m ²)	m ²	36,84	28,74 23,08	1 058,88 850,31
		<i>Total</i>	Lei			19 277,95
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 277,95 13 703,19
		11.4. Glafuri				
		11.4.1. Glafuri exterioare				
200	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	19,35	30,73 27,70	594,54 535,95
201	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m ²	3,87	13,71 4,99	53,07 19,31
202	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m ²	3,87	38,98 23,10	150,86 89,40
		<i>Total</i>	Lei			798,47

1	2	3	4	5	6	7
		Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu				798,47 644,66
		11.4.2. Glafuri interioare				
203	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,02	91,63 62,36	1 101,40 749,58
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,02	27,22 23,08	327,14 277,42
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	12,02	4,13 1,26	49,63 15,11
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2	12,02	28,74 23,08	345,50 277,42
		<i>Total</i>	Lei			1 823,67
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				1 823,67 1 319,53
		<i>Total</i>	Lei			2 622,14
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 622,14 1 964,19
		<i>Total</i>	Lei			59 482,51
		Total Sala de sport Inclusiv salariu				59 482,51 33 163,86
		12. Holuri si Incaperi depozite				
		12.1. Pardoseli				
207	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,35	247,03 247,03	86,46 86,46
208	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	35,10	48,93 29,38	1 717,44 1 031,20
209	CG17D	Pardoseli din placi de gresie	m2	35,10	218,51	7 669,55

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2			104,94	3 683,29
210	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	47,38	38,26 20,99	1 812,74 994,27
		<i>Total</i>	Lei			11 286,19
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 286,19 5 795,22
		12.2. Tavane				
211	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm,cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	35,10	128,78 80,16	4 520,13 2 813,67
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,10	27,23 23,09	955,79 810,44
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	35,10	4,13 1,26	144,95 44,07
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2	35,10	28,75 23,09	1 009,17 810,44
		<i>Total</i>	Lei			6 630,04
		Total Tavane Inclusiv salariu				6 630,04 4 478,62
		12.3. Pereti				
215	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	143,01	39,27 26,86	5 616,68 3 841,51

1	2	3	4	5	6	7
		preparare mecanica a mortarului.				
216	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5 sau se scade la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	143,01	39,72 27,28	5 680,25 3 901,53
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelanelor	m2	143,01	27,22 23,08	3 892,76 3 300,94
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0.25kg/m2) h=1.60m	m2	27,52	6,02 1,27	165,77 34,84
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	143,01	4,14 1,26	591,39 180,05
220	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2) h=1,60m	m2	27,52	29,74 23,09	818,55 635,43
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2	115,49	28,74 23,08	3 319,67 2 665,93
		<i>Total</i>	Lei			20 085,07
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 085,07 14 560,23
		12.4. Glafuri				
		12.4.1. Glafuri exterioare				

1	2	3	4	5	6	7
222	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	18,70	30,52 27,70	570,70 517,91
223	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3,74	13,74 5,05	51,40 18,89
224	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	3,74	39,02 23,12	145,94 86,46
		<i>Total</i>	Lei			768,04
		Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu				768,04 623,26
		12.4.2. Glafuri interioare				
225	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,54	91,62 62,38	599,19 407,95
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,54	27,19 23,04	177,79 150,67
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	6,54	4,16 1,28	27,18 8,39
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2	6,54	28,76 23,10	188,06 151,09
		<i>Total</i>	Lei			992,22
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				992,22 718,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 760,26
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 760,26 1 341,36
		<i>Total</i>	Lei			39 761,56
		Total Holuri si Incaperi depozite Inclusiv salariu				39 761,56 26 175,43
		13. Punct medical				
		13.1. Pardoseli				
229	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,61	247,69 247,69	151,09 151,09
230	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	61,49	48,91 29,38	3 007,36 1 806,39
231	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de "Cenezol-2EP", cu grosimea de 2mm, cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: consum material Cenezol-2EP - 3kg/m	m2	5,18	178,21 87,26	923,15 452,02
232	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	61,49	235,28 121,71	14 467,55 7 484,10
		<i>Total</i>	Lei			18 549,15
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				18 549,15 9 893,60
		13.2. Tavane				
233	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm,cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	61,49	128,78 80,17	7 918,57 4 929,38
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	61,49	27,22 23,08	1 673,91 1 419,43

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	61,49	4,13 1,26	254,03 77,22
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2	61,49	28,74 23,08	1 767,51 1 419,43
		<i>Total</i>	Lei			11 614,02
		Total Tavane Inclusiv salariu				11 614,02 7 845,46
		13.3. Pereti				
237	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	250,85	39,27 26,86	9 851,63 6 737,86
238	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5 sau se scade la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	250,85	39,72 27,28	9 963,09 6 843,21
239	CI22B	Placaj din placute de ceramica cal.1, (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	70,01	164,05 69,25	11 485,19 4 848,37
240	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	180,84	27,22 23,08	4 922,77 4 174,34
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0.25kg/m2)	m2	173,28	6,02 1,26	1 042,62 218,24

1	2	3	4	5	6	7
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	180,84	4,14 1,26	748,16 227,90
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2) h=1,60m	m2	180,84	29,73 23,08	5 376,79 4 174,34
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2	7,56	28,77 23,10	217,49 174,60
		<i>Total</i>	Lei			43 607,74
		Total Pereti Inclusiv salariu				43 607,74 27 398,86
		13.4. Glafuri				
		13.4.1. Glafuri exterioare				
245	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	37,75	30,65 27,69	1 156,85 1 045,47
246	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	7,55	13,75 5,06	103,84 38,19
247	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	7,55	38,95 23,07	294,07 174,18
		<i>Total</i>	Lei			1 554,76
		Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu				1 554,76 1 257,84

1	2	3	4	5	6	7
		13.4.2. Glafuri interioare				
248	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	13,21	91,62 62,37	1 210,32 823,87
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,21	27,20 23,07	359,35 304,70
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	13,21	4,15 1,27	54,76 16,79
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2	13,21	28,76 23,10	379,95 305,12
		<i>Total</i>	Lei			2 004,38
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				2 004,38 1 450,48
		<i>Total</i>	Lei			3 559,14
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 559,14 2 708,32
		<i>Total</i>	Lei			77 330,05
		Total Punct medical Inclusiv salariu				77 330,05 47 846,24
		14. Blocuri sanitare comune				
		14.1. Pardoseli				
252	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,06	244,83 244,83	14,69 14,69
253	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,88	48,54 29,41	285,39 172,91
254	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de "Cenezol-2EP", cu grosimea de 2mm, cu rostuirea	m2	5,88	178,24 87,30	1 048,08 513,30

1	2	3	4	5	6	7
		jonctiunilor si dresuire fina: consum material Cenezol-2EP - 3kg/m				
255	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,88	235,39 121,77	1 384,09 716,01
		<i>Total</i>	Lei			2 732,25
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 732,25 1 416,91
		14.2. Tavane				
256	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm,cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	5,88	128,75 80,16	757,03 471,32
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,88	27,27 23,13	160,36 135,98
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	5,88	4,15 1,28	24,42 7,55
259	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2	5,88	28,72 23,05	168,88 135,56
		<i>Total</i>	Lei			1 110,69
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 110,69 750,41
		14.3. Pereti				
260	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	49,98	39,28 26,86	1 963,03 1 342,62

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.				
261	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5 sau se scade la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	49,98	39,72 27,28	1 985,24 1 363,61
262	CI22B	Placaj din placute de ceramica cal.1, (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	32,34	164,06 69,25	5 305,72 2 239,52
263	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	17,64	27,22 23,08	480,16 407,11
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0.25kg/m2)	m2	17,64	6,02 1,26	106,16 22,24
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	17,64	4,14 1,26	73,06 22,24
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2	17,64	29,73 23,08	524,45 407,11
		<i>Total</i>	Lei			10 437,82
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 437,82 5 804,45
		<i>Total</i>	Lei			14 280,76
		Total Blocuri sanitare comune Inclusiv salariu				14 280,76 7 971,77
		15. Bucatarie				

1	2	3	4	5	6	7
		15.1. Pardoseli				
267	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	1,15	247,81 247,81	284,98 284,98
268	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	114,75	48,92 29,38	5 613,76 3 371,45
269	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de "Cenezol-2EP", cu grosimea de 2mm, cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: consum material Cenezol-2EP - 3kg/m	m2	114,75	178,24 87,30	20 452,83 10 017,40
270	CI24A	Placarea treptelor cu placi ceramice antiderapanta gr.min 8mm, calit.1, rezist.abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport di mortar adeziv	m2	114,75	281,91 161,79	32 348,64 18 565,85
		<i>Total</i>	Lei			58 700,21
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				58 700,21 32 239,68
		15.2. Tavane				
271	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm,cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	114,75	128,78 80,16	14 777,11 9 198,56
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	114,75	27,22 23,09	3 124,00 2 649,15
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	114,75	4,13 1,26	474,41 144,38
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea	m2	114,75	28,74 23,08	3 298,28 2 648,73

1	2	3	4	5	6	7
		0.28kg/m2)				
		<i>Total</i>	Lei			21 673,80
		Total Tavane Inclusiv salariu				21 673,80 14 640,82
		15.3. Pereti				
275	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Rost deformational tip W623-BFU1	m2	7,14	<u>252,58</u> 158,12	<u>1 803,42</u> 1 128,99
276	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	398,35	<u>39,27</u> 26,86	<u>15 644,59</u> 10 699,83
277	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5 sau se scade la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	398,35	<u>39,72</u> 27,28	<u>15 821,78</u> 10 867,29
278	CI22B	Placaj din placute de ceramica cal.1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	250,30	<u>164,06</u> 69,25	<u>41 063,10</u> 17 333,61
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	148,05	<u>27,22</u> 23,08	<u>4 030,38</u> 3 417,62
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0.25kg/m2)	m2	94,14	<u>6,02</u> 1,26	<u>566,33</u> 118,36
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	148,05	<u>4,14</u> 1,26	<u>612,26</u> 186,35
282	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	53,91	<u>29,73</u> 23,08	<u>1 602,75</u> 1 244,41

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m ²)				
		<i>Total</i>	Lei			81 144,61
		Total Pereti Inclusiv salariu				81 144,61 44 996,46
		15.4. Glafuri				
		15.4.1. Glafuri exterioare				
283	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	44,00	30,63 27,70	1 347,68 1 218,81
284	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m ²	8,80	13,75 5,06	121,04 44,49
285	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m ²	8,80	38,97 23,08	342,97 203,13
		<i>Total</i>	Lei			1 811,69
		Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu				1 811,69 1 466,43
		15.4.2. Glafuri interioare				
286	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m ²	13,21	91,62 62,37	1 210,32 823,87
287	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m ²	13,21	27,20 23,07	359,35 304,70
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m ²	13,21	4,15 1,27	54,76 16,79

1	2	3	4	5	6	7
289	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2	13,21	28,76 23,10	379,95 305,12
		<i>Total</i>	Lei			2 004,38
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				2 004,38 1 450,48
		<i>Total</i>	Lei			3 816,07
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 816,07 2 916,91
		<i>Total</i>	Lei			165 334,69
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				165 334,69 94 793,87
		16. Spalatorie si Incaperi personal				
		16.1. Pardoseli				
290	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,55	248,00 248,00	136,40 136,40
291	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	55,17	48,90 29,38	2 697,65 1 620,88
292	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de "Cenezol-2EP", cu grosimea de 2mm, cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: consum material Cenezol-2EP - 3kg/m	m2	35,59	178,24 87,30	6 343,62 3 107,04
293	CI24A	Placarea treptelor cu placi ceramice antiderapanta gr.min 8mm, calit.1, resist.abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport di mortar adeziv	m2	55,17	281,90 161,79	15 552,28 8 926,18
		<i>Total</i>	Lei			24 729,95
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				24 729,95 13 790,50
		16.2. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
294	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm,cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	55,17	128,77 80,16	7 104,44 4 422,38
295	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,17	27,23 23,09	1 502,19 1 273,79
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	55,17	4,14 1,26	228,46 69,67
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2	55,17	28,74 23,08	1 585,71 1 273,37
		<i>Total</i>	Lei			10 420,80
		Total Tavane Inclusiv salariu				10 420,80 7 039,21
		16.3. Pereti				
298	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	193,41	39,27 26,86	7 595,83 5 195,05
299	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5 sau se scade la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	193,41	39,72 27,28	7 682,03 5 276,47
300	CI22B	Placaj din placute de ceramica cal.1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	77,70	164,06 69,25	12 747,08 5 380,55

1	2	3	4	5	6	7
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	115,71	27,22 23,08	3 149,90 2 670,97
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0.25kg/m2)	m2	76,53	6,02 1,26	460,58 96,53
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	115,71	4,14 1,26	478,55 145,64
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2	76,53	29,73 23,08	2 275,37 1 766,52
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2	39,18	28,75 23,08	1 126,24 904,45
		<i>Total</i>	Lei			35 515,58
		Total Pereti Inclusiv salariu				35 515,58 21 436,18
		16.4. Glafuri				
		16.4.1. Glafuri exterioare				
306	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	36,60	30,58 27,69	1 119,07 1 013,58
307	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	7,32	13,76 5,05	100,69 36,93

1	2	3	4	5	6	7
308	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	7,32	38,99 23,11	285,44 169,14
		<i>Total</i>	Lei			1 505,20
		Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu				1 505,20 1 219,65
		16.4.2. Glafuri interioare				
309	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,98	91,64 62,38	1 006,24 684,95
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,98	27,22 23,09	298,92 253,50
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	10,98	4,14 1,26	45,50 13,85
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2	10,98	28,74 23,09	315,56 253,50
		<i>Total</i>	Lei			1 666,22
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				1 666,22 1 205,80
		<i>Total</i>	Lei			3 171,42
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 171,42 2 425,45
		<i>Total</i>	Lei			73 837,75
		Total Spalatorie si Incaperi personal Inclusiv salariu				73 837,75 44 691,34
		17. Holuri si Incaperi receptie				
		17.1. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
313	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,27	247,15 247,15	66,73 66,73
314	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,70	48,88 29,38	1 305,09 784,42
315	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	26,70	218,48 104,91	5 833,46 2 801,08
316	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	37,40	38,26 20,99	1 431,08 784,84
		<i>Total</i>	Lei			8 636,36
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 636,36 4 437,07
		17.2. Tavane				
317	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm,cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	26,70	128,79 80,17	3 438,69 2 140,47
318	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,70	27,23 23,09	727,10 616,54
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	26,70	4,13 1,26	110,28 33,58
320	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2	26,70	28,75 23,09	767,69 616,54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			5 043,76
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 043,76 3 407,13
		17.3. Pereti				
321	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	96,06	39,27 26,86	3 772,66 2 580,32
322	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5 sau se scade la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	96,06	39,72 27,28	3 815,33 2 620,61
323	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	96,06	27,23 23,09	2 615,29 2 217,69
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0.25kg/m2) h=1,60m	m2	50,14	6,01 1,26	301,59 62,95
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	96,06	4,13 1,26	397,20 120,87
326	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2) h=1,60m	m2	50,14	29,74 23,09	1 490,93 1 157,53
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2	45,92	28,75 23,09	1 320,13 1 060,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			13 713,13
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 713,13 9 820,13
		17.4. Glafuri				
		17.4.1. Glafuri exterioare				
328	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	18,20	30,60 27,70	556,85 504,06
329	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3,64	13,77 5,07	50,14 18,47
330	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	3,64	38,93 23,06	141,72 83,94
		<i>Total</i>	Lei			748,71
		Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu				748,71 606,47
		17.4.2. Glafuri interioare				
331	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,46	91,60 62,34	500,13 340,38
332	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,46	27,29 23,14	148,99 126,33
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	5,46	4,11 1,23	22,44 6,72
334	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol	m2	5,46	28,72 23,06	156,83 125,91

1	2	3	4	5	6	7
		Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)				
		<i>Total</i>	Lei			828,39
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				828,39 599,34
		<i>Total</i>	Lei			1 577,10
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 577,10 1 205,81
		<i>Total</i>	Lei			28 970,35
		Total Holuri si Incaperi receptie Inclusiv salariu				28 970,35 18 870,14
		18. Holuri centrale				
		18.1. Pardoseli				
335	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	121,37	84,54 9,82	10 260,81 1 191,95
336	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	121,37	218,50 104,92	26 519,25 12 734,54
337	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	115,18	38,26 20,98	4 406,96 2 417,05
		<i>Total</i>	Lei			41 187,02
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				41 187,02 16 343,54
		18.2. Tavane				
338	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	121,37	198,65 92,34	24 110,42 11 206,83
339	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm,cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	5,40	128,74 80,13	695,18 432,71

1	2	3	4	5	6	7
340	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,40	27,24 23,08	147,08 124,65
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	5,40	4,12 1,24	22,26 6,72
342	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2	5,40	28,74 23,08	155,17 124,65
		<i>Total</i>	Lei			25 130,11
		Total Tavane Inclusiv salariu				25 130,11 11 895,56
		18.3. Pereti				
343	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Rost deformational tip W623-BFU1	m2	10,64	252,61 158,14	2 687,74 1 682,58
344	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Captusire coloane retele	m2	18,50	251,43 158,12	4 651,52 2 925,31
345	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	305,18	39,27 26,86	11 985,82 8 197,58
346	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5 sau se scade la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	305,18	39,72 27,28	12 121,32 8 325,59

1	2	3	4	5	6	7
347	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	305,18	27,22 23,08	8 307,75 7 044,66
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0.25kg/m2) h=1.60m	m2	153,57	6,02 1,26	924,05 193,48
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	305,18	4,14 1,26	1 262,36 384,45
350	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2) h=1,60m	m2	153,57	29,73 23,08	4 565,87 3 544,79
351	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2	151,61	28,74 23,08	4 358,02 3 499,88
		<i>Total</i>	Lei			50 864,45
		Total Pereti Inclusiv salariu				50 864,45 35 798,32
		<i>Total</i>	Lei			117 181,58
		Total Holuri centrale Inclusiv salariu				117 181,58 64 037,42
		19. Timplarii				
352	CK25A	Usi confectionate din profiluri din PVC cu 4 camere infundate inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 850x2800(h)-6 buc.;	m2	95,76	1 175,62 33,99	112 577,81 3 255,19

1	2	3	4	5	6	7
		900x2100(h)-24 buc.;; 600x2100(h)-6 buc.;; 800x2100(h)-17 buc.				
353	CK03A	Usi din MDF intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m U5 950x2100(h)-3 buc.	m2	5,99	1 051,17 75,60	6 296,53 452,86
354	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC nereciclat cu 5 camere, consolidat cu profile din metal grosime 1,2mm, sticla dubla 4+16+4 LOW E, cu acoperire de joasa emitevitate, U=1,7 W/m2K: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi F1 2600x900(h)- 2 buc.	m2	4,68	1 107,93 34,26	5 185,10 160,33
		<i>Total</i>	Lei			124 059,44
		Total Timplarii Inclusiv salariu				124 059,44 3 868,38

		Total	Lei	1 197 269,22
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	147 210,55
		Transportarea materialelor	3 %	15 885,56
		Cheltuieli de regie	7 %	95 225,58
		Total		1 455 590,91
		Venit	2 %	29 111,81
		Total		1 484 702,72
		Tva	20 %	296 940,54
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 781 643,26 654 269,12

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Directia educatie, tineret și sport sectorul Ciocana
(denumirea obiectivului)

Lucrari de reparatie capitală în cadrul IET nr.198,
mun. Chisinau, str. Igor Vieru, 5/2

DEVIZ OFERTA № 2-1-1

Lucrari de reparative interioara. Etajul 1.

Valoarea de deviz 1 781 643,26 Lei

SRL "Fabianca"

Catalog de prețuri unitare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			10,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,13	41,97	5,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,12	41,97	5,04
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv teracota	m2			11,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	41,97	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,97	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	4,00	0,04
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	41,97	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,97	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	4,00	0,04
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			19,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	41,97	9,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	41,97	9,65
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	3,60	0,11
	4100126202818	Apa	m3	0,03	9,00	0,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	4,00	0,12
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, inclusiv teracota	m2			13,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	41,97	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,97	6,30
	4100126202818	Apa	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	4,00	0,16
6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			254,90
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	41,97	167,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50	41,97	62,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,35	42,00	14,75
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,35	23,00	8,08

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,20	4,00	0,81
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			17,63
						17,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	41,97	8,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	41,97	8,81
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			17,58
						17,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	41,97	8,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	41,97	8,79
9	TrB01A2-1	Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t			39,03
						39,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,93	41,97	39,03
10	TrIIAA02B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			25,18
						25,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,60	41,97	25,18
11	TrB05B1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m	t			29,82
						29,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,71	41,97	29,82
12	TrB22D1C1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t			15,36
						5,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	41,97	5,04
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,04	258,00	10,32
13	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			4,28
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	75,00	4,28
		2. Grupe- Holuri intrare				
		2.1. Pardoseli				
14	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2			249,00
						249,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,90	41,97	249,00
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,90
						29,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,97	25,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,19
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	580,00	19,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	12,00	0,15
16	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			218,48
						104,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	41,97	94,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	41,97	10,49
	2661112800700-16	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 4 EN ISO 10 545	m2	1,03	95,84	98,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,00	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	3,36	3,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		2.2. Tavane				
17	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm,cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			128,77
						80,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	41,97	80,16
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	19,89	20,88

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	4,09	3,76
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	6,38	14,04
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,35	0,74	1,74
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,85	0,64
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	3,91	1,06
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,81	1,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	1,36	2,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,13	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,22 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,19
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,13 1,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,25
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,06
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2			28,73 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	2430116103800-20	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Sensitiv"	kg	0,28	17,50	4,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		2.3. Pereti				
21	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			39,27 26,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,64	41,97	26,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,54	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,05	12,00	0,60
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,31	1,20	0,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	1,30	0,41
22	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5 sau se scade la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			39,72 27,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,13	41,97	27,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,54	11,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	12,00	0,60
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	1,20	0,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	1,30	0,41
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,22 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0.25kg/m2)	m2			6,02 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303-2 4	Grund "Caparol Tiefgrund TB"	kg	0,25	18,81	4,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,05
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,14 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-1 9	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,05
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2			29,73 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	2430116103800-2 6	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Latex Hygiene"	kg	0,28	21,03	5,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		3. Grupe- Hol, Grupa, Dormitor				
		3.1. Pardoseli				
27	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2			247,62 247,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,90	41,97	247,62
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,90 29,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	580,00	19,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
29	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2			84,54 9,82
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	41,97	9,82
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,74	72,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	18,81	1,69
	4100126202818	Apa	m3	0,004	9,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
30	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 grosime finala 5mm	m2			41,36 4,83
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	41,97	4,83
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,53	4,74	36,26
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	10,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,03
31	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min.2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T,antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez	m2			174,05 46,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	41,97	41,97
	2523116716345-3 1	Covor PVC grosime min.2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T,antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese	m2	1,05	95,00	100,75
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	25,00	0,76
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	11,00	6,67
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	25,00	2,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	3,91	0,79
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	15,60	0,38

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	16,20	16,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
		3.2. Tavane				
32	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm,cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			128,78 80,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	41,97	80,16
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	19,89	20,88
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	4,09	3,76
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	6,38	14,04
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	0,74	1,74
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,85	0,64
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	3,91	1,06
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,81	1,65
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	1,36	2,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,13	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,22 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,13 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,05
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2			28,74 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	2430116103800-20	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Sensitiv"	kg	0,28	17,50	4,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		3.3. Pereti				
36	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			39,27 26,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,64	41,97	26,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,54	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,05	12,00	0,60
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,31	1,20	0,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	1,30	0,41
37	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5 sau se scade la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			39,72 27,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,13	41,97	27,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,54	11,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	12,00	0,60
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	1,20	0,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	1,30	0,41
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			27,22

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,00
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0.25kg/m2) h=1,60m	m2			6,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-24	Grund "Caparol Tiefgrund TB"	kg	0,25	18,81	4,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,06
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,05
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2) h=1,60m	m2			29,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	2430116103800-26	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Latex Hygiene"	kg	0,28	21,03	5,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2			28,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	2430116103800-20	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Sensitiv"	kg	0,28	17,50	4,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		3.4. Glafuri				
		3.4.1. Glafuri exterioare				
43	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			30,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	41,97	18,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	41,97	9,24
	2664102101000-00	Mortar var-ciment M 50-T(pt.informatie)	m3	0,005	580,00	2,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,001	4,00	0,00
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,73
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	41,97	5,03
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,415	20,84	8,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,05
45	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			38,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,09
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,75	21,00	15,75

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
		3.4.2. Glafuri interioare				
46	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			91,63
						62,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	41,97	62,37
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,30	18,81	5,64
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,54	22,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	21,00	0,62
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,22
						23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,00
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,14
						1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,05
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2			28,75
						23,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,09
	2430116103800-20	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Sensitiv"	kg	0,28	17,50	4,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		4. Grupe - Bloc sanitar				
		4.1. Pardoseli				
50	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2			248,12
						248,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,90	41,97	248,12
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,97
						29,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,19
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	580,00	19,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
52	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de "Cenezol-2EP", cu grosimea de 2mm, cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: consum material Cenezol-2EP - 3kg/m	m2			178,23
						87,29
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,664	41,97	69,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,416	41,97	17,46
	2112227324783-52	Material de hidroizolare grupa "Cenezol-2EP", cu grosimea de 2mm	kg	3,00	29,38	88,14
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	0,20	8,00	1,60
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,10	12,00	1,20
53	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2			235,29
						121,72

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	41,97	109,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	41,97	12,17
	2661112800700-53	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min.8mm, calit.1, rezist.abraziune cl.PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,03	95,84	98,71
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,00	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	3,36	3,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		4.2. Tavane				
54	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm,cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			128,77 80,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	41,97	80,16
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	19,89	20,88
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	4,09	3,76
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	6,38	14,04
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	0,74	1,74
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,85	0,64
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	3,91	1,06
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,81	1,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	1,36	2,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,13	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,22 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,19
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,00
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,13 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,05
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2			28,74 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	2430116103800-20	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Sensitiv"	kg	0,28	17,50	4,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		4.3. Pereti				
58	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Captusire coloane retele	m2			251,45 158,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	41,97	158,13
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	19,89	20,88
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,075	4,09	8,49
	2710703520285	Profil de suport	m	4,20	6,38	26,80
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,20	2,36	9,91
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,48	0,74	3,32
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,83	0,85	0,71
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,80	3,91	7,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,81	1,65
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea	buc	4,53	1,36	6,16

1	2	3	4	5	6	7
		profilurilor metalice				
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,45	0,13	6,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	5,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	10,00	1,38
59	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			39,27 26,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,64	41,97	26,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,54	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,05	12,00	0,60
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,31	1,20	0,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	1,30	0,41
60	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5 sau se scade la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			39,72 27,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,13	41,97	27,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,54	11,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	12,00	0,60
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	1,20	0,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	1,30	0,41
61	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			164,04 69,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	41,97	69,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,02	79,20	81,59
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	1,85	6,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,47	12,00	5,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,002	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	12,00	0,12
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,22 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,00
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0.25kg/m2)	m2			6,01 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-24	Grund "Caparol Tiefgrund TB"	kg	0,25	18,81	4,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,05
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,13 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,05
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2) h=1,60m	m2			29,73 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	2430116103800-26	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Latex Hygiene"	kg	0,28	21,03	5,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
66	CL20A	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc			205,99 20,98

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	41,97	19,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	41,97	1,26
	2811236306200-6 6	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc	1,00	185,00	185,00
		5. Grupe - Bucatarie				
		5.1. Pardoseli				
67	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2			248,00 248,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,90	41,97	248,00
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,10 29,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	580,00	19,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	12,00	0,15
69	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de "Cenezol-2EP", cu grosimea de 2mm, cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: consum material Cenezol-2EP - 3kg/m	m2			178,23 87,29
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,664	41,97	69,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,416	41,97	17,45
	2112227324783-5 2	Material de hidroizolare grupa "Cenezol-2EP", cu grosimea de 2mm	kg	3,00	29,38	88,14
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	0,20	8,00	1,60
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,10	12,00	1,20
70	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			235,27 121,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	41,97	109,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	41,97	12,19
	2661112800700-5 3	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,03	95,84	98,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,00	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	3,36	3,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		5.2. Tavane				
71	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm,cu grunduirea si chitirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			128,76 80,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	41,97	80,15
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	19,89	20,88
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	4,09	3,76
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	6,38	14,04
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	0,74	1,74
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,85	0,64
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	3,91	1,06
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,81	1,65
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	1,36	2,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,13	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,22 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,13
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,00
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,13

1	2	3	4	5	6	7
		cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate				1,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,25
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,06
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2			28,74 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	2430116103800-20	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Sensitiv"	kg	0,28	17,50	4,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		5.3. Pereti				
75	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			39,27 26,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,64	41,97	26,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,54	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,05	12,00	0,60
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,31	1,20	0,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	1,30	0,41
76	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5 sau se scade la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			39,72 27,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,13	41,97	27,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,54	11,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	12,00	0,60
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	1,20	0,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	1,30	0,41
77	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor h=1,6	m2			226,79 128,02
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,85	41,97	119,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	41,97	8,40
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	82,60	86,72
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,00	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	12,00	3,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	9,00	0,07
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	1,85	7,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,22 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,19
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,00
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0.25kg/m2)	m2			6,02 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,27
	2416586105303-24	Grund "Caparol Tiefgrund TB"	kg	0,25	18,81	4,70

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,06
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,14 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,27
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,06
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2			29,73 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	2430116103800-26	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Latex Hygiene"	kg	0,28	21,03	5,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
82	CL20A	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc			205,99 20,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	41,97	19,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	41,97	1,26
	2811236306200-66	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc	1,00	185,00	185,00
		6. Casa scarii -Sc1, Sc2, Sc3				
		6.1. Pardoseli				
83	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2			84,55 9,82
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	41,97	9,82
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,74	72,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	18,81	1,69
	4100126202818	Apa	m3	0,004	9,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
84	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			218,50 104,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	41,97	94,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	41,97	10,50
	2661112800700-16	Placi sau pisoturi de gresie antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 4 EN ISO 10 545	m2	1,03	95,84	98,71
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,00	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	3,36	3,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
85	CI24A	Placarea treptelor cu placi ceramice antiderapanta gr.min 8mm, calit.1, rezist.abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport di mortar adeziv	m2			281,90 161,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	41,97	161,79
	2670112202052-85	Placi de granit ceramic antiderapanta gr.min 8mm, calit.1, rezist.abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545	m2	1,02	95,84	97,76
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,80	2,30	13,34
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,15	16,70	2,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	12,00	2,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	16,80	0,34
	4100126202818	Apa	m3	0,005	9,00	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	10,00	3,43
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,036	4,00	0,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	21,00	0,15
86	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			38,26 20,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	41,97	16,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20

1	2	3	4	5	6	7
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	13,30	14,24
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	1,85	0,68
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	9,60	1,01
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	2,36	0,71
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
		6.2. Tavane				
87	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			39,70 27,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,65	41,97	27,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,54	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,05	12,00	0,60
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,31	1,20	0,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	1,30	0,41
88	CF53A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) k=5	m2			39,73 27,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,13	41,97	27,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,54	11,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	12,00	0,60
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	1,20	0,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	1,30	0,41
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,23 23,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,14 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,06
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2			28,75 23,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,09
	2430116103800-20	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Sensitiv"	kg	0,28	17,50	4,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		6.3. Pereti				
92	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			39,27 26,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,64	41,97	26,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,54	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,05	12,00	0,60
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,31	1,20	0,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	1,30	0,41
93	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare	m2			39,72 27,28

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5 sau se scade la art. CF50) grosime finala 10mm				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,13	41,97	27,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,54	11,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	12,00	0,60
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	1,20	0,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	1,30	0,41
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,22 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,00
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0.25kg/m2)	m2			6,02 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-24	Grund "Caparol Tiefgrund TB"	kg	0,25	18,81	4,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,05
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,14 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,05
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2			29,73 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	2430116103800-26	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Latex Hygiene"	kg	0,28	21,03	5,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		7. Incaperea tehnica				
		7.1. Pardoseli				
98	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			235,30 121,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	41,97	109,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	41,97	12,18
	2661112800700-53	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,03	95,84	98,73
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,00	3,60
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,00	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	3,36	3,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
99	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			38,27 20,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	41,97	16,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,19
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	13,30	14,25
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	1,85	0,68
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,00	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	9,60	1,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	2,36	0,71
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
		7.2. Tavane				
100	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm,cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			128,79 80,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	41,97	80,18
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	19,89	20,88
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	4,09	3,76
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	6,38	14,04
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	0,74	1,74
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,85	0,64
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	3,91	1,06
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,81	1,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	1,36	2,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,13	2,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,20 23,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,19
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,13
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,00
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2			2,60 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,51	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,06
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,85 23,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,10
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	17,50	6,99
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		7.3. Pereti				
104	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC 12,5mm cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			339,14 153,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,649	41,97	153,17
	2662102701000-104	Placi ghips-carton 12,5	m2	4,20	19,89	83,52
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,145	4,09	4,69
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	6,38	14,03
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,03	62,35	64,26
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,22	0,74	0,90
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,03	0,85	2,58
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,971	3,91	3,80
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	18,81	3,28
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	2,45	3,67
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,69	0,10	1,27
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,43	0,10	2,94
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	1,10	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	5,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	10,00	0,94
105	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			39,27 26,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,64	41,97	26,86

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,54	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,05	12,00	0,60
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,31	1,20	0,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	1,30	0,41
106	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5 sau se scade la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			39,72 27,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,13	41,97	27,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,54	11,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	12,00	0,60
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	1,20	0,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	1,30	0,41
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,22 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,00
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2			2,59 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,51	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,06
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,84 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	17,50	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		8. Sala de muzica				
		8.1. Pardoseli				
110	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2			247,91 247,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,90	41,97	247,91
111	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,93 29,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	580,00	19,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
112	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2			84,54 9,82
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	41,97	9,82
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,74	72,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	18,81	1,69
	4100126202818	Apa	m3	0,004	9,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
113	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 grosime finala 5mm	m2			41,36 4,83
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	41,97	4,83
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,53	4,74	36,26
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	10,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,02
114	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe	m2			174,05

1	2	3	4	5	6	7
		suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min.2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T,antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez				46,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	41,97	41,97
	2523116716345-3 1	Covor PVC grosime min.2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T,antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese	m2	1,05	95,00	100,74
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	25,00	0,76
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	11,00	6,67
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	25,00	2,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	3,91	0,79
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	15,60	0,38
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	16,20	16,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
115	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			235,24 121,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	41,97	109,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	41,97	12,19
	2661112800700-5 3	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,03	95,84	98,64
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,00	3,61
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	3,36	3,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
116	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			38,26 20,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	41,97	16,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,19
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	13,30	14,24
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	1,85	0,68
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	9,60	1,01
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	2,36	0,71
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
		8.2. Tavane				
117	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm,cu grunduirea si chitirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			128,78 80,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	41,97	80,16
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	19,89	20,88
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	4,09	3,76
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	6,38	14,04
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	0,74	1,74
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,85	0,64
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	3,91	1,06
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,81	1,65
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	1,36	2,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,13	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,23 23,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,00
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,05
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2			28,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	2430116103800-20	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Sensitiv"	kg	0,28	17,50	4,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		8.3. Pereti				
121	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			39,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,64	41,97	26,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,54	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,05	12,00	0,60
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,31	1,20	0,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	1,30	0,41
122	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5 sau se scade la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			39,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,13	41,97	27,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,54	11,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	12,00	0,60
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	1,20	0,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	1,30	0,41
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,22
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,00
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0.25kg/m2) h=1,60m	m2			6,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-24	Grund "Caparol Tiefgrund TB"	kg	0,25	18,81	4,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,06
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,05
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2) h=1,60m	m2			29,73
						23,08

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	2430116103800-2 6	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Latex Hygiene"	kg	0,28	21,03	5,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2			28,74 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	2430116103800-2 0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Sensitiv"	kg	0,28	17,50	4,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		8.4. Glafuri				
		8.4.1. Glafuri exterioare				
128	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			30,73 27,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	41,97	18,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	41,97	9,24
	2664102101000-0 0	Mortar var-ciment M 50-T(pt.informatie)	m3	0,005	580,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	4,00	0,00
129	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,71 4,99
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	41,97	4,99
	2430226101010 810741	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	20,84	8,67
		Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,05
130	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			38,98 23,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,10
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,75	21,00	15,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,05
		8.4.2. Glafuri interioare				
131	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			91,63 62,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	41,97	62,36
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	18,81	5,65
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,54	22,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	21,00	0,63
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,22 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,19
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,00
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,13 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,05
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2			28,74 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	2430116103800-20	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Sensitiv"	kg	0,28	17,50	4,91
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,01
		9. Birou metodic				
		9.1. Pardoseli				
135	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2			248,33 248,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,90	41,97	248,33
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,86 29,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	580,00	19,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
137	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2			84,55 9,83
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	41,97	9,83
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,74	72,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	18,81	1,69
	4100126202818	Apa	m3	0,004	9,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
138	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 grosime finala 5mm	m2			41,36 4,83
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	41,97	4,83
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,53	4,74	36,26
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	10,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,03
139	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min.2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T,antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez	m2			174,05 46,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	41,97	41,97
	2523116716345-31	Covor PVC grosime min.2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T,antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese	m2	1,05	95,00	100,74
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	25,00	0,76
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	11,00	6,66
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	25,00	2,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	3,91	0,79
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	15,60	0,38
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	16,20	16,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
		9.2. Tavane				
140	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm,cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice	m2			128,78 80,16

1	2	3	4	5	6	7
		simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	41,97	80,16
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	19,89	20,88
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	4,09	3,76
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	6,38	14,04
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,35	0,74	1,74
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,85	0,64
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	3,91	1,06
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,81	1,65
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	1,36	2,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,13	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,22 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,00
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,14 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,06
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2			28,74 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	2430116103800-20	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Sensitiv"	kg	0,28	17,50	4,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		9.3. Pereti				
144	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			27 448,44 7 410,00
	7122050013400	Zidar	h-om	147,68	41,97	6 197,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,93	41,97	1 212,44
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,00	3,24	16 329,56
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,60	1,36	694,33
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,96	3,65	463,56
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,30	12,36	28,89
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,00	11,20	1 008,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,78	160,00	444,44
	4100126202818	Apa	m3	1,013	9,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,11	258,00	1 060,67
145	CF60B	Placarea peretilor: un strat de placi tip triplex acustic tip SoundLine-dB grosime 17,5mm si un strat de PGC de tip AKU-Line grosime 12,5mm, cu executarea carcasi din profil CD si UD cu grosimea profilului nu mai mica de 0.6mm, cu utilizarea suspensiilor vibroacustice de tip Vibroflex Connect PS, consum 2.35 buc/m2, montarea sub profil UD a benzii antifonice de tip Vibrostec-M in 2 straturi: pereti cu izolatie din vata antifonica de tip Shumanet-ECO cu grosimea 50mm	m2			199,96 95,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,27	41,97	95,27
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,10	19,89	41,77
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	4,09	3,01
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	6,38	14,04
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,03	32,00	32,96

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,91	0,10	1,29
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	0,74	1,74
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515	0,85	1,29
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488	3,91	1,91
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,81	1,65
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	2,45	3,68
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,80	0,13	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	5,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	10,00	0,56
146	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			39,28 26,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,64	41,97	26,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,54	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,05	12,00	0,60
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,31	1,20	0,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	1,30	0,41
147	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5 sau se scade la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			39,72 27,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,13	41,97	27,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,54	11,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	12,00	0,60
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	1,20	0,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	1,30	0,41
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,22 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,19
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,00
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,14 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,06
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2			28,75 23,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,09
	2430116103800-20	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Sensitiv"	kg	0,28	17,50	4,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		9.4. Glafuri				
		9.4.1. Glafuri exterioare				
151	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			30,78 27,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	41,97	18,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	41,97	9,24
	2664102101000-00	Mortar var-ciment M 50-T(pt.informatie)	m3	0,005	580,00	3,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	4,00	0,00
152	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț	m2			13,65

1	2	3	4	5	6	7
		"Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade				4,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	41,97	4,95
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	20,84	8,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,05
153	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			39,00
						23,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,09
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,75	21,00	15,77
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
		9.4.2. Glafuri interioare				
154	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			91,58
						62,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	41,97	62,35
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	18,81	5,63
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,54	22,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,39
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	21,00	0,61
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,18
						23,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,15
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,00
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,12
						1,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,22
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,06
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2			28,71
						23,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,06
	2430116103800-20	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Sensitiv"	kg	0,28	17,50	4,88
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,03
		10. Anticamera. Birou director				
		10.1. Pardoseli				
158	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2			247,77
						247,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,90	41,97	247,77
159	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,85
						29,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	580,00	19,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
160	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2			84,54
						9,82
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	41,97	9,82

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,74	72,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	18,81	1,69
	4100126202818	Apa	m3	0,004	9,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
161	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 grosime finala 5mm	m2			41,36 4,83
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	41,97	4,83
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,53	4,74	36,26
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	10,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,03
162	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			235,44 121,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	41,97	109,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	41,97	12,21
	2661112800700-53	Placi sau pisoturi de gresie antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,03	95,84	98,81
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,00	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	3,36	3,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
163	CH14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			38,25 20,99
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	41,97	16,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,21
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	13,30	14,24
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	1,85	0,68
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	9,60	1,01
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	2,36	0,71
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
164	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			242,96 65,06
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,38	41,97	57,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17	41,97	7,14
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05	145,00	153,76
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	7,20	7,64
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,00	16,20	16,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
		10.2. Tavane				
165	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm,cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			128,78 80,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	41,97	80,17
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	19,89	20,88
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	4,09	3,76
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	6,38	14,04
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	0,74	1,74
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,85	0,64
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	3,91	1,06
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,81	1,65
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	1,36	2,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,13	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,22 23,08

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,13
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,00
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,13 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,06
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2			28,75 23,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,09
	2430116103800-20	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Sensitiv"	kg	0,28	17,50	4,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		10.3. Pereti				
169	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Rost deformational tip W623-BFU1	m2			252,58 158,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	41,97	158,12
	2662102701000-169	Placi ghips-carton 12,5 Rost deformational tip W623-BFU1	m2	1,05	21,00	22,06
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,075	4,09	8,49
	2710703520285	Profil de suport	m	4,20	6,38	26,80
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,20	2,36	9,91
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,48	0,74	3,32
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,83	0,85	0,71
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,80	3,91	7,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,81	1,63
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,53	1,36	6,16
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,45	0,13	6,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	5,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	10,00	1,37
170	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			39,27 26,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,64	41,97	26,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,54	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,05	12,00	0,60
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,31	1,20	0,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	1,30	0,41
171	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5 sau se scade la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			39,72 27,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,13	41,97	27,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,54	11,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	12,00	0,60
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	1,20	0,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	1,30	0,41
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,22 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,14 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,05
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2			28,74 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	2430116103800-20	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Sensitiv"	kg	0,28	17,50	4,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		10.4. Glafuri				
		10.4.1. Glafuri exterioare				
175	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			30,57 27,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	41,97	18,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	41,97	9,24
	2664102101000-00	Mortar var-ciment M 50-T(pt.informatie)	m3	0,005	580,00	2,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,001	4,00	0,00
176	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,72 5,03
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	41,97	5,03
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,415	20,84	8,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,05
177	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			38,96 23,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,10
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,75	21,00	15,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,02
		10.4.2. Glafuri interioare				
178	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			91,59 62,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	41,97	62,34
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	18,81	5,64
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,54	22,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,39
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	21,00	0,61
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,27 23,12
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,08 1,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,22

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,06
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2			28,78 23,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,12
	2430116103800-20	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Sensitiv"	kg	0,28	17,50	4,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		11. Sala de sport				
		11.1. Pardoseli				
182	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2			247,85 247,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,90	41,97	247,85
183	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,94 29,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	580,00	19,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
184	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2			84,54 9,82
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	41,97	9,82
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,74	72,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	18,81	1,69
	4100126202818	Apa	m3	0,004	9,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
185	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 grosime finala 5mm	m2			41,36 4,83
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	41,97	4,83
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,53	4,74	36,26
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	10,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,02
186	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min.2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T,antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez	m2			174,05 46,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	41,97	41,97
	2523116716345-31	Covor PVC grosime min.2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T,antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese	m2	1,05	95,00	100,75
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	25,00	0,76
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	11,00	6,67
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	25,00	2,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	3,91	0,79
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	15,60	0,38
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	16,20	16,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
187	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2			235,23 121,71

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	41,97	109,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	41,97	12,18
	2661112800700-53	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,03	95,84	98,65
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,00	3,61
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	3,36	3,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
188	CH14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			38,26 20,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	41,97	16,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,19
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	13,30	14,24
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	1,85	0,68
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	9,60	1,01
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	2,36	0,71
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
		11.2. Tavane				
189	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm,cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			128,78 80,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	41,97	80,16
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	19,89	20,88
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	4,09	3,76
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	6,38	14,04
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	0,74	1,74
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,85	0,64
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	3,91	1,06
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,81	1,65
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	1,36	2,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,13	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
190	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,22 23,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,00
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,14 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,05
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2			28,74 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	2430116103800-20	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Sensitiv"	kg	0,28	17,50	4,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		11.3. Pereti				
193	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			39,27

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.				26,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,64	41,97	26,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,54	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,05	12,00	0,60
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,31	1,20	0,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	1,30	0,41
194	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5 sau se scade la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			39,72 27,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,13	41,97	27,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,54	11,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	12,00	0,60
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	1,20	0,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	1,30	0,41
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,22 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,00
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0.25kg/m2) h=1.60m	m2			6,02 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-24	Grund "Caparol Tiefgrund TB"	kg	0,25	18,81	4,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,05
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,14 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,06
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2) h=1,60m	m2			29,73 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	2430116103800-26	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Latex Hygiene"	kg	0,28	21,03	5,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2			28,74 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	2430116103800-20	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Sensitiv"	kg	0,28	17,50	4,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		11.4. Glafuri				
		11.4.1. Glafuri exterioare				
200	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2	m			30,73

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				27,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	41,97	18,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	41,97	9,24
	2664102101000-0	Mortar var-ciment M 50-T(pt.informatie)	m3	0,005	580,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	4,00	0,00
201	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,71 4,99
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	41,97	4,99
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	20,84	8,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,05
202	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			38,98 23,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,10
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,75	21,00	15,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,05
		11.4.2. Glafuri interioare				
203	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			91,63 62,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	41,97	62,36
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,30	18,81	5,65
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,54	22,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	21,00	0,63
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,22 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,19
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,00
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,13 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,05
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2			28,74 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	2430116103800-20	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Sensitiv"	kg	0,28	17,50	4,91
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,01
		12. Holuri si Incaperi depozite				
		12.1. Pardoseli				
207	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2			247,03 247,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,90	41,97	247,03
208	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			48,93

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin				29,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	580,00	19,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
209	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			218,51 104,94
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	41,97	94,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	41,97	10,50
	2661112800700-16	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 4 EN ISO 10 545	m2	1,03	95,84	98,71
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,00	3,60
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,00	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	3,36	3,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
210	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			38,26 20,99
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	41,97	16,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	13,30	14,24
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	1,85	0,68
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,00	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	9,60	1,01
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	2,36	0,71
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
		12.2. Tavane				
211	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm,cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			128,78 80,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	41,97	80,16
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	19,89	20,89
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	4,09	3,76
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	6,38	14,04
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	0,74	1,74
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,85	0,64
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	3,91	1,06
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,81	1,65
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	1,36	2,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,13	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,23 23,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,13
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,13 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,06
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea	m2			28,75 23,09

1	2	3	4	5	6	7
		0.28kg/m ²)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,09
	2430116103800-20	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Sensitiv"	kg	0,28	17,50	4,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,002	9,00	0,02
		12.3. Pereti				
215	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m ²			39,27 26,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,64	41,97	26,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,54	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,004	9,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,05	12,00	0,60
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,31	1,20	0,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	1,30	0,41
216	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5 sau se scade la art. CF50) grosime finala 10mm	m ²			39,72 27,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,13	41,97	27,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,54	11,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,001	9,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	12,00	0,60
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	1,20	0,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	1,30	0,41
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m ²			27,22 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	4100126202818	Apa	m ³	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,00
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0.25kg/m ²) h=1.60m	m ²			6,02 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,27
	2416586105303-24	Grund "Caparol Tiefgrund TB"	kg	0,25	18,81	4,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,06
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m ²			4,14 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,06
220	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m ²) h=1,60m	m ²			29,74 23,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,09
	2430116103800-26	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Latex Hygiene"	kg	0,28	21,03	5,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,002	9,00	0,02
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m ²)	m ²			28,74 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	2430116103800-2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol	kg	0,28	17,50	4,90

1	2	3	4	5	6	7
	0	Sensitiv"				
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		12.4. Glafuri				
		12.4.1. Glafuri exterioare				
222	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			30,52 27,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	41,97	18,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	41,97	9,22
	2664102101000-00	Mortar var-ciment M 50-T(pt.informatie)	m3	0,005	580,00	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	4,00	0,00
223	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,74 5,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	41,97	5,05
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	20,84	8,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,06
224	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			39,02 23,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,12
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,75	21,00	15,78
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,02
		12.4.2. Glafuri interioare				
225	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			91,62 62,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	41,97	62,38
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	18,81	5,64
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,54	22,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	21,00	0,61
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,19 23,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,17
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,13
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,16 1,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,28
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,06
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2			28,76 23,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,10
	2430116103800-20	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Sensitiv"	kg	0,28	17,50	4,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,01
		13. Punct medical				
		13.1. Pardoseli				
229	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2			247,69
						247,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,90	41,97	247,69
230	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,91
						29,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	580,00	19,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
231	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de "Cenezol-2EP", cu grosimea de 2mm, cu rostuirea jonctiunilor si drescure fina: consum material Cenezol-2EP - 3kg/m	m2			178,21
						87,26
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,664	41,97	69,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,416	41,97	17,42
	2112227324783-5	Material de hidroizolare grupa "Cenezol-2EP", cu grosimea de 2mm	kg	3,00	29,38	88,14
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisa	h-ut	0,20	8,00	1,61
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,10	12,00	1,20
232	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			235,28
						121,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	41,97	109,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	41,97	12,17
	2661112800700-5	Placi sau pisoturi de gresie antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,03	95,84	98,71
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,00	3,60
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,00	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	3,36	3,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		13.2. Tavane				
233	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm,cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			128,78
						80,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	41,97	80,17
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	19,89	20,88
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	4,09	3,76
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	6,38	14,04
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	0,74	1,74
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,85	0,64
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	3,91	1,06
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,81	1,65
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	1,36	2,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,13	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,22
						23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,00
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,13
						1,26

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,05
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2			28,74 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	2430116103800-20	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Sensitiv"	kg	0,28	17,50	4,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		13.3. Pereti				
237	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			39,27 26,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,64	41,97	26,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,54	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,05	12,00	0,60
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,31	1,20	0,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	1,30	0,41
238	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5 sau se scade la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			39,72 27,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,13	41,97	27,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,54	11,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	12,00	0,60
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	1,20	0,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	1,30	0,41
239	CI22B	Placaj din placute de ceramica cal.1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			164,05 69,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	41,97	69,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,02	79,20	81,59
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	1,85	6,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,47	12,00	5,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,002	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	12,00	0,12
240	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,22 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,00
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0.25kg/m2)	m2			6,02 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-24	Grund "Caparol Tiefgrund TB"	kg	0,25	18,81	4,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,05
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,14 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,05
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			29,73

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2) h=1,60m				23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	2430116103800-26	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Latex Hygiene"	kg	0,28	21,03	5,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2			28,77 23,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,10
	2430116103800-20	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Sensitiv"	kg	0,28	17,50	4,91
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		13.4. Glafuri				
		13.4.1. Glafuri exterioare				
245	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			30,65 27,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	41,97	18,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	41,97	9,23
	2664102101000-00	Mortar var-ciment M 50-T(pt.informatie)	m3	0,005	580,00	2,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	4,00	0,00
246	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,75 5,06
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	41,97	5,06
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	20,84	8,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,06
247	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			38,95 23,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,07
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,75	21,00	15,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
		13.4.2. Glafuri interioare				
248	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			91,62 62,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	41,97	62,37
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	18,81	5,64
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,54	22,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,39
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	21,00	0,62
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,20 23,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,19
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,13
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,15 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,27
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,06
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2			28,76 23,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,10
	2430116103800-20	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Sensitiv"	kg	0,28	17,50	4,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		14. Blocuri sanitare comune				
		14.1. Pardoseli				
252	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2			244,83 244,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,90	41,97	244,83
253	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,54 29,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,97	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,21
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	580,00	18,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
254	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de "Cenezol-2EP", cu grosimea de 2mm, cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: consum material Cenezol-2EP - 3kg/m	m2			178,24 87,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,664	41,97	69,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,416	41,97	17,49
	2112227324783-52	Material de hidroizolare grupa "Cenezol-2EP", cu grosimea de 2mm	kg	3,00	29,38	88,14
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	0,20	8,00	1,61
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,10	12,00	1,20
255	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			235,39 121,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	41,97	109,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	41,97	12,21
	2661112800700-53	Placi sau pisoturi de gresie antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,03	95,84	98,77
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,00	3,59
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,00	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	3,36	3,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
		14.2. Tavane				
256	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm,cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			128,75 80,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	41,97	80,16
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	19,89	20,87
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	4,09	3,76
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	6,38	14,04
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	0,74	1,74

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,85	0,64
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	3,91	1,06
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,81	1,63
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	1,36	2,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,13	2,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,27
						23,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,15
						1,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,28
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,05
259	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2			28,72
						23,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,05
	2430116103800-20	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Sensitiv"	kg	0,28	17,50	4,91
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		14.3. Pereti				
260	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			39,28
						26,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,64	41,97	26,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,54	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,05	12,00	0,60
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,31	1,20	0,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	1,30	0,41
261	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5 sau se scade la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			39,72
						27,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,13	41,97	27,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,54	11,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	12,00	0,60
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	1,20	0,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	1,30	0,41
262	CI22B	Placaj din placute de ceramica cal.1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			164,06
						69,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	41,97	69,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,02	79,20	81,60
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	1,85	6,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,47	12,00	5,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,002	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	12,00	0,12
263	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,22
						23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,19
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,13

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0.25kg/m2)	m2			6,02 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-24	Grund "Caparol Tiefgrund TB"	kg	0,25	18,81	4,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,05
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,14 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,05
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2			29,73 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	2430116103800-26	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Latex Hygiene"	kg	0,28	21,03	5,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		15. Bucatarie				
		15.1. Pardoseli				
267	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2			247,81 247,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,90	41,97	247,81
268	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,92 29,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	580,00	19,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
269	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de "Cenezol-2EP", cu grosimea de 2mm, cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: consum material Cenezol-2EP - 3kg/m	m2			178,24 87,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,664	41,97	69,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,416	41,97	17,46
	2112227324783-52	Material de hidroizolare grupa "Cenezol-2EP", cu grosimea de 2mm	kg	3,00	29,38	88,14
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	0,20	8,00	1,60
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,10	12,00	1,20
270	CI24A	Placarea treptelor cu placi ceramice antiderapanta gr.min 8mm, calit.1, rezist.abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport di mortar adeziv	m2			281,91 161,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	41,97	161,79
	2670112202052-85	Placi de granit ceramic antiderapanta gr.min 8mm, calit.1, rezist.abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545	m2	1,02	95,84	97,76
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,80	2,30	13,34
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,15	16,70	2,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	12,00	2,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	16,80	0,34
	4100126202818	Apa	m3	0,005	9,00	0,04
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	10,00	3,43
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,036	4,00	0,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	21,00	0,15
		15.2. Tavane				
271	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm,cu grunduirea si chituirea suprafetei	m2			128,78

1	2	3	4	5	6	7
		rostrurilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				80,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	41,97	80,16
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	19,89	20,88
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	4,09	3,76
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	6,38	14,04
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	0,74	1,74
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rostrurilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,85	0,64
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	3,91	1,06
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,81	1,65
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	1,36	2,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,13	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,22 23,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,00
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,13 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,05
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2			28,74 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	2430116103800-20	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Sensitiv"	kg	0,28	17,50	4,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		15.3. Pereti				
275	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Rost deformational tip W623-BFU1	m2			252,58 158,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	41,97	158,12
	2662102701000-169	Placi ghips-carton 12,5 Rost deformational tip W623-BFU1	m2	1,05	21,00	22,06
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,075	4,09	8,49
	2710703520285	Profil de suport	m	4,20	6,38	26,80
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,20	2,36	9,91
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,48	0,74	3,32
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rostrurilor "Serpeanca"	m	0,83	0,85	0,71
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,80	3,91	7,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,81	1,63
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,53	1,36	6,16
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,45	0,13	6,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	5,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	10,00	1,37
276	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			39,27 26,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,64	41,97	26,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,54	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,05	12,00	0,60
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,31	1,20	0,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	1,30	0,41
277	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			39,72

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5 sau se scade la art. CF50) grosime finala 10mm				27,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,13	41,97	27,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,54	11,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	12,00	0,60
	2952270000000	Agreat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	1,20	0,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	1,30	0,41
278	CI22B	Placaj din placute de ceramica cal.1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			164,06 69,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	41,97	69,25
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,02	79,20	81,59
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	1,85	6,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,47	12,00	5,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,002	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	12,00	0,12
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,22 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0.25kg/m2)	m2			6,02 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-24	Grund "Caparol Tiefgrund TB"	kg	0,25	18,81	4,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,06
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,14 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,05
282	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2			29,73 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	2430116103800-26	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Latex Hygiene"	kg	0,28	21,03	5,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		15.4. Glafuri				
		15.4.1. Glafuri exterioare				
283	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			30,63 27,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	41,97	18,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	41,97	9,23
	2664102101000-00	Mortar var-ciment M 50-T(pt.informatie)	m3	0,005	580,00	2,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,001	4,00	0,00
284	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la	m2			13,75

1	2	3	4	5	6	7
		fatade				5,06
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	41,97	5,06
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	20,84	8,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,05
285	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			38,97 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,75	21,00	15,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
		15.4.2. Glafuri interioare				
286	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			91,62 62,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	41,97	62,37
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,30	18,81	5,64
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,54	22,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,39
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	21,00	0,62
287	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,20 23,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,19
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,13
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,00
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,15 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,27
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,06
289	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2			28,76 23,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,10
	2430116103800-20	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Sensitiv"	kg	0,28	17,50	4,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		16. Spalatorie si Incaperi personal				
		16.1. Pardoseli				
290	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2			248,00 248,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,90	41,97	248,00
291	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,90 29,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	580,00	19,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
292	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de "Cenezol-2EP", cu grosimea de 2mm, cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: consum material Cenezol-2EP - 3kg/m	m2			178,24 87,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,664	41,97	69,84

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,416	41,97	17,47
	2112227324783-5 2	Material de hidroizolare grupa "Cenezol-2EP", cu grosimea de 2mm	kg	3,00	29,38	88,14
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	0,20	8,00	1,60
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,10	12,00	1,20
293	CI24A	Placarea treptelor cu placi ceramice antiderapanta gr.min 8mm, calit.1, rezist.abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport di mortar adeziv	m2			281,90 161,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	41,97	161,79
	2670112202052-8 5	Placi de granit ceramic antiderapanta gr.min 8mm, calit.1, rezist.abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545	m2	1,02	95,84	97,75
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,80	2,30	13,34
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,15	16,70	2,51
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	12,00	2,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	16,80	0,33
	4100126202818	Apa	m3	0,005	9,00	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	10,00	3,43
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,036	4,00	0,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	21,00	0,15
		16.2. Tavane				
294	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm,cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			128,77 80,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	41,97	80,16
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	19,89	20,89
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	4,09	3,76
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	6,38	14,04
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	0,74	1,74
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,85	0,64
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	3,91	1,06
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,81	1,65
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	1,36	2,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,13	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
295	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,23 23,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,14 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-1 9	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,06
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2			28,74 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	2430116103800-2 0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Sensitiv"	kg	0,28	17,50	4,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		16.3. Pereti				
298	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			39,27 26,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,64	41,97	26,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,54	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,05	12,00	0,60
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,31	1,20	0,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	1,30	0,41
299	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5 sau se scade la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			39,72 27,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,13	41,97	27,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,54	11,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	12,00	0,60
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	1,20	0,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	1,30	0,41
300	CI22B	Placaj din placute de ceramica cal.1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			164,06 69,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	41,97	69,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,02	79,20	81,60
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	1,85	6,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,47	12,00	5,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,002	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	12,00	0,12
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,22 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0.25kg/m2)	m2			6,02 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-24	Grund "Caparol Tiefgrund TB"	kg	0,25	18,81	4,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,06
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,14 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,06
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2			29,73 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	2430116103800-26	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Latex Hygiene"	kg	0,28	21,03	5,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2			28,75 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	2430116103800-20	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Sensitiv"	kg	0,28	17,50	4,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		16.4. Glafuri				

1	2	3	4	5	6	7
		16.4.1. Glafuri exterioare				
306	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			30,58 27,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	41,97	18,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	41,97	9,23
	2664102101000-00	Mortar var-ciment M 50-T(pt.informatie)	m3	0,005	580,00	2,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	4,00	0,00
307	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,76 5,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	41,97	5,05
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	20,84	8,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,06
308	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			38,99 23,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,11
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,75	21,00	15,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
		16.4.2. Glafuri interioare				
309	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			91,64 62,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	41,97	62,38
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	18,81	5,64
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,54	22,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	21,00	0,63
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,22 23,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,00
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,14 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,06
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2			28,74 23,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,09
	2430116103800-20	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Sensitiv"	kg	0,28	17,50	4,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		17. Holuri si Incaperi receptie				
		17.1. Pardoseli				
313	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2			247,15

1	2	3	4	5	6	7
						247,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,90	41,97	247,15
314	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,88
						29,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	580,00	19,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
315	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			218,48
						104,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	41,97	94,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	41,97	10,48
	2661112800700-16	Placi sau pisoturi de gresie antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 4 EN ISO 10 545	m2	1,03	95,84	98,71
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,00	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	3,36	3,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
316	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			38,26
						20,99
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	41,97	16,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	13,30	14,25
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	1,85	0,68
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	9,60	1,01
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	2,36	0,71
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
		17.2. Tavane				
317	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm,cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			128,79
						80,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	41,97	80,17
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	19,89	20,89
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	4,09	3,76
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	6,38	14,04
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	0,74	1,74
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,85	0,64
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	3,91	1,06
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,81	1,65
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	1,36	2,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,13	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
318	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,23
						23,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,13
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,13
						1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,05
320	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			28,75

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)				23,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,09
	2430116103800-20	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Sensitiv"	kg	0,28	17,50	4,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		17.3. Pereti				
321	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			39,27 26,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,64	41,97	26,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,54	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,05	12,00	0,60
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,31	1,20	0,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	1,30	0,41
322	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5 sau se scade la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			39,72 27,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,13	41,97	27,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,54	11,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	12,00	0,60
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	1,20	0,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	1,30	0,41
323	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,23 23,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0.25kg/m2) h=1,60m	m2			6,01 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-24	Grund "Caparol Tiefgrund TB"	kg	0,25	18,81	4,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,06
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,13 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,05
326	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2) h=1,60m	m2			29,74 23,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,09
	2430116103800-26	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Latex Hygiene"	kg	0,28	21,03	5,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca	m2			28,75 23,09

1	2	3	4	5	6	7
		nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,09
	2430116103800-20	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Sensitiv"	kg	0,28	17,50	4,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		17.4. Glafuri				
		17.4.1. Glafuri exterioare				
328	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			30,60 27,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	41,97	18,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	41,97	9,22
	2664102101000-00	Mortar var-ciment M 50-T(pt.informatie)	m3	0,005	580,00	2,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	4,00	0,00
329	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,77 5,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	41,97	5,07
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	20,84	8,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,05
330	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			38,93 23,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,06
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,75	21,00	15,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,02
		17.4.2. Glafuri interioare				
331	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			91,60 62,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	41,97	62,34
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	18,81	5,65
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,54	22,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,39
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	21,00	0,62
332	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,29 23,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,23
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,11 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,23
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,05
334	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2			28,72 23,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,06
	2430116103800-2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol	kg	0,28	17,50	4,90

1	2	3	4	5	6	7
	0	Sensitiv"				
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		18. Holuri centrale				
		18.1. Pardoseli				
335	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2			84,54 9,82
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	41,97	9,82
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,74	72,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	18,81	1,69
	4100126202818	Apa	m3	0,004	9,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
336	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			218,50 104,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	41,97	94,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	41,97	10,49
	2661112800700-16	Placi sau pisoturi de gresie antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 4 EN ISO 10 545	m2	1,03	95,84	98,71
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,00	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	3,36	3,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
337	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			38,26 20,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	41,97	16,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	13,30	14,24
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	1,85	0,68
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	9,60	1,01
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	2,36	0,71
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
		18.2. Tavane				
338	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			198,65 92,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,97	6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	41,97	86,04
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,36	5,44
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	96,00	100,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5,00	0,07
339	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm,cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			128,74 80,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	41,97	80,13
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	19,89	20,89
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	4,09	3,76
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	6,38	14,04
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	0,74	1,74
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,85	0,64
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	3,91	1,06
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,81	1,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	1,36	2,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,13	2,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
340	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,24 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,13
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,12 1,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,24
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,06
342	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2			28,74 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	2430116103800-20	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Sensitiv"	kg	0,28	17,50	4,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		18.3. Pereti				
343	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Rost deformational tip W623-BFU1	m2			252,61 158,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	41,97	158,14
	2662102701000-169	Placi ghips-carton 12,5 Rost deformational tip W623-BFU1	m2	1,05	21,00	22,05
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,075	4,09	8,49
	2710703520285	Profil de suport	m	4,20	6,38	26,80
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,20	2,36	9,91
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,48	0,74	3,32
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,83	0,85	0,71
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,80	3,91	7,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,81	1,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,53	1,36	6,16
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,45	0,13	6,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	5,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	10,00	1,38
344	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Captusire coloane retele	m2			251,43 158,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	41,97	158,12
	2662102701000-344	Placi ghips-carton 12,5 Captusire coloane retele	m2	1,05	19,89	20,89
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,075	4,09	8,49
	2710703520285	Profil de suport	m	4,20	6,38	26,80
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,20	2,36	9,91
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,48	0,74	3,32
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,83	0,85	0,71
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,80	3,91	7,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,81	1,65
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,53	1,36	6,16
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,45	0,13	6,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	5,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	10,00	1,38
345	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			39,27 26,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,64	41,97	26,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,54	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,05	12,00	0,60
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,31	1,20	0,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	1,30	0,41
346	CF51A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5 sau se scade la art. CF50) grosime finala 10mm	m2			39,72 27,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,13	41,97	27,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,54	11,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	12,00	0,60
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	1,20	0,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	1,30	0,41
347	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,22 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0.25kg/m2) h=1.60m	m2			6,02 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-24	Grund "Caparol Tiefgrund TB"	kg	0,25	18,81	4,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,06
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			4,14 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	41,97	1,26
	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	0,15	18,81	2,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,06
350	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2) h=1,60m	m2			29,73 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	2430116103800-26	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Latex Hygiene"	kg	0,28	21,03	5,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
351	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate (aplicativ, consum vopsea 0.28kg/m2)	m2			28,74 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,97	23,08
	2430116103800-20	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Sensitiv"	kg	0,28	17,50	4,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,54	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		19. Timplarii				
352	CK25A	Usi confectionate din profiluri din PVC cu 4 camere infundate inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 850x2800(h)-6 buc.; 900x2100(h)-24 buc.; 600x2100(h)-6 buc.; 800x2100(h)-17 buc.	m2			1 175,62 33,99
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	41,97	30,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	41,97	3,36

1	2	3	4	5	6	7
	2030112939150-3 52	Usi din profiluri din PVC cu 4 camere infundate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 105,00	1 105,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,78	3,12
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,50	45,00	22,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	48,00	8,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,10	0,66
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,85	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,10
353	CK03A	Usi din MDF intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m U5 950x2100(h)-3 buc.	m2			1 051,17 ----- 75,60
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	41,97	61,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	41,97	3,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	41,97	10,51
	2030112930000-3 53	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	1,00	948,00	948,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	17,00	1,45
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	19,60	8,83
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	78,00	17,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,10
354	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC nereciclat cu 5 camere, consolidat cu profile din metal grosime 1,2mm, sticla dubla 4+16+4 LOW E, cu acoperire de joasa emitevitata, U=1,7 W/m2K: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi F1 2600x900(h)- 2 buc.	m2			1 107,93 ----- 34,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	41,97	34,26
	2030112931108-3 54	Ferestre din PVC nereciclat cu 5 camere, consolidat cu profile din metal grosime 1,2mm, sticla dubla 4+16+4 LOW E, cu acoperire de joasa emitevitata, U=1,7 W/m2K	m2	1,00	980,00	980,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,50	3,60	23,40
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,54	13,60	20,95
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,61	15,40	24,78
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,52	32,00	16,62
	2416566101576	Spuma de poliuretana pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,116	45,00	5,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	4,00	0,12
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,14	12,00	1,69
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	10,00	0,92

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Directia educatie, tineret și sport sectorul Ciocana

(denumirea obiectivului)

Lucrari de reparatie capitală în cadrul IET nr.198,
mun. Chisinau, str. Igor Vieru, 5/2**DEVIZ OFERTA № 2-1-1****Lucrari de reparative interioara. Etajul 1.**

Valoarea de deviz 1 781 643,26 Lei

SRL "Fabianca"

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	433,50	41,97	18 193,99
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 394,48	41,97	58 526,36
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 569,70	41,97	149 820,31
4.	7123010010200	Betonist	h-om	6,72	41,97	282,04
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,48	41,97	20,15
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	452,53	41,97	18 992,69
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	200,15	41,97	8 400,28
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 444,50	41,97	60 625,65
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	196,92	41,97	8 264,73
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	344,80	41,97	14 471,25
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 823,40	41,97	76 528,10
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,77	41,97	326,12
13.	7422010060100	Timplar	h-om	300,77	41,97	12 623,33
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	328,62	41,97	13 792,19
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 351,27	41,97	56 712,80
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	127,67	41,97	5 358,33
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 605,69	41,97	151 330,80
		Total manopera				654 269,12

Materiale:

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	29,13	7,20	209,74
2.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,25	160,00	40,00
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	153,86	2,00	307,72
4.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	19 634,31	0,02	392,69
5.	2030112930000-353	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	5,99	948,00	5 678,52
6.	2030112931108-354	Ferestre din PVC nereciclat cu 5 camere, consolidat cu profile din metal grosime 1,2mm, sticla dubla 4+16+4 LOW E, cu	m2	4,68	980,00	4 586,40

		acoperire de joasa emitevitare, U=1,7 W/m2K				
7.	2030112939150-352	Usi din profiluri din PVC cu 4 camere infundate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	95,76	1 105,00	105 814,80
8.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	27,74	16,20	449,39
9.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	30,42	3,60	109,51
10.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	34,38	2,45	84,23
11.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 564,54	1,36	2 127,77
12.	2112227324783-52	Material de hidroizolare grupa "Cenezol-2EP", cu grosimea de 2mm	kg	621,66	29,38	18 264,38
13.	2320166200729	Parchetin	l	6,28	3,60	22,61
14.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	47,88	45,00	2 154,60
15.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,54	45,00	24,30
16.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,83	8,51	109,18
17.	2416586105303-19	Grund "CapaSol"	kg	451,99	18,81	8 501,93
18.	2416586105303-24	Grund "Caparol Tiefgrund TB"	kg	316,95	18,81	5 961,84
19.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	34,20	17,50	598,50
20.	2430116103800-20	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Sensitiv"	kg	473,66	17,50	8 289,09
21.	2430116103800-26	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Latex Hygiene"	kg	345,86	21,03	7 273,43
22.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	48,58	21,00	1 020,18
23.	24302261000001	Fuga	kg	386,92	12,00	4 643,04
24.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	26,88	20,84	560,18
25.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	129,33	18,81	2 432,70
26.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	39,89	18,81	750,33
27.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	11,59	25,00	289,75
28.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	36,01	9,60	345,68
29.	2430226101600	Chit silionic	kg	16,76	48,00	804,48
30.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	326,01	3,91	1 274,67
31.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	30,92	25,00	773,00
32.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	77,29	3,91	302,20
33.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	88,32	1,85	163,39
34.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	126,06	1,85	233,21
35.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	231,87	11,00	2 550,57
36.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	1 246,54	2,30	2 867,04
37.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	15,82	0,85	13,45
38.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	679,59	0,85	577,66
39.	2513736621482	Banda izolanta	m	7,21	13,60	98,06
40.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	7,53	15,40	115,96
41.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	2,43	32,00	77,76
42.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	386,45	16,20	6 260,49
43.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	18,23	32,00	583,36
44.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	5,38	62,35	335,44
45.	2523116716345-31	Covor PVC grosime min.2mm cu strat de	m2	405,77	95,00	38 548,15

		protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T,antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese				
46.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2 172,90	0,74	1 607,96
47.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	453,60	3,24	1 469,66
48.	26511221004022	Ciment M-400	kg	45,95	1,36	62,49
49.	2652102100737	Var hidratat	kg	11,43	3,65	41,72
50.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	336,61	3,36	1 131,00
51.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	5 688,23	4,74	26 962,21
52.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	180,70	1,54	278,29
53.	2653102100831	Amestec uscat	kg	37 960,54	1,54	58 459,23
54.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3 268,95	3,91	12 781,58
55.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 942,98	1,54	2 992,20
56.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	32,24	16,70	538,41
57.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	487,13	79,20	38 580,69
58.	2661112800700-16	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 4 EN ISO 10 545	m2	239,32	95,84	22 936,44
59.	2661112800700-53	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min.8mm, calit.1,rezist.abraziune cl.PEI 3 EN ISO 10 545	m2	145,88	95,84	13 981,15
60.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	891,13	19,89	17 724,59
61.	2662102701000-104	Placi ghips-carton 12,5	m2	21,92	19,89	435,99
62.	2662102701000-169	Placi ghips-carton 12,5 Rost deformational tip W623-BFU1	m2	26,17	21,00	549,57
63.	2662102701000-344	Placi ghips-carton 12,5 Captusire coloane retele	m2	19,43	19,89	386,46
64.	2664102101000-00	Mortar var-ciment M 50-T(pt.informatie)	m3	1,62	580,00	939,60
65.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	25,54	580,00	14 813,20
66.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 514,69	1,85	2 802,18
67.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 767,03	1,85	3 269,01
68.	2670112202052-85	Placi de granit ceramic antiderapanta gr.min 8mm, calit.1, rezist.abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545	m2	219,22	95,84	21 010,05
69.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	23,18	82,60	1 914,67
70.	2670112204051	Placi din laminat	m2	29,13	145,00	4 223,85
71.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	9,27	15,60	144,62
72.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 563,57	1,10	1 719,92
73.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,08	1,10	0,09
74.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,70	19,60	52,92
75.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,32	78,00	102,96
76.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	8,10	11,20	90,72
77.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	866,93	4,09	3 545,76
78.	2710703520285	Profil de suport	m	2 040,05	6,38	13 015,53
79.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	127,44	96,00	12 234,24
80.	2811236306200-66	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc	4,00	185,00	740,00

81.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	220,17	2,36	519,61
82.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,21	12,36	2,60
83.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,51	17,00	8,67
84.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	383,04	0,78	298,77
85.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	15 926,13	0,13	2 070,42
86.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	66,24	0,10	6,62
87.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	382,13	0,10	38,21
88.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	367,40	13,30	4 886,44
89.	2874136313300	Diblu din metal	buc	485,48	1,36	660,25
90.	2881116002700	Disc abraziv	buc	4,29	16,80	72,07
91.	4011106202741	Energie electrica	kw	95,76	1,85	177,16
92.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	213,52	9,00	1 921,68
93.	4100126202818	Apa	m3	50,21	9,00	451,89
94.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	221,57	1,10	243,78
Total materiale de constructii						529 518,51

Utilaje de constructii:

1.	2875277400000	Compresor	h-ut	1 673,54	1,30	2 175,56
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,59	42,00	24,78
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	14,83	4,00	59,32
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	64,41	4,00	257,64
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,37	258,00	95,46
6.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	20,73	12,00	248,76
7.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,66	12,00	7,92
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	83,83	5,00	419,15
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	21,15	10,00	211,50
10.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	1 647,00	1,20	1 976,42
11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	17,15	10,00	171,50
12.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	73,72	10,00	737,20
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,59	23,00	13,57
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	275,30	12,00	3 303,60
15.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	4,72	12,00	56,64
16.	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	41,45	8,00	331,60
17.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	102,90	2,36	242,85
18.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	1,55	21,00	32,55
19.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	3,94	21,00	82,74
20.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	46,92	10,00	469,20
21.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,43	10,00	4,30
22.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	7,01	258,00	1 808,58
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	10,01	75,00	750,75
Total utilaje de constructii						13 481,59

Total	Lei	1 197 269,22
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	147 210,55

Transportarea materialelor	3 %	15 885,56
Cheltuieli de regie	7 %	95 225,58
Total		1 455 590,91
Venit	2 %	29 111,81
Total		1 484 702,72
Tva	20 %	296 940,54
Total deviz:		1 781 643,26

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)