

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1769686436529 din <u>19.02.2026</u>
Obiectul achiziției: <u>Lubrifianti auto</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă				Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5				6	7
Bunuri/servicii									
Lotul 1									
Ulei 0W20	URANIA NEXT 0W20	UE	PETRONAS	Ulei pentru motor 0W20, destinat pentru cap-tractoare IVECO S-WAY, cu următoarele aprobări: Iveco 18-1804 TLV LS CTR I139.D14 Livrarea: litri				Iveco 18-1804 TLV LS CTR I139.D14	0W20
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				-	-	208	208		
Lotul 2									
Ulei 10W30	Hexol 10W30 UHPD	Romania	HEXOL LUBE S.R.L. S.C.	Ulei (10W30) pentru motor ACEA E9 API CK -4 Aprobare: Renault Trucks: RLD-4.				ACEA E9 API CK -4 RLD-4	10W30

				Livrarea: litri					
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				500	500	500	500		
Lotul 3									
Ulei 5W-30	Hexol 5W30 UHPD	Romania	HEXOL LUBE S.R.L. S.C.	Ulei pentru motor, destinat pentru autocamion de model MAN TGM 15.250, cu următoarea aprobare: - MAN M 3677.				API CK-4/SN ACEA E9 ACEA E7 ACEA E6 MAN 3677, M3575, M3477	5W30
				Livrarea: litri					
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				-	-	410	410		
Lotul 4									
Ulei M10G2K	M10G2K	Azerbaidjan	ALCO LLC	Ulei pentru motor SAE 30, (M10G2K) APICC (GOST 8581-78)				SAE 30 API: CC	SAE 30
				Livrarea: litri					
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				-	-	1250	1250		
Lotul 5									
Ulei 10W40	10W40 CI-4/SL	Azerbaidjan	ALCO LLC	Ulei (10W40) pentru motor ACEA E7 API CI - 4/SL				API CI-4/SL ACEA E7 JASO DH-1 Global DHD-1 MB 228.3 MTU Type 2	10W40
				Livrarea: litri					
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				-	-	717	718		
Lotul 6									
Ulei 15W40	Hexol 15W40 UHPD	Romania	HEXOL LUBE S.R.L. S.C.	Ulei (15W40) pentru motoare. Uleiul trebuie să corespundă specificației DQC				API CK-4/SN ACEA E9 ACEA E7 ACEA E6	

				III-05 sau DQC III-10; API: CI-4/CJ-4. Uleiul va fi folosit la deservirea tehnică a compactorului Bomag BC 772 RB-2. Livrarea:litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>208</td><td>208</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	208	208	DAF Extended Drain Volvo VDS-4.5, VDS-4.0, VDS-3, CNG, Ford WSSM2C171-F1 Scania LA-2, LA, LDF, Deutz DQC IV-10 LA, DQC III-10 LA	15W40
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	208	208											
Lotul 7														
Nigrol	NIGROL	Ucraina	LUKAS LUBRICANTS LLC	Ulei pentru reductoare SAE 140, API GL-1. Uleiul urmează să fie folosit la deservirea tractoarelor DT-75, T-130. Livrarea:litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>700</td><td>700</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	700	700	Nigrol SAE 140, API GL -1	SAE 140
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	700	700											
Lotul 8														
80W90	80W90	Azerbaidjan	ALCO LLC	Ulei pentru reductoare (80W90) API GL-5 Livrarea:litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>300</td><td>-</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	300	-	API GL-5 MIL-L 2105 D	
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	300	-											
Lotul 9														
85W140	85W-140 GL-5	Azerbaidjan	ALCO LLC	Ulei pentru reductoare (85W140) API GL-5 Livrarea:litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>400</td><td>-</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	400	-	API GL-5 MIL-L 2105 D MAN 342 Type M2	85W140
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	400	-											

Lotul 10														
HLP 46	HVLP46	Romania	AXA TRADE CHEMICALS SRL	Ulei hidraulic (HVLP 46). Indicele de vîscozitate – minim 143. Uleiul trebuie să fie destinat pentru utilaje auto. Uleiul trebuie să corespundă următoarelor aprobări: - Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2_; - Fives Cincinnati P-70 (ISO 46); - Eaton Vickers (Brochure 694); - Swedish Standard SS 15 54 34 AM; - ISO 11158 (fluide HV); - ASTM 6158-05 (fluide HV); - DIN 51524 Tip HVLP Part 3; Livrarea: litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>2375</td><td>2375</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	2375	2375	ISO 6743-4, ISO-L-HV, DIN 51524 Part 1 (R&O), Part 2 (HLP-AW), Part 3 (HVLP), AFNOR NF ISO 11158 (HV), AFNOR NF E 48-603, Sperry Vickers I-286- S, US Steel 126 and 127, Cincinnati Milacron (MAG IAS) P38, P54, P55, P57, P62, MIL-L17672 D, Denison HF-0, VDMA 24568	HVLP46
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	2375	2375											
Lotul 11														
HM 32	-----	-----	-----	Ulei hidraulic ISO VG 32 conform DIN 51524, part 2 (HLP). Uleiul trebuie sp corespundă următoarelor aprobări: - ISO 11158 HM; - MAG P68, P69, P70 (HM). Livrarea: litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>20</td><td>-</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	20	-	-----	
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	20	-											
Lotul 12														
Solidol	-----	-----	-----	Solidol, NLGI-2 cu adeziv EP. Produsul trebuie să aibă o rezistență foarte buna la apă. Temperatura	-----									

				de operare: -30 °C....+65°C. Produsul va fi livrat în butoaie metalice de minim 180 kg (2 unități), restul cantității în găleți metalice a câte 17-18 kg. Livrarea: kg <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td>400</td><td>400</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		-	400	400		
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
	-	400	400											
Lotul 13														
Solidol	Solidol	Ucraina	KSM-TREYD OOO	Solidol, NLGI-3 . Produsul trebuie să aibă o rezistență foarte buna la apă. Temperatura de operare: -30 °C +65°C. Produsul va fi livrat în găleți metalice a câte 17-18 kg. Livrarea: kg <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>150</td><td>-</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	150	-	Solidol	GOST
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	150	-											
Lotul 14														
ATF 2	ATF DX-IID	Azerbaidjan	ALCO LLC	Ulei pentru servodirecție conform specificațiilor GM DEXRON IID, Ford Mercon Livrarea: litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>50</td><td>-</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	50	-	Allison C4, Allison TES 389, GM Dexron IID, GM Dexron IIE GM Dexron TASA (Typ A/Suffix A)	ATF DX-IID
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	50	-											
Lotul 15														
ATF III DEXRON	-----	-----	-----	Ulei pentru servodirecție conform specificațiilor OOM – Caterpillar TO-2, GM Dexron IIIG, Ford Mercon, Ford M2C138-CJ, Ford M2C166-H MB 236.2	-----									

				Livrare: litri					
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				-	-	50	-		
Lotul 16									
Ulei de transmisie	-----	-----	-----	Ulei de transmisie automată pentru autospeciale Renault D 260, conform următoarelor omologări: Renault truck ATF 74005 – ZF008347; Volvo automatic transmission fluid 97005 – ZF008362. Livrare: litri				-----	
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				-	-	208	-		
Lotul 17									
Ulei de frână	DOT-4	Ucraina	LUKAS LUBRICANTS LLC	DOT-4				DOT-4	GOST
				Livrare: litri					
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				-	-	30	-		
Lotul 18									
Ulei de frână	DOT-3	Ucraina	Океан НПП	DOT-3				DOT-3	GOST
				Livrare: litri					
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				-	-	30	-		
TOTAL									

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Luchianciuc Vadim În calitate de: manager

Ofertantul: ARIDAN CENTER SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Matei Basarab 5/1, of.1