

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1717599803864 din 05.06.2024						
Obiectul achiziției: <u>Mărfuri de gospodărie și materiale de construcție (repetat)</u>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 4 Materiale de construcție						
Tencuială pe bază de ipsos cu aplicare manuală	MOHOLIT	MOLDOVA	SUPRATEN	Compoziție: Ipsos, umpluturi, agenți reologici și plastifianți. Pentru lucrări la interior: Da Produs conform SM 262:2005: Da Ambalaj: sac hârtie sau polietilenă Greutate ambalaj: 30 kg Termen de păstrare: 6 luni Certificat de conformitate valabil: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Amestec de tencuială cu aplicare manuală pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. PROPRIETĂȚI: Adeziune înaltă; Plasticitate sporită; Menține capacitatea suprafeței de „a respira“; Nu necesită gletuire suplimentară; Pentru lucrări la interior. Se utilizează pentru tencuieli interioare aplicate pe suport de beton, cărămidă și piatră de calcar, pereți din blocuri BCA și beton spongios,	

					<p>blocuri din ipsos și de tip fortan etc. Greutate 30kg</p>
Glet pe bază de ipsos	EUROFIN	MOLDOVA	SUPRATEN	<p>Ambalaj: sac hârtie sau polietilenă Greutate ambalaj: 18...20 kg</p> <p>Compoziție glet: ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi Timpul de priză: 120 min Rezistența la compresiune: 9,86 N/mm² Rezistența la încovoiere: 3,22 N/mm² Rezistența de aderență: 2,097 N/mm² Finețe la 200um: 0,08% Reacție la foc: A1 Termen de păstrare: 6 luni</p> <p>Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da Conform SM SR EN 13279-1:2010</p>	<p>Glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi. PROPRIETĂȚI: Adeziune înaltă; Plasticitate; Aplicabilitate ușoară; Pentru lucrări la interior. Se utilizează pentru gletuirea suprafețelor din beton, ciment, ipsos și a altor suprafețe de origine minerală; chituirea fisurilor și a altor defecte ale plăcilor de gips-carton (PGC); chituirea încheieturilor PGC, utilizând panglici de armare; lipirea PCG și a panourilor combinate pe bază de ipsos; chituirea rosturilor și neregularităților articolelor din beton armat; pregătirea suprafeței pentru lucrări de zugrăvire, lipirea tapetelor și aplicarea altor materiale decorative. Greutatea 18kg</p>
Vopsea lavabilă hipoalergică de interior	EUROTON ECO	MOLDOVA	SUPRATEN	<p>Pentru lucrări de interior: Da Baza: Acrilică Culoare: Alb Poate fi colorată cu vopsea concentrată: da Consum normal: 0,125...0,170 kg/m² Densitatea: 1,439±0,005 g/cm³ pH: 8,5...9,5 Timp de uscare a unui strat: 30...35 min</p>	<p>Vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate și cu umiditate ridicată. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, calcită și aditivi.</p>

				<p> Timp de uscare definitivă: 4 ore Conținut de substanțe nevolatile: 58±2% Finețe de dispersie: 15µm Hipoalergică: Da Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă: Da Rezistență la curățare umedă frecventă: Da Ambalaj: Găleată Greutate ambalaj: 14 kg Termen de valabilitate: 24 luni Aviz sanitar valabil emis de ANSP: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate/conformitate: Da </p>	<p> PROPRIETĂȚI Putere de acoperire foarte bună; Rezistență la curățarea umedă frecventă; Vopseaua este certificată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică; Hipoalergică - nu provoacă reacții alergice; Formează peliculă continuă, uniformă, mată, elastică; Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă; Se aplică ușor; Pentru lucrări la interior. Greutate 14kg </p>	
Email alchidic lucios cu uscare rapidă	BRILLIANT	ROMÎNIA	SUPRATEN	<p> Compoziție: rășină alchidică Consum normal: 80...100 ml/m² Termen de valabilitate: 24...36 luni Bună putere de acoperire: Da Uscare rapidă: Da Timp uscare strat: 2...4 ore Aderență și duritate bună: Da Rezistență la solicitări mecanice: Da Rezistență la intemperii: Da Culoare: Alb Destinație: Protejarea suprafețelor exterioare/interioare din metal, lemn, zidărie neutră. Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da Ambalaj: găleată sau borcan plastic/metalic Cantitate ambalaj: 0,75...2,5 l </p>	<p> Email alchidic lucios cu uscare rapida EXTREME PROTECTION este un email alchidic, lucios, având la bază rășină alchidică, pigmenti, solvenți organici, siccativi, aditivi și este utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Este utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. PROPRIETĂȚI Bună putere de acoperire; Uscare rapidă (după 2-4 ore de la aplicare rezistentă la presare cu degetele); </p>	

					Aderență și duritate bună, rezistență bună la solicitări mecanice; Rezistență la intemperii. Greutate 2,5L
Vopsea lavabilă universală	SNEJANA LAV	MOLDOVA	SUPRATEN	<p>Compoziție: Pe bază de dispersie Antibacteriană: Da Cu microsferă ceramică: Da Ultra-rezistentă la spălare: Da Rezistență la murdărire și pătare: da Utilizată pentru fațade sau interioare supuse uzurii înalte: Da Aspect semi-vâscos: da Densitate: 1,24±0,05 g/cm³ pH: 8,0...9,0 Culoare: Alb mat Consum normal: suport neted min. 85 ml/m²; suport cu granulație medie – min. 100 ml/m² suport cu granulație mare – min. 120 ml/m² Ambalaj: Recipient din plastic Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da</p>	<p>COMPOZIȚIE Hidroemulsie acrilică, pigmenți, cretă, caolin, aditivi. AVANTAJE Putere de acoperire sporită; Permeabilitate la vapori; Acoperire elastică; Rezistență prin frecare umedă — clasa 3, conform DIN EN 13300; Gata de utilizare. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a oricăror suprafețe de origine minerală: beton, tencuieli din gips sau ciment, plăci din ipsos, plăci de gips-carton și altele. Pentru lucrări la interior. Greutate 14kg</p>

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gavgaș Victor În calitate de: administrator

Ofertantul: Maingroup Construct SRL Adresa: or.Chisinau str.Hristo Botev 19/2