

Cegoltar SRL

adresa completă **Or.Chisinau, str. Petricani 21/8**

tel, fax, e-mail **022-27-37-82, fax. 022-27-35-82**cegoltar@inbox.ru

OFERTA TEHNICĂ

Către: SA "RED-Nord" Moldova, 3100, m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

Lotul 1 Izolatoare din porțelan, analogic ȘF20

Izolatoare din porțelan Analogic (ȘF 20)

Ofertat: ST-20-J(R)

Producator: Zhejiang Keyi Electric Group Co.,Ltd

Tensiune nominală	20 kV	20 kV
Tensiune de încercare la impuls	125 kV	135 kV
Tensiune de ținere la 50 Hz sub ploaie	65kV	65kV
Lungime linie de fugă	400mm	400mm
Sarcină max de încovoiere în exploatare	13kN	13kN
Masă	3.6kg	3.6kg
Durată de viață	35 ani	35 ani

Lot 2. Izolatoare de întindere, analogic PS-70E

Producator: Zhejiang Keyi Electric Group Co.,Ltd

Fisa tehnica atasata U70 BS

LOT 3. Izolatoare de susținere din polimer

Producator: Zhejiang Langao Power Technology Co., Ltd.

No.	Denumirea	Referinta producatorului	Garantie
1	Izolatoare de susținere	FPW-24/10	24 luni

Tensiune nominală	20 kV	24kV
Tensiune de încercare la impuls	125 kV	145 kV
Tensiune de ținere la 50 Hz sub ploaie	65kV	65kV
Lungime linie de fugă	400mm	680
Domeniul conductoarelor	AO 35-120mm	35-120 mm
Sarcină mecanică specifică de rupere	10 kN	12 kN
Sarcină max de încovoiere în exploatare	6kN	6 kN
Masă	1.8 kg	~1.75 kg
Durată de viață	35 ani	35 ani

Nota - Izolatorul de sustinere este prezentat cu partea filetata in versiunea M22, in dependenta de necesitatile partii contractante sunt posibile versiunile M20/M22/M24.*

LOT 4 Izolator de întindere cu izolație din polimer 20kV

Producator: Zhejiang Langao Power Technology Co., Ltd.

No.	Denumirea	Referinta producatorului	Garantie
1	Izolatoare de întindere	FXB-24/70YB	24 luni

Fisa tehnica completata conform anexei din C.S. este anexata

Lotul 5. Izolatoare de trecere, analogic ИПУ-10/630

Izolatoare de trecere, analogic ИПУ-10/630

Ofertat: ППЦ-10/630-8 УХЛ1 ТОВ "СЛАВЕНЕРГОПРОМ"

Tensiune nominală	10 kV	10 kV
Tensiune de încercare la impuls	80 kV	80 kV
Curent nominal	630 A	630 A
Lungime linie de fugă	300mm	380 mm
Sarcină max de încovoiere în exploatare	7.5 kN	7.5 kN
Masă	8.5 kg	4.2 kg

Lotul 6. Izolatoare de suport, analogic IO-10-3,75 I Y

Izolatoare de suport, analogic IO-10

Producator: ТзОВ "ЛЬВІВСЬКА ІЗОЛЯЦІЯ"

Tensiune nominală	10 kV	10 kV
Sarcină max de încovoiere în exploatare	3.75 kN	3.75 kN
Masă	1.2 kg	1.2 kg

Lotul 7. Izolatoare de susținere cu contacte pentru ПК-10Set izolator ИО-10 3.75 + 2 buc contacte analog K 06 10 U3 sau K16-10 U3 , cu lacat, d= 55mm

Producator: ТзОВ "ЛЬВІВСЬКА ІЗОЛЯЦІЯ"

