

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1605618487547	Data: 2 dec 2020, 13:45 - 25 dec 2020, 16:45	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Materiale și instrumentar stomatologice necesare instruirii preclinice și clinice a studenților Facultății de Stomatologie	Lot: 3-127	Pagina: 1 din 3

NR. LOT	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
3	33100000-1	3. Compozit fotopolimerizabil	Micro Esthetic Art 75050	Germania	Bisico	microhibrid, set, minim 7 seringi de 4 g maxim, gel de gravaj minim 5 ml, adeziv minim 4 ml, radiopacitate minim 200%, poli-umpluturi minim 75% w/w, utilizat în clasa I-V, coeficient de contractare maxim 2.8%, disponibil în 7 nuanțe de culori – A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, I	Compozit microhibrid fotopolimerizabil 7 seringi de 5 gr gel de gravaj 2ml, adeziv 5ml, 10 aplicatoare. Radiopacitate 210% coeficient de contractie 2,2%, Utilizat în cav de clasa I-V, culori A1, A2,A3,A3,5,B1,B2,Bleach.	CE/ISO
9	33100000-1	9. Apex locator	Model C-ROOT I Art C-ROOT I +	China	Coxo	Un panou cu afișare senzorial color, cu tehnologie JK TFT, sunetul și luminozitatea reglatorie, calibrarea automată, ecran minim 3.5" cu rezoluția maxim de 480x320, acumulator din Li minim 3.7 V 1800mAh cu timp de încărcare maxim 3 ore, dimensiuni maxime 16x14x6.5, greutate maxima 0.75 kg	Un panou cu afișare senzorial color, cu tehnologie JK TFT, sunetul și luminozitatea reglatorie, calibrarea automată, ecran minim 3.5" cu rezoluția maxim de 480x320, acumulator din Li minim 3.7 V 1800mAh cu timp de încărcare maxim 3 ore, dimensiuni maxime 16x14x6.5, greutate maxima 0.75 kg	CE/ISO
61	33100000-1	61. Ciment ionomer de sticla autopolimerizabil	Glass fill hand mix Art 75092	Germania	Bisico	condensabil pentru restaurare, in varianta normala sau cu priza rapida. Usor de folosit, cu rezistenta ridicata la abraziune. Adeziune intrinseca la smalt si dentina fara demineralizare si agenti de adeziune. Aplicare intr-o singura etapa. Radioopacitate buna ce faciliteaza controlul post-operator. Indicat pentru obturatii definitive, reconstructii de bonturi sau ca baza. Instructiuni de folosire: Restaurare coronara cavitati de clasa V, I & II; Obturatii baza; Reconstituiri de bonturi. Setul conține 1-1 pkg, praf minim 15 gr și lichid minim 8 gr (6,4 ml). Culoarea A2	condensabil pentru restaurare, in varianta normala sau cu priza rapida. Usor de folosit, cu rezistenta ridicata la abraziune. Adeziune intrinseca la smalt si dentina fara demineralizare si agenti de adeziune. Aplicare intr-o singura etapa. Radioopacitate buna ce faciliteaza controlul post-operator. Indicat pentru obturatii definitive, reconstructii de bonturi sau ca baza. Instructiuni de folosire: Restaurare coronara cavitati de clasa V, I & II; Obturatii baza; Reconstituiri de bonturi. Setul conține 1-1 pkg, praf 15gr și lichid 10 ml Culoarea A2	CE/ISO

68	331000 00-1	68.1 Acrilat autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda SCUTAN, direct în cavitatea bucală, culoare A1	Provi temp K Art 73560	Germania	Bisico	Sistem pastă-pastă, ambalaj: cartuș maxim 76 gr, proporție 4:1; 15 tipse de malaxare, 4:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a punților, incrustații de tip inlay-onlay. Timpul de priză 1.5-4 minute. Culoarea A1	Sistem pastă-pastă, ambalaj: cartuș maxim 50 ml, proporție 4:1; 15 tipse de malaxare, 4:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a punților, incrustații de tip inlay-onlay. Timpul de priză 3 minute. Culoarea A1	CE/ISO
68	331000 00-1	68.2 Acrilat autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda SCUTAN, direct în cavitatea bucală, culoare A2	Provi temp K Art 73540	Germania	Bisico	Sistem pastă-pastă, ambalaj: cartuș maxim 76 gr, proporție 4:1; 15 tipse de malaxare, 4:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a punților, incrustații de tip inlay-onlay. Timpul de priză 1.5-4 minute. Culoarea A2	Sistem pastă-pastă, ambalaj: cartuș maxim 50 ml, proporție 4:1; 15 tipse de malaxare, 4:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a punților, incrustații de tip inlay-onlay. Timpul de priză 3 minute. Culoarea A2	CE/ISO
68	331000 00-1	68.3 Acrilat autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda Scutan, în cavitatea bucală, culoare A3	Provi temp K Art 73570	Germania	Bisico	Sistem pasta-pastă, ambalaj: cartuș maxim 76 gr, proporție 4:1, 15 tipse de malaxare 4:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a punților, incrustațiilor de tip inlay-onlay. Timpul de priză 1.5-4 minute. Culoarea A3	Sistem pastă-pastă, ambalaj: cartuș maxim 50 ml, proporție 4:1; 15 tipse de malaxare, 4:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a punților, incrustații de tip inlay-onlay. Timpul de priză 3 minute. Culoarea A3	CE/ISO
68	331000 00-1	68.4 Acrilat autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda Scutan, în cavitatea bucală, culoare A3.5	Provi temp K Art 73571	Germania	Bisico	Sistem pasta-pastă, ambalaj: cartuș maxim 76 gr, proporție 4:1, 15 tipse de malaxare 4:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a punților, incrustațiilor de tip inlay-onlay. Timpul de priză 1.5-4 minute. Culoarea A3.5	Sistem pastă-pastă, ambalaj: cartuș maxim 50 ml, proporție 4:1; 15 tipse de malaxare, 4:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a punților, incrustații de tip inlay-onlay. Timpul de priză 3 minute. Culoarea A3.5	CE/ISO
94	331000 00-1	94. Aparat pentru determinarea lungimii de lucru în canalul radicular	Model C- ROOT I Art C-ROOT I (IV)	China	Coxo	Rezistența la interferențe ridicată, datorită algoritmului înocvator. Mai stabil. Precizie superioară, datorată tehnologiei multi – frecvente. Rezultatele măsurării nu sunt afectate de tipul dinților. Ecran LED Date tehnice: Baterie: 3,6V/750mAh Alimentare: 100-240V, 50/60Hz Curent la ieșirea din adaptor: DC5V/1A Consum: 0,5 W Ecran: LCD, 4,5 Alertă sonoră: da, atunci când acul endo este aproape de apex Dimensiuni (L*W*H) 85*90*110mm +/-5 mm Greutatea : 335 g +/-5 g Condiții operare: Temperatura mediului înconjurător: +5C - +40C Umiditatea relativă: 30% - 75%	Rezistența la interferențe ridicată, datorită algoritmului înocvator. Mai stabil. Precizie superioară, datorată tehnologiei multi – frecvente. Rezultatele măsurării nu sunt afectate de tipul dinților. Ecran LED Date tehnice: Baterie: 7,4V/1000mAh Alimentare: 100-240V, 50/60Hz Curent la ieșirea din adaptor: DC5V/1A Consum: 0,5 W Ecran: LCD, 4,5 Alertă sonoră: da, atunci când acul endo este aproape de apex Dimensiuni 24*19*9mm Greutatea : 340 g Condiții operare: Temperatura mediului înconjurător: +5C - +40C Umiditatea relativă: 30% - 75%	CE/ISO
119	331000 00-1	119. Ciment rasinic autoadeziv de intarire mixta,	Cem DC Art 75241	Germania	Bisico	seringi duble, a câte maxim 3,0 gr. pasta A si maxim 3,0 gr. pasta B	Seringa dubla automixare pasta A,B a cite 2,5 ml fiecare, 10 virfuri de mixare	CE/ISO

		auto si fotopolimerizabil pentru fixarea lucrarilor protetice						
127	331000 00-1	127. Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5	Model CX235,Art C7-1	China	Coxo	Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5, cu fibra optic ace asigura o intensitate luminoasa de pina la 40.000 Lux, irigare interna cu apa, viteza de rotatii - max. 200 rpm, sistem pentru fixare a frezei (FG - diametru 1.6 mm) de tip "push-button", greutatea min. 78gr si max 82 gr., Sa posede cupla lubrifiere corp piesa contraunghi si cupla lubrifiere cap piesa contraunghi, duza pentru intretinerea orificiilor de pulverizare, termen de garantie la piesa min. 6 luni	Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5, cu fibra optic ace asigura o intensitate luminoasa de pina la 40.000 Lux, irigare interna cu apa, viteza de rotatii - max. 200 rpm, sistem pentru fixare a frezei (FG - diametru 1.6 mm) de tip "push-button", greutatea min. 80gr., Posede cupla lubrifiere corp piesa contraunghi si cupla lubrifiere cap piesa contraunghi, duza pentru intretinerea orificiilor de pulverizare, termen de garantie la piesa min. 6 luni	CE/ISO