

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21203318/ ocds-b3wdp1-MD-1712651428231 din 29 aprilie 2024						
Obiectul achiziției: Materiale electrice _____						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Cablu PVC 3x1,5 mm ²	ПBC 3x1,5	Moldova	Tehelectro-SV	Cablu PVC 3x1,5 mm ²	Fir electric ПBC 3x1.5 Multifilar, cupru, PVC	*1
3. Cablu NYM-J 3x1.5 mm ²	NYM-J 3x1.5	Moldova	Tehelectro-SV	Cablu NYM-J 3x1.5 mm ²	Cablu electric NYM-J 3x1.5 Monofilar, cupru, PVC ignifug	*1
4. Cablu NYM-J 3x2.5 mm ²	NYM-J 3x2.5	Moldova	Tehelectro-SV	Cablu NYM-J 3x2.5 mm ²	Cablu electric NYM-J 3x2.5 Monofilar, cupru, PVC ignifug	*1
5. Cablu NYM-J 3x4 mm ²	NYM-J 3x4	Moldova	Tehelectro-SV	Cablu NYM-J 3x4 mm ²	Cablu electric NYM-J 3x4 Monofilar, cupru, PVC ignifug	*1
6. Cablu VVG-ng 5x4 mm ²	BBГнг 5x4	Moldova	Tehelectro-SV	Cablu VVG-ng 5x4 mm ²	Cablu electric BBГнг 5x4 Monofilar, cupru, PVC ignifug	*1
7. Cablu PVS 5x2,5 mm ²	ПBC 5x2,5	Moldova	Tehelectro-SV	Cablu PVS 5x2,5 mm ²	Fir electric ПBC 5x2.5 (alb) Multifilar, cupru, PVC	*1
8. Cablu VVG-ng 5x6 mm ²	BBГнг 5x6	Moldova	Tehelectro-SV	Cablu VVG-ng 5x6 mm ²	Cablu electric BBГнг 5x6 Monofilar, cupru, PVC ignifug	*1
75. Ciocan rotopercurtor SDS max	D25832K	SUA	DeWALT	pentru aplicații de găurire și dăltuire în beton, greutatea 7.8 kg, alimentare de la rețea 220-240V, energie de impact individual 7.8 J, intensitate nominală 7.2 A, interval optim de găurire cu rotopercuție 18 - 40 mm, frecvență maximă a loviturilor 3300 lovituri/min, dotat cu :control activ al cuplului (ATC); sistem activ de reducere a vibrațiilor (AVR); dăltuire; lubrifianț;mîner ; cutie din plastic; funcția de reducerea puterii , culoarea roșie cu inscripții ab și negru, compatibil cu sistem de îndepărtare a prafului, putere de alimentare nominală 1350 W, dimensiuni 493 x 115 x 293 mm, nivelul de presiune acustică măsurat A111 dB (A) ³ , cablu de	Ciocan demolator DeWALT D25832K 1350W 10.5J SDS-Max greutatea 7.4 kg , alimentare de la rețea 220-240V, putere 1350W energie de impact 10.5 J , găurire cu rotopercuție 18 - 40 mm, frecvență maximă a loviturilor 1450-2900 lovituri/min, dotat	

				alimentare detașabil pentru înlocuire rapidă, garanție cel puțin 24luni.	cu :control activ al cuplului (ATC); sistem activ de reducere a vibrațiilor (AVR) 8.7m/c² ; dăltuire; lubrifianț;mîner ; cutie din plastic; funcția de reducerea puterii , , putere de alimentare nominală 1350 W , garanție cel puțin 24luni.	
TOTAL						

*1 *vezi certificatul de conformitate in anexa*

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Petelca Viorel** În calitate de: **Director** _____
Ofertantul: **Compania Tehelectro-SV SRL** _____ Adresa: **MD2002 mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 9/1** _____