

nr. _____

din “11_” 01_ 2023_

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: Utilaje agricole- tractor și echipament atașabil pentru îngrijirea spațiilor verzi Primăria Cantemir ocds-b3wdp1-MD-1671715227034

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Tractor	8185	Turcia	Tumosan	Puterea motorului 81cp, transmisia: 18/4 Capacitatea de ridicare: 3200 kg Garanție nu mai de un an.	- Tractor nou: Echipat cu motorul turbo cu 4 cilindri TŪMOSAN de 85 CP, dezvoltat de inginerii TŪMOSAN, acesta oferă o tracțiune ridicată și un consum redus de combustibil. Model de motor 4DT-39T-185C - Conducere confortabilă datorită sistemului de direcție, care vă permite să reglați înălțimea și adâncimea. - Control excelent al conducerii cu tabloul de bord digital și sistemul de avertizare sonoră. - Cu radio/MP3 player și sistem digital de aer condiționat oferit în mod standard, acesta acordă o atenție deosebită confortului operatorului. - Ușurința de utilizare cu un sistem de control hidraulic aproape de operator asigură o funcționare ergonomică. - Ușurința de utilizare datorită arborelui de tracțiune dublu și a prizei de forță acționată electro-hidraulic.	

					<u>MOTOR</u> - Nivelul de emisiiEntry IIIA (Tier 3) - Puterea nominală a motorului (CP)85 - Număr de cilindri / aspirație4 / turbo intercooler - Capacitate cilindrică (litri)3.9 - Cuplu maxim (Nm)370 - Cuplu maxim (rpm)1500 - Filtru de aerTip uscat - Capacitatea rezervorului de combustibil (litri)115 <u>TRANSMISIUNE</u> - TipMecanic - sincronizator - Transmisie12 înainte - 12 înapoi (Hi-Lo) - Hi-Lo Mechanical - Pârghie înainte - înapoiMecanică - 4WD EngagementElectro - hidraulic - Diferențial față blocabil (4WD)Electro-hidraulic - Blocarea diferențialului spateMecanică - Ambreiaj de tip uscat de 12" simplu DIMENSIUNI GENERALE Lungime 4344.0 (mm) Latime 1595.0 (mm) nălțime 2927.0 (mm) Tracțiunea: 4x4 (4WD) mecanica. Capacitatea de ridicare: 3200 kg Garantie: 2 ani	
Remorcă	R80CSGA4P	Turcia	Romsan	Masa brutto: 2800 Tip anvelopă: 12.5/80-15.3 Descărcarea: 3 părți Dimensiunile de gabarit: 4600x2300x2100 mm Capacitatea de încărcare 8000 kg Greutatea: 2 770 kg Volum 11,64 m3 Completarea: cu obloane suplimentare, frână pneumatică.	Lungime – 6500/2400/2250 mm Înălțime- 500/600 mm Greutatea maximă de încărcare -11100 kg Greutatea de încărcare 8000kg Greutatea goală -3100 kg Volum de încărcare 10,84 m cubi Volum de descărcare 10,84 m cubi Lungime înăuntru -4450 mm Lățimea înăuntru -2250mm Cauciucurile -12,5/80-15,3 Viteza maximă 40km/oră Baza corpului -5mm Grosimea ușii 2,5mm Lățimea calei -1800mm	

					Sistema de suspensie farfice parabolice Sistema de amortizare 3 părți Cilindru telescopic 4 pasuri, cantitatea de ulei 10 litri presiunea de lucru 160 bari frână pneumatică. Garantie: 12 luni	
Aspirator comunal	CELIK 2000	Turcia	Kademe	Diametrul periilor: 900 mm Poziția periilor este reglabilă prin intermediul blocului de control plasat în interiorul tractorului. Descărcarea buncărului de acumulare a gunoiului prin intermediul blocului de control situat în cabina operatorului. Lățimea de lucru: 2000-2300 mm. Viteza de lucru: 0-6 km/h Viteza de transport: 0-25 km/h Volumul rezervorului de gunoi: 2,1 m3 Volumul rezervorului de apă: 240 dm3 Volumul rezervorului de apă suplimentar: 200 l. Volumul rezervorului de ulei hidraulic: 40 l. Lățimea: 2 175 mm Lungimea: 3 510 mm Aspirator manual cu furtun lateral pentru colectarea frunzelor. Sistem de prindere: remorcat la tractor, atașabil la PTO Metoda de măturare: mecanică (2 perii laterale) și prin aspirare (cu aspirator central). Productivitatea la curățare: 13 800 m2/h. Numărul de perii laterale: 2 discuri cu perii, Viteza de rotație a periilor: 0-130 rot/min. Greutatea: 2 300 kg	Diametrul periilor: 780 mm Poziția periilor este reglabilă prin intermediul blocului de control plasat în interiorul tractorului. Descărcarea buncărului de acumulare a gunoiului prin intermediul blocului de control situat în cabina operatorului. Lățimea de lucru: 2200-2400 mm. Viteza de lucru: 0-15 km/h Viteza de transport: 0-25 km/h Volumul rezervorului de gunoi: 2,1 m3 Volumul rezervorului de apă: 600 dm3 Volumul rezervorului de ulei hidraulic: 40 l. Lățimea: 2 200 mm Lungimea: 3 080 mm Aspirator manual cu furtun lateral pentru colectarea frunzelor. Sistem de prindere: remorcat la tractor, atașabil la PTO Metoda de măturare: mecanică (2 perii laterale) și prin aspirare (cu aspirator central). Productivitatea la curățare: 13 800 m2/h. Numărul de perii laterale: 2 discuri cu perii, Viteza de rotație a periilor: 0-130 rot/min. Garantie: 1 ani	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____
