

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: MD-1676386337619 din 14 feb 2023

Denumirea procedurii de achiziție : Materiale de construcție

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Laminat	Laminat	Russia	Stroylux SRL	Tip material - MDF cu strat protecție Grosimea – 8 mm Clasa A33 Culoarea - stejar deschis	Tip material - MDF cu strat protecție Grosimea – 8 mm Clasa A33 Laminat Kastamonu FLOORPAN BLUE (8) VG FP708 V4 Culoarea Oak Medeo	Conform legislației RM
Folie PEE	Folie PEE	Moldova	Madeco Prim S.R.L.	Tip material - substrat sub laminat Grosimea – 3 mm	Tip material - substrat sub laminat Grosimea – 3 mm	Conform legislației RM
Plintă plastic	Plintă plastic	Moldova	Peisaj-Art SRL	Tip material - plastic Utilizare – plinte podea PVC Lungimea – 2,5 m Înălțimea – 60 mm Culoarea - stejar deschis	Tip material - plastic Utilizare – plinte podea PVC Lungimea – 2,5 m Înălțimea – 55 mm Culoarea - stejar	Conform legislației RM
Complectare pentru plintă plastic: Îmbinare plintă	Complectare pentru plintă plastic: Îmbinare plintă	Moldova	Peisaj-Art SRL	Tip material - plastic Utilizare – pentru plinte Înălțimea – 60 mm Culoarea - stejar deschis	Tip material - plastic Utilizare – pentru plinte Înălțimea – 55 mm Culoarea - stejar	Conform legislației RM

Dop plintă stânga	Dop plintă stânga	Moldova	Peisaj-Art SRL	Tip material - plastic Utilizare – pentru plinte Înălțimea – 60 mm Culoarea - stejar deschis	Tip material - plastic Utilizare – pentru plinte Înălțimea – 55 mm Culoarea - stejar	Conform legislației RM
Dop plintă dreapta	Dop plintă dreapta	Moldova	Peisaj-Art SRL	Tip material - plastic Utilizare – pentru plinte Înălțimea – 60 mm Culoarea - stejar deschis	Tip material - plastic Utilizare – pentru plinte Înălțimea – 55 mm Culoarea - stejar	Conform legislației RM
Colțar plintă exterior	Colțar plintă exterior	Moldova	Peisaj-Art SRL	Tip material - plastic Utilizare – pentru plinte Înălțimea – 60 mm Culoarea - stejar deschis	Tip material - plastic Utilizare – pentru plinte Înălțimea – 55 mm Culoarea - stejar	Conform legislației RM
Colțar plintă interior	Colțar plintă interior	Moldova	Peisaj-Art SRL	Tip material - plastic Utilizare – pentru plinte Înălțimea – 60 mm Culoarea - stejar deschis	Tip material - plastic Utilizare – pentru plinte Înălțimea – 55 mm Culoarea - stejar	Conform legislației RM
Prag aluminiu 3 cm	Prag aluminiu 3 cm	Moldova	Peisaj-Art SRL	Utilizare – prag trecere pardoseală în complex cu dibluri masă plastică/metal Culoarea – stejar deschis Lungimea – 1800 mm Lățimea – 30 mm	Utilizare – prag trecere pardoseală în complex cu dibluri masă plastică/metal Culoarea – stejar deschis Lungimea – 1800 mm Lățimea – 30 mm	Conform legislației RM

Lotul 2						
Var hidratant uscat	Var hidratant uscat	Moldova	Madeco Prim S.R.L.	Utilizare – pentru zugrăvirea pereților Ambalare - în saci până la 20 kg	Var hidratant uscat Carmeuse Utilizare – pentru zugrăvirea pereților Ambalare - în saci până la 20 kg	Conform legislației RM
Lotul 3						
Amestec uscat	Amestec uscat	Moldova	M.C.F.- ENGROS S.R.L.	Tip – glet pe bază de gips uscat Fugenfuller sau alternativ Utilizare – pentru chituirea suprafețelor pe interior Ambalare - până la 25 kg	Tip – glet pe bază de gips uscat Fugenfuller sau alternativ Utilizare – pentru chituirea suprafețelor pe interior Ambalare - până la 25 kg	Conform legislației RM
Lotul 4						
Amestec uscat	Amestec uscat	Moldova	Supraten S.A	Tip – amestec uscat pe baza de ghips MP 75 sau alternativ Utilizare – pentru tencuirea suprafețelor pe interior Ambalare - până la 30 kg	Tencuiala pe baza de ipsos GSM-15 – pentru tencuirea suprafețelor pe interior Ambalare - 30 kg pentru cantitatea necesara se vor oferi 14 sacsi a cite 30 kg echivalent in 420 kg	Conform legislației RM
Lotul 5						
Glet Șatroc	Glet	Moldova	Supraten S.A	Tip – glet acrilic pastă pe baza de ghips Utilizare – pentru chituirea suprafețelor finis pentru interior Ambalare - până la 25 kg Termen valabilitate minim 12 luni	MANOLE Tip – glet acrilic pastă pe bază de ghips Utilizare – pentru chituirea suprafețelor finis pentru interior Ambalare - până la 25 kg Termen valabilitate minim 12 luni	Conform legislației RM
Lotul 6						
Adeziv PVA	Adeziv PVA	Moldova	Cheton Grup FPC S.R.L.	Utilizare – pentru lucrări interior Culoarea - albă Baza – pe apă Ambalare - până la 10 kg	Adeziv PVA Utilizare – pentru lucrări interior Culoarea - albă Baza – pe apă Ambalare - până la 10 kg	Conform legislației RM
Lotul 7						
Grund pentru amorsare	Grund pentru amorsare	Moldova	General Building SRL	Utilizare - amorsarea suprafețelor puternic absorbante pentru interior și exterior Baza - acrilică Ambalare până la 10 kg Termen valabilitate - minim 12 luni	Grund Universal Answerglob Utilizare - amorsarea suprafețelor puternic absorbante pentru interior și exterior Baza - acrilică Ambalare până la 10 kg Termen valabilitate - minim 12 luni	Conform legislației RM
Lotul 8						
Vopsea acrilica lavabilă	Vopsea acrilica lavabilă	Moldova	Supraten S.A	Utilizare – pentru interior Masă – căldare până la -15 kg Tip – lavabilă Rezistență – rezistentă la uzură prin frecare umedă Criteriu de calitate – standardul DIN EN 13300: nu mai mic de clasa 2 pentru puterea de acoperire și clasa 2 pentru rezistența la frecare umedă. Termen valabilitate minim 12 luni	Vopsea Acrilica Lavabila Snejana Lav Utilizare – pentru interior Masă – căldare la -14 kg ceea ce echivaleaza cantitatea necesara la 2408 kg echivalent la 172 caldari de 14 kg Tip – lavabilă Rezistență – rezistentă la uzură prin frecare umedă Criteriu de calitate – standardul DIN EN 13300: nu mai mic de clasa 2 pentru puterea de acoperire și clasa 2 pentru rezistența la frecare umedă. Termen valabilitate minim 12 luni	Conform legislației RM
Vopsea colorant negru	Vopsea colorant negru	Moldova	Cheton Grup FPC S.R.L.	Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice Ambalare până la 150 ml Termen valabilitate - minim 12 luni	Colorant Gama Color Negru Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice Ambalare la 120ml Termen valabilitate - minim 12 luni	Conform legislației RM

Vopsea colorant bej	Vopsea colorant bej	Moldova	Cheton Grup FPC S.R.L.	Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice Ambalare până la 150 ml Termen valabilitate - minim 12 luni	Colorant Gama Color Bej Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice Ambalare la 120 ml Termen valabilitate - minim 12 luni	Conform legislației RM
Lotul 9						
Adeziv pentru pardoseli	Adeziv pentru pardoseli	Moldova	Supraten S.A	Tip - adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli „Lincov” sau alternativ Baza - acrilică Utilizare - exterior si interior Termen valabilitate - minim 12 luni	Tip - adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli Supra Universal ambalaj pina la 10 kg Baza - acrilică Utilizare - exterior si interior Termen valabilitate - minim 12 luni	Conform legislației RM
Lotul 10						
Banda mascare	Banda mascare	PRC	Profmet Grup S.R.L.	Baza - hârtie Lățimea (mm) - 48 Lungime (m) - 33	Baza - hârtie Lățimea (mm) - 48 Lungime (m) -25	Conform legislației RM
Lotul 11						
Folie de acoperire cu banda mascare	Folie de acoperire cu banda mascare	PRC	Profmet Grup S.R.L.	Tip - folie de acoperire cu bandă autoadezivă Lățime (mm) - 2700 Lungime (m) - 20	Tip - folie de acoperire cu bandă autoadezivă Lățime (mm) - 2700 Lungime (m) - 20	Conform legislației RM
Folie de acoperire cu banda mascare	Folie de acoperire cu banda mascare	PRC	Profmet Grup S.R.L.	Tip - folie de acoperire cu bandă autoadeziva Lățime (mm) -1800 Lungime (m) - 20	Tip - folie de acoperire cu bandă autoadeziva Lățime (mm) -1800 Lungime (m) - 20	Conform legislației RM
Folie polietilena	Folie polietilena	PRC	Premium Profil S.R.L.	Material – pelicula tehnica transparenta Grosimea – 100 mkr Lățimea – 3 m	Material – pelicula tehnica transparenta Grosimea – 100 mkr Lățimea – 3 m	Conform legislației RM
Lotul 12						
Chit pentru rosturi gresie, gri	Chit pentru rosturi gresie, gri	Moldova	Supraten S.A	Tip material – amestec uscat pe bază de ciment pentru chituirea rosturilor gresiei pentru exterior și interior. Culoarea - gri Ambalarea - până la 3 kg Termen valabilitate - minim 12 luni	Chit Fuganmertel Tip material – amestec uscat pe bază de ciment pentru chituirea rosturilor gresiei pentru exterior și interior. Culoarea - gri Ambalarea - până la 3 kg Termen valabilitate - minim 12 luni	Conform legislației RM
Chit pentru rosturi gresie, antracit	Chit pentru rosturi gresie, Gri Inchis	Moldova	Supraten S.A	Tip material – amestec uscat pe bază de ciment pentru chituirea rosturilor gresiei pentru exterior și interior. Culoarea - antracit Ambalarea - până la 3 kg Termen valabilitate - minim 12 luni	Chit Fuganmertel Tip material – amestec uscat pe bază de ciment pentru chituirea rosturilor gresiei pentru exterior și interior. Culoarea – Gri Inchis Ambalarea - până la 3 kg Termen valabilitate - minim 12 luni	Conform legislației RM
Chit pentru rosturi gresie, bej	Chit pentru rosturi gresie, bej	Moldova	Supraten S.A	Tip material – amestec uscat pe bază de ciment pentru chituirea rosturilor gresiei pentru exterior și interior. Culoarea - bej Ambalarea - până la 3 kg Termen valabilitate - minim 12 luni	Chit Fuganmertel Tip material – amestec uscat pe bază de ciment pentru chituirea rosturilor gresiei pentru exterior și interior. Culoarea - bej Ambalarea - până la 3 kg Termen valabilitate - minim 12 luni	Conform legislației RM
Lotul 13						

Gresie porțelanat	Gresie porțelanat	Bulgaria	Bomi-Servis S.R.L.	Tip material - Gresie porțelanat pentru exterior cu suprafața mată Culoarea - antracit Lungimea - 600 mm Lățimea - 600 mm	Tip material - Gresie porțelanat pentru exterior cu suprafața mată Culoarea - antracit Lungimea - 600 mm Lățimea - 600 mm	Conform legislației RM
Faianță pentru pereți	Faianță pentru pereți	Polonia	Vitasanmax SRL	Tip material - faianță pentru interior cu suprafața lucioasă Culoarea – albă, gri Dimensiuni (mm) – 250*400 Grosimea – 8 mm	Tip material - faianță pentru interior cu suprafața lucioasă Culoarea – albă, gri Dimensiuni (mm) – 250*400 Grosimea – 8 mm	Conform legislației RM
Lotul 14						
Tablă zincată	Tablă zincată	Moldova	Ongrochim S.R.L	Culoarea – argintiu Grosimea – 0,45 mm Lățimea – 1000 mm Lungimea – 2000 mm	Culoarea – argintiu Grosimea – 0,42 mm Lățimea – 1000 mm Lungimea – 2000 mm	Conform legislației RM
Lotul 15						
Materie abrazivă K120	Materie abrazivă K120	PRC	Profmet Grup S.R.L.	Material – pânză abrazivă Granule - 120 Culoarea – maro Lățimea – 100 mm	Material – pânză abrazivă Granule - 120 Culoarea – maro Lățimea – 100 mm	Conform legislației RM
Materie abrazivă K180	Materie abrazivă K180	PRC	Profmet Grup S.R.L.	Material – pânză abrazivă Granule - 180 Culoarea – maro Lățimea – 100 mm	Material – pânză abrazivă Granule - 180 Culoarea – maro Lățimea – 100 mm	Conform legislației RM
Materie abrazivă K220	Materie abrazivă K220	PRC	Profmet Grup S.R.L.	Material – pânză abrazivă Granule - 220 Culoarea – maro Lățimea – 100 mm	Material – pânză abrazivă Granule - 220 Culoarea – maro Lățimea – 100 mm	Conform legislației RM

Lotul 16

<p align="center">Vopsea email alchidică (neagră)</p>	<p align="center">Vopsea email alchidică (neagră)</p>	<p align="center">Moldova</p>	<p align="center">Cheton Grup FPC S.R.L.</p>	<p>Vopsea alchidică email universală, rezistentă la intemperii Culoarea – neagră Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici - material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe; adeziune perfectă cu lemnul și metalul; densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3,0 kg sau echivalent în litri. Termen de valabilitate – minim 12 luni de la data livrării</p>	<p>Vopsea alchidică Email Palitra universală, rezistentă la intemperii Culoarea – neagră Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici - material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe; adeziune perfectă cu lemnul și metalul; densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj 2,7 kg pentru satisfacerea solicitării se va oferi 4 cutii a câte 2,7 kg echivalent 10,8 kg. Termen de valabilitate – minim 12 luni de la data livrării</p>	<p align="center">Conform legislației RM</p>
<p align="center">Vopsea email alchidică (gri)</p>	<p align="center">Vopsea email alchidică (gri)</p>	<p align="center">Moldova</p>	<p align="center">Cheton Grup FPC S.R.L.</p>	<p>Vopsea alchidică email universală, rezistentă la intemperii Culoare – gri Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități Caracteristici - material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe; adeziune perfectă cu lemnul și metalul; densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj până la 3,0 kg sau echivalent în litri. Termen de valabilitate – minim 12 luni de la data livrării</p>	<p>Vopsea alchidică Email Palitra universală, rezistentă la intemperii Culoare – gri Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități Caracteristici - material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe; adeziune perfectă cu lemnul și metalul; densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj până la 3,0 kg sau echivalent în litri. Termen de valabilitate – minim 12 luni de la data livrării</p>	<p align="center">Conform legislației RM</p>

Vopsea email alchidică (albă)	Vopsea email alchidică (albă)	Moldova	Cheton Grup FPC S.R.L.	<p>Vopsea alchidică email universală, rezistentă la intemperii Culoarea – albă Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități.</p> <p>Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe; adeziune perfectă cu lemnul și metalul; densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj până la 3,0 kg sau echivalent în litri. Termen de valabilitate – minim 12 luni de la data livrării</p>	<p>Vopsea alchidică email Palitra universală, rezistentă la intemperii Culoarea – albă Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe; adeziune perfectă cu lemnul și metalul; densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj până la 3,0 kg sau echivalent în litri. Termen de valabilitate – minim 12 luni de la data livrării</p>	Conform legislației RM
Lotul 17						
Vopsea spray 40 (roșie)	Vopsea spray 40 (roșie)	Moldova	Cheton Grup FPC S.R.L.	<p>Caracteristici: Culoare: roșie Tip: email Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn; Pentru utilizare exterioară și interioară. Termen de valabilitate: minim 12 luni din data livrării Ambalaj: până la 500 ml</p>	<p>Vopsea spray Biodur Caracteristici: Culoare: roșie Tip: email Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn; Pentru utilizare exterioară și interioară. Termen de valabilitate: minim 12 luni din data livrării Ambalaj: până la 500 ml</p>	Conform legislației RM
Vopsea spray 40 (galbenă)	Vopsea spray 40 (galbenă)	Moldova	Cheton Grup FPC S.R.L.	<p>Caracteristici: Culoare: galbenă Tip: email Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn; Pentru utilizare exterioară și interioară. Termen de valabilitate: minim 12 luni din data livrării Ambalaj: până la 500 ml</p>	<p>Vopsea spray Biodur Caracteristici: Culoare: galbenă Tip: email Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn; Pentru utilizare exterioară și interioară. Termen de valabilitate: minim 12 luni din data livrării Ambalaj: până la 500 ml</p>	Conform legislației RM
Vopsea spray 40 (albastră)	Vopsea spray 40 (albastră)	Moldova	Cheton Grup FPC S.R.L.	<p>Caracteristici: Culoare: albastră Tip: email Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn; Pentru utilizare exterioară și interioară. Termen de valabilitate: minim 12 luni din data livrării Ambalaj: până la 500 ml</p>	<p>Vopsea spray Biodur Caracteristici: Culoare: albastră Tip: email Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn; Pentru utilizare exterioară și interioară. Termen de valabilitate: minim 12 luni din data livrării Ambalaj: până la 500 ml</p>	Conform legislației RM

Lotul 18

Lac incolor	Lac incolor	Moldova	Cheton Grup FPC S.R.L.	Compoziție: rășină poliuretan alchidică, sicativi, adaosuri speciale Consum de lac pentru un strat este de 70-100 g/m2 Culoare: incolor Destinație: pentru lemn Destinație: lucrări de interior și exterior Rezistent la acțiunea detergenților Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricării Timp de uscare cu întărire: 24 ore la t° 20 °C Ambalaj: până la 3 l	Lac incolor Gama Color Compoziție: rășină poliuretan alchidică, sicativi, adaosuri speciale Consum de lac pentru un strat este de 70-100 g/m2 Culoare: incolor Destinație: pentru lemn Destinație: lucrări de interior și exterior Rezistent la acțiunea detergenților Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricării Timp de uscare cu întărire: 24 ore la t° 20 °C Ambalaj: 1,8l pentru satisfacerea solicitării se va oferi 4 cutii 1,8l ce echivaleaza cu cantitatea 7,2 l	Conform legislației RM
-------------	-------------	---------	---------------------------	--	--	------------------------

Semnat : _____ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu. În calitate de : manager

Ofertantul: Î.I. "Caliga Valeriu". Adresa: Mun. Ungheni, str. Lacului 3