

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1743608066707 din 02/04/2025
Obiectul de achiziției.	Combină agricolă (repetat)

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Tractor	Armatrac 1054 E+ 24/24	Turcia	Uzina Erkunt	Putere motor: minim 96 CP, 4 cilindri și o capacitate de minim 3800-4100 cc. Cu turbină și interculer Unghi de bracaj: 52-58 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: minim 28/30F+12/15R Greutate standart: de min 3000 kg. Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2600 -2700 mm Lățime: 1750 – 1950 mm Greutate față: 300 – 400 kg Sistem de frâne si directie: Sistem de frânare independent complet hidrostatic pe toate cele 4 roti, discuri de frina imersate in uei. Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat,stergator de parbriz spate si fata,izolata foni originala HI-CAB,2 usi largi,incalzire si ventilare,parbriz batabil,lumini de lucru: 2 fata 2spate, iluminare interioara,usi Bucată 1 cu	Putere motor: 105 CP, 4 cilindri și o capacitate de 4400 cc. Cu turbină și interculer Unghi de bracaj: 52-58 Transmisie sincronizată cu 4 trepte: 24F/24R Greutate standart: 4150 kg. Lungime: 4112 mm Înălțime: 2720 mm Lățime: 1990 mm Greutate față: 300 kg Sistem de frâne si directie: Sistem de frânare independent complet hidrostatic pe toate cele 4 roti, discuri de frina imersate in uei. Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat,stergator de parbriz spate si fata,izolata foni originala HI-CAB,2 usi largi,incalzire si ventilare,parbriz batabil,lumini de lucru: 2 fata 2spate, iluminare interioara,usi Bucată 1 cu deshidere spate,iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara ,spatiu de depozitare.	

				deschidere spate,iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara ,spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate,viteza,turatii priza de putere,distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: minim 3400 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/540E *1000/1000E Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei. Minim 3 perechi hidraulice de cuplare rapida; Girofar. Mecanismul de suspendare în trei CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Buton de activare/dezativare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustil 70 -90 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD mecanică. Garanție min. 12 luni sau 1000 motoore	Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate,viteza,turatii priza de putere,distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: 3400 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/540E Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei.3 perechi hidraulice de cuplare rapida; Girofar. Mecanismul de suspendare in trei CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Buton de activare/dezativare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustil 110 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD mecanică. Garanție 24 luni sau 1000 motoore	
Încărcător frontal	Black 2000	Ucraina	Uzina Tehpromsvit	Capacitatea de ridicare: 1200 -1300 kg; Înălțimea de ridicare: 3400 -3500 mm; Presiunea de lucru: 190 - 200 bar; Greutatea: 450 -460 kg; Unghi de tragere: 43 de grade; Unghi de aruncare: 58 de grade; Bucată 1 Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: până la 190 bar Putere tractor: 40 -120 CP Viteza de lucru (max.): 6 -8 km/h Viteza de transport (max.): 10 -15 km/h Obțiuni: - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcatorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe	Capacitatea de ridicare: 1500 kg; Înălțimea de ridicare: 4300 mm; Presiunea de lucru: 190 bar; Greutatea: 550 kg; Unghi de tragere: 43 de grade; Unghi de aruncare: 58 de grade; Bucată 1 Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: până la 190 bar Putere tractor: 40 -120 CP Viteza de lucru (max.): 6 - 8 km/h Viteza de transport (max.): 10 -15 km/h Obțiuni: - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcatorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcator; - cadru euro - a treia secțiune -	

				încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată.	joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată.	
<i>Căuș cu maxilar</i>	IFM	Republica Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Volum: 0,8 m3 Lungime, mm: 1000 -1100 Lățime, mm: 1900 -2000 Înălțime, mm: 850 - 900 Greutate, kg: 370 -410 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie minim 12 luni Condiție obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus.	Volum: 0,8 m3 Lungime,,: 1000 Lățime, 2050 Înălțime, 850 Greutate, kg: 340 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie 12 luni Condiție obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus.	
<i>Remorcă</i>	R6	Republica Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Greutatea incarcaturii transportate max: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -1980 kg. Greutate totala: maxim 7000 kg. Bucată 1 Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: - lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; - înălțime: 1660 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1960 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3992 mm; - latime: 2092 mm; -inaltime cu laturi principale: 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare:km/ora -35 - garda la sol: 390 mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Sistem de frânare hidraulicuplă spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus	Greutatea incarcaturii transportate 6000 kg. Greutate remorcii: 2300 kg. Greutate totala: 8300 kg. Bucată 1 Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: - lungime: 6100 mm; -latime: 2115 mm; - înălțime: 1790 mm; -inaltime cu placi de extensie: 2190 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 4400 mm; -latime: 1950 mm; -inaltime cu laturi principale: 500 mm -inaltime cu obloane de extensie: 900 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare:km/ora -35 -garda la sol: 400 mm - jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Sistem de frânare pneumatica spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus	
<i>Dispozitiv de agățare tomberon</i>	Dispozitiv de agățare tomberon	Republica Moldova	Uzina Moldagrotehnica	LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare	LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare	

				tombero: 360 -560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 490 kg Bucată 1 Garanție minim 12 luni Condiții sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	tomberon: 360 -560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare : 490 kg Bucată 1 Garanție 12 luni Condiții sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	
Tomberon/Pubelă 120l	KP 120	Turcia	KAYAPLAS KAYALAR PLASTİK	Culoare: Verde Dimensiuni orientative mm: 480x530x990 Greutate: 8 -10 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu mâne re rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840 - 1	Culoare: Verde Dimensiuni mm: 470x540x940 Greutate: 8,4 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu mâne re rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840 - 1	
Tomberon/Pubelă 1100l	1000LT	Turcia	KAYAPLAS KAYALAR PLASTİK	Culoare: Verde Dimensiuni orientative mm: 1270X1060X1290 Greutate: 50 -52 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu mâne re rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840 - 1	Culoare: Verde Dimensiuni orientative mm: 1305X1040X1380Greutate50 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu mâne re rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul 200 mm: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840 - 1	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ivanicenco Stanislav În calitate de: Administrator
Ofertantul: Agrotrac Prim SRL Adresa: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, s. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova