

Anexa nr. 22
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]


Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.							
Obiectul achiziției: Ventilconvectoare, inclusiv servicii de montare a acestora							

Nr. Lot	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produce torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri: Ventilconvectoare, inclusiv servicii de montare a acestora						
1	Lotul 1 Ventilconve ctoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 2,5 kW	FX-VB 330 +MRS1 +CR1	Italia	Action clima	Tip ventilconvectoare: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri(țevi); Caracteristici ventilconvectoare: - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. Dotare ventilconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului. Panoul de control (comandă): situat pe ventilconvector. Înălțimea ventilconvectoarelor va fi de 640-680 mm. Puterea frigorifică: 2,5 – 2,8 kW. Garantie: minim 24 luni din data montării.	Tip ventilconvectoare: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri(țevi); Caracteristici ventilconvectoare: - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. Dotare ventilconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului. Panoul de control (comandă): situat pe ventilconvector. Înălțimea ventilconvectoarelor va fi de 640-680 mm. Puterea frigorifică: 2,5 – 2,8 kW.	

					Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare	Garanție: minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare	
2	Lotul 2 Ventiloconve ctoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 3,0 kW	FX-VB 430 +MRS1 +CR1	Italia	Action clima	Tip ventiloconvectoare: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri(țevi); Caracteristici ventiloconvectoare: - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. Dotare ventiloconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului. Panoul de control (comandă): situat pe ventiloconvector. Înălțimea ventiloconvectoarelor va fi de 640-680 mm. Puterea frigorifică: 3,0 – 3,3 kW. Garanție: minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.	Tip ventiloconvectoare: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri(țevi); Caracteristici ventiloconvectoare: - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. Dotare ventiloconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului. Panoul de control (comandă): situat pe ventiloconvector. Înălțimea ventiloconvectoarelor va fi de 640-680 mm. Puterea frigorifică: 3,0 – 3,3 kW. Garanție: minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.	
3	Lotul 3 Ventiloconve ctoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 3,7 kW	FX-VB 530 +MRS1 +CR1	Italia	Action clima	Tip ventiloconvectoare: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri(țevi); Caracteristici ventiloconvectoare: - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură.	Tip ventiloconvectoare: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri(țevi); Caracteristici ventiloconvectoare: - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale;	

					Dotare ventiloconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului. Panoul de control (comandă): situat pe ventiloconvector. Înălțimea ventiloconvectoarelor va fi de 640-680 mm. Puterea frigorifică: 3,7 – 4,0 kW; Garanție: minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.	- fără reglator de temperatură. Dotare ventiloconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului. Panoul de control (comandă): situat pe ventiloconvector. Înălțimea ventiloconvectoarelor va fi de 640-680 mm. Puterea frigorifică: 3,7 – 4,0 kW; Garanție: minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.	
4	Lotul 4 Ventiloconve ctoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 4,2 kW	FX-VB 630 +MRS1 +CR1	Italia	Action clima	Tip ventiloconvectoare: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri(țevi); Caracteristici ventiloconvectoare: - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. Dotare ventiloconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului. Panoul de control (comandă): situat pe ventiloconvector. Înălțimea ventiloconvectoarelor va fi de 640-680 mm. Puterea frigorifică: 4,2 – 4,5 kW; Garanție: minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.	Tip ventiloconvectoare: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri(țevi); Caracteristici ventiloconvectoare: - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. Dotare ventiloconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului. Panoul de control (comandă): situat pe ventiloconvector. Înălțimea ventiloconvectoarelor va fi de 640-680 mm. Puterea frigorifică: 4,2 – 4,5 kW; Garanție: minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în	

						termen de 10 (zece) zile lucrătoare.	
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--

Semnat:  Numele, Prenumele: Cotic Vadim În calitate de: inginer

Ofertantul: SC ECOLUX SRL Adresa: str. 31 August 1989, № 79/1, ap. 29

Verificat Beț Dionisie
Funcția Șef Departament Ventilare