

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_21223964 din_07.05.2024
MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1715067604726

Obiectul achiziției: **Materiale electrotehnice p/u IP Compania "Teleradio-Moldova"**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Materiale electrotehnice						
Lot nr. 1 Corpuri de iluminat						
1.1. Corp de iluminat LED ermetic	EMSE54080	China	EMS Led	Puterea: 80w; Temperatura: 5000-6000K Gradul de protecție: IP 54-65 Dimensiuni: 2400x69x50mm <i>Garanție 3 ani din momentul procurării</i>	Puterea: 80w; Temperatura: -5000K Gradul de protecție: IP 54 Dimensiuni: 2400x69x50mm Garanție 3 ani din momentul procurării	Conform standartul producatorului
1.2. Corp de iluminat LED industrial	High bay LED H15EI 200W 6500K IP65	China	Panlight	<i>Model: PL-HB200B-CW sau echivalent</i> Puterea: 200W; Gradul de protecție: IP65 Temperatura: 6500K	Corp de iluminat suspendat industrial 200W Puterea: 200W; Gradul de protecție: IP65 Temperatura: 6500K	Conform standartul producatorului

				<i>Garanție 3 ani din momentul procurării</i>	Garanție 3 ani din momentul procurării	
1.3. Corp de iluminat LED cu întrerupător	LU202760865	China	Elmos	Tip lampă: T5; Puterea: 8w Temperatura: 5000-6500 K <i>Garanție 3 ani din momentul procurării</i>	Tip lampă: T5; Puterea: 8w Temperatura: 6500 K Garanție 3 ani din momentul procurării	Conform standartul producatorului
1.4. Corp de iluminat LED cu întrerupător	LU20271665	China	Elmos	Tip lampă: T5; Puterea: 16 w Temperatura: 5000-6500 K <i>Garanție 3 ani din momentul procurării</i>	Tip lampă: T5; Puterea: 16 w Temperatura: 6500 K Garanție 3 ani din momentul procurării	Conform standartul producatorului
1.5. Corp de iluminat led extern	PL-FP36L	China	Panlight	Puterea: 36W; Dimensiuni: 1200x113x40mm Gradul de protecție: IP20; Temperatura: 6000K Flux luminos: 3100LM <i>Model: PL-DPL36B-CW sau echivalent</i> <i>Garanție 3 ani din momentul procurării</i>	Puterea: 36W; Dimensiuni: 1200x113x40mm Gradul de protecție: IP20; Temperatura: 6000K Flux luminos: 3100LM Garanție 3 ani din momentul procurării	Conform standartul producatorului
1.6. Corp de iluminat led extern	PL-FP18L	China	Panlight	Puterea: 18W; Gradul de protecție: IP20; Temperatura: 6000K; Flux luminos: 3100LM Dimensiuni: 600x113x40mm <i>Model: PL-DPL18B-CW sau echivalent</i> <i>Garanție 3 ani din momentul procurării</i>	Puterea: 18W; Gradul de protecție: IP20; Temperatura: 6000K; Flux luminos: 1620LM Dimensiuni: 600x113x40mm Garanție 3 ani din momentul procurării	Conform standartul producatorului
1.7. Corp de iluminat led extern	PL-UL25CS-W	China	Panlight	Puterea: 25W Gradul de protecție: IP20 Temperatura: 6000K Dimensiuni: diametru 300mm înălțimea 30mm <i>Garanție 3 ani din momentul procurării</i>	Puterea: 25W Gradul de protecție: IP20 Temperatura: 6000K Dimensiuni: diametru 300mm înălțimea 30mm Garanție 3 ani din momentul procurării	Conform standartul producatorului
1.8. Corp de iluminat LED cu senzor de mișcare	ST77D6000K	China	Elmos	Puterea: 15-20W; Gradul de protecție: IP 20 Temperatura: 6000 K; Unghi fascicul luminos 150 <i>Model: PL-CLSP15W sau echivalent</i>	Puterea: 20W; Gradul de protecție: IP 20 Temperatura: 6000 K; Unghi fascicul luminos 150	Conform standartul producatorului

				<i>Garanție 3 ani din momentul procurării</i>	Garanție 3 ani din momentul procurării	
1.9. Corp de iluminat led	PL-FP36L	China	Panlight	Puterea: 36-40W; Gradul de protecție: IP20 Temperatura: 6000K; 3060*3240Lm unghi fascicul luminos 120; Dimensiuni: 1235x130x45mm <i>Garanție 3 ani din momentul procurării</i>	Puterea: 36W; Gradul de protecție: IP20 Temperatura: 6000K; 3060*3240Lm unghi fascicul luminos 120; Dimensiuni: 1235x130x45mm Garanție 3 ani din momentul procurării	Conform standartul producatorului
1.10. Corp de iluminat led	PL-FP18L	China	Panlight	Puterea: 18-20W; Gradul de protecție: IP20 Temperatura: 6000K; Dimensiuni: 65x130x45mm 3060*3240Lm unghi fascicul luminos 120 <i>Garanție 3 ani din momentul procurării</i>	Puterea: 18W; Gradul de protecție: IP20 Temperatura: 6000K; Dimensiuni: 65x130x45mm 3060*3240Lm unghi fascicul luminos 120 Garanție 3 ani din momentul procurării	Conform standartul producatorului
1.11. Corp de iluminat LED	PL-UL21IRLS-CW	China	Panlight	Tip LED; Puterea 21W; Temperatura culoare 6500K Flux luminos 1470-1700Lm Senzor de mișcare	Tip LED; Puterea 21W; Temperatura culoare 6500K Flux luminos 1470-1700Lm Senzor de mișcare	Conform standartul producatorului
1.12. Corp pentru iluminarea tablou	040012001201	TR/CN	Horoz Electric	Tip LED; Puterea 12W Temperatura culoare 4000 K Flux luminos 960Lm Lungimea 600 mm	Aplică Horoz KANARYA-12 12 W 1100 lm 4200 K Dimensiuni (L x W x H x Ø) 555 x 120 x 120 mm	Conform standartul producatorului
1.13. Panel led intern	0088900	China	Luxlight	Puterea: 40-48 W Temperatura: 6000K <i>Garanție 3 ani din momentul procurării</i>	Panel Led 60x60 interior(armstrong) Puterea: 40-48 W Temperatura: 6000K Garanție 3 ani din momentul procurării	Conform standartul producatorului
1.14. Panel led extern	0088901	China	Luxlight/EMS	Puterea: 40-48 W Temperatura culoare: 6000K <i>Garanție 3 ani din momentul procurării</i>	Panel Led 60x60 exterior (aplicabil) Puterea: 40-48 W Temperatura culoare: 6000K	Conform standartul producatorului

					Garanție 3 ani din momentul procurării	
1.15. Spot LED rotund aplicat	SPL1	EU/CN	LuminaLed	Puterea: 30W Gradul de protecție: IP54-65 Temperatura: 6500K <i>Model: SPL1-30W sau echivalent</i> <i>Garanție 3 ani din momentul procurării</i>	Puterea: 30W Gradul de protecție: IP54-65 Temperatura: 6500K Model: SPL1-30W sau echivalent Garanție 3 ani din momentul procurării	Conform standartul producatorului
1.16. Spot LED rotund aplicat	SPL1	EU/CN	LuminaLed	Puterea: 30W Gradul de protecție: IP54-65 Temperatura: 6500K <i>Model: SPL1-30W sau echivalent</i> <i>Garanție 3 ani din momentul procurării</i>	Puterea: 30W Gradul de protecție: IP54-65 Temperatura: 6500K Model: SPL1-30W sau echivalent Garanție 3 ani din momentul procurării	Conform standartul producatorului
1.17. Set TRAX 1m bara cu 3 proiectoare	GTV218W	EU/CN	GTV	1m bara cu 3 proiectoare 3xGU10 max.20*3 Gradul de protecție: IP20 Temperatura: 6000K	1m bara cu 3 proiectoare 3xGU10 max.20*3 Gradul de protecție: IP20 Temperatura: 6000K	Conform standartul producatorului
Lot nr. 2 Proiectoare LED						Conform standartul producatorului
2.1. Proiector LED ermetic	068028002001	TR/CN	Horoz electric	Puterea: 20W; Gradul de protecție: IP54-65 Temperatura: 5000-6000K <i>Garanție 3 ani din momentul procurării</i>	Puterea: 20W; Gradul de protecție: -65 Temperatura: 6400K Garanție 3 ani din momentul procurării	Conform standartul producatorului
2.2. Proiector LED ermetic	068028005001	TR/CN	Horoz Electric	Puterea: 50W; Gradul de protecție: IP54-65 Temperatura: 5000-6000K <i>Garanție 3 ani din momentul procurării</i>	Puterea: 50W; Gradul de protecție: IP54-65 Temperatura: 6400K Garanție 3 ani din momentul procurării	Conform standartul producatorului
Lot nr. 3 Cabluri și fire electrice						Conform standartul producatorului


3.1. Cablu	Cablu SVVP 2x0.75 mm ²	UA	Iujcabeli	Cablu SVVP 2x0.75 mm ² H03VVH2- F/2X0.75BK	Cablu SVVP 2x0.75 mm ²	Conform standartul producatorului
3.2. Cablu	Cablu PVS 3x1,5 mm ² cupru	UA	Iujcabeli	Cablu PVS 3x1,5 mm ² H05RR-F3G1.5	Cablu PVS 3x1,5 mm ² cupru	Conform standartul producatorului
3.3. Cablu	Cablu PVS 3x2,5 mm ² cupru	UA	Iujcabeli	Cablu PVS 3x2,5 mm ² H05RR-F3G2.5	Cablu PVS 3x2,5 mm ² cupru	Conform standartul producatorului
3.4. Cablu	Cablu PVS 3x1,0 mm ² cupru	UA	Iujcabeli	Cablu PVS 3x1,0 mm ² H05RR-F3G1.0	Cablu PVS 3x1,0 mm ² cupru	Conform standartul producatorului
3.5. Cablu	Cablu PVS 5x4 cupru	UA	Iujcabeli	Cablu PVS 5x4 H05RR-F5G4.0	Cablu PVS 5x4 cupru	Conform standartul producatorului
3.6. Cablu electric	3x2,5 PVC	UA	Iujcabeli	Numărul de fire: 3; Secțiune: 2,5 mm Tensiune: 450V; Tip Material: cupru Culoarea: negru; Tip: PVS	Numărul de fire: 3; Secțiune: 2,5 mm Tensiune: 450V; Tip Material: cupru Culoarea: negru; Tip: PVS	Conform standartul producatorului
3.7. Fir electric PVC	Cablu PVC 5x16	UA	Iujcabeli	Numărul de fire 5; Secțiune 16.0 mm ² Temperatura maxima de încălzire a firelor 70°C Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -25°C - 40°C Temperatura minima la montare -15°C; Tensiunea nominala 380 V	Cablu PVC 5x16 cupru Numărul de fire 5; Secțiune 16.0 mm ² Temperatura maxima de încălzire a firelor 70°C Temperatura mediului ambiant la exploatare de la - 25°C - 40°C Temperatura minima la montare -15°C; Tensiunea nominala 380 V	Conform standartul producatorului
3.8. Fir	VVGng 3x2,5 mm ²	UA	Iujcabeli	Fir VVGng 3x2,5 mm ² H07RN-F3G2.5	Fir VVGng 3x2,5 mm ²	Conform standartul producatorului
3.9. Fir	VVGng 3x1,5 mm ²	UA	Iujcabeli	Fir VVGng 3x1,5 mm ² H07RN-F3G1.5	Fir VVGng 3x1,5 mm ²	Conform standartul producatorului
3.10. Fir	AVVG 3x2,5 mm ²	UA	Iujcabeli	Fir AVVG 3x2,5 mm ² H07RN-F3G2.5	Fir AVVG 3x2,5 mm ²	Conform standartul producatorului

Lot nr. 4 Becuri, lămpi si tuburi						Conform standartul producatorului
4.1. Bec	Bec incandescent 60W E27 220V	China	Yiwu Lena import	Putere – 60 W; Clasa energetic E27 Tensiune 220v	Bec incandescent 60W E27 220V	Conform standartul producatorului
4.2. Bec LED	0893677	China	Onlite	Putere – 8-10W; Clasa energetic E14; Temperatura: 6400K; Termen de exploatare – 30000 ore; <i>Termenul de garantie-24 luni din momentul procurării</i>	Bec LED Putere – 8-10W; Clasa energetic E14; Temperatura: 6400K; Termen de exploatare – 30000 ore; Termenul de garantie--24 luni din momentul procurării	Conform standartul producatorului
4.3. Bec LED	LB1160081064	China	ELMOS	Putere 10W; Clasa energetic: E27; Temperatura: 6400K Termen de exploatare – 30000 ore; <i>Termenul de garantie-24 luni din momentul procurării</i>	Putere 10W; Clasa energetic: E27; Temperatura: 6400K Termen de exploatare – 30000 ore; Termenul de garantie--24 luni din momentul procurării	Conform standartul producatorului
4.4. Bec LED	0893583	China	Onlite	Putere: 15W; Clasa energetic: E27; Temperatura: 6400K; Termenul de exploatare – 30 000 ore; <i>Termenul de garantie-24 luni din momentul procurării</i>	Putere: 15W; Clasa energetic: E27; Temperatura: 6400K; Termenul de exploatare – 30 000 ore; Termenul de garantie--24 luni din momentul procurării	Conform standartul producatorului
4.5. Bec LED	82906	China	Onlite/Yiwu Lena import	Putere: 60-80W; Clasa energetic: E27; Temperatura: 6400k; Termenul de exploatare – 30 000 ore; <i>Termenul de garanție - 24 luni din momentul procurării</i>	Putere: 60-80W; Clasa energetic: E27; T140 Temperatura: 6400k; Termenul de exploatare – 30 000 ore; Termenul de garanție 24 luni din momentul procurării	Conform standartul producatorului
4.6. Bec	151845	EU/CN	Phillips	HPML (RVL) - 250W; Clasa energetic: E40 <i>Termenul de garanție - 12 luni din momentul procurării</i>	HPML (RVL) - 250W; Clasa energetic: E27 +adaptor E40 Termenul de garanție-- 12 luni din momentul procurării	Conform standartul producatorului

4.7. Bec	151844	EU/CN	Phillips	HPML (RVL) - 500W Clasa energetic: E40 <i>Termenul de garanție - 12 luni din momentul procurării</i>	HPML (RVL) – 500/400W Clasa energetic: E40 Termenul de garanție - 12 luni din momentul procurării	Conform standartul producatorului
4.8. Lampă de masa LED	Ebru-10W	TR/CN	Horoz Electric	Puterea: 10W; Temperatura: 6000K; Descriere întrerupător senzor; <i>Garanție 3 ani din momentul procurării</i>	Puterea: 10W; Temperatura: 6000K; Descriere întrerupător senzor; Garanție 3 ani din momentul procurării	Conform standartul producatorului
4.9. Lampa LT-18	15-007	China	Emkay	Lampa LT-18; Fluxul luminos - 1050.0 Termenul de exploatare nu mai puțin de 10000 ore <i>Termenul de garantie-24 luni din momentul procurării</i>	Lampa fluorescent 60cm 6500K LT-18; Fluxul luminos - 1050.0 Termenul de exploatare nu mai puțin de 10000 ore <i>Termenul de garantie-24 luni din momentul procurării</i>	Conform standartul producatorului
4.10. Lampa LT-36	15-008	China	Emkay	Lampa LT-36; Fluxul luminos -1050.0 Termenul de exploatare nu mai puțin de 10000 ore <i>Termenul de garantie-24 luni din momentul procurării</i>	Lampa fluorescent 120cm 6500K LT-36; Fluxul luminos -1050.0 Termenul de exploatare nu mai puțin de 10000 ore <i>Termenul de garantie-24 luni din momentul procurării</i>	Conform standartul producatorului
4.11. TUB LED	15-990	China	Onlite	T 8; LT-36; Temperatura: 6500K Termenul de exploatare nu mai puțin de 30000 ore <i>Termenul de garanție 24 luni din momentul procurării</i>	Tub Led 120 cm 6500K T8 Termenul de exploatare nu mai puțin de 30000 ore Termenul de garanție 24 luni din momentul procurării	Conform standartul producatorului
4.12. TUB LED	15-991	China	Onlite	T 8; LT-18; Temperatura: 6500K; Termenul de exploatare nu mai puțin de 30000 ore <i>Termenul de garanție 24 luni din momentul procurării</i>	Tub Led 60 cm 6500K T8 Termenul de exploatare nu mai puțin de 30000 ore Termenul de garanție 24 luni din momentul procurării	Conform standartul producatorului
Lot nr. 5 Prize, întrerupătoare și accesorii						Conform standartul producatorului

5.1. Priză internă Euro	9206-42	China	Elmos	Priză internă Euro unică monopolară (alba) 10/161-16A Curent: 16A; Gradul de protecție: IP20	Priză internă Euro unică monopolară (alba) 10/161-16A Curent: 16A; Gradul de protecție: IP20	Conform standartul producătorului
5.2. Priză internă	9206-46	China	Elmos	Priză internă unică monopolară fără împământare (alba) 10/161-16A; Curent: 16A; Gradul de protecție: IP20	Priză internă unică monopolară fără împământare (alba) 10/161-16A;	Conform standartul producătorului
5.3. Priză internă Euro	9206-52	China	Elmos	Priză internă Euro dublă 10/161-16A	Priză internă Euro dublă 10/161-16A	Conform standartul producătorului
5.4. Priză internă dublă fără împământare	9206-56	China	Elmos	Priză internă dublă fără împământare 10/161-16A; Gradul de protecție: IP20	Priză internă dublă fără împământare 10/161-16A; Gradul de protecție: IP20	Conform standartul producătorului
5.5. Priză internă triplă	007789	China	Elmos	Priză internă triplă 10/161-16A Gradul de protecție: IP 20	Priză internă triplă 10/161-16A Gradul de protecție: IP 20	Conform standartul producătorului
5.6. Priză externă dublă ermetică	112100000201	TR/CN	Horoz Electric	Curent: 16A; Gradul de protecție: IP54-65	Curent: 16A; Gradul de protecție: IP54	Conform standartul producătorului
5.7. Priză mobilă	318.3247	EU/CN	Scame	Curentul nominal - 32 A; Numărul de poli - 3P+PE+N Frecvența - 50 Hz; Gradul de protecție - IP 67 Tensiunea nominală - 380 V	Curentul nominal - 32 A; Numărul de poli - 3P+N+E Frecvența - 50 Hz; Gradul de protecție - IP 67 Tensiunea nominală - 380 V	Conform standartul producătorului
5.8. Bloc de priză cu 3 intrări	Priza bloc 3 loc 2P+E 16A/250V	TR/CN	Mutlusan	Curent: 16A; Gradul de protecție: IP54	Priza bloc 3 loc 2P+E 16A/250V IP54	Conform standartul producătorului
5.9. Bloc de priză cu 4 intrări	Priza bloc 4 loc 2P+E 16A/250V	TR/CN	Mutlusan	Curent: 16A; Gradul de protecție: IP54	Priza bloc 4 loc 2P+E 16A/250V IP54	Conform standartul producătorului
5.10. Bloc de priză cu 6 intrări	Priza bloc 6 loc 2P+E 16A/250V	TR/CN	Mutlusan	Curent: 16A; Gradul de protecție: IP54	Priza bloc 6 loc 2P+E 16A/250V IP54	Conform standartul producătorului
5.11. Bloc de priză cu 5 intrări	25251	China	TSV	Bloc cu 5 intrări euro Tensiunea: 250V; Curent - 16A	Bloc cu 5 intrări euro Tensiunea: 250V; Curent - 16A	Conform standartul producătorului

5.12. Întrerupător intern monopolar (alb)	8001-01	China	Elmos	10/16A; Gradul de protecție: IP20	10A; Gradul de protecție: IP20	Conform standartul producatorului
5.13. Întrerupător extern monopolar	112100000401	TR/CN	Horoz Electric	10/16A Gradul de protecție: IP54-65	10A Gradul de protecție: IP54	Conform standartul producatorului
5.14. Starter(demaror)	HL S10	TR/CN	Horoz Electric	65W; S10	65W; S10	Conform standartul producatorului
5.15. Starter (demaror)	HL S2	TR/CN	Horoz Electric	22W; S2	22W; S2	Conform standartul producatorului
5.16. Fișă electrică cu inel	300.000.703	TR/CN	Horoz Electric	nr. poli – 2P+E; Tensiune: 220v	nr. poli – 2P+N; Tensiune: 220v	Conform standartul producatorului
5.17. Fișă electrică	300.000.704	TR/CN	Horoz Electric	nr. Poli – 2P+N Curent (A) – 16A Tensiune (V) – 230 V		Conform standartul producatorului
5.18. Dulie (патрон)	HL591	TR/CN	Horoz electric	Dulie (патрон) E 27; <i>Model 11-8819 sau echivalent</i>	Duloe E27 ceramic	Conform standartul producatorului
5.19. Doze p/u prize intern	88990	TR/CN	AY-KA plast	60*40 din plastic	60*40 din plastic	Conform standartul producatorului
5.20. Doze p/u cabluri externe	88716	TR/CN	AY-KA plast	10*10; Gradul de protecție IP54-65	10*10; Gradul de protecție IP54	Conform standartul producatorului
Lotul nr. 6 Conectori și Accesorii						Conform standartul producatorului
6.1. Conector de criptare	BCP-B4F BNC	JP/CN	CANARE	BNC Connector: -Compatible for HD-SDI digital video -For inner conductor of 0.6 mm and insulated diameter up 4.6 mm - Connector: BNC male - Impedance: 75Ω - Options: Crimp	BNC HD-SDI crimp-male connector, straight, nickel 0.8/3.7AF век: 0,011; по типу оборудования: разъем BNC, 75 Ом;	Conform standartul producatorului

						
6.2. Conector	RC3M	EU/CN	Neutrik	<p>Conectori XLR, male 3-pole</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chuck type strain relief - Protective rubber sleeve - Solder contacts - Ergonomic design - Improved screening when plugging 	<p>Neutrik Professional XLR Male Connector 3 poli</p> <p>Professional XLR Male Connector</p> <p>Chuck type strain relief</p> <p>Protective rubber sleeve</p> <p>Solder contacts</p> <p>Ergonomic design</p> <p>Improved screening when plugging</p>	Conform standartul producatorului
6.3. Conector	RC3F-D	EU/CN	Neutrik	<p>Conectori XLR, female 3-pole</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chuck type strain relief - Protective rubber sleeve - Solder contacts - Ergonomic design - Improved ground contact - Improved pin contact with a solder stop 	<p>Neutrik Professional XLR Female Connector</p> <p>Professional XLR Female Connector</p> <p>Chuck type strain relief</p> <p>Protective rubber sleeve</p> <p>Solder contacts</p> <p>Ergonomic design</p> <p>Improved ground contact</p> <p>Improved pin contact with a solder stop</p>	Conform standartul producatorului
6.4. Cablu video digital	VD062SH-E.200	EU	Klotz	<p>HD-SDI - digital video cable:</p> <p>Construction:</p> <ul style="list-style-type: none"> -inner conductor - solid bare copper, Ø 0.60 mm -insulation - Foam-Skin PE, gas injected , Ø 2.8 mm 	<p>HD-SDI - digital video cable</p> <p>0.6/2.8 AF</p> <ul style="list-style-type: none"> - FRNC – Eca green <p>Construction:</p> <ul style="list-style-type: none"> -inner conductor - solid bare copper, Ø 0.60 mm 	Conform standartul producatorului

				-shielding - AL/PET/AL double-layer foil + tinned copper braid (92% coverage) -outer jacket - FRNC -overall diameter - 4.5 mm -working temperature -30°C / +70°C -min. bending radius - 25 mm -characteristic impedance - $75 \Omega \pm 1\%$ -application – HD-SDI 3.0G -hd-sdi transmission length for 1080i – min. 68m	-insulation - Foam-Skin PE, gas injected , Ø 2.8 mm -shielding - AL/PET/AL double-layer foil + tinned copper braid (92% coverage) -outer jacket - FRNC -overall diameter - 4.5 mm -working temperature -30°C / +70°C -min. bending radius - 25 mm -characteristic impedance - $75 \Omega \pm 1\%$ -application – HD-SDI 3.0G -hd-sdi transmission length for 1080i – min. 68m	
6.5. Cablu audio	MY206SW.100	EU	Klotz	Professional Microphone Cable balanced patch and microphone cable high screen – PVC Shielded	Professional Microphone Cable balanced patch and microphone cable high screen – PVC Shielded cond. construction: stranded bare copper, 28 x 0.10 mm cond. cross section: 0.22 mm ² insulation: polyethylene (PE) core arrangement: 2 cores + twisted cotton tracers shielding: bare copper spiral shield outer jacket: PVC, matt overall diameter: 6.15 mm	Conform standartul producatorului
6.6. Cablu video	CC-HDMI4-10M	EU/CN	Cablexpert/Gembird	Cablu HDMI- HDMI 10 m	Cablu HDMI- HDMI 10 m	Conform standartul producatorului
6.7. Cablu video	HDMI-HDMI-5M/V1.4	EU/CN	Cablexpert/Gembird	Cablu HDMI- HDMI 5 m	Cablu HDMI- HDMI 5 m	Conform standartul producatorului
6.8. Cablu video	CC-HDMI4F-1M	EU/CN	Cablexpert/Gembird	Cablu HDMI- HDMI 1 m	Cablu HDMI- HDMI 1 m	Conform standartul producatorului

6.9. Cablu video	CC-DP-HDMI-3M	EU/CN	Cablexpert/Gembird	Cablu Display Port - HDMI 3m	Cablu Display Port - HDMI 3m	Conform standartul producatorului
6.10. Cablu video	GMB CC-HDMI-DVI-10	EU/CN	Cablexpert/Gembird	Cablu HDMI-DVI 3m	Cablu HDMI-DVI 3m	Conform standartul producatorului
6.11 Fibra optica	FO-P021	JP/CN	APC	Fiber optic patch cords, Multimode OM4, LC-LC Duplex, 3M	Fiber optic patch cords, Multimode OM4, LC-LC Duplex, 3M	Conform standartul producatorului
Lot nr. 7 Prelungitoare						Conform standartul producatorului
7.1. Prelungitor	12382	MD	TSV	Filtru electric cu 5 intrări lungimea firului pînă la 1.5m	Prelungitor electric 105KC 5prize+intr.2P+E 1.5m	Conform standartul producatorului
7.2. Prelungitor	5940031	TR/CN	AY-KA	Bobină, lungime – 25m 4 prize, Putere: 16A, Gradul de protecție: IP-57	Prelungitor pe mosor 4 prize 3x2.5mm ² 250V 30m IP44	Conform standartul producatorului
7.3. Prelungitor	1519558	TR/CN	Mutlusan	Lungime – 5m; 4 prize, împământare Curent: 16A, Gradul de protecție: IP-57	Lungime – 5m; 4 prize, împământare Curent: 16A, Gradul de protecție: IP-44 negru	Conform standartul producatorului
7.4. Prelungitor	IEK YIII-01PB	China	IEK	Număr prize - 1 Lungimea cablului - 5 m Curent (A) - 10 A Tensiune (V) - 220 - 240 V Numărul de fire - 2 * Gradul de protecție (IP) - IP20 <i>Modelul IEK YIII-01PB sau echivalentul</i>	Număr prize - 1 Lungimea cablului - 5 m Curent (A) - 10 A Tensiune (V) - 220 - 240 V Numărul de fire - 2 * Gradul de protecție (IP) - IP20	Conform standartul producatorului
7.5. Prelungitor cu întrerupător	12371	MD	TSV	Macel MGP-214, 16A, 3 intrări	Prelungitor electric 103KC 3prize 2P+E 16A 1,5m	Conform standartul producatorului
Lotul nr. 8 Bandă izolantă						Conform standartul producatorului
8.1. Bandă izolantă	120090	China	Luxligh	PVC 0.13*19*20 Tip material: polietilen	PVC 0.13*19*20 Tip material: polietilen	Conform standartul producatorului
8.2. Bandă izolantă	210243	EU/CN	Kasan	Bandă izolantă - Lățime (mm): 20; Lungime: 60m, Tip material: Polimer	Bandă izolantă - Lățime (mm): 20; Lungime: 60m, Tip material: Polimer	Conform standartul producatorului

Lot nr. 9 Accesorii de montaj						Conform standartul producatorului
9.1. Forbox ø 4mm	NOM181051	EU/CN	Nominal	ø 4mm planca 10 buc	ø 4mm planca 10 buc	Conform standartul producatorului
9.2. Forbox ø 6mm	NOM181052	EU/CN	Nominal	ø 6mm planca 10 buc	ø 6mm planca 10 buc	Conform standartul producatorului
9.3. Forbox ø 10mm	NOM181053	EU/CN	Nominal	ø 10mm planca 10 buc	ø 10mm planca 10 buc	Conform standartul producatorului
9.4. Forbox ø 16mm	181054	EU/CN	Kasan	ø 16mm planca 10 buc	ø 16mm planca 10 buc	Conform standartul producatorului
Lot nr. 10 Întrerupătoare automate						Conform standartul producatorului
10.1. Scut - Panou electric extern 4 automate	63104M	TR/CN	Makel	extern 4 automate	extern 4 automate	Conform standartul producatorului
10.2. Scut - Panou electric extern 8 automate	600.000.800	TR/CN	Horoz electric	extern 8 automate	extern 8 automate	Conform standartul producatorului
10.3. Întrerupător automat AUTOMAT 3F	HDM3100S5033XX	China	Himel	50A BA88-35KA 3F	Întrerupător automat Himel HDM3-100S 3P 50 A 400 V	Conform standartul producatorului
Lotul nr. 11 Elemente de fixare						Conform standartul producatorului
11.1. Diblu cu șurub	030001	UA/CN	Profmet/Lider	6x40	6x40	Conform standartul producatorului
11.2. Diblu cu șurub	030002	UA/CN	Profmet/Lider	6x60	6x60	Conform standartul producatorului
11.3. Șurub p/u metal	002011	UA/CN	Profmet/Lider	4.2x70	4.2x70	Conform standartul producatorului
11.4. Șurub p/u metal	001003	UA/CN	Profmet/Lider	3.5*25	3.5*25	Conform standartul producatorului
11.5. Scoabe de plastic	180881	EU/CN	Kasan	Plastic rotund 7mm	Plastic rotund 7mm	Conform standartul producatorului
11.6. Scoabe de plastic	180322	EU/CN	Kasan	Plastic rotund 8mm	Plastic rotund 8mm	Conform standartul producatorului

11.7. Scoabe de plastic	180883	EU/CN	Kasan	Plastic rotund 9mm	Plastic rotund 9mm	Conform standartul producatorului
11.8. Scoabe de plastic	180876	EU/CN	Kasan	Plastic rotund 10mm	Plastic rotund 10mm	Conform standartul producatorului
11.9. Hamut coliere de plastic	07-0500	EU/CN	Kasan	5*500	5*500	Conform standartul producatorului
Lotul nr. 12 Ventilator incorporabil	500.000.150	TR/CN	Horoz electric	Q150 Tensiune (V) - 220 - 240 V Puterea (W) - 20 W Dimensiuni - 205 x 205 mm Debit de aer - 200 m3/h Turații la mersul în gol - 1800 rot/min Culoare: gri Gradul de protecție (IP) - IP24 Model – 150mm	Q150 Tensiune (V) - 220 - 240 V Puterea (W) - 20 W Dimensiuni - 205 x 205 mm Debit de aer - 200 m3/h Turații la mersul în gol - 1800 rot/min Culoare: gri Gradul de protecție (IP) - IP24 Model – 150mm	Conform standartul producatorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator

Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1