

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]


Numărul procedurii de achiziție _____ din 21.03.2024

Achiziții.md ID 21189433

MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1710938615578

Obiectul achiziției: Elevator hidrolic cu două coloane _____

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
Elevator hidrolic cu două coloane	TLT250AT 380/220V	China	Launci	5 Elevator hidrolic cu două coloane pentru ridicarea automobilelor tip BUS cu instalarea și darea în exploatare, inclusiv certificat metrologic/certificat CE. Garanția utilității minim 24 luni din data dării în exploatare. Parametri tehnici: Capacitate de încărcare – min. 5000 kg Înălțime minimă – 110-170 mm Înălțime maximă de ridicare - 1900 mm Înălțime totală - 2826 mm Lățime totală - 3400 mm Distanța între coloane - 2760 mm Lungimea brațului scurt - 685 mm ~ 1100 mm Lungimea brațului extins - 845 mm ~ 1330 mm Timp de coborâre cu instalație cu șine/instalație cu balamale - 60 sec./45 sec. Putere motor - 2,2 - 3,4kW Alimentare - 380V/50Hz/3Ph, 220V/50Hz/1Ph	6 Lift electrohidraulic cu 2 stâlpi, simetric, cu sincronizare superioară, pentru instalarea în stații de benzină cu înălțimi limitate de tavan. Specificații: -Sarcină nominală/capacitate de transport: 5,0 t. -Înălțime de iluminare/înălțime de ridicare: 1920 mm. -Înălțimea minimă a ascensoarelor de la podea: 110 mm. -Timp de ridicare la înălțimea maximă: ≤ 50 sec. -Timp de coborâre: ≤ 20sec; ≤ 40 sec. -Lățimea trecerii pentru instalare simetrică: 3050 mm -Lățime totală pentru instalare simetrică: 4110 mm -Lățimea trecerii pentru instalare asimetrică: 2888 mm -Lățime totală pentru instalare asimetrică: 4130 mm -Înălțime totală: 4810 mm Putere motor: 3,0 kW -Tensiune motor: 3 faze/380V sau 1 faza/220V -Zgomot de funcționare: ≤ 75dB(A) -Presiunea uleiului de lucru: 20 M Pa	7

	<p>Descrierea produsului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blocare mecanică cu două puncte; - Braț cu două trepte, braț scurt și braț lung pentru ridicarea asimetrică a autovehiculelor și vehiculelor off-road; - Mânerul permite o retragere rapidă și alte accesorii de ridicare; - Maneta de blocare automată în timpul ridicării și deblocare automată atunci când brațul este complet coborât; - Dotat cu o supapă de siguranță pentru a preveni suprasarcina și în caz de rupere a furtunului hidraulic; - Scădere autonomă a vitezei; - Blocare mecanică de siguranță cu închidere automată pentru o siguranță maximă în timpul ridicării în poziție blocată; - Garnitură de cauciuc pentru protejarea autovehiculului de deteriorarea ușilor. <p>În prețul ofertei va fi inclus livrarea și instalarea elevatorului.</p>	
Semnat:		<p>Numele, Prenumele: <u>Veilert Vladimir</u> în calitate de: <u>administrator</u></p>
Ofertantul:	<p><u>Beruf-Auto-Em S.R.L.</u></p>	<p>Adresa: <u>MD-2001 mun. Chisinau, str. Tighina, 49/3, of.23</u></p>