

Specificații de preț:Obiectul: *Achiziționarea vopselei și a lacurilor.*Numărul: **CG-05BC/2026;***Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, 9, 10:*

nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măsură	C-te	Denumirea bunurilor oferțate:	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Vopsea roșie	kg	4.369,00	Casa Bella Email roșie	97,50	117,00	425 977,50	511173,00	livrarea se face în baza comenzii prealabile din partea beneficiarului în termen de 90 de zile din momentul plasării ei. Cantitatea totală va fi livrată pe parcursul anului 2026
2	Vopsea neagră	kg	3.735,00	Casa Bella Email neagră	82,50	99,00	308 137,50	369765,00	
3	Vopsea galbenă	kg	62.348,00	Casa Bella Email galbenă	97,50	117,00	6 078 930,00	7294716,00	
4	Vopsea albastră	kg	1.079,00	Casa Bella Email albastră	82,50	99,00	89 017,50	106821,00	
5	Vopsea albă	kg	29,00	Casa Bella Email albă	82,50	99,00	2 392,50	2871,00	
6	Vopsea vișinie	kg	6,00	Casa Bella Email vișinie	97,50	117,00	585,00	702,00	
7	Vopsea cafenie	kg	120,00	Casa Bella Email cafenie	82,50	99,00	9 900,00	11880,00	
8	Grunt	kg	951,00	Grund Alchidic P513	50,00	60,00	47 550,00	57060,00	
9	Diluant	l	9.415,00	Diluant White Spirit	45,00	54,00	423 675,00	508410,00	
Total:			82.052	x	x	x	7 386 165,00	8863398,00	x

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moghildea Artiom

În calitate de: administrator

Ofertantul: Manticora SRL Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Igor Vieru 3 of 88, MD 2075

Specificații tehnice:Obiectul: *Achiziționarea vopselei și a lacurilor.*Numărul: **CG-05BC/2026;***Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:*

nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măsură	Denumirea bunurilor oferite	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Vopsea roșie	kg	Casa Bella Email roșie	Vopsea email alchidică universală, culoare roșie , destinată protecției și finisării suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Produs pe bază de rășini alchidice, rezistent la intemperii, cu proprietăți anticorozive pentru utilizare în medii urbane și industriale cu poluare moderată. Caracteristici tehnice: Compatibilă cu suprafețe din lemn, metal și zidărie; Aderență la suport: minim clasa 0-1, determinată conform SM EN ISO 2409; Finisaj lucios, grad de luciu minim 20, determinat conform SM EN ISO 2813; Densitate: 1,40-1,55 g/cm ³ , determinată conform SM EN ISO 2811; Vâscozitate adaptată pentru aplicare manuală cu pensula sau trafaretul, determinată conform SM EN ISO 2431; Consum aproximativ: minimum 12 m ² /l per strat pe suprafețe netede, determinat conform SM EN ISO 2814; Timp de uscare la atingere: maximum 4 ore, determinat conform SM EN ISO 9117; Timp de uscare completă: maximum 24 ore, determinat conform SM EN ISO 9117; Protecție anticorozivă pentru exterior, clasa minimă C3, conform SM EN ISO 12944. Compoziția chimică nu conține compuși ai metalelor grele periculoase (plumb, cadmiu, crom VI) și nu conține impurități dăunătoare sănătății și mediului înconjurător. Conținutul de compuși organici volatili (COV) pentru produs este de maximum 500 g/l, determinat conform SM EN ISO 11890-1 și/sau SM EN ISO 11890-2. Ambalaj: 3,5 kg. Produsul respectă cerințele HG nr. 913/2016 privind materialele de construcții, HG nr. 914/2020 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV), Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice și standardele aplicabile menționate mai sus.	EN ISO 2811 EN ISO 2431 EN ISO 2814 EN ISO 9117 EN ISO 9117 EN ISO 2409 EN ISO 2813 EN ISO 12944, Clasa min. C3 EN ISO 11890	BULGARIA	ORGACHIM AD
2	Vopsea neagră	kg	Casa Bella Email neagră	Vopsea email alchidică universală, culoare neagră , destinată protecției și finisării suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Produs pe bază de rășini alchidice, rezistent la intemperii, cu proprietăți anticorozive pentru utilizare în medii urbane și industriale cu poluare moderată. Caracteristici tehnice: Compatibilă cu suprafețe din lemn, metal și zidărie; Aderență la suport: minim clasa 0-1, determinată conform SM EN ISO 2409; Finisaj lucios, grad de luciu minim 20, determinat conform SM EN ISO 2813; Densitate: 1,40-1,55 g/cm ³ , determinată conform SM EN ISO 2811; Vâscozitate adaptată pentru aplicare manuală cu pensula sau trafaretul, determinată conform SM EN ISO 2431; Consum	EN ISO 2811 EN ISO 2431 EN ISO 2814 EN ISO 9117	BULGARIA	ORGACHIM AD

				aproximativ: minimum 12 m ² /l per strat pe suprafețe netede, determinat conform SM EN ISO 2814; Timp de uscare la atingere: maximum 4 ore, determinat conform SM EN ISO 9117; Timp de uscare completă: maximum 24 ore, determinat conform SM EN ISO 9117; Protecție anticorozivă pentru exterior, clasa minimă C3, conform SM EN ISO 12944. Compoziția chimică nu conține compuși ai metalelor grele periculoase (plumb, cadmiu, crom VI) și nu conține impurități dăunătoare sănătății și mediului înconjurător. Conținutul de compuși organici volatili (COV) pentru produs este de maximum 500 g/l, determinat conform SM EN ISO 11890-1 și/sau SM EN ISO 11890-2. Ambalaj: 3,5 kg. Produsul respectă cerințele HG nr. 913/2016 privind materialele de construcții, HG nr. 914/2020 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV), Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice și standardele aplicabile menționate mai sus.	EN ISO 9117 EN ISO 2409 EN ISO 2813 EN ISO 12944, Clasa min. C3 EN ISO 11890		
3	Vopsea galbenă	kg	Casa Bella Email galbenă	Vopsea email alchidică universală, culoare galbenă , destinată protecției și finisării suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Produs pe bază de rășini alchidice, rezistent la intemperii, cu proprietăți anticorozive pentru utilizare în medii urbane și industriale cu poluare moderată. Caracteristici tehnice: Compatibilă cu suprafețe din lemn, metal și zidărie; Aderență la suport: minim clasa 0–1, determinată conform SM EN ISO 2409; Finisaj lucios, grad de luciu minim 20, determinat conform SM EN ISO 2813; Densitate: 1,40–1,55 g/cm ³ , determinată conform SM EN ISO 2811; Vâscozitate adaptată pentru aplicare manuală cu pensula sau trafaretul, determinată conform SM EN ISO 2431; Consum aproximativ: minimum 12 m ² /l per strat pe suprafețe netede, determinat conform SM EN ISO 2814; Timp de uscare la atingere: maximum 4 ore, determinat conform SM EN ISO 9117; Timp de uscare completă: maximum 24 ore, determinat conform SM EN ISO 9117; Protecție anticorozivă pentru exterior, clasa minimă C3, conform SM EN ISO 12944. Compoziția chimică nu conține compuși ai metalelor grele periculoase (plumb, cadmiu, crom VI) și nu conține impurități dăunătoare sănătății și mediului înconjurător. Conținutul de compuși organici volatili (COV) pentru produs este de maximum 500 g/l, determinat conform SM EN ISO 11890-1 și/sau SM EN ISO 11890-2. Ambalaj: 3,5 kg. Produsul respectă cerințele HG nr. 913/2016 privind materialele de construcții, HG nr. 914/2020 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV), Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice și standardele aplicabile menționate mai sus.	EN ISO 2811 EN ISO 2431 EN ISO 2814 EN ISO 9117 EN ISO 9117 EN ISO 2409 EN ISO 2813 EN ISO 12944, Clasa min. C3 EN ISO 11890	BULGARIA	ORGACHIM AD
4	Vopsea albastră	kg	Casa Bella Email albastră	Vopsea email alchidică universală, culoare albastră , destinată protecției și finisării suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Produs pe bază de rășini alchidice, rezistent la intemperii, cu proprietăți anticorozive pentru utilizare	EN ISO 2811	BULGARIA	ORGACHIM AD

			<p>în medii urbane și industriale cu poluare moderată. Caracteristici tehnice: Compatibilă cu suprafețe din lemn, metal și zidărie; Aderență la suport: minim clasa 0–1, determinată conform SM EN ISO 2409; Finisaj lucios, grad de luciu minim 20, determinat conform SM EN ISO 2813; Densitate: 1,40–1,55 g/cm³, determinată conform SM EN ISO 2811; Vâscozitate adaptată pentru aplicare manuală cu pensula sau trafaretul, determinată conform SM EN ISO 2431; Consum aproximativ: minimum 12 m²/l per strat pe suprafețe netede, determinat conform SM EN ISO 2814; Timp de uscare la atingere: maximum 4 ore, determinat conform SM EN ISO 9117; Timp de uscare completă: maximum 24 ore, determinat conform SM EN ISO 9117; Protecție anticorozivă pentru exterior, clasa minimă C3, conform SM EN ISO 12944. Compoziția chimică nu conține compuși ai metalelor grele periculoase (plumb, cadmiu, crom VI) și nu conține impurități dăunătoare sănătății și mediului înconjurător. Conținutul de compuși organici volatili (COV) pentru produs este de maximum 500 g/l, determinat conform SM EN ISO 11890-1 și/sau SM EN ISO 11890-2. Ambalaj: 3,5 kg. Produsul respectă cerințele HG nr. 913/2016 privind materialele de construcții, HG nr. 914/2020 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV), Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice și standardele aplicabile menționate mai sus.</p>	<p>EN ISO 2431 EN ISO 2814 EN ISO 9117 EN ISO 9117 EN ISO 2409 EN ISO 2813 EN ISO 12944, Clasa min. C3 EN ISO 11890</p>		
5	Vopsea albă	kg	<p>Casa Bella Email albă</p> <p>Vopsea email alchidică universală, culoare albă, destinată protecției și finisării suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Produs pe bază de rășini alchidice, rezistent la intemperii, cu proprietăți anticorozive pentru utilizare în medii urbane și industriale cu poluare moderată. Caracteristici tehnice: Compatibilă cu suprafețe din lemn, metal și zidărie; Aderență la suport: minim clasa 0–1, determinată conform SM EN ISO 2409; Finisaj lucios, grad de luciu minim 20, determinat conform SM EN ISO 2813; Densitate: 1,40–1,55 g/cm³, determinată conform SM EN ISO 2811; Vâscozitate adaptată pentru aplicare manuală cu pensula sau trafaretul, determinată conform SM EN ISO 2431; Consum aproximativ: minimum 12 m²/l per strat pe suprafețe netede, determinat conform SM EN ISO 2814; Timp de uscare la atingere: maximum 4 ore, determinat conform SM EN ISO 9117; Timp de uscare completă: maximum 24 ore, determinat conform SM EN ISO 9117; Protecție anticorozivă pentru exterior, clasa minimă C3, conform SM EN ISO 12944. Compoziția chimică nu conține compuși ai metalelor grele periculoase (plumb, cadmiu, crom VI) și nu conține impurități dăunătoare sănătății și mediului înconjurător. Conținutul de compuși organici volatili (COV) pentru produs este de maximum 500 g/l, determinat conform SM EN ISO 11890-1 și/sau SM EN ISO 11890-2. Ambalaj: 3,5 kg. Produsul respectă cerințele HG nr. 913/2016 privind materialele de construcții, HG nr. 914/2020 privind limitarea</p>	<p>EN ISO 2811 EN ISO 2431 EN ISO 2814 EN ISO 9117 EN ISO 9117 EN ISO 2409 EN ISO 2813 EN ISO 12944, Clasa min. C3</p>	BULGARIA	ORGACHIM AD

				emisiilor de compuși organici volatili (COV), Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice și standardele aplicabile menționate mai sus.	EN ISO 11890		
6	Vopsea vișinie	kg	Casa Bella Email vișinie	Vopsea email alchidică universală, culoare vișinie , destinată protecției și finisării suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Produs pe bază de rășini alchidice, rezistent la intemperii, cu proprietăți anticorozive pentru utilizare în medii urbane și industriale cu poluare moderată. Caracteristici tehnice: Compatibilă cu suprafețe din lemn, metal și zidărie; Aderență la suport: minim clasa 0–1, determinată conform SM EN ISO 2409; Finisaj lucios, grad de luciu minim 20, determinat conform SM EN ISO 2813; Densitate: 1,40–1,55 g/cm ³ , determinată conform SM EN ISO 2811; Vâscozitate adaptată pentru aplicare manuală cu pensula sau trafaretul, determinată conform SM EN ISO 2431; Consum aproximativ: minimum 12 m ² /l per strat pe suprafețe netede, determinat conform SM EN ISO 2814; Timp de uscare la atingere: maximum 4 ore, determinat conform SM EN ISO 9117; Timp de uscare completă: maximum 24 ore, determinat conform SM EN ISO 9117; Protecție anticorozivă pentru exterior, clasa minimă C3, conform SM EN ISO 12944. Compoziția chimică nu conține compuși ai metalelor grele periculoase (plumb, cadmiu, crom VI) și nu conține impurități dăunătoare sănătății și mediului înconjurător. Conținutul de compuși organici volatili (COV) pentru produs este de maximum 500 g/l, determinat conform SM EN ISO 11890-1 și/sau SM EN ISO 11890-2. Ambalaj: 3,5 kg. Produsul respectă cerințele HG nr. 913/2016 privind materialele de construcții, HG nr. 914/2020 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV), Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice și standardele aplicabile menționate mai sus.	EN ISO 2811 EN ISO 2431 EN ISO 2814 EN ISO 9117 EN ISO 9117 EN ISO 2409 EN ISO 2813 EN ISO 12944, Clasa min. C3 EN ISO 11890	BULGARIA	ORGACHIM AD
7	Vopsea cafenie	kg	Casa Bella Email cafenie	Vopsea email alchidică universală, culoare cafenie , destinată protecției și finisării suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Produs pe bază de rășini alchidice, rezistent la intemperii, cu proprietăți anticorozive pentru utilizare în medii urbane și industriale cu poluare moderată. Caracteristici tehnice: Compatibilă cu suprafețe din lemn, metal și zidărie; Aderență la suport: minim clasa 0–1, determinată conform SM EN ISO 2409; Finisaj lucios, grad de luciu minim 20, determinat conform SM EN ISO 2813; Densitate: 1,40–1,55 g/cm ³ , determinată conform SM EN ISO 2811; Vâscozitate adaptată pentru aplicare manuală cu pensula sau trafaretul, determinată conform SM EN ISO 2431; Consum aproximativ: minimum 12 m ² /l per strat pe suprafețe netede, determinat conform SM EN ISO 2814; Timp de uscare la atingere: maximum 4 ore, determinat conform SM EN ISO 9117; Timp de uscare completă: maximum 24 ore, determinat conform SM EN ISO 9117; Protecție anticorozivă pentru exterior, clasa minimă C3,	EN ISO 2811 EN ISO 2431 EN ISO 2814 EN ISO 9117 EN ISO 9117 EN ISO 2409	BULGARIA	ORGACHIM AD

				conform SM EN ISO 12944. Compoziția chimică nu conține compuși ai metalelor grele periculoase (plumb, cadmiu, crom VI) și nu conține impurități dăunătoare sănătății și mediului înconjurător. Conținutul de compuși organici volatili (COV) pentru produs este de maximum 500 g/l, determinat conform SM EN ISO 11890-1 și/sau SM EN ISO 11890-2. Ambalaj: 3,5 kg. Produsul respectă cerințele HG nr. 913/2016 privind materialele de construcții, HG nr. 914/2020 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV), Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice și standardele aplicabile menționate mai sus.	EN ISO 2813 EN ISO 12944, Clasa min. C3 EN ISO 11890		
8	Grunt	kg	Grund P513 Grund Alchidic	Grund Alchidic culoare Gri , pentru protecția anticorrosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Nu reține praf după max 2 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110 C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 4,5 kg. Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	EN ISO 12944, Clasa min. C3 EN ISO 11890 EN ISO 9117	BULGARIA	ORGACHIM AD
9	Diluant	l	Diluant White Spirit	Diluant - soluție pentru diluarea emailurilor și grunțurilor special, compatibil cu emailurile oferite, sticla 0.9 L. Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Conform incercari de laborator. EN ISO 12185 EN ISO 13736	ROMÂNIA	Rompetrol Rafinaria Vega

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moghildea Artiom

În calitate de: administrator

Ofertantul: Manticora SRL Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Igor Vieru 3 of 88, MD 2075