



## Tractoare **LS**

Tractoare LS Seria U (ultra) - cu dimensiunile sale compacte, echipate cu o listă extinsă de caracteristici, au un grad ridicat de confort pentru șofer-operatori. Producatorul a avut grija și de operator, oferindu-i o cabină ergonomică, spațioasă și confortabilă cu scaune dotate cu Hydrolift, aer condiționat, sisteme de încălzire și de ventilație a habitaculului, sistem stereo cu MP3 player, deja echipat standard. Pe lângă confortul operatorului, producatorul a avut grija și de izolarea chimică și fonică a cabinei.

Toate modelele au o tracțiune integrală seria U (4WD), cu posibilitatea blocării diferențialului axei din spate și funcția de inversor, ceea ce ajută foarte mult la manevrările efectuate în spații înguste și pentru manevrarea cu remorca.

Sunt echipate cu motoare Mitsubishi, cu o capacitate nominală de 56 CP, se deosebesc cu o economie remarcabilă de carburanți, zgomot și vibrații reduse și o fiabilitate remarcabilă datorită unghiului de cotire redus considerabil.

Priza de putere (PTO) are 3 viteze și anume: 540/750/1000 rot/min. Ea are deconectare electrică rapidă. Sistemul hidraulic are ieșiri față și spate, echipate cu o pompă hidraulică puternică cu debit de până la 56,1 l / min. Un astfel de echipament tehnic vă permite conectarea mai diferitelor echipamente și pentru a maximiza oportunitățile tractorului LS Seria U și a combina cu confort și siguranță în orice anotimp al anului

Carburant	Diesel
Nr. De cilindri	4
Modelul motorului	Mitsubishi S4S-D in 4 timpi, Tier III
Putere nominala (C.P./kW)	56/41.6
Toratii nominale (rot/min)	2600
Pompa de injectie	BOSCH
Sistemul de racire	Lichid
Capacitatea motorului (cm <sup>3</sup> )	2500
Volumul rezervorului (L)	60
Filtrarea aerului	Cartus dublu
Cutie de viteze	16x16 (cu inversor), Syncro shuttle
Viteza (km/ora)	29.3
Garantie	24 luni de la data procurarii
An de producere	2019



Blocare diferențialului  
Frâne cu disc și direcție  
Servodirecție  
Pompa servodirecție (L/min)

mecanică  
baie de ulei  
hidraulica  
18,6

Sistemul Hidraulic:

Capacitate maximă de încărcare pe tiranti (kg)	1850
Pompa hidraulica (l/min)	56.1
Cuplari hidraulice frontale / spate (buc)	2 (tip Joystick) / 4 (tip maneta)
PTO (rot/min)	540/750/1000

Dimensiuni si greutate:

Lungime totala(мм)	3757
Latime minima (мм)	1669
Inaltime totala (мм)	2426
Ampatament (мм)	2047
Greutate totala fara greutati (kg)	2572

Dimensiunile anvelopelor

Fata	11.2-20
Spate	14,9-28

PTO independent:

Ofera posibilitatea de a utiliza Priza de Putere chiar si cind este apasat ambreajul. PTO-ul independent poate fi operat usor printr-un comutator din bord, avind posibilitatea de a alege modalitatea de lucru Independenta sau manuala prin activarea electronic a unui buton.

