

Линейный сшивающе-режущий аппарат с фиксированной высотой закрытой скобки В-образной формы из титанового сплава с одновременным рассечением ткани между вторым и третьим рядами скобок

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Длина рабочей части: 55 мм, 75 мм, 100 мм
- Количество рядов скобочного шва: 4
- Расходные материалы: кассеты
- Высота закрытия скобок: фиксированная в зависимости от аппарата и кассеты — 1,0; 1,5; 1,8; 2,0 мм
- Материал скобок: титановый сплав
- Общее количество прошиваний: 8
- Поставляется заряженным
- Наличие промежуточного положения закрытия браншей
- Предназначен для использования у одного пациента



КАЧЕСТВЕННЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ШОВ:

- Конструкция аппарата обеспечивает параллельное сведение браншей, что гарантирует качественное формирование скобок одинаковой высоты по всей длине шва. Свойства титанового сплава, из которого изготавливаются скобки, предотвращают открытие уже сформированных скобок
- Линия механического шва выступает за линию разреза минимум на 1,5 скобки, обеспечивая герметичность скобочного шва

ГИБКОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Белые, синие, золотые и зеленые кассеты являются взаимозаменяемыми у аппаратов с одинаковой длиной рабочей части
- Блокировка аппарата при использованной или отсутствующей кассете
- Наличие промежуточного положения закрытия браншей позволяет правильно разместить ткань в браншах перед прошиванием
- Атравматичная кнопка удерживания захваченных в бранши тканей препятствует их выскальзыванию

КОД	ОПИСАНИЕ	ДЛИНА ШВА	ДЛИНА РАЗРЕЗА	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	КОД	ВЫСОТА ОТКРЫТОЙ СКОБКИ	ВЫСОТА ЗАКРЫТОЙ СКОБКИ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
АППАРАТЫ TLC СШИВАЮЩЕ-РЕЖУЩИЕ 55 ММ					СМЕННЫЕ КАССЕТЫ СО СКОБКАМИ К СШИВАЮЩЕ-РЕЖУЩИМ АППАРАТАМ 55 ММ			
TVC55	СОСУДИСТАЯ ТКАНЬ	57 мм	53 мм	3	TVR55	2,6 мм	1,0 мм	12
TLC55	ТКАНЬ НОРМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ	57 мм	53 мм	3	TCR55	3,85 мм	1,5 мм	12
TCT55	ПЛОТНАЯ ТКАНЬ	57 мм	53 мм	3	TRT55	4,5 мм	2,0 мм	12
АППАРАТЫ TLC СШИВАЮЩЕ-РЕЖУЩИЕ 75 ММ					СМЕННЫЕ КАССЕТЫ СО СКОБКАМИ К СШИВАЮЩЕ-РЕЖУЩИМ АППАРАТАМ 75 ММ			
TLC75	ТКАНЬ НОРМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ	77 мм	73 мм	3	TCR75	3,85 мм	1,5 мм	12
TCO75	УТОЛЩЕННАЯ ТКАНЬ	77 мм	73 мм	3	TRD75	4,2 мм	1,8 мм	12
TCT75	ПЛОТНАЯ ТКАНЬ	77 мм	73 мм	3	TRT75	4,5 мм	2,0 мм	12
АППАРАТЫ TLC СШИВАЮЩЕ-РЕЖУЩИЕ 100 ММ					СМЕННЫЕ КАССЕТЫ СО СКОБКАМИ К СШИВАЮЩЕ-РЕЖУЩИМ АППАРАТАМ 100 ММ			
TLC10	ТКАНЬ НОРМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ	102 мм	98 мм	3	TCR10	3,85 мм	1,5 мм	12
TCT10	ПЛОТНАЯ ТКАНЬ	102 мм	98 мм	3	TRT10	4,5 мм	2,0 мм	12

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10163 от 28.07.2011. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

