



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ»

ПАСПОРТ НА ВИРІБ № 756 від 02.03.2026 р.

Умовне позначення	Граничні параметри застосування		Механічні властивості			Кіл-ть, шт
			Відводи	Тимчасовий опір, Мпа	Межа текучості, Мпа	
ГОСТ 17375-2003	Умовний тиск Р _у , Мпа	Робоча т-ра, С°	Тимчасовий опір, Мпа	Межа текучості, Мпа	Відносне подовження, %	Кіл-ть, шт
33x4,0 90°	1,6	350	53	34	-	100
57x3,0 45°	1,6	350	53	34	-	100
57x4,0 45°	1,6	350	53	34	-	100
57x5,0 45°	1,6	350	53	34	-	100
89x4,0 45°	1,6	350	53	34	-	100
89x6,0 45°	1,6	350	53	34	-	100
108x5,0 45°	1,6	350	53	34	-	100
114x7,0 45°	1,6	350	53	34	-	100
159x6,0 45°	1,6	350	53	34	-	100
219x6,0 45°	1,6	350	53	34	-	100
219x7,0 45°	1,6	350	53	34	-	100
273x7,0 45°	1,6	350	53	34	-	100
325x7,0 45°	1,6	350	53	34	-	100
57x4,0 60°	1,6	350	53	34	-	100
57x6,0 60°	1,6	350	53	34	-	100
108x5,0 60°	1,6	350	53	34	-	100
108x6,0 60°	1,6	350	53	34	-	100
219x7,0 60°	1,6	350	53	34	-	100
273x7,0 60°	1,6	350	53	34	-	100
21,3x3,2 90°	1,6	350	53	34	-	100
60x5,0 90°	1,6	350	53	34	-	100
32x3,0 90°	1,6	350	53	34	-	100
45x4,0 90°	1,6	350	53	34	-	100
57x3,0 90°	1,6	350	53	34	-	100
57x3,5 90°	1,6	350	53	34	-	100
57x5,0 90°	1,6	350	53	34	-	100
57x6,0 90°	1,6	350	53	34	-	100
76x5,0 90°	1,6	350	53	34	-	100
89x4,0 90°	1,6	350	53	34	-	100
89x5,0 90°	1,6	350	53	34	-	100
108x5,0 90°	1,6	350	53	34	-	100
108x6,0 90°	1,6	350	53	34	-	100
114x7,0 90°	1,6	350	53	34	-	100
133x5,0 90°	1,6	350	53	34	-	100
159x6,0 90°	1,6	350	53	34	-	100
159x8,0 90°	1,6	350	53	34	-	100
219x6,0 90°	1,6	350	53	34	-	100
219x10,0 45°	1,6	350	53	34	-	100
219x10,0 90°	1,6	350	53	34	-	100
273x10,0 90°	1,6	350	53	34	-	100
325x7,0 90°	1,6	350	53	34	-	100
426x10,0 45°	1,6	350	53	34	-	100
426x10,0 90°	1,6	350	53	34	-	100
630x10,0 90°	1,6	350	53	34	-	100

Примітка: Матеріал Сталь 20

Мастер ВТК: Мірошніченко П.С.

