

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1719918376738 __din__02.07.2024__						
Obiectul achiziției: "Achiziționarea și montarea aparatelor de aer condiționat"						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOTUL 1						
Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu, str. Calea Basarabiei, 26	Perfetto by MIDEA 9 000 BTU	CHINA	MIDEA	Suprafața încăperii până la - 25 m ² ; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Climatizator Perfetto by MIDEA 9 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Răcire nominală -9000 BTU /h Încălzire nominală – 10 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 2,8 kW Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 2,6 kW	

					Clasa efecienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 720 W SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 466/360/325 m³/h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -38,5/32/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. - 54 dB; Bloc Interior: Dimensiuni - 805x194x285 - Cutie : 870x270x365 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.7 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m³ : 1750 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 720x270x495 - Cutie:835x300x540 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰ +32 C⁰ / 0 C⁰ +30 C⁰ Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰ -50 C⁰ / -20 C⁰ -30 C⁰ Suprafața de lucru : 12 m² – 25 m² Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA	
--	--	--	--	--	--	--

					Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da -Livrarea echipamentelor-Da Deținere Service Centru – Da Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 6 m Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu, str. Calea Basarabiei, 26 Serviciu de instalare echipamentului inclus în pret: Montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț : -Instalarea blocului interior – Da -Instalarea blocului exterior – Da - Punerea în funcțiune – Da - Set frigorific (cablu, scurgere, izolație , teava cupru 0,8,-6m) – Da -Set buloane – Da - Cablu canal – Da - Montare cablu canal - Da -Servicii autotur – Da -Servicii livrare – Da -Garantie -24 luni	
Achiziția și montarea climatizatorului pentru încăperile de oficiu str. Tudor Vladimirescu, 6	Perfetto by MIDEA 9 000 BTU	CHINA	MIDEA	Suprafața încăperii până la - 25 m²; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 1 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Climatizator Perfetto by MIDEA 9 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Răcire nominală -9000 BTU /h Încălzire nominală – 10 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 2,8 kW Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++	

					Capacitate de încălzire sezonieră – 2,6 kW Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 720 W SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 466/360/325 m³/h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -38,5/32/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. - 54 dB; Bloc Interior: Dimensiuni - 805x194x285 - Cutie : 870x270x365 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.7 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m³ : 1750 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 720x270x495 - Cutie:835x300x540 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰ +32 C⁰ / 0 C⁰+30 C⁰ Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰-50 C⁰ / -20 C⁰ -30 C⁰ Suprafața de lucru : 12 m² – 25 m² Faza – monofazat.	
--	--	--	--	--	--	--

					Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da -Livrarea echipamentelor-Da Deținere Service Centru – Da Instalarea la etajul 1 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 6 m Achiziția și montarea climatizatorului pentru încăperile de oficiu str. Tudor Vladimirescu, 6 Serviciu de instalare echipamentului inclus în pret: Montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț : -Instalarea blocului interior – Da -Instalarea blocului exterior – Da - Punerea în funcțiune – Da - Set frigorific (cablu, scurgere, izolație , teava cupru 0,8,-6m) – Da -Set buloane – Da - Cablu canal – Da - Montare cablu canal - Da -Servicii autotur – Da -Servicii livrare – Da -Garantie -24 luni	
Achiziția și montarea climatizatorului pentru încăperile de oficiu str. Tudor Vladimirescu, 6	CONTER BREEZE by MIDEA 12000 BTU	CHINA	MIDEA	Suprafața încăperii până la - 36 m²; Capacitatea de răcire – 12000 BTU; Instalarea la etajul 4 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă;	CONTER BREEZE by MIDEA 12000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru – Răcire/Încălzire/Dezumidificare/Ventilare Tip compresor - Inverter; Alimentare (V-Ph-Hz) 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz Răcire nominală: Capacitate 12 000 BTU Putere răcire intrare –1213 W	

				Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Curent răcire – 5,27 A Incălzire nominală: Capacitate – 13 000 BTU Purtere încălzire intrare – 1088 W Curent încălzire – 4,73 A Capacitate de răcire sezonieră min – 3,6 kW SEER – 6,1 Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră min – 2,7 kW SCOP – 4,0 Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+ Debit de aer unitate interioară (Hi/Mi/Lo) – 540/430/314 m³ Nivelul de zgomot unitatea interioară Hi/Mi/Lo/Si. – 40,5/34,5/25 dB; Nivelul de zgomot unitatea exterioară max. – 55.5 dB; Dimensiuni unitate interioară: - 805x194x285 - Ambalaj: 870x270x365 Masa netă/brută kg: 7.6 / 9.8 Debit de aer unitate exterioară - 1800 m³/h Dimensiuni unitate exterioară: - 720x270x495 - Ambalaj: 835x300x540 Masa netă/brută kg: 23.2 /25.0 Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Cantitate încărcare agent frigorific – 0.55 kg Conducte pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m	
--	--	--	--	--	---	--

					Diferența maximă de nivel – 10 m Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Functii suplimentare - SLEEP MODE - FOLLOW ME - AUTO RESTART - CONTROL PRIN WI-FI - AUTO CLEAN - TERMOSTAT comanda la distanță – Da Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰ +32 C⁰ / 0 C⁰+30 C⁰ Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰-50 C⁰ / -15 C⁰ -30 C⁰ Suprafața de lucru : 12 m² – 35 m² Garanția echipamentului –24 luni Deținerea de Service Centru – Da Achiziția și montarea climatizatorului pentru încăperile de oficiu str. Tudor Vladimirescu, 6 Instalarea la etajul 4 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 6 m Serviciu de instalare echipamentului inclus in pret: Montarea și punerea in funcțiune inclusă in preț : -Instalartea blocului inetrior – Da -Instalarea blocului exterior – Da - Punerea in funcțiune – Da - Set frigorific (cablu, scurgere, izolatie , teava cupru 0,8,-6m) – Da -Set buloane – Da - Cablu canal – Da - Monatre cablu canal - Da -Servicii autoturn – Da	
--	--	--	--	--	---	--

					-Servicii livrare – Da -Garantie -24 luni	
Achiziția și montarea climatizorului la clădirea administrativă din str. Teilor, 7/3	Perfetto by MIDEA 9 000 BTU	CHINA	MIDEA	Suprafața încăperii până la - 25 m ² ; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Climatizator Perfetto by MIDEA 9 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Racire nominală -9000 BTU /h Încălzire nominală – 10 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 2,8 kW Clasa efecienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 2,6 kW Clasa efecienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 720 W SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 466/360/325 m ³ /h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -38,5/32/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. - 54 dB; Bloc Interior: Dimensiuni - 805x194x285 - Cutie : 870x270x365 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.7 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m ³ : 1750 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 720x270x495 - Cutie:835x300x540 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0 Țevile pentru agent frigorific :	

					Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰ +32 C⁰ / 0 C⁰ +30 C⁰ Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰ -50 C⁰ / -20 C⁰ -30 C⁰ Suprafața de lucru : 12 m² – 25 m² Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da -Livrarea echipamentelor-Da Deținere Service Centru – Da Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 6 m Achiziția și montarea climatizorului la clădirea administrativă din str. Teilor, 7/3 Serviciu de instalare echipamentului inclus in pret: Montarea și punerea in funcțiune inclusă in preț : -Instalartea blocului inetrior – Da -Instalarea blocului exterior – Da - Punerea in funcțiune – Da - Set frigorific (cablu, scurgere, izolatie , teava cupru 0,8, -6m) – Da -Set buloane – Da - Cablu canal – Da - Monatre cablu canal - Da	
--	--	--	--	--	--	--

					-Servicii autoturn – Da -Servicii livrare – Da -Garantie -24 luni	
Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu str. Ion Neculce, 30	Perfetto by MIDEA 9 000 BTU	CHINA	MIDEA	Suprafața încăperii până la - 25 m ² ; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Climatizator Perfetto by MIDEA 9 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Racire nominală -9000 BTU /h Încălzire nominală – 10 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 2,8 kW Clasa efecienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 2,6 kW Clasa efecienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 720 W SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 466/360/325 m ³ /h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -38,5/32/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. - 54 dB; Bloc Interior: Dimensiuni - 805x194x285 - Cutie : 870x270x365 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.7 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m ³ : 1750 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 720x270x495	

					- Cutie:835x300x540 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰+32 C⁰/ 0 C⁰+30 C⁰ Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰-50 C⁰/ -20 C⁰-30 C⁰ Suprafața de lucru : 12 m² – 25 m² Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da -Livrarea echipamentelor-Da Deținere Service Centru – Da Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 6 m Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu str. Ion Neculce, 30 Serviciu de instalare echipamentului inclus in pret: Montarea și punerea in funcțiune inclusă in preț : -Instalartea blocului inetrior – Da -Instalarea blocului exterior – Da - Punerea in funcțiune – Da	
--	--	--	--	--	---	--

					- Set frigorific (cablu, scurgere, izolatie , teava cupru 0,8,-6m) – Da -Set buloane – Da - Cablu canal – Da - Monatre cablu canal - Da -Servicii autoturn – Da -Servicii livrare – Da -Garantie -24 luni	
Achiziția și montarea climatizatorului pentru încăperile de oficiu str. Ismail, 86/2	CONTER BREEZE by MIDEA 12000 BTU	CHINA	MIDEA	Suprafața încăperii până la - 36 m²; Capacitatea de răcire – 12000 BTU; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	CONTER BREEZE by MIDEA 12000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru – Răcire/Încălzire/Dezumidificare/Ventilare Tip compresor - Inverter; Alimentare (V-Ph-Hz) 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz Răcire nominală: Capacitate 12 000 BTU Putere răcire intrare –1213 W Curent răcire – 5,27 A Încălzire nominală: Capacitate – 13 000 BTU Purtere încălzire intrare – 1088 W Curent încălzire – 4,73 A Capacitate de răcire sezonieră min – 3,6 kW SEER – 6,1 Clasa efecienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră min – 2,7 kW SCOP – 4,0 Clasa efecienței energetice încălzire sezonieră – A+ Debit de aer unitate interioară (Hi/Mi/Lo) – 540/430/314 m³ Nivelul de zgomot unitatea interioară Hi/Mi/Lo/Si. – 40,5/34,5/25 dB; Nivelul de zgomot unitatea exterioară max. – 55.5 dB;	

					Dimensiuni unitate interioară: - 805x194x285 - Ambalaj: 870x270x365 Masa netă/brută kg: 7.6 / 9.8 Debit de aer unitate exterioară - 1800 m3/h Dimensiuni unitate exterioară: - 720x270x495 - Ambalaj: 835x300x540 Masa netă/brută kg: 23.2 /25.0 Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Cantitate încărcare agent frigorific – 0.55 kg Conducte pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Functii suplimentare - SLEEP MODE - FOLLOW ME - AUTO RESTART - CONTROL PRIN WI-FI - AUTO CLEAN - TERMOSTAT comanda la distanță – Da Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰ +32 C⁰ / 0 C⁰+30 C⁰ Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰-50 C⁰ / -15 C⁰ -30 C⁰ Suprafața de lucru : 12 m² – 35 m² Garanția echipamentului –24 luni Deținerea de Service Centru – Da	
--	--	--	--	--	--	--

					Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 6 m Achiziția și montarea climatizatorului pentru încăperile de oficiu str. Ismail, 86/2 Serviciu de instalare echipamentului inclus în pret: Montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț : -Instalarea blocului interior – Da -Instalarea blocului exterior – Da - Punerea în funcțiune – Da - Set frigorific (cablu, scurgere, izolație , teava cupru 0,8,-6m) – Da -Set buloane – Da - Cablu canal – Da - Montare cablu canal - Da -Servicii autotur – Da -Servicii livrare – Da -Garantie -24 luni	
Achiziția și montarea climatizatorului pentru încăperile de oficiu str. Ginta Latină, 19/3	Perfetto by MIDEA 9 000 BTU	CHINA	MIDEA	Suprafața încăperii până la - 25 m²; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Climatizator Perfetto by MIDEA 9 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Răcire nominală -9000 BTU /h Încălzire nominală – 10 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 2,8 kW Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 2,6 kW Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+++	

					Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 720 W SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 466/360/325 m³/h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -38,5/32/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. - 54 dB; Bloc Interior: Dimensiuni - 805x194x285 - Cutie : 870x270x365 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.7 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m³ : 1750 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 720x270x495 - Cutie:835x300x540 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰ +32 C⁰ / 0 C⁰+30 C⁰ Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰-50 C⁰ / -20 C⁰ -30 C⁰ Suprafața de lucru : 12 m² – 25 m² Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da	
--	--	--	--	--	---	--

					Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da -Livrarea echipamentelor-Da Deținere Service Centru – Da Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 6 m Achiziția și montarea climatizatorului pentru încăperile de oficiu str. Ginta Latină, 19/3 Serviciu de instalare echipamentului inclus în pret: Montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț : -Instalarea blocului interior – Da -Instalarea blocului exterior – Da - Punerea în funcțiune – Da - Set frigorific (cablu, scurgere, izolație , teava cupru 0,8,-6m) – Da -Set buloane – Da - Cablu canal – Da - Montare cablu canal - Da -Servicii autotur – Da -Servicii livrare – Da -Garantie -24 luni	
Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu bd. Moscova, 11/6	Perfetto by MIDEA 9 000 BTU	CHINA	MIDEA	Suprafața încăperii până la - 25 m²; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Climatizator Perfetto by MIDEA 9 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Răcire nominală -9000 BTU /h Încălzire nominală – 10 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 2,8 kW Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++	

					Capacitate de încălzire sezonieră – 2,6 kW Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 720 W SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 466/360/325 m³/h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -38,5/32/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. - 54 dB; Bloc Interior: Dimensiuni - 805x194x285 - Cutie : 870x270x365 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.7 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m³ : 1750 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 720x270x495 - Cutie:835x300x540 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰ +32 C⁰ / 0 C⁰+30 C⁰ Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰-50 C⁰ / -20 C⁰ -30 C⁰ Suprafața de lucru : 12 m² – 25 m² Faza – monofazat.	
--	--	--	--	--	---	--

					Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da -Livrarea echipamentelor-Da Deținere Service Centru – Da Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 6 m Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu bd. Moscova, 11/6 Serviciu de instalare echipamentului inclus în pret: -Instalarea blocului interior – Da -Instalarea blocului exterior – Da - Punerea în funcțiune – Da - Set frigorific (cablu, scurgere, izolație , teava cupru 0,8, -6m) – Da -Set buloane – Da - Cablu canal – Da - Monare cablu canal - Da -Servicii autotur – Da -Servicii livrare – Da -Garantie -24 luni	
Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3	CONTER BREEZE by MIDEA 12000 BTU	CHINA	MIDEA	Suprafața încăperii până la - 36 m²; Capacitatea de răcire – 12000 BTU; Instalarea la etajul 4 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	CONTER BREEZE by MIDEA 12000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru – Răcire/Încălzire/Dezumidificare/Ventilare Tip compresor - Inverter; Alimentare (V-Ph-Hz) 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz Răcire nominală: Capacitate 12 000 BTU Putere răcire intrare –1213 W Curent răcire – 5,27 A	

					Incalzire nominală: Capacitate – 13 000 BTU Purtere încălzire intrare – 1088 W Curent încălzire – 4,73 A Capacitate de răcire sezonieră min – 3,6 kW SEER – 6,1 Clasa efecienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră min – 2,7 kW SCOP – 4,0 Clasa efecienței energetice încălzire sezonieră – A+ Debit de aer unitate interioară (Hi/Mi/Lo) – 540/430/314 m³ Nivelul de zgomot unitatea interioară Hi/Mi/Lo/Si. – 40,5/34,5/25 dB; Nivelul de zgomot unitatea exterioară max. – 55.5 dB; Dimensiuni unitate interioară: - 805x194x285 - Ambalaj: 870x270x365 Masa netă/brută kg: 7.6 / 9.8 Debit de aer unitate exterioară - 1800 m³/h Dimensiuni unitate exterioară: - 720x270x495 - Ambalaj: 835x300x540 Masa netă/brută kg: 23.2 /25.0 Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Cantitate încărcare agent frigorific – 0.55 kg Conducte pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m	
--	--	--	--	--	--	--

					Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Functii suplimentare - SLEEP MODE - FOLLOW ME - AUTO RESTART - CONTROL PRIN WI-FI - AUTO CLEAN - TERMOSTAT comanda la distanță – Da Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰ +32 C⁰ / 0 C⁰ +30 C⁰ Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰ -50 C⁰ / -15 C⁰ -30 C⁰ Suprafața de lucru : 12 m² – 35 m² Garanția echipamentului –24 luni Deținerea de Service Centru – Da Instalarea la etajul 4 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 6 m Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3 Serviciu de instalare echipamentului inclus in pret: -Instalartea blocului inetrior – Da -Instalarea blocului exterior – Da - Punerea in funcțiune – Da - Set frigorific (cablu, scurgere, izolatie , teava cupru 0,8, -6m) – Da -Set buloane – Da - Cablu canal – Da - Monatre cablu canal - Da -Servicii autoturn – Da -Servicii livrare – Da -Garantie -24 luni	
--	--	--	--	--	---	--

Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3	CONTER BREEZE by MIDEA 12000 BTU	CHINA	MIDEA	Suprafața încăperii până la - 36 m²; Capacitatea de răcire – 12000 BTU; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	CONTER BREEZE by MIDEA 12000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru – Răcire/Încălzire/Dezumidificare/Ventilare Tip compresor - Inverter; Alimentare (V-Ph-Hz) 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz Răcire nominală: Capacitate 12 000 BTU Putere răcire intrare –1213 W Curent răcire – 5,27 A Încălzire nominală: Capacitate – 13 000 BTU Putere încălzire intrare – 1088 W Curent încălzire – 4,73 A Capacitate de răcire sezonieră min – 3,6 kW SEER – 6,1 Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră min – 2,7 kW SCOP – 4,0 Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+ Debit de aer unitate interioară (Hi/Mi/Lo) – 540/430/314 m³ Nivelul de zgomot unitatea interioară Hi/Mi/Lo/Si. – 40,5/34,5/25 dB; Nivelul de zgomot unitatea exterioară max. – 55.5 dB; Dimensiuni unitate interioară: - 805x194x285 - Ambalaj: 870x270x365 Masa netă/brută kg: 7.6 / 9.8 Debit de aer unitate exterioară - 1800 m³/h Dimensiuni unitate exterioară: - 720x270x495	

					- Ambalaj: 835x300x540 Masa netă/brută kg: 23.2 /25.0 Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Cantitate încărcare agent frigorific – 0.55 kg Conducte pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Funcții suplimentare - SLEEP MODE - FOLLOW ME - AUTO RESTART - CONTROL PRIN WI-FI - AUTO CLEAN - TERMOSTAT comanda la distanță – Da Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰ +32 C⁰ / 0 C⁰+30 C⁰ Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰-50 C⁰ / -15 C⁰ -30 C⁰ Suprafața de lucru : 12 m² – 35 m² Garanția echipamentului –24 luni Deținerea de Service Centru – Da Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3 Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 6 m	
--	--	--	--	--	---	--

					Serviciu de instalare echipamentului inclus in pret: -Instalartea blocului inerior – Da -Instalarea blocului exterior – Da - Punerea in funcțiune – Da - Set frigorific (cablu, scurgere, izolatie , teava cupru 0,8, -6m) – Da -Set buloane – Da - Cablu canal – Da - Monatre cablu canal - Da -Servicii autoturn – Da -Servicii livrare – Da -Garantie -24 luni	
Achiziția și montarea climatizatorului în sala de calculatoare Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5	Perfetto by MIDEA 9 000 BTU	CHINA	MIDEA	Suprafața încăperii până la - 25 m ² ; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Climatizator Perfetto by MIDEA 9 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Racire nominală -9000 BTU /h Încălzire nominală – 10 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 2,8 kW Clasa efecienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 2,6 kW Clasa efecienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 720 W SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 466/360/325 m ³ /h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -38,5/32/25/21 dB;	

					Nivel de sunet a unității exterioare max. - 54 dB; Bloc Interior: Dimensiuni - 805x194x285 - Cutie : 870x270x365 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.7 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m³ : 1750 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 720x270x495 - Cutie:835x300x540 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰ +32 C⁰ / 0 C⁰+30 C⁰ Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰-50 C⁰ / -20 C⁰ -30 C⁰ Suprafața de lucru : 12 m² – 25 m² Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da -Livrarea echipamentelor-Da Deținere Service Centru – Da Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 6 m	
--	--	--	--	--	---	--

					Achiziția și montarea climatizatorului în sala de calculatoare Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5 Serviciu de instalare echipamentului inclus în pret: Montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț : -Instalarea blocului interior – Da -Instalarea blocului exterior – Da - Punerea în funcțiune – Da - Set frigorific (cablu, scurgere, izolație , teava cupru 0,8,-6m) – Da -Set buloane – Da - Cablu canal – Da - Montare cablu canal - Da -Servicii autotur – Da -Servicii livrare – Da -Garantie -24 luni	
Achiziția și montarea climatizatorului în laboratorul de analize chimice Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5	CONTER BREEZE by MIDEA 12000 BTU	CHINA	MIDEA	Suprafața încăperii până la - 36 m²; Capacitatea de răcire – 12000 BTU; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	CONTER BREEZE by MIDEA 12000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru – Răcire/Încălzire/Dezumidificare/Ventilare Tip compresor - Inverter; Alimentare (V-Ph-Hz) 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz Răcire nominală: Capacitate 12 000 BTU Putere răcire intrare –1213 W Curent răcire – 5,27 A Încălzire nominală: Capacitate – 13 000 BTU Putere încălzire intrare – 1088 W Curent încălzire – 4,73 A Capacitate de răcire sezonieră min – 3,6 kW SEER – 6,1 Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++	

				Capacitate de încălzire sezonieră min – 2,7 kW SCOP – 4,0 Clasa efecienței energetice încălzire sezonieră – A+ Debit de aer unitate interioară (Hi/Mi/Lo) – 540/430/314 m³ Nivelul de zgomot unitatea interioară Hi/Mi/Lo/Si. – 40,5/34,5/25 dB; Nivelul de zgomot unitatea exterioară max. – 55.5 dB; Dimensiuni unitate interioară: - 805x194x285 - Ambalaj: 870x270x365 Masa netă/brută kg: 7.6 / 9.8 Debit de aer unitate exterioară - 1800 m³/h Dimensiuni unitate exterioară: - 720x270x495 - Ambalaj: 835x300x540 Masa netă/brută kg: 23.2 /25.0 Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Cantitate încărcare agent frigorific – 0.55 kg Conducte pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Functii suplimentare - SLEEP MODE - FOLLOW ME - AUTO RESTART - CONTROL PRIN WI-FI - AUTO CLEAN	
--	--	--	--	---	--

					- TERMOSTAT comanda la distanță – Da Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰ +32 C⁰ / 0 C⁰+30 C⁰ Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰-50 C⁰ / -15 C⁰ -30 C⁰ Suprafața de lucru : 12 m² – 35 m² Garanția echipamentului –24 luni Deținerea de Service Centru – Da Achiziția și montarea climatizatorului în laboratorul de analize chimice Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5 Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 6 m Serviciu de instalare echipamentului inclus in pret: Montarea și punerea in funcțiune inclusă in preț : -Instalartea blocului inetrior – Da -Instalarea blocului exterior – Da - Punerea in funcțiune – Da - Set frigorific (cablu, scurgere, izolatie , teava cupru 0,8,-6m) – Da -Set buloane – Da - Cablu canal – Da - Monatre cablu canal - Da -Servicii autoturn – Da -Servicii livrare – Da -Garantie -24 luni	
--	--	--	--	--	--	--

Achiziția și montarea climatizatorului în laborator expres Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5	CONTER BREEZE by MIDEA 12000 BTU	CHINA	MIDEA	Suprafața încăperii până la - 36 m²; Capacitatea de răcire – 12000 BTU; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	CONTER BREEZE by MIDEA 12000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru – Răcire/Încălzire/Dezumidificare/Ventilare Tip compresor - Inverter; Alimentare (V-Ph-Hz) 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz Răcire nominală: Capacitate 12 000 BTU Putere răcire intrare –1213 W Curent răcire – 5,27 A Încălzire nominală: Capacitate – 13 000 BTU Putere încălzire intrare – 1088 W Curent încălzire – 4,73 A Capacitate de răcire sezonieră min – 3,6 kW SEER – 6,1 Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră min – 2,7 kW SCOP – 4,0 Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+ Debit de aer unitate interioară (Hi/Mi/Lo) – 540/430/314 m³ Nivelul de zgomot unitatea interioară Hi/Mi/Lo/Si. – 40,5/34,5/25 dB; Nivelul de zgomot unitatea exterioară max. – 55.5 dB; Dimensiuni unitate interioară: - 805x194x285 - Ambalaj: 870x270x365 Masa netă/brută kg: 7.6 / 9.8 Debit de aer unitate exterioară - 1800 m³/h Dimensiuni unitate exterioară: - 720x270x495 - Ambalaj: 835x300x540 Masa netă/brută kg: 23.2 /25.0	
---	--	---------------------	---------------------	--	--	--

					Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Cantitate încărcare agent frigorific – 0.55 kg Conducte pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Functii suplimentare - SLEEP MODE - FOLLOW ME - AUTO RESTART - CONTROL PRIN WI-FI - AUTO CLEAN - TERMOSTAT comanda la distanță – Da Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰ +32 C⁰ / 0 C⁰+30 C⁰ Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰-50 C⁰ / -15 C⁰ -30 C⁰ Suprafața de lucru : 12 m² – 35 m² Garanția echipamentului –24 luni Deținerea de Service Centru – Da -Garantie -24 luni Achiziția și montarea climatizatorului în laborator expres Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5 Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 6 m Serviciu de instalare echipamentului inclus in pret:	
--	--	--	--	--	---	--

					Montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț : -Instalarea blocului interior – Da -Instalarea blocului exterior – Da - Punerea în funcțiune – Da - Set frigorific (cablu, scurgere, izolație , teava cupru 0,8,-6m) – Da -Set buloane – Da - Cablu canal – Da - Montare cablu canal - Da -Servicii autotur – Da -Servicii livrare – Da -Garantie -24 luni	
Achiziția și montarea climatizatorului pentru încăperile de laborator electrotehnic Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5	CONTER BREEZE by MIDEA 12000 BTU	CHINA	MIDEA	Suprafața încăperii până la - 36 m²; Capacitatea de răcire – 12000 BTU; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	CONTER BREEZE by MIDEA 12000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru – Răcire/Încălzire/Dezumidificare/Ventilare Tip compresor - Inverter; Alimentare (V-Ph-Hz) 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz Răcire nominală: Capacitate 12 000 BTU Putere răcire intrare –1213 W Curent răcire – 5,27 A Încălzire nominală: Capacitate – 13 000 BTU Putere încălzire intrare – 1088 W Curent încălzire – 4,73 A Capacitate de răcire sezonieră min – 3,6 kW SEER – 6,1 Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră min – 2,7 kW SCOP – 4,0 Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+	

					Debit de aer unitate interioară (Hi/Mi/Lo) – 540/430/314 m³ Nivelul de zgomot unitatea interioară Hi/Mi/Lo/Si. – 40,5/34,5/25 dB; Nivelul de zgomot unitatea exterioară max. – 55.5 dB; Dimensiuni unitate interioară: - 805x194x285 - Ambalaj: 870x270x365 Masa netă/brută kg: 7.6 / 9.8 Debit de aer unitate exterioară - 1800 m³/h Dimensiuni unitate exterioară: - 720x270x495 - Ambalaj: 835x300x540 Masa netă/brută kg: 23.2 /25.0 Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Cantitate încărcare agent frigorific – 0.55 kg Conducte pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Functii suplimentare - SLEEP MODE - FOLLOW ME - AUTO RESTART - CONTROL PRIN WI-FI - AUTO CLEAN - TERMOSTAT comanda la distanță – Da Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰ +32 C⁰ / 0 C⁰+30 C⁰	
--	--	--	--	--	--	--

					Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰-50 C⁰ / -15 C⁰ -30 C⁰ Suprafața de lucru : 12 m² – 35 m² Garanția echipamentului –24 luni Deținerea de Service Centru – Da Achiziția și montarea climatizatorului pentru încăperile de laborator electrotehnic Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5 Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 6 m Serviciu de instalare echipamentului inclus in pret: Montarea și punerea in funcțiune inclusă in preț : -Instalarea blocului interior – Da -Instalarea blocului exterior – Da - Punerea in funcțiune – Da - Set frigorific (cablu, scurgere, izolatie , teava cupru 0,8,-6m) – Da -Set buloane – Da - Cablu canal – Da - Monatre cablu canal - Da -Servicii autoturn – Da -Servicii livrare – Da -Garantie -24 luni	
Achiziția și montarea climatizatorului pentru laborator debitmetric CT Vest, str. Prunului, 24	Perfetto by MIDEA 18 000 BTU	CHINA	MIDEA	Suprafața încăperii până la - 40 m²; Capacitatea de răcire – 16000 BTU; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă;	Climatizator Perfetto by MIDEA 18 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Suprafața încăperii până la - 40 m²; Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Racire nominală -18 000 BTU /h Încălzire nominală – 19 000 BTU/h	

				Distanța dintre unitatea internă și externă ~ 6 m	Capacitate de răcire sezonieră min – 5,2 kW Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 4,1 kW Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Consumul de energie mediu pentru încălzire/răcire – 1550 W SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 840/680/540 m³/h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -42,5/36/26/20 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. - 63 dB; Bloc Interior: Dimensiuni - 957x213x302 - Cutie : 1035x295x385 Greutate Net/Gross kg: 10 / 13 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m³ : 2100 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 805x330x554 - Cutie:915x370x615 Greutate Net/Gross kg: 32.7 / 35.4 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 12.7 mm (1/2 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 30 m Diferența maximă de nivel – 20 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C° +17 C° +32 C° / 0 C°+30 C°	
--	--	--	--	--	--	--

					Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰-50 C⁰ / -20 C⁰ -30 C⁰ Suprafața de lucru : 24 m² – 50 m² Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă ~ 6 m Achiziția și montarea climatizatorului pentru laborator debitmetric CT Vest, str. Prunului, 24 Serviciu de instalare echipamentului inclus in pret: Montarea și punerea in funcțiune inclusă in preț : -Instalartea blocului inetrior – Da -Instalarea blocului exterior – Da - Punerea in funcțiune – Da - Set frigorific (cablu, scurgere, izolatie , teava cupru 0,8,-6m) – Da -Set buloane – Da - Cablu canal – Da - Monatre cablu canal - Da -Servicii autoturn – Da -Servicii livrare – Da -Garantie -24 luni	
Achiziția și montarea climatizatorului pentru panoul de comanda CT Vest, str. Prunului, 24	Perfetto by MIDEA 18 000 BTU	CHINA	MIDEA	Suprafața încăperii până la - 40 m²; Capacitatea de răcire – 16000 BTU; Instalarea la etajul 4 al clădirii;	Climatizator Perfetto by MIDEA 18 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Suprafața încăperii până la - 40 m²; Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter;	

				Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă ~10 m	Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Racire nominală -18 000 BTU /h Încălzire nominală – 19 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 5,2 kW Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 4,1 kW Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Consumul de energie mediu pentru încălzire/răcire – 1550 W SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 840/680/540 m³/h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -42,5/36/26/20 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. - 63 dB; Bloc Interior: Dimensiuni - 957x213x302 - Cutie : 1035x295x385 Greutate Net/Gross kg: 10 / 13 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m³ : 2100 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 805x330x554 - Cutie:915x370x615 Greutate Net/Gross kg: 32.7 / 35.4 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 12.7 mm (1/2 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 30 m Diferența maximă de nivel – 20 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic);	
--	--	--	--	---	--	--

					Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰+32 C⁰ / 0 C⁰+30 C⁰ Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰-50 C⁰ / -20 C⁰-30 C⁰ Suprafața de lucru : 24 m² – 50 m² Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Instalarea la etajul 4 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă ~10 m Achiziția și montarea climatizatorului pentru panoul de comanda CT Vest, str. Prunului, 24 Serviciu de instalare echipamentului inclus in pret: Montarea și punerea in funcțiune inclusă in preț : -Instalartea blocului inetrior – Da -Instalarea blocului exterior – Da - Punerea in funcțiune – Da - Set frigorific (cablu, scurgere, izolatie , teava cupru 0,8, -10m) – Da -Set buloane – Da - Cablu canal – Da - Monatre cablu canal - Da -Servicii autoturn – Da -Servicii livrare – Da -Garantie -24 luni	
--	--	--	--	--	--	--

Achiziția și montarea climatizatorului pentru oficiu CT Vest, str. Prunului, 24	Perfetto by MIDEA 9 000 BTU	CHINA	MIDEA	Suprafața încăperii până la - 25 m²; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Climatizator Perfetto by MIDEA 9 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Racire nominală -9000 BTU /h Încălzire nominală – 10 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 2,8 kW Clasa efecienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 2,6 kW Clasa efecienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 720 W SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 466/360/325 m³/h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -38,5/32/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. - 54 dB; Bloc Interior: Dimensiuni - 805x194x285 - Cutie : 870x270x365 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.7 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m³ : 1750 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 720x270x495 - Cutie:835x300x540 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch)	
--	---	---------------------	---------------------	---	--	--

					Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰ +32 C⁰ / 0 C⁰+30 C⁰ Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰-50 C⁰ / -20 C⁰ -30 C⁰ Suprafața de lucru : 12 m² – 25 m² Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da -Livrarea echipamentelor-Da Deținere Service Centru – Da Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 6 m Achiziția și montarea climatizatorului pentru oficiu CT Vest, str. Prunului, 24 Serviciu de instalare echipamentului inclus in pret: Montarea și punerea in funcțiune inclusă in preț : -Instalartea blocului inetrior – Da -Instalarea blocului exterior – Da - Punerea in funcțiune – Da - Set frigorific (cablu, scurgere, izolatie , teava cupru 0,8,-6m) – Da -Set buloane – Da - Cablu canal – Da - Monatre cablu canal - Da -Servicii autoturn – Da -Servicii livrare – Da -Garantie -24 luni	
--	--	--	--	--	--	--

Achiziția și montarea climatizatorului pentru încăperile de serviciu (electromotor) CT Vest, str. Prunului, 24	Perfetto by MIDEA 9 000 BTU	CHINA	MIDEA	Suprafața încăperii până la - 25 m²; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Climatizator Perfetto by MIDEA 9 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Racire nominală -9000 BTU /h Încălzire nominală – 10 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 2,8 kW Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 2,6 kW Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 720 W SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 466/360/325 m³/h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -38,5/32/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. - 54 dB; Bloc Interior: Dimensiuni - 805x194x285 - Cutie : 870x270x365 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.7 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m³ : 1750 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 720x270x495 - Cutie:835x300x540 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch:	

					- 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰ +32 C⁰ / 0 C⁰+30 C⁰ Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰-50 C⁰ / -20 C⁰ -30 C⁰ Suprafața de lucru : 12 m² – 25 m² Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da -Livrarea echipamentelor-Da Deținere Service Centru – Da Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 6 m Achiziția și montarea climatizatorului pentru încăperile de serviciu (electromotor) CT Vest, str. Prunului, 24 Serviciu de instalare echipamentului inclus in pret: Montarea și punerea in funcțiune inclusă in preț : -Instalartea blocului inetrior – Da -Instalarea blocului exterior – Da - Punerea in funcțiune – Da - Set frigorific (cablu, scurgere, izolatie , teava cupru 0,8, -6m) – Da -Set buloane – Da - Cablu canal – Da - Monatre cablu canal - Da	
--	--	--	--	--	--	--

					-Servicii autoturn – Da -Servicii livrare – Da -Garantie -24 luni	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat:___Electronic___Numele, Prenumele:___Molosag Eugeniu___ În calitate de: _Sef sectie Comert_____

Ofertantul: ___FENIXIMPEX SRL___ Adresa: ___mun.Chisinau str,Vadul lui Voda 68_____