

Caiet de Sarcini

Detalii specifice și standarde tehnice

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Primăria mun. Ungheni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Primăria mun. Ungheni**
3. Obiectul achizițiilor: **Anvelope**
Cod CPV- 34352200-1

Lotul Nr.1-Achiziționarea a 24 bucăți anvelope 265/70 R19.5 M+S, pentru autoutilitare / autobuze din parcul auto al instituției

Caracteristici tehnice obligatorii

Parametri	Caracteristici
Dimensiune	265/70 R19.5 Lățime: 265 mm- Anvelopă lată, potrivită pentru vehicule grele, cu aderență bună. Înălțime: 70 Raportul dintre înălțimea flancului și lățimea anvelopei (70%). Oferă echilibru între confort și stabilitate.
Sezon	M+S (Anvelopă aptă pentru noroi și zăpadă) Sa fie marcata 
Index încărcare	143/141
Index viteză	Index de viteză: minimum J (≥ 100 km/h) sau Index de viteză: M (130 km/h)
Tip anvelopă	Anvelopă radială pentru autoutilitare / autobuze
Aderență pe carosabil umed	Minimum C
Nivel zgomot la rulare	Maximum 75 dB
Greutate pe bucată	Specificat de producător
Presiune de utilizare recomandată	Specificată de producător
Marca propusă	Exemplu: Yutong ZK6890HGQ sau echivalent
Cerințe de performanță	Anvelopa trebuie să fie nouă, nefolosită, fără defecte, fabricate conform standardelor europene în vigoare. Să provină din loturi omogene (același producător, același model și serie). Să fie compatibilă cu cerințele tehnice ale vehiculelor din parcul auto
Oferta tehnică trebuie să conțină:.	Fișa tehnică detaliată a anvelopei; Certificat de conformitate / marcaj TUV / ECE; Certificate de garanție;

Parametri	Caracteristici
	Documentație privind tipul de compus de cauciuc și indicele de uzură. Preț unitar și preț total (fără TVA și cu TVA); Termen de livrare; Termen de valabilitate a ofertei; Documente tehnice în limba română; Condiții de garanție și service.

Lotul Nr.2 - Achiziționarea a 84 bucăți anvelope 215/75 R16, M+S pentru autoutilitate / microbuze din parcul auto al instituției

Caracteristici tehnice obligatorii

Parametri	Caracteristici
Dimensiune	215/75- R16(inch)
Sezon	M+S (Să fie marcate M+S,  corespunzătoare utilizării în condiții diverse de drum) Anvelopă aptă pentru noroi și zăpadă
Index încărcare	113/111
Index viteză	R / S
Tip anvelopă	autoutilitara
Aderență pe carosabil umed	minim clasa C
Nivel zgomot la rulare	max. 75 dB
Greutate pe bucată	Specificat de producător
Presiune de utilizare recomandată	Specificată de producător
Marca propusă	Exemplu: Vanche 6750 sau echivalent (Anvelopele trebuie să asigure siguranță, stabilitate și durabilitate în exploatare) Să fie compatibilă cu cerințele tehnice ale vehiculelor din parcul auto
Cerințe de performanță	Fișa tehnică detaliată a anvelopei; Certificat de conformitate / marcaj TUV / ECE; Certificate de garanție; Documentație privind tipul de compus de cauciuc și indicele de uzură. Preț unitar și preț total (fără TVA și cu TVA); Termen de livrare; Termen de valabilitate a ofertei; Documente tehnice în limba română; Condiții de garanție și service.

Conducătorul grupului de lucru

Vitalie VRABIE



Vitalie VRABIE