

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție 21009368 din 25.06.2019
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea îmbrăcămintei scenei la Obiectivul de menire social – culturală din str. N. Testemițanu 25

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lot 1						
1.1	Cablu PVC 3x1,5	PVS3*1.5	Ucraina	Intercabel	PVC 3x1,5		GOST
1.2	Cablu PVC 3x2,5	PVS 2*2.5	Ucraina	Intercabel	PVC 3x2,5		GOST
1.3	Cablu AT 3G1.5	VVGng LS 3*1.5	Ucraina	Electrotehnica	AT-N05VV-U 3G1.5 RE RING NYM-J		GOST
1.4	Cablu AT 3G2.5	VVGng LS 3*2.5	Ucraina	Electrotehnica	AT-N05VV-U 3G2.5 RE RING NYM-J		GOST
	Lotul 2						
2.1	Tub led 9W	Tub LED 18 W	China	Lumio	Tub led 9W lumina alba rece 5500k 980lum. 600mm, radiator din aluminiu 4.8cm, soclu fie rotativ cel puțin 90grade, circuitul imprimat pentru leduri compus din aluminiu cu termenul de garanție 36luni.		

2.2	Tub led 18W	-	-	-	Tub led 18W lumina alba rece 5500K 1920lum. 1200mm radiator din aluminium 4,8cm, soclu să fie rotativ cel puțin 90grade, circuitul imprinat pentru leduri compus din aluminium cu termenul de garanție 36 luni.		
2.3	Pastă termică	-	-	-	Pastă termică -30°~280°		
2.4	Modul led pentru projector 20W	-	-	-	Modul led pentru projector 20W culoarea alba rece 6000K, garantie:36 luni.		
2.5	Modul led pentru projector 30W	-	-	-	Modul led pentru projector 30W culoarea alba rece 6000K, garantie:36 luni.		
2.6	Modul led pentru projector 50W	-	-	-	Modul led pentru projector 50W culoarea alba rece 6000K, garantie:36 luni.		
2.7	Draiver pentru projector led 20W	-	-	-	Draiver pentru projector led 20W voltajul să corespundă cu becul led de 20W		
2.8	Draiver pentru projector led 30W	-	-	-	Draiver pentru projector led 30W voltajul să corespundă cu becul led de 30W		
2.9	Draiver pentru projector led 50W	-	-	-	Draiver pentru projector led 50W voltajul să corespundă cu becul led de 50W .		

2.10	Corp iluminat cu capac, tip LED, aplicabil pe tavan, linear, putere 180W,	-	-	-	Corp iluminat cu capac, tip LED, aplicabil pe tavan, linear, putere 180W, 4000K, 13500Lm, 85-265V, carcasa aluminiu 2mm care sa indeplineasca si functia de radiator 1,5mm, IP20, marime 3000*100*70 mm. Transformator IP67 inclus in set. <i>Garantie: 60luni</i>		
2.11	Corp de iluminat LED pentru Sali de sport, putere 150W,	UFO 150W 6000K	China	Lumio	Corp de iluminat LED pentru Sali de sport, putere 150W, culoarea luminii 6000K, cristal-Cree, durata de viata min 50 000 ore, temperatura de lucru -40 +55 grade Celsius, luminozitate minimum 20 000 lm, grad de protectie IP 65, unghi de reflectie 90 grade, garantie minimum 60 luni, metal aluminiu turnat sub presiune (rezistent la lovituri)		
2.12	Corp de iluminat intern amst 600*600 4*20W cu balast electromagnetic și starteor	Panel 600*600 4*20K	Ucraina	Svetotehnica	Corp de iluminat intern amst 600*600 4*20W cu balast electromagnetic și starteor.		
Lotul 3							
3.1	Bandă de izolat din PVC culoarea albă	-	-	-	Bandă de izolat din PVC lățimea=15mm;lungimea 10, rezistența la		

					temperature 90 °C, culoarea alba.		
3.2	Bandă de izolat din PVC culoarea roșie	-	-	-	Bandă de izolat din PVC lățimea=15mm; lungimea 10m, rezistența la temperatură 90 °C, culoarea roșie.		
3.3	Bandă de izolat din PVC culoarea albastră	-	-	-	Bandă de izolat din PVC lățimea=15mm;lungimea 10 m, rezistența la temperature 90 °C, culoarea albastră		
3.4	Bandă de izolat din PVC culoarea galben-verde	-	-	-	Bandă de izolat din PVC lățimea=15mm;lungimea 10m, rezistența la temperatură90 °C, culoarea galben-verde.		
3.5	Bandă de izolat din PVC culoarea galben	-	-	-	Bandă de izolat din PVC lățimea=15mm;lungimea 10m, rezistența la temperature 90 °C, culoarea galben.		
3.6	Panou pentru automate extern, plastic 8 locuri IP 68	-	-	-	Panou pentru automate extern, plastic 8 locuri IP 68.		
3.7	Panou pentru automate extern, plastic 24 locuri IP 68	-	-	-	Panou pentru automate extern, plastic 24 locuri IP 68.		
3.8	Canal cablu plastic 10x20x200	Canal cablu plastic 10x20x200	China	China	Canal cablu plastic 10x20x200		
3.9	Canal cablu plastic 16x25x200	Canal cablu plastic 16x25x200	China	China	Canal cablu plastic 16x25x200		

3.10	Priză cu împământare internă euro cu o poziție, compatibilă pentru a fi montat în ramă, 16A,220V	Glassa 6SL 0142	Russia	Schneider	Priză cu împământare internă euro cu o poziție, compatibilă pentru a fi montat în ramă, 16A,220V		
3.11	Priză externă 16A,220V, IP 44 cu împământare	Priză externă 16A,220V, IP 44 cu împământare	Russia	Schneider	Priză externă 16A,220V, IP 44 cu împământare		
3.12	Priză cu împământare internă euro dublă, 16A,220V	Priză cu împământare internă euro dublă, 16A,220V	Russia	Schneider	Priză cu împământare internă euro dublă, 16A,220V.		
3.13	Înterupător extern 1 clapetă, 16A,220V	Înterupător extern 1 clapetă, 16A,220V	Russia	Schneider	Înterupător extern 1 clapetă, 16A,220V.		
3.14	Înterupător intern 1 clapetă,16A,220V,compatibilă pentru a fi montat în ramă.	Înterupător intern 1 clapetă,16A,220V,compatibilă pentru a fi montat în ramă.	Russia	Schneider	Înterupător intern 1 clapetă,16A,220V,compatibilă pentru a fi montat în ramă.		
3.15	Automat diferențial AVDT 2PC16A 0,30mA cu greutate nu mai mică de - 188gr	Automat diferențial AVDT 2PC16A 0,30mA cu greutate nu mai mică de - 188gr	Turcia	Vecas	Automat diferențial AVDT 2PC16A 0,30mA cu greutate nu mai mică de - 188gr.		
3.16	Sina cu clema	-	-	-	Sina cu clema PE/N:19xN+17xPE/5xN +5xN		

3.17	Panou de distributie intern din plastic cu usa din metal 48 locuri	-	-	-	Panou de distributie intern din plastic cu usa din metal 48 locuri		
3.18	Bara deconectare pieptene pin 3P, 12 module 63A	-	-	-	Bara deconectare pieptene pin 3P, 12 module 63A		
3.19	Taimer digital 16A cu 2 contacte, EG 203	-	-	-	Taimer digital 16A cu 2 contacte, EG 203		

Lot 4

4.1	Ventelator axial 15W	-	-	-	Ventelator axial 15W 95m3/h 100mm		
4.2	Ventelator axial 20W	-	--	-	Ventelator axial 20W 150m3/h 120mm		
4.3	Ventilator centrifugal, diametrul conexiunii 150mm	-	-	-	Ventilator centrifugal, diametrul conexiunii 150mm, din metal alvanizat, voltaj 230V , putere 80 W, capacitatea aerului 460m³/h, nivelul presiunii sonore la distanța de 3 m 42dBA, 2725rpm.		

Lot 5

5.1	Burghiu beton SDS plus 6mm x100mm	-	-	-	Burghiu beton SDS plus 6mm x100mm		
5.2	Burghiu beton SDS plus 12mm x500mm	-	-	-	Burghiu beton SDS plus 12mm x500mm		
5.3	Burghiu beton SDS plus 14mm x500mm	-	-	-	Burghiu beton SDS plus 14mm x500mm		
5.4	Burghiu beton SDS plus 12mm x1000mm	-	-	-	Burghiu beton SDS plus 12mm x1000mm		
5.5	Burghiu beton SDS plus 14mm x1000mm	-	-	-	Burghiu beton SDS plus 14mm x1000mm		
5.6	Burghiu beton SDS Max 26mm x1000mm	-	-	-	Burghiu beton SDS Max 26mm x1000mm		

5.7	Burghiu beton SDS Max 36mm x650mm	-	-	-	Burghiu beton SDS Max 36mm x650mm		
5.8	Disc pt polizor unghiular	-	-	-	Disc pt polizor unghiular Diametrul: 125 mm, grosimea: 2 mm, diametrul orificiului: 22.23 mm, viteza de rotatie admisa: 6600 rot/min pentru metal.		
5.9	Manusi imersate latex/414 galben verde marimea 10	-	-	-	Manusi imersate latex/414 galben verde marimea 10		
5.10	Cutie din plastic pentru instrumente, cu lacat metal, 16", minim 4 buzunare pentru suruburi	-	-	-	Cutie din plastic pentru instrumente, cu lacat metal, 16", minim 4 buzunare pentru suruburi.		
5.11	Set surubelnite cu mânere	-	-	-	Set surubelnite cu manere ergonomic din doua componente,anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pana la 1500V, Varf magnetic, - 4 x drepte:(0.4 x2, 5 x 75mm,0.8 x4, 0 x 100mm, 1.0 x 5.5 x 125 mm, 1.2 x 6.5 x 150 mm) - 3 x: PH0 x 75mm, PH1 x 80mm, PH2 x 100mm.		
5.12	Cleste cu virf ascutit, cu mânere ergonomic	-	-	-	Cleste cu virf ascutit, cu manere ergonomic din doua componente ,anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pana la 1500V, fabricat din otel, 200mm.		

5.13	Lame pentru cuțit – 20 seturi (un set format din 10 buc)	-	-	-	Lame pentru cuțit – 20 seturi . Unitatea de măsură este un set format din 10 buc .		
5.14	Ruleta plastic metal armata anticoroziva	-	-	-	Ruleta plastic metal armata anticoroziva 10mx25mm		
5.15	Nivela Aluminiu Magnetica Antisoc / 3 Bule - 250mm	-	-	-	Nivela Aluminiu Magnetica Antisoc / 3 Bule - 250mm		
5.16	Trusă scule 216 buc	-	-	-	Trusa scule 216 buc, realizate din otel crom vanadiu de inalta calitate: Trusa contine urmatoarele piese: TORX-URI HEXAGON 5/16"(L=30mm): 5.5, 6, 6.6, 7, 8 STEA 5/16"(L=30mm): T25, T27, T30, T35, 2xT40, T45, T50 STEA CUPLU DE SIGURANTA 5/16"(L=30mm): T27, T30, T35, T40, T45, T50 CRUCE 5/16"(L=30mm): PH3, PH4 CRUCE CUPLU DE SIGURANTA 5/16"(L=30mm) PZ3, PZ4 DREPT 5/16"(L=30mm): 6, 6.5, 8 DREPT 5/16"(L=25mm): 6, 6.5, 8 CRUCE 5/16"(L=25mm): PH3, PH4 CRUCE CUPLU DE		

					---SIGURANTA 5- /16"(L=25mm) PZ3, PZ4 CRUCE 5/16"(L=25mm): PH3, PH4 CRUCE CUPLU DE SIGURANTA 5/16"(L=25mm) PZ3, PZ4 CRUCE RASUCITA 1/4"(L=25mm): 6, 8, 10 CRUCE IN 3 DINTI 1/4"(L=25mm): 1, 2, 3 CHEI FIXE 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm IMBUS 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm YT- 3809 x 1 YT-3810 x 1 YT-3811 x 1 yt-3813 x 1 YT-3814 x 1 PRELUNGITOR CU MANER 1/4" (similar cu YT-1427) CHEIE TUBULARA 1/4" 14 MM CHEI TUBULARE E 1/2" (12.7 mm): E20, E22, E24; CHEI TUBULARE E 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18; CHEI TUBULARE E 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8;		
5.17	Cleste de dezizolat frontal automat Extractor automat de scos izolatia 205 mm	-	-	-	Cleste de dezizolat frontal automat Extractor automat de scos izolatia 205 mm, frontal, gama de lucru 0.2-6.0 mm2, gama		

					de strângere a capetelor de conectare 22-10AWG (1.5-6 mm ²), manerul ergonomic realizat din două tipuri de material.		
5.18	Indicator de tensiune pin 90-2M	-	-	-	Indicator de tensiune pin 90-2M		
5.19	Indicator de avertizare însoțit de textul explicativ: ATENTIE !	-	-	-	Indicator de avertizare însoțit de textul explicativ: ATENTIE ! Pericol Electric imprimat pe suport autocolant vinyl rezistent la apa și aplicat pe placă PVC 3x 100 x 200 mm, Distanța de observare aproximativ 20 metri.		
5.20	Indicator de avertizare însoțit de textul explicativ: "Nu conectați se lucrează pe linie"	-	-	-	Indicator de avertizare însoțit de textul explicativ: "Nu conectați se lucrează pe linie" imprimat pe suport autocolant vinyl rezistent la apa și aplicat pe placă PVC 3x 100 x 200 mm, Distanța de observare aproximativ 20 metri.		
5.21	Indicator de avertizare însoțit de textul explicativ: "Nu conectați legare la pământ"	-	-	-	Indicator de avertizare însoțit de textul explicativ: "Nu conectați legare la pământ" imprimat pe suport autocolant vinyl rezistent la apa și aplicat pe placă PVC 3x 100 x 200 mm, Distanța de		

					observare aproximativ 20 metri.		
5.22	Indicator de avertizare insotit de textul explicativ:" Cablu sub Tensiune"	-	-	-	Indicator de avertizare insotit de textul explicativ:" Cablu sub Tensiune"imprimat pe suport autocolant vinyl rezistent la apa si aplicat pe placa PVC 3x 100 x 200 mm, Distanța de observare aproximativ 20 metri.		
5.23	Ciocan dulgher 0,6 KG,coada metalica,maner cauciucat ergonomic	-	-	-	Ciocan dulgher 0,6 KG,coada metalica,maner cauciucat ergonomic.		
5.24	Carota 75mm pe beton in set cu burghiu si adaptor	-	-	-	Carota 75mm pe beton in set cu burghiu si adaptor.		
5.25	Mașină de găurit cu rotopercuție	-	-	-	Mașină de găurit cu rotopercuție, Două trepte de turații (0-400 / 0-1500 rpm), Cuplu maxim: 50Nm, 24 de poziții reglare cuplu de înșurubare, mandrină rapidă FixTec : 13 mm , posibilitatea schimbării sensului de rotație, selector cu 3 poziții a modului de lucru: găurire / înșurubare / rotopercuție, Indicator pentru rezerva de putere a acumulatorului, Iluminare cu LED, acumulatori Pro Lithium-		

					Ion cu protecție la suprasarcină pentru o durabilitate maximă, Greutate: 1.9 kg		
5.26	Rotopercutor SDS plus, Tensiune nominală 230 V, Motor fără perii	-	-	-	Rotopercutor SDS plus, Tensiune nominală 230 V, Motor fără perii, Energie de impact individual 3.6 J, Forța de contact 80 N, Frecvență maximă a loviturilor 4500 lovituri/min, Greutate conform procedurii EPTA 01/2003 4 kg, Dimensiuni (LxlxÎ) 371 x 109 x 218 mm, Valoarea totală a vibrației măsurată pe trei direcții pentru dăltuirea în beton 9 m/s ² 1, sistem activ de reducere a vibrațiilor (AVR), control activ al cuplului (ATC), Turație în treapta 1 la mers în gol 850 rpm, Burghie rotopercuție (interval dia. optim) 10 - 20 mm, Nivelul de presiune acustică măsurat A 88 dB (A) 2		
5.27	Lubrifiant pentru burghiu la ciocan rotopercutor, 50 ml	-	-	-	Lubrifiant pentru burghiu la ciocan rotopercutor, 50 ml		
5.28	Foarfece electric pentru gard viu,	-	-	-	Foarfece electric pentru gard viu, maner ergonomic, 220V 600W, 1350rotații/minut,		

					grosimea de tăiere pînă la 26mm, lungimea șinei 550mm, greutatea 4kg .		

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Marta Anatolie

În calitate de: director

Ofertantul: SRL Moldcablu

