

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1742994235663 din 19.04.2025

Obiectul achiziției: Frigidere biomedicale

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Frigider biomedical, farmaceutic (fără congelator)	KBPR310C HTS	Italia	KW Apparecchi Scientifici srl	Frigider: Volumul= 240-300 L, dezghețarea automată; temperatura reglabilă=(0 - +15) °C; min. 3 sau mai multe polițe din oțel, capacitate de încărcare de pana la 30 kg pe polițe; ușa solidă Alimentare 220-230(V) Reglarea temperaturii: microprocessor Capacitatea mare de stocare Sistem ciclic de dezghețare Variația temperaturii 1°C Înregistrator de date: cu afisaj digital Display electronic: de minim 6.5" Orificiu pentru instalarea loggerului Port RS485 sau echivalent. Port USB pentru actualizare software și descărcare de date, cu stick. Stickul cu memorie suficientă pentru stocarea datelor timp de min. 1 an. WiFi pentru comunicare si transmitere de date; Funcții de administrare a utilizatorului; Pachet de documente a echipamentului de la producător, Disponibile procedurile de calificare IQ/OQ/PQ: Manual tehnic, Pachet IQ/OQ/PQ, domeniu farmaceutic. Instalarea echipamentului cu efectuarea calificării IQ/OQ/PQ de către o persoană calificată. Model an. 2025 Afișarea alarmei ca text - nu coduri, cu alarmă vizuală și acustică, alarmă de avarie, alarma reglabilă la temperatură înaltă și joasă, alarmă de deschidere a ușii, alarma de eșec a sondei, alarmă scăzută a bateriei, alarma de avarie a compresorului. Să prezinte contact fără tensiune pentru alarmă la distanță (de exemplu, modul de alarmă GSM). Perioada de garanție: min. 24 luni de la punerea în funcțiune. Accesorii în plus: Logger electronic etalonat cu 2 sonde (înregistrator de date WiFi cu program de Software validat SAVERIS, sau echivalent compatibil cu softul SAVERIS (cu prezentarea certificatului/declarației de la producător privind compatibilitatea), instalare și operare ușoară, pentru a putea fi emise rapoarte de monitorizare și stocare a datelor de temperatură) cu certificat de etalonare +2°C; +5°C, +8°C; Posibilitate de instalare a lacătului electric și accesul controlat-opțional	Frigider: Volumul= 300 L, dezghețarea automată; temperatura reglabilă=(0 - +15) °C; 4 polițe din oțel, capacitate de încărcare de pana la 35 kg pe polițe; ușa solidă Alimentare 220-230(V) Reglarea temperaturii: microprocessor Capacitatea mare de stocare Sistem ciclic de dezghețare Variația temperaturii 1°C Înregistrator de date: cu afisaj digital Display electronic: de 5.0" Orificiu pentru instalarea loggerului Port RS485. Port USB pentru actualizare software și descărcare de date, cu stick. Stickul cu memorie suficientă pentru stocarea datelor timp de 10 ani. WiFi pentru comunicare si transmitere de date; Funcții de administrare a utilizatorului; Pachet de documente a echipamentului de la producător, Disponibile procedurile de calificare IQ/OQ/PQ: Manual tehnic, Pachet IQ/OQ/PQ, domeniu farmaceutic. Instalarea echipamentului cu efectuarea calificării IQ/OQ/PQ de către o persoană calificată. Model an. 2025 Afișarea alarmei ca text - nu coduri, cu alarmă vizuală și acustică, alarmă de avarie, alarma reglabilă la temperatură înaltă și joasă, alarmă de deschidere a ușii, alarma de eșec a sondei, alarmă scăzută a bateriei, alarma de avarie a compresorului. Prezinta contact pentru alarmă la distanță (Modul de conexiune Wi-Fi la platforma gratuită KW Cloud pentru monitorizarea, descărcarea datelor și setarea notificărilor de alarmă în timp real (prin e-mail)). Perioada de garanție: 24 luni de la punerea în funcțiune. Accesorii în plus: Logger electronic Testo Saveris 2-T3 etalonat cu 2 sonde (înregistrator de date WiFi cu program de Software validat SAVERIS, instalare și operare ușoară, pentru a putea fi emise rapoarte de monitorizare și stocare a datelor de temperatură) cu certificat de etalonare +2°C; +5°C, +8°C; Posibilitate de instalare a lacătului electric și accesul controlat-opțional	CE/ISO
2	Frigider biomedical, farmaceutic	KLAR B700 C	Italia	KW Apparecchi Scientifici srl	Frigider: Volumul= 600-650 L, dezghețarea automată; temperatura reglabilă=(0 - +15) °C; min. 3 sau mai multe polițe din oțel, capacitate de încărcare de pana la 30 kg pe polițe; Alimentare 220-230(V) Reglarea temperaturii: microprocessor Capacitatea mare de stocare Sistem ciclic de dezghețare Variația temperaturii 1°C Înregistrator de date:cu afisaj digital Display electronic: de minim 6.5" Orificiu pentru instalarea loggerului Port RS485 sau echivalent. Port USB pentru actualizare software și descărcare de date, cu stick. Stickul cu memorie suficientă pentru stocarea datelor timp de min. 1 an. WiFi pentru comunicare si transmitere de date; Funcții de administrare a utilizatorului; Pachet de documente a echipamentului de la producător, disponibile procedurile de calificare IQ/OQ/PQ: Manual tehnic, Pachet IQ/OQ/PQ, domeniu farmaceutic. Instalarea echipamentului cu efectuarea calificării IQ/OQ/PQ de către o persoană calificată. Model an. 2025	Frigider: Volumul= 700 L, dezghețarea automată; temperatura reglabilă=(0 - +15) °C; 3 polițe din oțel, capacitate de încărcare de pana la 35 kg pe polițe; Alimentare 220-230(V) Reglarea temperaturii: microprocessor Capacitatea mare de stocare Sistem ciclic de dezghețare Variația temperaturii 1°C Înregistrator de date:cu afisaj digital Display electronic: de 5.0" Orificiu pentru instalarea loggerului Port RS485. Port USB pentru actualizare software și descărcare de date, cu stick. Stickul cu memorie suficientă pentru stocarea datelor timp de 10 ani. WiFi pentru comunicare si transmitere de date; Funcții de administrare a utilizatorului; Pachet de documente a echipamentului de la producător, disponibile procedurile de calificare IQ/OQ/PQ: Manual tehnic, Pachet IQ/OQ/PQ, domeniu farmaceutic. Instalarea echipamentului cu efectuarea calificării IQ/OQ/PQ de către o persoană calificată. Model an. 2025	CE/ISO

2	biomedicale (fără congelator)	KRFS 2515CC	Italia	Apparecchi Scientifici srl	Afișarea alarmei ca text - nu coduri, cu alarma vizuală și acustică, alarmă de avarie, alarma reglabilă la temperatură înaltă și joasă, alarmă de deschidere a ușii, alarma de eșec a sondei, alarmă scăzută a bateriei, alarma de avarie a compresorului. Să prezinte contact fără tensiune pentru alarmă la distanță (de exemplu, modul de alarmă GSM). Perioada de garanție: min. 24 luni de la punerea în funcțiune. Accesoriu în plus: Logger electronic etalonat cu 2 sonde (înregistrator de date WiFi cu program de Software validat, SAVERIS, sau echivalent compatibil cu softul SAVERIS (cu prezentarea certificatului/declarației de la producător privind compatibilitatea), instalare și operare ușoară, pentru a putea fi emise rapoarte de monitorizare și stocare a datelor de temperatură) cu certificat de etalonare +2°C; +5°C, +8°C;.	Afișarea alarmei ca text - nu coduri, cu alarma vizuală și acustică, alarmă de avarie, alarma reglabilă la temperatură înaltă și joasă, alarmă de deschidere a ușii, alarma de eșec a sondei, alarmă scăzută a bateriei, alarma de avarie a compresorului. Prezinta contact pentru alarmă la distanță (Modul de conexiune Wi-Fi la platforma gratuită KW Cloud pentru monitorizarea, descărcarea datelor și setarea notificărilor de alarmă în timp real (prin e-mail)). Perioada de garanție: 24 luni de la punerea în funcțiune. Accesoriu în plus: Logger electronic Testo Saveris 2-T3 etalonat cu 2 sonde (înregistrator de date WiFi cu program de Software validat SAVERIS, instalare și operare ușoară, pentru a putea fi emise rapoarte de monitorizare și stocare a datelor de temperatură) cu certificat de etalonare +2°C; +5°C, +8°C;.	CE/ISO
3	Frigider biomedical, farmaceutic cu congelator 2 în 1	KRFS 2515CC HTS	Italia	KW Apparecchi Scientifici srl	Frigider: Volumul = 170-190 L, dezghețarea automată; temperatura reglabilă=(+2)-(+14)°C; 3 sau mai multe polițe; Congelator: Volumul= 75L-85L; temperatura reglabilă (-20)-(-30) °C ; 1 polițe sau mai multe; două sisteme de racire independente pentru frigider și congelator; Tehnologia de răcire forțată de aer Alimentare 220-230(V) Reglarea temperaturii: microprocessor Înregistrator de date: cu afișaj digital Display electronic; Orificii pentru instalarea loggerului (pentru congelator și camera frigorifică) Port RS485 sau echivalent. Port USB pentru actualizare software și descărcare de date, cu stick. Stickul cu memorie suficientă pentru stocarea datelor timp de min. 1 an. Două porturi de acces pentru introducerea sondelor exterioare Lumina interioară; Închidere cu cheie; Pachet de documente a echipamentului de la producător, disponibile procedurile de calificare IQ/OQ/PQ, Manual tehnic. Pachet de documente IQ/OQ/PQ, domeniu farmaceutic. Instalarea echipamentului cu efectuarea calificării IQ/OQ/PQ de către o persoană calificată; Afișarea alarmei ca text - nu coduri, cu alarma vizuală și acustică, alarmă de avarie, alarma reglabilă la temperatură înaltă și joasă, alarmă de deschidere a ușii, alarma de eșec a sondei, alarmă scăzută a bateriei, alarma de avarie a compresorului. Să prezinte contact fără tensiune pentru alarmă la distanță (de exemplu, modul de alarmă GSM). Perioada de garanție: min. 24 luni de la punerea în funcțiune. Accesoriu în plus: Logger electronic de date cu 2 sonde (înregistrator de date WiFi cu program de Software validat, SAVERIS, sau echivalent compatibil cu softul SAVERIS (cu prezentarea certificatului/declarației de la producător privind compatibilitatea), instalare și operare ușoară, pentru a putea fi emise rapoarte de monitorizare și stocare a datelor de temperatură) o sondă în frigider cu cu certificat de etalonare +2°C; +5°C, +8°C; o sondă în congelator cu certificat de etalonare -20°C;	Frigider: Volumul = 240 L, dezghețarea automată; temperatura reglabilă=(0)-(+15)°C; 3 polițe; Congelator: Volumul= 140 L; temperatura reglabilă (-10)-(-30) °C ; 2 polițe; două sisteme de racire independente pentru frigider și congelator; Tehnologia de răcire forțată de aer Alimentare 220-230(V) Reglarea temperaturii: microprocessor Înregistrator de date: cu afișaj digital Display electronic; Orificii pentru instalarea loggerului (pentru congelator și camera frigorifică) Port RS485. Port USB pentru actualizare software și descărcare de date, cu stick. Stickul cu memorie suficientă pentru stocarea datelor timp de 10 ani. Două porturi de acces pentru introducerea sondelor exterioare Lumina interioară; Închidere cu cheie; Pachet de documente a echipamentului de la producător, disponibile procedurile de calificare IQ/OQ/PQ, Manual tehnic. Pachet de documente IQ/OQ/PQ, domeniu farmaceutic. Instalarea echipamentului cu efectuarea calificării IQ/OQ/PQ de către o persoană calificată; Afișarea alarmei ca text - nu coduri, cu alarma vizuală și acustică, alarmă de avarie, alarma reglabilă la temperatură înaltă și joasă, alarmă de deschidere a ușii, alarma de eșec a sondei, alarmă scăzută a bateriei, alarma de avarie a compresorului. Prezinta contact pentru alarmă la distanță (Modul de conexiune Wi-Fi la platforma gratuită KW Cloud pentru monitorizarea, descărcarea datelor și setarea notificărilor de alarmă în timp real (prin e-mail)). Perioada de garanție: 24 luni de la punerea în funcțiune. Accesoriu în plus: Logger electronic Testo Saveris 2-T3 etalonat cu 2 sonde (înregistrator de date WiFi cu program de Software validat SAVERIS, instalare și operare ușoară, pentru a putea fi emise rapoarte de monitorizare și stocare a datelor de temperatură) o sondă în frigider cu cu certificat de etalonare +2°C; +5°C, +8°C; o sondă în congelator cu certificat de etalonare -20°C;	CE/ISO

4	Frigider biomedical, farmaceutic cu congelator 2 în 1	KRFS 2515CC HTS	Italia	KW Apparecchi Scientifici srl	Frigider: Volumul = 170-190 L, dezghețarea automată; temperatura reglabilă=(+2)-(+14)°C; 3 sau mai multe polițe; Congelator: Volumul= 75L-85L; temperatura reglabilă (-20)-(-30) °C ; 1 polițe sau mai multe; două sisteme de răcire independente pentru frigider și congelator; Tehnologia de răcire forțată de aer Alimentare 220-230(V) Reglarea temperaturii: microprocessor Înregistrator de date : cu afisaj digital Display electronic; Orificii pentru instalarea loggerului (pentru congelator și camera frigorifică) Port RS485 sau echivalent. Port USB pentru actualizare software și descărcare de date, cu stick. Stickul cu memorie suficientă pentru stocarea datelor timp de min. 1 an. Două porturi de acces pentru introducerea sondelor exterioare Lumina interioară; Închidere cu cheie; Pachet de documente a echipamentului de la producător, disponibile procedurile de calificare IQ/OQ/PQ, Manual ethnic. Pachet de documente IQ/OQ/PQ, domeniu farmaceutic. Instalarea echipamentului cu efectuarea calificării IQ/OQ/PQ de către o persoană calificată; Afișarea alarmei ca text - nu coduri, cu alarmă vizuală și acustică, alarmă de avarie, alarma reglabilă la temperatură înaltă și joasă, alarmă de deschidere a ușii, alarma de eșec a sondei, alarmă scăzută a bateriei, alarma de avarie a compresorului. Să prezinte contact fără tensiune pentru alarmă la distanță (de exemplu, modul de alarmă GSM). Perioada de garanție: min. 24 luni de la punerea în funcțiune. Accesorii în plus: Logger electronic etalonat cu 2 sonde (înregistrator de date WiFi cu program de Software validat, SAVERIS, sau echivalent compatibil cu softul SAVERIS (cu prezentarea certificatului/declarației de la producător privind compatibilitatea), instalare și operare ușoară, pentru a putea fi emise rapoarte de monitorizare și stocare a datelor de temperatură) o sondă în frigider cu cu certificat de etalonare +2°C; +5°C, +8°C; o sondă în congelator cu certificat de etalonare -20°C;;	Frigider: Volumul = 240 L, dezghețarea automată; temperatura reglabilă=(0)-(+15)°C; 3 polițe; Congelator: Volumul= 140 L; temperatura reglabilă (-10)-(-30) °C ; 2 polițe; două sisteme de răcire independente pentru frigider și congelator; Tehnologia de răcire forțată de aer Alimentare 220-230(V) Reglarea temperaturii: microprocessor Înregistrator de date : cu afisaj digital Display electronic; Orificii pentru instalarea loggerului (pentru congelator și camera frigorifică) Port RS485. Port USB pentru actualizare software și descărcare de date, cu stick. Stickul cu memorie suficientă pentru stocarea datelor timp de 10 ani. Două porturi de acces pentru introducerea sondelor exterioare Lumina interioară; Închidere cu cheie; Pachet de documente a echipamentului de la producător, disponibile procedurile de calificare IQ/OQ/PQ, Manual ethnic. Pachet de documente IQ/OQ/PQ, domeniu farmaceutic. Instalarea echipamentului cu efectuarea calificării IQ/OQ/PQ de către o persoană calificată; Afișarea alarmei ca text - nu coduri, cu alarmă vizuală și acustică, alarmă de avarie, alarma reglabilă la temperatură înaltă și joasă, alarmă de deschidere a ușii, alarma de eșec a sondei, alarmă scăzută a bateriei, alarma de avarie a compresorului. Prezinta contact pentru alarmă la distanță (Modul de conexiune Wi-Fi la platforma gratuită KW Cloud pentru monitorizarea, descărcarea datelor și setarea notificărilor de alarmă în timp real (prin e-mail)). Perioada de garanție: 24 luni de la punerea în funcțiune. Accesorii în plus: Logger electronic Testo Saveris 2-T3 etalonat cu 2 sonde (înregistrator de date WiFi cu program de Software validat SAVERIS, instalare și operare ușoară, pentru a putea fi emise rapoarte de monitorizare și stocare a datelor de temperatură) o sondă în frigider cu cu certificat de etalonare +2°C; +5°C, +8°C; o sondă în congelator cu certificat de etalonare -20°C;;	CE/ISO
5	Frigider biomedical, farmaceutic	KLAB RF700CC	Italia	KW Apparecchi	Frigider: Volumul = 300-340L, dezghețarea automată; temperatura reglabilă=(+2)-(+14)°C; 3 sau mai multe polițe; Congelator: Volumul= 130L-140L; temperatura reglabilă (-20)-(-30) °C ; 1 polițe sau mai multe; două sisteme de răcire independente pentru frigider și congelator; Tehnologia de răcire forțată de aer Alimentare 220-230(V) Reglarea temperaturii: microprocessor Înregistrator de date : cu afisaj digital Display electronic; Orificii pentru instalarea loggerului (pentru congelator și camera frigorifică) Port RS485 sau echivalent. Port USB pentru actualizare software și descărcare de date, cu stick. Stickul cu memorie suficientă pentru stocarea datelor timp de min. 1 an. Două porturi de acces pentru introducerea sondelor exterioare Lumina interioară; Închidere cu cheie; Pachet de documente a echipamentului de la producător, disponibile procedurile de calificare IQ/OQ/PQ, Manual ethnic. Pachet de documente	Frigider: Volumul = 300 L, dezghețarea automată; temperatura reglabilă=(0)-(+15)°C; 3 polițe; Congelator: Volumul= 300 L; temperatura reglabilă (-10)-(-22) °C ; 2 polițe; două sisteme de răcire independente pentru frigider și congelator; Tehnologia de răcire forțată de aer Alimentare 220-230(V) Reglarea temperaturii: microprocessor Înregistrator de date : cu afisaj digital Display electronic; Orificii pentru instalarea loggerului (pentru congelator și camera frigorifică) Port RS485. Port USB pentru actualizare software și descărcare de date, cu stick. Stickul cu memorie suficientă pentru stocarea datelor timp de 10 ani. Două porturi de acces pentru introducerea sondelor exterioare Lumina interioară; Închidere cu cheie; Pachet de documente a echipamentului de la producător, disponibile procedurile de calificare IQ/OQ/PQ, Manual ethnic. Pachet de documente	CE/ISO

5	Instalarea cu congelator 2 in 1	HTS		Apparecchi Scientifici srl	IQ/OQ/PQ, domeniu farmaceutic. Instalarea echipamentului cu efectuarea calificării IQ/OQ/PQ de către o persoană calificată; Afișarea alarmei ca text - nu coduri, cu alarmă vizuală și acustică, alarmă de avarie, alarma reglabilă la temperatură înaltă și joasă, alarmă de deschidere a ușii, alarma de eșec a sondei, alarmă scăzută a bateriei, alarma de avarie a compresorului. Să prezinte contact fără tensiune pentru alarmă la distanță (de exemplu, modul de alarmă GSM). Perioada de garanție: min. 24 luni de la punerea în funcțiune. Accesoriu în plus: Logger electronic de date cu 2 sonde (înregistrator de date WiFI cu program de Software validat, SAVERIS, sau echivalent compatibil cu softul SAVERIS (cu prezentarea certificatului/declarației de la producător privind compatibilitatea), instalare și operare ușoară, pentru a putea fi emise rapoarte de monitorizare și stocare a datelor de temperatură) o sondă în frigider cu cu certificat de etalonare +2°C; +5°C, +8°C; o sondă în congelator cu certificat de etalonare -20°C;	IQ/OQ/PQ, domeniu farmaceutic. Instalarea echipamentului cu efectuarea calificării IQ/OQ/PQ de către o persoană calificată; Afișarea alarmei ca text - nu coduri, cu alarmă vizuală și acustică, alarmă de avarie, alarma reglabilă la temperatură înaltă și joasă, alarmă de deschidere a ușii, alarma de eșec a sondei, alarmă scăzută a bateriei, alarma de avarie a compresorului. Prezinta contact pentru alarmă la distanță (Modul de conexiune Wi-Fi la platforma gratuită KW Cloud pentru monitorizarea, descărcarea datelor și setarea notificărilor de alarmă în timp real (prin e-mail)). Perioada de garanție: 24 luni de la punerea în funcțiune. Accesoriu în plus: Logger electronic Testo Saveris 2-T3 etalonat cu 2 sonde (înregistrator de date WiFI cu program de Software validat SAVERIS, instalare și operare ușoară, pentru a putea fi emise rapoarte de monitorizare și stocare a datelor de temperatură) o sondă în frigider cu cu certificat de etalonare +2°C; +5°C, +8°C; o sondă în congelator cu certificat de etalonare -20°C;	
6	Frigider biomedical, farmaceutic cu congelator 2 in 1	KLAB RF700CC HTS	Italia	KW Apparecchi Scientifici srl	Frigider: Volumul = 300-340L, dezghețarea automată; temperatura reglabilă=(+2)-(+14)°C; 3 sau mai multe polițe; Congelator: Volumul= 130L-140L; temperatura reglabilă (-20)-(-30) °C ; 1 polițe sau mai multe; două sisteme de racire independente pentru frigider si congelator; Tehnologia de răcire forțată de aer Alimentare 220-230(V) Reglarea temperaturii: microprocessor Înregistrator de date : cu afisaj digital Display electronic; Orificii pentru instalarea loggerului (pentru congelator și camera frigorifică) Port RS485 sau echivalent. Port USB pentru actualizare software și descărcare de date, cu stick. Stickul cu memorie suficientă pentru stocarea datelor timp de min. 1 an. Două porturi de acces pentru introducerea sondelor exterioare Lumina interioară; Închidere cu cheie; Pachet de documente a echipamentului de la producător, disponibile procedurile de calificare IQ/OQ/PQ, Manual ethnic. Pachet de documente IQ/OQ/PQ, domeniu farmaceutic. Instalarea echipamentului cu efectuarea calificării IQ/OQ/PQ de către o persoană calificată; Afișarea alarmei ca text - nu coduri, cu alarmă vizuală și acustică, alarmă de avarie, alarma reglabilă la temperatură înaltă și joasă, alarmă de deschidere a ușii, alarma de eșec a sondei, alarmă scăzută a bateriei, alarma de avarie a compresorului. Să prezinte contact fără tensiune pentru alarmă la distanță (de exemplu, modul de alarmă GSM). Perioada de garanție: min. 24 luni de la punerea în funcțiune. Accesoriu în plus: Logger electronic etalonat cu 2 sonde (înregistrator de date WiFI cu program de Software validat, SAVERIS, sau echivalent compatibil cu softul SAVERIS (cu prezentarea certificatului/declarației de la producător privind compatibilitatea), instalare și operare ușoară, pentru a putea fi emise rapoarte de monitorizare și stocare a datelor de temperatură) o sondă în frigider cu cu certificat de etalonare +2°C; +5°C, +8°C; o sondă în congelator cu certificat de etalonare -20°C;	Frigider: Volumul = 300 L, dezghețarea automată; temperatura reglabilă=(0)-(+15)°C; 3 polițe; Congelator: Volumul= 300 L; temperatura reglabilă (-10)-(-22) °C ; 2 polițe; două sisteme de racire independente pentru frigider si congelator; Tehnologia de răcire forțată de aer Alimentare 220-230(V) Reglarea temperaturii: microprocessor Înregistrator de date : cu afisaj digital Display electronic; Orificii pentru instalarea loggerului (pentru congelator și camera frigorifică) Port RS485. Port USB pentru actualizare software și descărcare de date, cu stick. Stickul cu memorie suficientă pentru stocarea datelor timp de 10 ani. Două porturi de acces pentru introducerea sondelor exterioare Lumina interioară; Închidere cu cheie; Pachet de documente a echipamentului de la producător, disponibile procedurile de calificare IQ/OQ/PQ, Manual ethnic. Pachet de documente IQ/OQ/PQ, domeniu farmaceutic. Instalarea echipamentului cu efectuarea calificării IQ/OQ/PQ de către o persoană calificată; Afișarea alarmei ca text - nu coduri, cu alarmă vizuală și acustică, alarmă de avarie, alarma reglabilă la temperatură înaltă și joasă, alarmă de deschidere a ușii, alarma de eșec a sondei, alarmă scăzută a bateriei, alarma de avarie a compresorului. Prezinta contact pentru alarmă la distanță (Modul de conexiune Wi-Fi la platforma gratuită KW Cloud pentru monitorizarea, descărcarea datelor și setarea notificărilor de alarmă în timp real (prin e-mail)). Perioada de garanție: 24 luni de la punerea în funcțiune. Accesoriu în plus: Logger electronic Testo Saveris 2-T3 etalonat cu 2 sonde (înregistrator de date WiFI cu program de Software validat SAVERIS, instalare și operare ușoară, pentru a putea fi emise rapoarte de monitorizare și stocare a datelor de temperatură) o sondă în frigider cu cu certificat de etalonare +2°C; +5°C, +8°C; o sondă în congelator cu certificat de etalonare -20°C;	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Levința Alexandru În calitate de: Manager proiect

Ofertantul: SRL "Dialab Solutions" Adresa: str. Serghei Lazo 40, et.4, of.2