

RO		MODEL NAMES				
		V7LI-09WiFIR/U7RS-09	V7LI-12WiFIR/U7RS-12	V7LI-18WiFIR/U7RS-18		
SPECIFICATIONS	Capacitate Răcire (Btu/h)		9000 (1200~13000)	12.000 (2.600-14.500)	17.000 (9.000-19.000)	
	Capacitate Răcire (kWatt)		2.64(0.36~3.81)	3.52 (0.76-4.25)	4.98 (2.64-5.57)	
	Capacitate Încălzire (Btu/h)		10000 (1500-13500)	13.000 (1.550-16.000)	18.000 (7.500-21.500)	
	Capacitate Încălzire (kWatt)		2.93(0.44~3.96)	3.81 (0.45-4.69)	5.28 (2.20-6.30)	
	Eficiență Sezonieră (în conformitate cu EN14825)	Răcire	Pdesign (kW)	2.6	3.5	5.0
			Clasă Energetică	A++	A++	A++
			SEER	7.8	7.3	6.7
		Încălzire (Zona Medie)	Pdesign (kW)	2.0	2.6	4.0
			Clasă Energetică	A+	A+	A+
			SCOP	4.1	4.0	4.0
		Încălzire (Zona Caldă)	Pdesign (kW)	2.5	3.4	5.0
			Clasă Energetică	A+++	A+++	A+++
			SCOP	5.1	5.5	5.0
	Voltaj / Frecvență / Fază (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
	Intensitate curent (A)	Răcire	4.5 (1.1 - 5.6)	4.5 (1.40-5.90)	6.7 (2.95-8.70)	
		Încălzire	3.2 (0.45 - 5.1)	4.4 (1.25-5.95)	6.4 (2.75-8.50)	
	Consum energetic (kW)	Răcire	0.65 (0.13 - 1.27)	1.00 (0.17-1.35)	1.50 (0.65-1.95)	
		Încălzire	0.71 (0.14 - 1.16)	0.98 (0.15-1.30)	1.42 (0.60-1.90)	
	Debit de aer (Mare/Medie/Mică) (m3/h)		600/510/400	512/480/370	560/480/400	
	Nivel de zgomot [dB(A)]	Unitate Interioară (Mut/Mi/Me/Ma)	22/27.5/33.5/36.5	21/27/34/37	24/32/38/41	
		Unitate exterioară	54	54	55	
	Nivel Sonor [dB(A)]	Unitate Interioară/Exterioară	50/62	55/63	56/64	
	Siguranțe (A)		1x16	1x16	1x16	
	Cablul de comunicare (No x mm²)		4x1	4x1.5	4x1.5	
	Dimensiuni (LxIxA) (mm)	Unitate interioară	794x200x621	794x206x621	794x206x621	
		Unitate exterioară	765x303x555	765x303x555	805x330x554	
	Greutate netă (kg)	Interioară / Exterioară	14.9/24.6	14.9/26.6	14.9/32.5	
	Tip compresor		ROTARY	ROTARY	ROTARY	
Traseu lichid / Traseu gaz		1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"		
Agent frigorific / Incarcare (Kg)		R32/650	R32/710	R32/1.150		
Interval temperaturi funcționare (°C) Răcire/Încălzire		-15~50/-20~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24		
FEATURES	MAIN USP	Dubla evacuare a aerului				
	2nd USP	Panou central de control (optional)				
	3rd USP	Wi-Fi Ready				
	4th USP	Follow Me				
	5th USP	Modul ECO				
	other features	Hotel Menu				
		Panou Central de Control (optional)				
		Remote On/Off (optional)				
		Conectivitate BMS				
		Modul GEAR				
		Modul iClean				
		Strat de protecție hidrofili (Golden Fin)				
		Încălzire 8°C				
		Comutare On/Off ventilator				
		Port de semnalizare a erorilor				
		Programator 24 ore				
		Funcționare silențioasă				
		Funcția Sleep Mode				
		Mod Turbo				
		Weekly Program Delay (optional cu Weekly Planner Controller)				
		Modul Operation Lock (optional cu Weekly Planner Controller)				
		Dezactivarea comenzilor telecomenzii (optional cu Weekly Planner Controller)				
		Funcție de Temperatură la Distanță				
		Răcire la temperaturi scăzute				
		Performanțe excelente la încălzire chiar și la temperaturi de -15°C				
		Autodiagnosticare a erorilor				
		Auto Restart				
	Detectare scurgere refrigerant					
Tehnologie All DC Inverter						
R32 ECO Freon						