

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primăria Nemteni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria Nemteni**
3. Obiectul achizițiilor **Reparația cailor de acces spre cimitir (str.Gardul Tarinei, s. Nemteni,r-nul Hincesti.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2		4	5
		1. Lucrări pregătire		
1	DA01A	Curățirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	13,750
2	TsC03F1	Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren catg. 11	100 m3	0,210
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	21,000
4	TsC51B	Lucrări la descărcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,200
		2. Lucrări pregătire a pârtii corasabile		
5	DC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Unirea cu drumul existent asfaltat)	m	5,500
6	DH02B	Scarificarea ușoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder. inclusiv reprofilarea	100m2	13,750
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,375
		3. Amenajarea si construcția sistemului rutier (250x5.5m)		
8	DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (piatra sparta LA30.fr8-31.5 conform SMSREN13242.02.25:2021,H=0.1 m)	m3	137,500
9	DI 107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0.6l/m2)	t	0,825
10	DB19F	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare. executata la cold. in grosime de 5.0 cm. cu asternere mecanica (Beton asfaltic BAD22.4.bitum 50/70 conform CPA.02.25:2021. nisip bitumat si otel se exclud)	m2	1375,000
11	DI 107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0.3l/m2)	t	0,413
12	DB16H	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executata la cold, in grosime de 4,0 cm. cu asternere mecanica (Beton asfaltic deschis cu criblula BA16 les.bitum 50/70 conform CPA02.25:2021)	m2	1375,000

1	2		4	5
		4. Amenajarea accesoriilor laterale (4buc) (10x5.x1buc+10x4x2buc+7x3x1buc)		
13	DH02B	Scarificarea uşoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,500
14	D196	Compactarea rambleului pamint de cat.11, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,150
15	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere mecanica, executat cu impanare fara innorore (Piatra sparta LA30,fr8-31.5 conform SMSREN13242+A1,H=0.1 m)	nt3	15,000
16	DI 107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0.61/m2)	t	0,090
17	DB19F	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare. executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu astemere mecanica Beton asfaltic deschis BAD22.4)	m2	150,000
18	DI 107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0.31/12)	t	0,045
19	DB16H	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executata la cald. in grosime de 4,0 cm. cu astemere mecanica Beton asfaltic deschis BA 16)	m2	150,000
		5. Consolidarea acostamentelor		
20	DII 15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm Piatra sparta LA30.fr 8-31.5 conform	m2	280,000
		6. Siguranța rutiera		
21	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile (latimea 150mm)	m2	42,000
22	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confecționați industrial	buc	4,000
23	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Forma triunghi d=700mm) B1 (2.1) cedeaza trecerea	buc	4,000