

Эмаль алкидная универсальная «ПФ-115»

- [ТУ 24.3-30094213-001-2002](#)

Особенности

Не содержит мела, на основе микро-мрамора

Устойчива к сложным погодным условиям

Прочная и долговечная

Выдерживает перепады температур от -50°C до +60°C

Устойчива к воздействию моющих средств и промышленных масел

Отлично сцепляется с поверхностью

Обладает стойким насыщенным цветом и глянцем

Описание

Состав: Алкидная смола, пигменты, микронизированный мрамор, растворитель, специальные добавки. Содержание ЛОС отвечает требованиям Технического регламента, Приказ МЭРТУ No 1394 от 02.10.2018: таблица «А», подкатегория «4», тип «SB», норма с 01.01.2021 ≤ 400 г/л, фактическое содержание ≤ 400 г/л.

Назначение: Для декоративно-защитной покраски металлических, деревянных и деревоподобных основ, штукатурок, кирпича и камня, цементных, бетонных и гипсовых поверхностей, внутри и снаружи помещения.

Свойства: Не содержит мела, в качестве наполнителя выступает микронизированный мрамор. Характеризуется высокой атмосферостойкостью, прочностью и долговечностью. Выдерживает перепады температур от -50°C до +60°C. Устойчива к воздействию моющих средств и промышленных масел. Легко наносится, обладает отличной адгезией, стойким насыщенным цветом и глянцем.


Характеристики

Фасовка

0,25 кг, 0,9 кг, 2,8 кг, 12 кг, 20 кг, 50 кг



Внешний вид	Глянцевая
Цвет	30 цветов
Возможность колеровки	Колеруется в светлые цвета
Применение	Для наружных и внутренних работ
Способ нанесения	Кисть, валик, краскораспылитель
Расход на один слой	80-100 г/м2 в зависимости от типа поверхности и метода нанесения
Время высыхания при температуре 20°C и влажности 60%	На отлип – 12 часов, эксплуатировать и наносить следующий слой можно через 24 часа, поддавать максимальной нагрузке через 2 недели
Пленкообразующее	Алкидная смола
Растворитель	«Ролак РК-005» (аналог уайт-спирита)
Гарантийный срок хранения	18 месяцев от даты производства

Белая	Кремовая	Бежевая	Светло-серая
			
Серая	Темно-серая	Алюминиевая	Серебристая
			
Зеленая	Бирюзовая	Морская волна	Салатовая
			
Светло-зеленая	Изумрудная	Темно-зеленая	Светло-голубая
			
Голубая	Ярко-голубая	Синяя	Балтика
			



Колеровка

Белую эмаль можно колеровать в светлые цвета универсальными пигментными пастами ручным или машинным способом.

Инструкция по применению

Подготовка поверхности: Обрабатываемая поверхность должна быть прочной, сухой и чистой, без пыли, ржавчины, жировых, биологических и других загрязнений. Металлические элементы рекомендуется предварительно покрыть антикоррозионной грунтовкой.

Нанесение: Непосредственно перед применением эмаль следует тщательно перемешать до получения однородной массы, при необходимости разбавив растворителем «Ролакс РК-005» (аналог уайт-спирита). Работы проводить в хорошо проветриваемом месте при температуре (окружающей среды, эмали и окрашиваемой поверхности) от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. Наносить равномерным тонким слоем при помощи кисти, валика или краскораспылителя. Для получения полноценного покрытия рекомендуется наносить не менее 2-х слоев эмали. Инструмент промыть растворителем сразу после использования. Не выливать в канализацию, водоем или на грунт. Жидкие остатки передать в места сбора вредных отходов. Сухие остатки и пустую тару можно утилизировать как строительный мусор.

Условия хранения: Хранить и транспортировать в герметичной заводской упаковке при температуре не выше 30°C, не допускать попадания прямых солнечных лучей.

Меры безопасности: Для защиты рук использовать резиновые перчатки, органов дыхания - респиратор, глаз - защитные очки! Во время работы не курить!

БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002462-24

Data emiterii: 29 mai 2024

Valabil pînă la: 28 mai 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Emailuri, grunduri și lacuri alchidice, marca comercială "Rolax",
conform Anexei - 13 poziții.

Codul NCM
3208

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 51691:2011 pct. 5.3 tab.1 (ind. 1, 2, 3, 4, 6), pct.5.5 tab.3 (ind.1-5), pct. 5.4, 9;
RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

Фабрика лаков и красок "Ролакс" (ЧППФ "Эмаль"), Ucraina.

Codul țării
UA

SOLICITANT

"POVLADAR" S.R.L., str. Sofia, 31, mun. Bălți, Republica Moldova.

IDNO
1008602005457

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raportului de evaluare final Nr. 489 din 28.05.2024, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Rapoartelor de încercări Nr. 36/1 din 08.05.2024, eliberate de LÎ al SRL "Aschim Cî", mun. Chișinău, or. Durești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003; Raportului de încercări Nr. 328/6 din 26.04.2024, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CIEC) din Cadru "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 din 12.07.2021 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC"; Aviz sanitar Nr. 19906/2024 din 28.05.2024, eliberat de Agenția Național Pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, MD 2028.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 118/2023 din 27.04.10



Director General

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Anexă

Fila 1
File 1la certificatul de conformitate
Nr. 13 C002462-24

din: 29 mai 2024

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Produs	Capacitate ambalaj
1	Lac alchidic PF-170	0.8, 2.5 L.
2	Email alchidic PF-115	0.9, 2.8 kg.
3	Grund alchidic	0.9, 2.8 kg.
4	Grund email pe rugină 3 în 1	0.75, 2.0 L.
5	Email alchidic PF-266	0.9, 2.8 kg.
6	Email cu efect de ciocan "Hammer Paint"	0.75, 2.0 L.
7	Lac yacht alchidic	0.75, 2.0 L.
8	Lac alchidic LAZUR	0.75 L.
9	Email metalic MIOFE Rolax	0.75 L.
10	Grund Rolax extra-adhezie "SPEC. -PRIMER"	1.0, 2.8 kg
11	Grunt alchidic p-u lemn BASE	0.8, 2.5 L.
12	Lazur alchid pentru lemn Rolax	0.75, 2.5 L.
13	Convertor de rugină Rolax	0.5, 1.0 L.



Director General

PUHA Ion

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

2003-MD, mun. Chișinău, or. Durești str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	Laboratorul de încercări al SRL „ASCHIM CI” RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 44/1 din 10.05.2024	Cod:ФПИ-7.8-1
		Ediția: 2
		Data: 13.11.19
		Pagina 2 din 2

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Tabelul

Denumirea încercărilor și (sau) a caracteristicilor (parametrilor)	Valori conform SM GOST R 52020:2003 pct. 5.3.1, Tabelul 1	Indicile DN pentru metodele de încercări	Valori efective
			Vopsea acrilică pentru interior dispersivă în apă „ACRYL TEKS”, m.c. „Rolax”
1	2	3	4
Aspectul exterior al acoperirii	ind.2 Aspectul exterior al acoperirii trebuie să fie cu aceeași structură, fără bule, zgîrîțuri și crăpături	SM GOST R 52020:2003 pct. 9.3	Aspectul exterior al acoperirii este cu aceeași structură, fără bule, zgîrîțuri și crăpături
Fracția masică a substanțelor nevolatile, %	ind.3 min 50	SM EN ISO 3251:2014	50,52 ± 0,3
pH	ind.4 6,5-9,5	SM GOST R 52020:2003 pct. 9.4	8,20 ± 0,05
Timpul de uscare pînă la gradul 3 la temperatura (20,0±2)°C, h	ind.5 max 1	GOST 19007-73	0,50 ± 0,03
Viscozitate convențională la temperatura (20,0±0,5)°C după B3-246, s	ind.6 min 14	GOST 8420-74	Nu curge
Gradul fineții de frecare, μm	ind.7 max 70	SM EN ISO 1524:2016	40,00 ± 2,83

Semnăturile:

Șeful laboratorului LÎ SRL „Aschim CI”

N. Varzari

Executant tehnic

D. Morozova

Expert al OC „CertMatCon”

M. Guțu

Rezultatele încercărilor se referă doar la eșantioanele supuse încercărilor.

Prezentul raport nu poate fi reprodus total sau parțial fără autorizarea scrisă a laboratorului de încercări al SRL „Aschim CI”.

La solicitarea clientului LÎ SRL „Aschim CI” poate să demonstreze incertitudinea de măsurare estimată (nivel de încredere de P = 95 %, factor de acoperire k=2).

2003-MD, mun. Chișinău, or. Durlăști str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	Laboratorul de încercări al SRL „ASCHIM CI”	Cod:ФПИ-7.8-1
		Ediția: 2
	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 44/1 din 10.05.2024	Data: 13.11.19
		Pagina 1 din 2

Pentru încercări au fost prezentate eșantioanele:

Vopsea acrilică pentru interior dispersivă în apă „ACRYL TEKS”, m.c. „Rolax”

în baza actului de prelevare a eșantioanelor al OC „CertMatCon” Nr.208 din 02.05.2024

Producătorul: Фабрика лаков и красок „ПОЛІАКС” ЧППФ „Эмаль”, Ucraina

Solicitantul: „Povlodar” SRL, str. Sofia, 31, mun. Bălți, Republica Moldova

Data primirii eșantioanelor: 02.05.2024

Încercările s-au început: 02.05.2024

Încercările s-au finalizat: 10.05.2024

Cantitatea:

1 ambalaj x 1,4 kg

Locul efectuării încercărilor: LÎ SRL „Aschim CI”

Scopul încercării: de certificare

conform programului de încercări al OC „CertMatCon” și SM GOST R 52020:2003 „Materiale pentru vopsire dispersive în apă”

1. Denumirea documentului normativ ce determină cerințele pentru producție și metode de încercări:

SM GOST R 52020-2003 „Materiale pentru vopsire dispersive în apă”,

SM EN ISO 3251:2014 „Lacuri, vopsele și materiale plastice. Determinarea conținutului de substanțe nevolatile”,

SM EN ISO 1524:2016 „Vopsele, lacuri și cerneluri tipografice. Determinarea fineții de dispersie”,

GOST 19007-73 „ЛКМ. Методы определения времени и степени высыхания” (anulat),

GOST 8420-74 „ЛКМ. Методы определения условной вязкости” (anulat)

2. Condițiile de executare a încercărilor: temperatura aerului (20±2)°C , umiditatea (65±5)%

3. Caracteristica eșantionului:

Eșantionul a fost prezentat în căldare polimerică, 1,4 kg .

Data fabricării: 08.02.2024. Termen de valabilitate: 12 luni.

Mostrele sînt sigilate (sig. 002878)

4. Rezultatele încercărilor prezentate în tabel – pagina 2 a raportului



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 23 01 2020 р.

№ 12.2-18-1/ SSP

Об'єкт експертизи: **Емалі алкідні ТМ «Ролак» різних кольорів.**

виготовлений у відповідності із ТУ У 24.3-30094213-001-2002 «Емалі ПФ-115К» Технічні умови зі
Змінами №1, №2, №3, №4.

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.30

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: виробництво лакофарбових матеріалів.
Оптова та роздрібна торгівля.

Країна-виробник: Україна. Приватне підприємство виробнича фірма «Емаль», 49089, м. Дніпро,
вул. Енергетична, 14а (адреса виробництва).

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Приватне підприємство виробнича фірма «Емаль», Україна, 49089, м. Дніпро,
вул. Енергетична, 14а. (юридична адреса). Код за ЄДРПОУ 30425524.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
рівень міграції хімічних речовин у повітряне середовище (ГДК с.д., мг/м³, не більше):
формальдегід у- 0,003; фенолу - 0,003; бензолу - 0,1; толуолу - 0,6; ксилолу - 0,2; рівень запаху не
більше 2-х балів відповідно до Державних санітарних норм та правил ДСанПіН 8.2.1-181-2012
«Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та
виробництві меблів. Гігієнічні вимоги». Продукти володіють алергенною, подразнюючою дією на
слизові оболонки верхніх дихальних шляхів, очей та шкіру.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації,
знищення є: при використанні необхідно дотримуватись вимог нормативної документації та
інструкції щодо застосування; дотримуватись вимог безпеки, які спрямовані на захист слизових
оболонки очей, верхніх дихальних шляхів та шкіри. Контроль повітря робочої зони за вмістом
(ГДК, не більше, мг/м³): ксилолу (50, п, 3 клас небезпеки), уайт-спіриту (у перерахунку на С - 100,
п, 4 клас небезпеки) відповідно до затверджених методик. Працюючі повинні бути забезпечені

індивідуальними засобами захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Транспортування, зберігання, застосування згідно інструкції виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Емалі алкідні ТМ «Ролакс» різних кольорів за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 24.3-30094213-001-2002 «Емалі ПФ-115К» Технічні умови зі Змінами №1, №2, №3, №4.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці
імені Ю.І.Кундієва Національної академії
медичних наук України»

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nau.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 252 від 15 січня 2020 року.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії -
директор Державної установи "Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук
України"



Чернюк В.І
(ініціали та прізвище)

М.П.