

# Fișă tehnică produs

Specificatii



APC Smart-UPS, Line Interactive, 3 kVA, pentru montare in rack 2U, 230V, 8x prize IEC C13+1x prize IEC C19, Card de rețea, AVR, LCD

SMT3000RMI2UNC

## Prezentare generala

**Prezentare** Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.

**Termen de livrare** De obicei în stoc

## Principale

**tensiune de intrare** 230 V c.a. 1 fază

**Alte tensiuni la intrare** 220 V  
240 V

**Input Connection Type** BS1363A British  
IEC 320 C20  
Schuko CEE 7 / EU1-16P

**limite pentru tensiune la intrare** 151...302 V reglabil  
160...286 V

**frecventa rețea** 50/60 Hz +/- 3 Hz detectare automată

**Output voltage** 230 V c.a. 1 fază

**Alte tensiuni de ieșire** 220 V  
240 V

**putere nominala in W** 2700 W

**putere nominala in VA** 3000 VA

**Output connection type** 8 IEC 320 C13  
3 IEC Jumpers  
1 IEC 320 C19

**Maximum configurable power in VA** 3000 VA

**Putere max. configurabilă (wați)** 2700 W

**Timp de transfer** 4 ms typical

**Topologie** Linie interactivă

**Tip formă de undă** Undă sinusoidală

**frecvența de ieșire** 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizată cu alimentarea de la rețea

**Baterie de schimb** [RBC43](#)

## Grafice

**Timp de functionare** [View Runtime Graph](#)

**Eficiența** [View Efficiency Graph](#)

## Suplimentare

informatii suplimentare	Configurabil pentru 220 : tensiune de ieșire nominală 230 sau 240
Battery type	Lead-acid internal included
Panou de comandă	Consolă de comandă și stare lcd multifuncțional
Înterupere de urgență a alimentării (EPO)	Opțional
Carduri SmartSlot&trade; preinstalate	Network management card 3 with environmental monitoring
control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays
UPS connectivity	Serial port USB port Pre-installed network management card 3
Capacitate nominală supratensiune	320 J
numarul rack-urilor	2U
lungime cablu	2,00 m
număr de cabluri	1
culoare	Negru
inaltime	86 mm
latime	480 mm
adancime	683 mm
greutate produs	44,19 kg
locul de montare	Fata
Mounting preference	Lower
mod de montare	Montaj rack
Two post mountable	0
compatibil USB	Yes
mod de montare	Montaj rack with included kit
echipament furnizat	CD cu software Cordon de alimentare detașabil specific țării Documentație pe CD Ghid de instalare Șine de susținere pentru montare rack Cabluri RS-232 semnalizare Smart UPS Sondă de temperatură Cabluri USB Placă de gestionare Web/SNMP
Number of power module	0
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
gama de produse	Smart-UPS
Tip produs sau componenta	Uninterruptible power supply (UPS)

## Mediu

certificari produs	UE EAC IRAM RCM VDE UK PSTI
marcaj	GS Mark
Standarde	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-15...40 °C
altitudinea de depozitare	0...15240 m
Umiditate relativa	0...95 %
Umiditate relativa de depozitare	0...95 %
nivel acustic	55 dBA
Pierdere termică online	348 Btu/h
altitudine de functionare	0...10000 ft

## Durata de functionare & baterii

tip baterie	Baterie cu plăci de plumb și acid
Durată de funcționare extensibilă	0
Module baterie incluse	0
Battery Slots Empty	0
Timp de reîncărcare tipic	3 H
Cantitate RBC&#153;	1
durata de viata baterie	3...5 yr
Putere încărcare baterie (wați)	182 W rated

## Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	24,500 cm
Latime prima forma de impachetare	60,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	98,500 cm
Greutate colet(Lbs)	52,924 kg

## Garanție contractuală

Garantie (in luni)	24 Baterie 36 UPS
--------------------	-------------------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	2 780 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	1 712 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	20 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	1 043 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	5 kg CO2 eq.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>

### **Use Better**

#### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	0637234b-27c7-4e32-ae29-543dd4803a99
Directiva RoHS a UE	<a href="#">Conform Prin Scutire</a>
Regulamentul REACH	<a href="#">Referința conține SVHC peste prag</a>

#### **Eficiența energetică**

Eficiența energetică optimizată	Produs eficient energetic
---------------------------------	---------------------------

### **Use Longer**

#### **Prelungire durata de viata**

Reparare	Nu
----------	----

### **Use Again**

#### **Reambalare si refabricare**

Potentialul de reciclabilitate, in %	58
Profil circularitate	<a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>
Baterie detasabila	Utilizator inlocuibil
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Eticheta WEEE

În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.

Image of product / Alternate images

Alternative

---

