

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1747636954145](#) din 19.05.2025

Obiectul achiziției: *Materiale electrice*

N	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Lot. I							
1	Cleme scame T85 6,0mm, tensiune 450V, pentru cabluri și fire	CONECTIUNE SI ELEMENTE FORBOX 6MM (5set) KASAN	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN ELECTRIC CO., LTD)	Cleme scame T85 6,0mm, tensiune 450V, pentru cabluri și fire	T85 6,0mm 450V	Conform standardului producatorului
2	Buton de pornire culoare verde, current 5A, grad protecție IP54, tensiune 400V	BUTON DE PORNIRE VERDE 1NO inel metal KASAN	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN ELECTRIC CO., LTD)	Buton de pornire culoare verde, current 5A, grad protecție IP54, tensiune 400V	5A IP54 400v	Conform standardului producatorului
3	Buton de culoare roșu, tensiune 380V, grad de protecție IP40, current 6A	BUTON ROSU IP40 1NO+1NC HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Buton de culoare roșu, tensiune 380V, grad de protecție IP40, current 6A	6A IP40 380V	Conform standardului producatorului
4	Curelușă scame de nailon 3,5x200mm culoare neagra, 100 buc în ambalaj	CURELUSA 3.5*200mm NEAGRA SCAME (100BUC/PAC)	Italia	SCAME RO SRL	Curelușă scame de nailon 3,5x200mm culoare neagra, 100 buc în ambalaj	3,5*200	Conform standardului producatorului
5	Curelușă scame de nailon 4,8x200mm culoare alb, 100 buc în ambalaj	CURELUSA 4.8*250mm ALBA SCAME (100BUC/PAC)	Italia	SCAME RO SRL	Curelușă scame de nailon 4,8x200mm culoare alb, 100 buc în ambalaj	4,8*250	Conform standardului producatorului
6	Buton pusc-stop , current 5A, culoare roșu-verde, grad protecție IP40, nr poli 2, tensiune 380V	BUTON PUSC-STOP BZA51(LA5821)-2 ANTIEX	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN ELECTRIC CO., LTD)	Buton pusc-stop , current 5A, culoare roșu-verde, grad protecție IP40, nr poli 2, tensiune 380V	5A IP54 400v	Conform standardului producatorului
7	Șină de dizolare DIN-35, dimensiuni 6x9mm, nr poli 10, culoare verde	SINA DE DIST.IZOL.N DIN pe DIN-35 6x9-10P VERDE kasan	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN ELECTRIC CO., LTD)	Șină de dizolare DIN-35, dimensiuni 6x9mm, nr poli 10, culoare verde	DIN-35, dimensiuni 6x9mm, nr poli 10,	Conform standardului producatorului
8	Șină de dizolare DIN-35, dimensiuni 6x9mm, nr poli 10, culoare albastru	SINA DE DIST.IZOL.N DIN pe DIN-35 6x9-10P ALBASTRA kasan	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN ELECTRIC CO., LTD)	Șină de dizolare DIN-35, dimensiuni 6x9mm, nr poli 10, culoare albastru	DIN-35, dimensiuni 6x9mm, nr poli 10, culoare albastru	Conform standardului producatorului
9	Fișă cu pământare, cu tensiune 250V, curent 16A, ne poli 2, 90 grade	FISA EURO 16A 250V CU PAMINTARE 90grade (50 b/c)	Turcia	TEB ELEKTRIK SANAYI VE TICARET LTD STI	Fișă cu pământare, cu tensiune 250V, curent 16A, ne poli 2, 90 grade	250V, curent 16A, ne poli 2, 90 grade	Conform standardului producatorului
10	Pile electrice alcaline, tensiune 9V, acumulator 6LR61	PILE ELECTR. POWER ALCALINE 6LR61 9V PHILIPS	China	ULTINON MOTION POLAND (LUMILEDS)	Pile electrice alcaline, tensiune 9V, acumulator 6LR61	9 V	Conform standardului producatorului
11	Fir electric PVS 3x2,mm5 cupru	FIR ELECTRIC PVS 3x2,5	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Fir electric PVS 3x2,mm5 cupru	FIR ELECTRIC PVS 3x2,5	Conform standardului producatorului
12	Fir electric PVS 3x1,5mm cupru	FIR ELECTRIC PVS 3x1,5	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Fir electric PVS 3x1,5mm cupru	FIR ELECTRIC PVS 3x1,5	Conform standardului producatorului
13	Fir electric cu fir fin (PV1) 1x1,0mm culoare gri din cupru	FIR ELECTRIC PV1 1,5 rosu	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Fir electric cu fir fin (PV1) 1x1,0mm culoare gri din cupru	FIR ELECTRIC PV1 1,5 rosu	Conform standardului producatorului
14	Fir electric cu fir fin (PV3) 1x1,5mm culoare roșu din cupru	FIR ELECTRIC PV3 1,5 rosu	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Fir electric cu fir fin (PV3) 1x1,5mm culoare roșu din cupru	FIR ELECTRIC PV3 1,5 rosu	Conform standardului producatorului
15	Fir electric cu fir fin (PV3) 1x2,5mm culoare alb din cupru	FIR ELECTRIC PV3 2,5 alb	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Fir electric cu fir fin (PV3) 1x2,5mm culoare alb din cupru	FIR ELECTRIC PV3 2,5 alb	Conform standardului producatorului
16	Fir electric cu fir fin (PV3) 1x6,0mm culoare albastru din cupru	FIR ELECTRIC PV3 6 albastru	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Fir electric cu fir fin (PV3) 1x6,0mm culoare albastru din cupru	FIR ELECTRIC PV3 6 albastru	Conform standardului producatorului
17	Fir electric PVS 2x2,5mm cupru	FIR ELECTRIC PVS 2x2,5	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Fir electric PVS 2x2,5mm cupru	FIR ELECTRIC PVS 2x2,5	Conform standardului producatorului
18	Fir electric PVS 4x2,5mm cupru	FIR ELECTRIC PVS 4x2,5	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Fir electric PVS 4x2,5mm cupru	FIR ELECTRIC PVS 4x2,5	Conform standardului producatorului
19	Fir electric PVS 5x2,5mm cupru	FIR ELECTRIC PVS 5x2,5	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Fir electric PVS 5x2,5mm cupru	FIR ELECTRIC PVS 5x2,5	Conform standardului producatorului

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1747636954145](#) din 19.05.2025

Obiectul achiziției: *Materiale electrice*

N	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
20	Fir electric PV3 x50,0mm cupru culoare negru din cupru	FIR ELECTRIC PV3 50 negru	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Fir electric PV3 x50,0mm cupru culoare negru din cupru	FIR ELECTRIC PV3 50 negru	Conform standardului producatorului
21	Fir electric PV3 x35,0mm cupru culoare negru din cupru	FIR ELECTRIC PV3 35 negru	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Fir electric PV3 x35,0mm cupru culoare negru din cupru	FIR ELECTRIC PV3 35 negru	Conform standardului producatorului
22	Cablu 4x2x0,51mm, număr fire 8,, material cupru,Tip U/UTP, model CAT5E	CABLU DE DATE CAT. 5E U/UTP 4x2x24 AWG PVC GRI (PT INTERIOR	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Cablu 4x2x0,51mm, număr fire 8,, material cupru,Tip U/UTP, model CAT5E	CAT. 5E U/UTP 4x2x24 AWG PVC GRI	Conform standardului producatorului
23	Conector pentru internet RJ-45 de tip 8P8C 22x12x10mm	CONECTOR RJ 45 8p8c 3u CAT5 KASAN	China	WENZHOUS KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN ELECTRIC CO., LTD)	Conector pentru internet RJ-45 de tip 8P8C 22x12x10mm	RJ 45 8p8c 3u CAT5	Conform standardului producatorului
24	Tub termoretractabil dimensiune 4mm, temperature de contracție 125-200 °C	TUB TERMIC NEGRU 100cm 4,0mm ORNO	Polonia	ORNO GROUP SP ZOO (ORNO-POLSKA)	Tub termoretractabil dimensiune 4mm, temperature de contracție 125-200 °C	TUB TERMIC NEGRU 100cm 4,0mm ORNO	Conform standardului producatorului
25	Tub termoretractabil dimensiune 6mm, temperature de contracție 125-200 °C	TUB TERMIC NEGRU 100cm 6,0mm ORNO	Polonia	ORNO GROUP SP ZOO (ORNO-POLSKA)	Tub termoretractabil dimensiune 6mm, temperature de contracție 125-200 °C	TUB TERMIC NEGRU 100cm 6,0mm ORNO	Conform standardului producatorului
26	Cutie pentru automate 172x140x96mm, destinație exterior, tip 6 module, grad de protecție IP40, culoare alb, tip material plastic	CUTIE PENTRU AUTOMATE 1*6 INT makel	Turcia	MAKEL ELEKTRIK MALZEMELERAI SAN. VE TIC. A.S. (MAK-PA ELEKTRIK)	Cutie pentru automate 172x140x96mm, destinație exterior, tip 6 module, grad de protecție IP40, culoare alb, tip material plastic	CUTIE PENTRU AUTOMATE 1*6 INT makel	Conform standardului producatorului
27	Întreprupător diferențial nr poli 4, curent nominal de scurgere 30mA, curent 32A, tensiune 400V	INTR.DIF. HDB3VR (VD1-63) 4P 32A 30mA HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Întreprupător diferențial nr poli 4, curent nominal de scurgere 30mA, curent 32A, tensiune 400V	INTR.DIF. HDB3VR (VD1-63) 4P 32A 30mA HIMEL	Conform standardului producatorului
28	Întreprupător diferențial nr poli 4, curent nominal de scurgere 30mA, curent 40A, tensiune 220-240V	INTR.DIF. HDB3VR (VD1-63) 4P 40A 30mA HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Întreprupător diferențial nr poli 4, curent nominal de scurgere 30mA, curent 40A, tensiune 220-240V	INTR.DIF. HDB3VR (VD1-63) 4P 40A 30mA HIMEL	Conform standardului producatorului
29	Șină de conectare pin C65, curent 63A, 3P 1M	SINA DE CONECTARE PIN C65 63A 3P 1M KASAN	China	WENZHOUS KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN ELECTRIC CO., LTD)	Șină de conectare pin C65, curent 63A, 3P 1M	SINA DE CONECTARE PIN C65 63A 3P 1M KASAN	Conform standardului producatorului
30	Dulie ceramică culoare sur, dimensiuni 47x41x35mm, tensiune 250V, soclu E27, curent 4A	DULIE HL591 094-003-0002 E27 CERAMICA HOROZ	China	HOROZK ELEKTRIK VE ELEKTRONIK TIC.. KOLL STI	Dulie ceramică culoare sur, dimensiuni 47x41x35mm, tensiune 250V, soclu E27, curent 4A	DULIE HL591 094-003-0002 E27 CERAMICA HOROZ	Conform standardului producatorului
31	Corp de iluminat tensiune 220-240V, nr de socluri 1, soclu E27, putere 26W, dimensiuni 246x140mm, grad de protecție IP54, culoare negru	CORP DE ILUM. AQUA WALL 26W-ECO E27 IP54 NEGRU HOROZ (1BU	China	TEB ELEKTRIK SANAYI VE TICARET LTD STI	Corp de iluminat tensiune 220-240V, nr de socluri 1, soclu E27, putere 26W, dimensiuni 246x140mm, grad de protecție IP54, culoare negru	26W-ECO E27 IP54 NEGR	Conform standardului producatorului
32	Lanternă frontală 1/3w 1200lm, 1,2Ah, grad de protecție IPX4	LANTERNA FRONTALA 1/3W 1,2Ah +XPG USB IPX4 ORNO	Polonia	ORNO GROUP SP ZOO (ORNO-POLSKA)	Lanternă frontală 1/3w 1200lm, 1,2Ah, grad de protecție IPX4	FRONTALA 1/3W 1,2Ah +XPG USB IPX4 ORNO	Conform standardului producatorului
33	Priză cu capac de tip exterior, tensiune 250V, current 16A, Frecvență 50Hz, culoare sur, număr de prize 1	PRIZA UNIT.EXTER.EURO CU CAPAC 16A 250V IP44 makel NEMLIYER	Turcia	MAKEL ELEKTRIK MALZEMELERAI SAN. VE TIC. A.S. (MAK-PA ELEKTRIK)	Priză cu capac de tip exterior, tensiune 250V, current 16A, Frecvență 50Hz, culoare sur, număr de prize 1	PRIZA UNIT.EXTER.EURO CU CAPAC 16A 250V IP44	Conform standardului producatorului
34	Priză dublă cu capac de tip exterior, Grad protecție IP44, current 16A, tensiune 220-240V, numar de prize 2, frecvența 50Hz	PRIZA DUBLA EXTER.EURO IP44 makel NEMLIYER	Turcia	MAKEL ELEKTRIK MALZEMELERAI SAN. VE TIC. A.S. (MAK-PA ELEKTRIK)	Priză dublă cu capac de tip exterior, Grad protecție IP44, current 16A, tensiune 220-240V, numar de prize 2, frecvența 50Hz	PRIZA DUBLA EXTER.EURO IP44 makel NEMLIYER	Conform standardului producatorului
35	Întreprupător dublu de tip exterior, current 10A, frecvență 50Hz, tensiune 250V, grad de protecție IP44	INTRER. DUBLU EXTERIOR CU CLEME 10A 250V IP44 MAKEL NEMLIYER	Turcia	MAKEL ELEKTRIK MALZEMELERAI SAN. VE TIC. A.S. (MAK-PA ELEKTRIK)	Întreprupător dublu de tip exterior, current 10A, frecvență 50Hz, tensiune 250V, grad de protecție IP44	INTRER. DUBLU EXTERIOR CU CLEME 10A 250V IP44 MAKEL NEMLIYER	Conform standardului producatorului
36	Priză unitară, frecvență 50/60Hz, număr prize 1, destinat interior, tensiune 220-240V, nr poli 2P+E, dimensiuni 80x80mm, grad de protecție IP20, curent 16A	PRIZA UNITARA EURO INTER. 16A IP20 ROSA ALBA ELMOS (10/120 buc)	China	WENZHOUS GUIPAI ELECTRIC CO. LTD	Priză unitară, frecvență 50/60Hz, număr prize 1, destinat interior, tensiune 220-240V, nr poli 2P+E, dimensiuni 80x80mm, grad de protecție IP20, curent 16A	PRIZA UNITARA EURO INTER. 16A IP20 ROSA ALBA ELMOS (10/120 buc)	Conform standardului producatorului
37	Priză exterioară, număr prize 4, secțiune 1,5mm2, fără cablu, grad de protecție IP20, cu împământare, tensiune 250V, număr de fire 3, curent 16A	PRIZA EXTERIOARA 4 LOCURI CU PAMINTARE 16A 250V makel (80/20buc.)	China	MAKEL ELEKTRIK MALZEMELERAI SAN. VE TIC. A.S. (MAK-PA ELEKTRIK)	Priză exterioară, număr prize 4, secțiune 1,5mm2, fără cablu, grad de protecție IP20, cu împământare, tensiune 250V, număr de fire 3, curent 16A	PRIZA EXTERIOARA 4 LOCURI CU PAMINTARE 16A 250V makel (80/20buc.)	Conform standardului producatorului

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1747636954145 din 19.05.2025							
Obiectul achiziției: <i>Materiale electrice</i>							
N	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
38	Priză dublă tip interior, curent 16A, nr prize 2, frecvență 50Hz, tensiune 230-240V, grad de protecție IP20, cu împământare,	PRIZA DUBLA EURO INTER. 16A IP20 ROSA ALBA ELMOS (6/72 buc)	China	WENZHOUI GUIPAI ELECTRIC CO. LTD	Priză dublă tip interior, curent 16A, nr prize 2, frecvență 50Hz, tensiune 230-240V, grad de protecție IP20, cu împământare,	PRIZA DUBLA EURO INTER. 16A IP20 ROSA ALBA ELMOS (6/72 buc)	Conform standardului producatorului
39	Înterupător unitar, destinație interior, curent 10A, tensiune 220-240V, frecvență 50/60Hz, dimensiuni 80x80mm, grad de protecție IP20	INTRERUPATOR UNITAR INTER. 10A IP20 ROSA ALB ELMOS (10/120	China	WENZHOUI GUIPAI ELECTRIC CO. LTD	Înterupător unitar, destinație interior, curent 10A, tensiune 220-240V, frecvență 50/60Hz, dimensiuni 80x80mm, grad de protecție IP20	INTRERUPATOR UNITAR INTER. 10A IP20 ROSA ALB ELMOS (10/120 buc)	Conform standardului producatorului
40	Cuter universal metal, 18mm	CUTTER UNIVERSAL METAL 18MM VOREL		TOYA SA (POLONIA)	Cuter universal metal, 18mm	CUTTER UNIVERSAL METAL 18MM VOREL	Conform standardului producatorului
41	Lame pt cuțit 18mm 10buc	LAME DE REZERVA PT CUTTER SK2 18mm 10buc YATO		TOYA SA (POLONIA)	Lame pt cuțit 18mm 10buc	LAM PT CUTTER SK2 18mm 10buc YATO	Conform standardului producatorului
42	Felinar de perete, putere 60w, grad de protecție IP54, soclu E27, tensiune 220-240V,	FELINAR TG-T-60B/FC-4 ALB	China	WENZHOUI KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AQLIN ELECTRIC CO., LTD)	Felinar de perete, putere 60w, grad de protecție IP54, soclu E27, tensiune 220-240V,	FELINAR TG-T-60B/FC-4 ALB 60W E27 IP54	Conform standardului producatorului
43	Corp de iluminat led, numar de socluri 2, putere 36w, soclu G13, tensiune 220-240V, dimensiuni 1200x150mm, gard de protecție IP65	CORP DE IL. JM-WT CPV 2*36W P/U LED IP65 ELMOS	China	TAIZHOUI GUANGLONG LIGHTING CO., LTD. (OT)	Corp de iluminat led, numar de socluri 2, putere 36w, soclu G13, tensiune 220-240V, dimensiuni 1200x150mm, gard de protecție IP65	JM-WT CPV 2*36W	Conform standardului producatorului
44	Tub led putere 30w, tensiune 220-240V, temperatura culoare 6500k, soclu T8, dimensiune 1200mm, flux luminos 2300lm	TUB LED 24W T8 120CM 2300Lm 6500K MILANLUX (25 BUC/CUT)	China	SHANGHAI MILANLUX LIGHTING CO.LIMITED	Tub led putere 30w, tensiune 220-240V, temperatura culoare 6500k, soclu T8, dimensiune 1200mm, flux luminos 2300lm	TUB LED 24W T8 120CM 2300Lm 6500K	Conform standardului producatorului
45	Cutie de distribuție 105x105x50mm, grad de protecție IP55	CUTIE DE DISTR. IP65 100*100*70 KASAN	China	WENZHOUI KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AQLIN ELECTRIC CO., LTD)	Cutie de distribuție 105x105x50mm, grad de protecție IP55	CUTIE DE DISTR. IP65 100*100*70	Conform standardului producatorului
46	Cutie de distribuție 150x110x70mm, grad de protecție IP55	CUTIE DE DISTR. IP65 150*110*70 KASAN	China	WENZHOUI KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AQLIN ELECTRIC CO., LTD)	Cutie de distribuție 150x110x70mm, grad de protecție IP55	CUTIE DE DISTR. IP65 150*110*70 N	Conform standardului producatorului
47	Înterupător automat frecvență 50/60Hz, capacitate maxima de rupere 4,5kA, tensiune 415V, tip AC, nr poli 3, curent 16A, grad de protecție IP20, dimensiune 80x73x53,1mm, prindere șină-DIN	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P C 16A HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Înterupător automat frecvență 50/60Hz, capacitate maxima de rupere 4,5kA, tensiune 415V, tip AC, nr poli 3, curent 16A, grad de protecție IP20, dimensiune 80x73x53,1mm, prindere șină-DIN	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P C 16A HIMEL	Conform standardului producatorului
48	Canal pt cablu 2000x25x16mm, PVC alb	CANAL P/U CABLU PVC 25*16*2000 ALB (77PCS)	Turcia	AK IS PLASTIK PROF.ELK.SAN VE TIC LTD.STI	Canal pt cablu 2000x25x16mm, PVC alb	CANAL P/U CABLU PVC 25*16*2000 ALB	Conform standardului producatorului
49	Canal pt cablu 2000x16x16mm, PVC alb	CANAL P/U CABLU PVC 16*16*2000 ALB (133PCS)	Turcia	AK IS PLASTIK PROF.ELK.SAN VE TIC LTD.STI	Canal pt cablu 2000x16x16mm, PVC alb	CANAL P/U CABLU PVC 16*16*2000 ALB	Conform standardului producatorului
50	Fir electric PV1, 6mm2, galben, material cupru	FIR ELECTRIC PV1 6 galben	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Fir electric PV1, 6mm2, galben, material cupru	FIR ELECTRIC PV1 6 galben	Conform standardului producatorului
51	Fir electric PV1, 6mm2, roșu, material cupru	FIR ELECTRIC PV1 6 rosu	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Fir electric PV1, 6mm2, roșu, material cupru	FIR ELECTRIC PV1 6 rosu	Conform standardului producatorului
52	Fir electric PV1, 6mm2, verde, material cupru	FIR ELECTRIC PV1 6 verde	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Fir electric PV1, 6mm2, verde, material cupru	FIR ELECTRIC PV1 6 verde	Conform standardului producatorului
53	Fir electric PV1, 6mm2, galben-verde, material cupru	FIR ELECTRIC PV1 6 galben-verde	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Fir electric PV1, 6mm2, galben-verde, material cupru	FIR ELECTRIC PV1 6 galben-verde	Conform standardului producatorului
54	Conector pentru cabluri și fire electrice, curent 32A, număr fire 3, tensiune 450V, secțiune maxima conductor 4mm2, culoare portocaliu	CONECTOR UNIVERSAL WAGO 3P 32A (221-413)	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Conector pentru cabluri și fire electrice, curent 32A, număr fire 3, tensiune 450V, secțiune maxima conductor 4mm2, culoare portocaliu	WAGO 3P 32A (221-413)	Conform standardului producatorului
55	Conector pentru cabluri și fire electrice, curent 32A, număr fire 5, tensiune 450V, secțiune maxima conductor 4mm2, nr poli 5,culoare portocaliu	CONECTOR UNIVERSAL WAGO 5P 32A (221-415)	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Conector pentru cabluri și fire electrice, curent 32A, număr fire 5, tensiune 450V, secțiune maxima conductor 4mm2, nr poli 5,culoare portocaliu	WAGO 5P 32A (221-415)	Conform standardului producatorului
56	Clește dielectric tăietor lateral, tensiune 1000V, cr-v, 160mm	CLESTE TAIETOR 160MM 1000V VDE YATO		TOYA SA (POLONIA)	Clește dielectric tăietor lateral, tensiune 1000V, cr-v, 160mm	CLESTE TAIETOR 160MM 1000V VDE YATO	Conform standardului producatorului

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1747636954145](#) din 19.05.2025

Obiectul achiziției: *Materiale electrice*

N	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
57	Siguranță fuzibilă curent 32A, tensiune 690V	SIGURANTA FUZIBILA RT16-00 32A (PPN-33 G.00) HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Siguranță fuzibilă curent 32A, tensiune 690V	RT16-00 32A (PPN-33 G.00) HIMEL 690V 50kA	Conform standardului producatorului
58	Siguranță fuzibilă curent 25A, tensiune 690V, capacitate maximă de rupere 50kA,	SIGURANTA FUZIBILA RT16-00 25A (PPN-33 G.00) HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Siguranță fuzibilă curent 25A, tensiune 690V, capacitate maximă de rupere 50kA,	RT16-00 25A (PPN-33 G.00) HIMEL 690V 50kA	Conform standardului producatorului
59	Papuc electroizolant inel, secțiune maximă 6,4mm2, dimensiuni 1,5-2,5mm, culoare albastru, buc în ambalaj 50	PAPUC ELECTROIZOLANT INEL RV2-6 1.5-2.5MM KASAN (50buc/pac)	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN ELECTRIC CO., LTD)	Papuc electroizolant inel, secțiune maximă 6,4mm2, dimensiuni 1,5-2,5mm, culoare albastru, buc în ambalaj 50	PAPUC ELECTROIZOLANT INEL RV2-6 1.5-2.5MM KASAN (50buc/pac)	Conform standardului producatorului
60	Scoabă rotunșă d=9mm, 100buc ambalaj	SCOABA ROTUND D=9 100 B/PAC	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN ELECTRIC CO., LTD)	Scoabă rotunșă d=9mm, 100buc ambalaj	SCOABA ROTUND D=9 100 B/PAC	Conform standardului producatorului
61	Scoabă rotunșă d=10mm, 100buc ambalaj	SCOABA ROTUND D=10 100B/PAC	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN ELECTRIC CO., LTD)	Scoabă rotunșă d=10mm, 100buc ambalaj	SCOABA ROTUND D=10 100B/PAC	Conform standardului producatorului
62	Transformator, tensiunea de ieșire 36V, puterea 250W, tensiunea 220V, grad de protecție IP54	TRANSFORMATOR ЯТП 0.25KVA 220/36V		IEK TRADE S.R.L.	Transformator, tensiunea de ieșire 36V, puterea 250W, tensiunea 220V, grad de protecție IP54	TRANSFORMATOR ЯТП 0.25KVA 220/36V	Conform standardului producatorului
63	Projector Led, putere 100W, tensiune 220-240V, grad protecție IP65, unghi 120grade, durata de viață minim 30000ore, culoare negru , temperatura culoare 6400k, tip SMD Led, tip material metal, flux luminos 9000lm,	PROJECTOR LED PARDUS-100 100W SMD IP65 6400K HOROZ	China	HOROZK ELEKTRIK VE ELEKTRONIK TIC. KOLL. STI	Projector Led, putere 100W, tensiune 220-240V, grad protecție IP65, unghi 120grade, durata de viață minim 30000ore, culoare negru , temperatura culoare 6400k, tip SMD Led, tip material metal, flux luminos 9000lm,	PROJECTOR LED PARDUS-100 100W SMD IP65 6400K HOROZ	Conform standardului producatorului
64	Felinar culoare alb tip rotund în grilă, putere 100w, tensiune 220V, grad de protecție IP54, coclu E27, nr de soclu 1	FELINAR TG-Y-100W/FC1 ALB ROTUND GRILA HL926	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN ELECTRIC CO., LTD)	Felinar culoare alb tip rotund în grilă, putere 100w, tensiune 220V, grad de protecție IP54, coclu E27, nr de soclu 1	FELINAR TG-Y-100W/FC1 ALB ROTUND GRILA HL926	Conform standardului producatorului
65	Bec Led, putere 8w, flux lumină minim 650lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durata medie de lucru 30000ore	BEC CoreProLEDbulb A60 8W-60 E27 865 6500K 806Lm FR PHILIPS	China	SIGNIFY ROMANIA (PHILIPS) SRL	Bec Led, putere 8w, flux lumină minim 650lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durata medie de lucru 30000ore	BEC CoreProLEDbulb A60 8W-60 E27 865 6500K 806Lm FR PHILIPS	Conform standardului producatorului
66	Bec Led, putere 10w, flux lumină 1000lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durata medie de lucru 30000ore	BEC CoreProLEDbulb A60 10W-75 E27 865 6500K 1055Lm FR PHILIPS	China	SIGNIFY ROMANIA (PHILIPS) SRL	Bec Led, putere 10w, flux lumină 1000lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durata medie de lucru 30000ore	BEC CoreProLEDbulb A60 10W-75 E27 865 6500K 1055Lm FR PHILIPS	Conform standardului producatorului
67	Bec Led, putere 12w, flux lumină 1050lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durata medie de lucru 30000ore	BEC LED A60 11-80W E27 6500K 1250Lm FR ND PHILIPS	China	SIGNIFY ROMANIA (PHILIPS) SRL	Bec Led, putere 12w, flux lumină 1050lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durata medie de lucru 30000ore	BEC LED A60 11-80W E27 6500K 1250Lm FR ND PHILIPS	Conform standardului producatorului
68	Bec Led, putere 15w, flux lumină 1400lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durata medie de lucru 30000ore	BEC LED A60 15W E27 6400K 1400Lm ELMOS	China	NINGBO YOURLITE (NINGBO YUSING LIGHTING) IMP AND EXP CO.,LTD	Bec Led, putere 15w, flux lumină 1400lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durata medie de lucru 30000ore	BEC LED A60 15W E27 6400K 1400Lm ELMOS 220-240V	Conform standardului producatorului
69	Bec Led, putere 40w, flux lumină 3150lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durata medie de lucru 25000ore	BEC LED T120 E27 40W 4000Lm 6500K 220-240V ELMOS	China	SHENZHEN BMMQ TECHNOLOGY CO LTD (SHENZHEN BANQ TECHNOLOGY CO. LTD)	Bec Led, putere 40w, flux lumină 3150lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durata medie de lucru 25000ore	BEC LED T120 E27 40W 4000Lm 6500K 220-240V ELMOS	Conform standardului producatorului
70	Bec Led, putere 80w, flux lumină 8000lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durata medie de lucru25000ore	BEC LED T150 100W 6500K 220V E27 9000Lm MILANLUX	China	SHANGHAI MILANLUX LIGHTING CO.LIMITED	Bec Led, putere 80w, flux lumină 8000lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durata medie de lucru25000ore	BEC LED T150 100W 6500K 220V E27 9000Lm MILANLUX	Conform standardului producatorului
71	Tub Led, putere 25w, soclu G13, temperatura culoare 6500k, tensiune 220-240v, flux luminos 2500lm, tip formă T8, durata medie de lucru 15000ore, dimensiuni 1200x30mm	TUB LED Glass 25W AC220V T8 2500Lm 120CM 6500K ELMOS	China	SHENZHEN BMMQ TECHNOLOGY CO LTD (SHENZHEN BANQ TECHNOLOGY CO. LTD)	Tub Led, putere 25w, soclu G13, temperatura culoare 6500k, tensiune 220-240v, flux luminos 2500lm, tip formă T8, durata medie de lucru 15000ore, dimensiuni 1200x30mm	TUB LED Glass 25W AC220V T8 2500Lm 120CM 6500K ELMOS	Conform standardului producatorului
72	Tub Led, putere 28w, soclu G13, temperatura culoare 6500k, tensiune 220-240v, flux luminos 2800lm, tip formă T8, durata medie de lucru 15000ore, dimensiuni 1500x30mm	TUB LED Glass 28W AC220V T8 2800Lm 150CM 6500K ELMOS	China	SHENZHEN BMMQ TECHNOLOGY CO LTD (SHENZHEN BANQ TECHNOLOGY CO. LTD)	Tub Led, putere 28w, soclu G13, temperatura culoare 6500k, tensiune 220-240v, flux luminos 2800lm, tip formă T8, durata medie de lucru 15000ore, dimensiuni 1500x30mm	TUB LED Glass 28W AC220V T8 2800Lm 150CM 6500K ELMOS(20 buc)	Conform standardului producatorului
73	Prelungitor pe tambur cu 4 prize, lungime cablu 30m, curent minimal 16A, număr de fire 3, tensiune 220-240v, grad de protecție IP20, secțiune fir 2,5mm2,	PRELUNGITOR PE TAMBUR 16A 4PRIZE Kf 3x2,5 30m BELTIZ	Belorusia	CUP ELECT OO BELTIZ	Prelungitor pe tambur cu 4 prize, lungime cablu 30m, curent minimal 16A, număr de fire 3, tensiune 220-240v, grad de protecție IP20, secțiune fir 2.5mm2,	PRELUNGITOR PE TAMBUR 16A 4PRIZE Kf 3x2,5 30m BELTIZ	Conform standardului producatorului
74	Panou Led, dimensiuni 595x595x32mm, putere 48W, tensiune 220-240V, temperatura culoare 6500k, grad de protecție minim IP20	PANEL LED INT. 48W 6500K 595*595*23MM 4080LM IP20 CIP-SAMSL	Turcia	LIBERTA DIS TIC TEKS VE INSAAT MALZ LTD STI	Panou Led, dimensiuni 595x595x32mm, putere 48W, tensiune 220-240V, temperatura culoare 6500k, grad de protecție minim IP20	PANEL LED INT. 48W 6500K 595*595*23MM 4080LM IP20 CIP-SAMSUNG RIGHTLIGHT	Conform standardului producatorului

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1747636954145](#) din 19.05.2025

Obiectul achiziției: *Materiale electrice*

N	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
75	Felinar portabil tensiune 220-240V, lungime cablu minim 10m, grad de protecție IP44, soclu E27	FELINAR PORTABIL 60W E27 IP65 SCAME cu fir electric H05 VV-F 2*1	Italia	SCAME RO SRL	Felinar portabil tensiune 220-240V, lungime cablu minim 10m, grad de protecție IP44, soclu E27	FELINAR PORTABIL 60W E27 IP65 SCAME cu fir electric H05 VV-F 2*1 negru	Conform standartului producatorului
76	Pinză pentru metal L=300mm, din oțel	PANZA P/U METAL 300MM TOYA	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Pinză pentru metal L=300mm, din oțel	PANZA P/U METAL 300MM TOYA	Conform standartului producatorului
77	Etanșat adeziv pentru filet 85g	WINSO ETANSANT LA TEMPERATURA INALTA 350C 85gr SUR	MD	MG-AUTOACCESORII SRL	Etanșat adeziv pentru filet 85g	WINSO ETANSANT LA TEMPERATURA INALTA 350C 85gr SUR	Conform standartului producatorului
78	Bandă izolanță 19mmx20m, culoare negru, tip PVC	BANDA IZOLANTA PVC 20Mx19MM NEAGRA YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Bandă izolanță 19mmx20m, culoare negru, tip PVC	BANDA IZOLANTA PVC 20Mx19MM NEAGRA YATO	Conform standartului producatorului
79	Bandă izolanță de bumbac	BANDA IZOLANTA XB 15*0.35MM (20M/200Gr) REXANT	Rusia	SDS OOO	Bandă izolanță de bumbac	BANDA IZOLANTA XB 15*0.35MM (20M/200Gr) REXANT	Conform standartului producatorului
80	Bandă bilaterală 20mmx5m	BANDA BILATERALA 20MM*5M SACA	MD	PIGEON SRL	Bandă bilaterală 20mmx5m	BANDA BILATERALA 20MM*5M SACA	Conform standartului producatorului

Semnat: Numele, Prenumele: Fusaru Dumitru În calitate de: Die.Tehnic
Ofertantul: VOLTA SRL Adresa: Chisinau str Padurii 19