

Anexa nr. 22
la Documentația standard
nr. 115 din 15.09.2021
nr. [ocds-b3wdp1-MD-1765261686576](#)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1765261686576 din 09.12.2025
Obiectul achiziției: Materiale de construcție.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Starea an d ar de de re fe ri n ă
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 2 (Grunt și vopsele lavabile pentru interior)						

Amorsă pentru tencuieli decorative	Brilliant Fassaden Grunt 25 kg	Rominia	PPG (Supraten)	Amorsa pentru tencuieli decorative, 15 - 25 kg/găleată Este un Grund de aderență gata preparat, fără solvenți, special pentru suporturi neabsorbante, pentru interior și exterior, pardoseli și pereți, special pentru lipirea placă peste placă, pentru hidroizolații acrilice, șape autonivelante, mase de șpacu, tencuieli de var-ciment și ipsos la aplicare pe beton. Recomandat pe beton cu absorbție redusă. Ambalaj: Găleată. Cantitate: 15 - 25 kg. Densitate brută: 1.5 – 1.7 kg/dm³ Aderență minim: 0,7 MPa Valoare PH: 8 - 9 Timp uscare: 24 ore. Consum: 0.2 - 0.3 kg/m² COV max 30	Amorsa pentru tencuieli decorative, 25 kg/găleată Este un Grund de aderență gata preparat, fără solvenți, special pentru suporturi neabsorbante, pentru interior și exterior, pardoseli și pereți, special pentru lipirea placă peste placă, pentru hidroizolații acrilice, șape autonivelante, mase de șpacu, tencuieli de var-ciment și ipsos la aplicare pe beton. Recomandat pe beton cu absorbție redusă. Ambalaj: Găleată Cantitate: 25 kg. Densitate brută: 1.5 – 1.7 kg/dm³ Aderență minim: 0,7 MPa Valoare PH: 8 – 9 Timp uscare: 12 ore Consum: 0.2 - 0.35 kg/m² COV limita UE g/l: catA/c: 40(2010) COV Produs, max g/l: 40 produs în stare gata de utilizare
Amorsă de aderență gata preparată pentru tencuieli de ipsos la aplicarea pe beton	Betokontakt 22 kg	Moldova	Supraten	Amorsă de aderență cu nisip de quart și adezivi gata preparată pentru tencuieli de ipsos la aplicarea pe beton, 10 - 20 kg/găleată. Utilizare: Amorsarea suporturilor netede de beton, sau a celor minerale cu absorbție redusă înainte de aplicarea tencuielilor de ipsos. Amorsa de aderență este recomandat pentru betoane netede monolite, plafoane din beton monolit sau componente prefabricate și suprafețele elementelor prefabricate. Proprietăți: Asigură prin intermediul umpluturilor granulare un suport bun de „ancorare” pentru tencuială. Aplicare manuală și mecanizată. Aderență ridicată la beton și prelucrare ușoară. Ambalaj: Găleată.	Amorsă de aderență gata preparată pentru tencuieli de ipsos la aplicarea pe beton, 22 kg/găleată. Utilizare: Amorsarea suporturilor netede de beton, sau a celor minerale cu absorbție redusă înainte de aplicarea tencuielilor de ipsos. Amorsa de aderență este recomandat pentru betoane netede monolite, plafoane din beton monolit sau componente prefabricate și suprafețele elementelor prefabricate. Este recomandat numai atunci când se tencuiește cu produse pe bază de ipsos. Proprietăți: Asigură prin intermediul umpluturilor granulare un suport bun de „ancorare” pentru tencuială.

				Cantitate: 10 - 20 kg. Densitate brută: 1.2 – 1.4 kg/dm². Timp uscare la atingere max: 3 ore. Timp uscare completă: 24 ore. Consum: 0,2 – 0,28 kg/m² COV max 30 g/l	Aplicare manuală si mecanizată. Aderență ridicată la beton și prelucrare ușoară. Nu contine solvenți. Ambalaj: Găleată. Cantitate: 20 kg. Culoare roz. Acoperire: 50 m²/Găleată. Consum: 0.4 kg/m²	
Grund pentru vopsea de interior	Supraton Extra 10 kg	Moldova	Supraten	Grund pentru vopsea de interior, recipient max 10 kg/L. Produs: Grund gata preparat pe bază de rășini sintetice cu capacitate ridicată de pătrundere în suport, consolidează suprafața de aplicare și reduce consumul de vopsea. Asigură un suport aderent, optim pentru aplicarea produsului de finisare are o aplicabilitate excelentă. Compoziție: Apă, aditivi, umpluturi, lianți organici. Utilizare: Punte de aderență și egalizator de absorbție pentru obținerea unei culori uniforme a straturilor de vopsea. Este folosit în special pentru suporturile cu capacitate ridicată de absorbție pentru pregătirea și tratarea suporturilor noi și vechi (<i>tencuieli minerale, tinciuri, gleturi de ipsos sau var/ciment, beton, gips carton etc.</i>). Ca strat preliminar la aplicarea vopselelor pe bază de rășini sintetice, de interior. Date tehnice: Culoare: alb Densitate: 0,95 – 1,1 gr/cm³ Consum: cca. 0,1 kg/m² (0, l/m²) pe strat Conținut de substanțe nevolative min. 69%. Uscare pentru vopsire (20°C - 23°C): 2 - 3 ore Uscare completă maxim (20°C - 23°C): 24 ore COV max 30 g/l	Grund pentru vopsea de interior, 9 kg/găleată. Produs: Grund gata preparat pe bază de rășini sintetice cu capacitate ridicată de pătrundere în suport, consolidează suprafața de aplicare și reduce consumul de vopsea. Asigură un suport aderent, optim pentru aplicarea produsului de finisare are o aplicabilitate excelentă. Compoziție: Apă, aditivi, umpluturi, lianți organici. Utilizare: Punte de aderență și egalizator de absorbție pentru obținerea unei culori uniforme a straturilor de vopsea. Este folosit în special pentru suporturile cu capacitate ridicată de absorbție pentru pregătirea și tratarea suporturilor noi și vechi (<i>tencuieli minerale, tinciuri, gleturi de ipsos sau var/ciment, beton, gips carton etc.</i>). Ca strat preliminar la aplicarea vopselelor pe bază de rășini sintetice, de interior. Date tehnice: Ambalaj: Găleată. Cantitate: 10 kg. Culoare: alb Conținut parti solide: cca. 40% Consum: cca. 0,1 kg/m² (0,7 l/m²) pe strat	

					Uscare pentru vopsire (20°C): 3 ore Acoperire: cca. 120 m²/strat /galeata 9 l Uscare completă maxim (20°C - 23°C): 4 ore COV max 30 g/l DENSITATE- 1,006±0,005 G/CM³	
Glet pe bază de ciment Alb, 17 kg	Fasad Alb 17 kg	Moldova	Supraten	Glet pe bază de ciment Alb, ambalaj maxim 20 kg. Fasad - glet pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare. Proprietăți: Culoare: Alb; Rezistență la umiditate; Consum max. 3 kg/m²; Rezistență la îngheț; CS IV, W1, aderență >0,4 N/mm²; Plasticitate de aplicare; Pentru lucrări la interior și exterior. Conductibilitatea termică maxim 0,50 W/mK; Densitatea maxim 1300 KG/m² Domeniul de utilizare: Pentru finisarea la exterior și la interiorul clădirilor înainte de aplicarea vopselelor și materialelor decorative. Este recomandat pentru diverse tipuri de substraturi absorbante cum ar fi betonul, fortanul, tencuieli pe bază de ciment.	Glet pe bază de ciment, Alb, 17 kg. Fasad - glet pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare. Proprietăți: Culoare: Alb. Rezistență la umiditate; Rezistență la îngheț; Tehnologicitate; Plasticitate la aplicare; Pentru lucrări la interior și exterior. Consum normat- 1,2-3 kg/m² REZISTENȚA LA COMPRESIUNE DUPĂ ÎNGHEȚ DEZGHEȚ CLASA 3,25/4,81 N/MM² (CS II/CS III) CONDUCTIVITATEA TERMICĂ- 0,33/0,33 W/mK DENSITATEA MORTARULUI ÎNTĂRIT- 1244/1310 KG/M³ Domeniul de utilizare: Pentru finisarea la exterior și la interiorul clădirilor înainte de aplicarea vopselelor și materialelor decorative. Este recomandat pentru diverse tipuri de substraturi absorbante cum ar fi betonul, fortanul, tencuieli pe bază de ciment.	
Glet extrafin de ipsos pentru interior, 20 kg	Eurofin SV+ 20 kg	Moldova	Supraten	Glet extrafin de ipsos pentru interior, max. ambalaj 20 kg Descriere: Glet alb extrafin pe bază de ipsos, pentru finisarea suprafețelor interioare. Se aplică manual sau mecanizat, asigurând o suprafață netedă și uniformă. Compoziție:	Glet extrafin de ipsos pentru interior, 20 kg Descriere: Glet alb extrafin pe bază de ipsos, pentru finisarea suprafețelor interioare. Se aplică manual sau mecanizat, asigurând o suprafață netedă și uniformă. Compoziție: Ipsos, aditivi și adaosuri minerale.	

				Ipsos, aditivi și adaosuri minerale. Utilizare: Pentru pereți și plafoane în spații interioare uscate, pe suporturi din: - beton; - tencuieli de ipsos, ciment sau var-ciment; - plăci de gips-carton; - vopsele lavabile rezistente; - tencuiri pe bază de ciment. Recomandat pentru lucrări noi, renovări și reparații. Poate fi folosit ca glet de încărcare și finisare, rezistență compresiune >2,0MPa, încovoire >1,0MPa, uscare completă max. 7 zile, Dimensiunea maximă a fracției până la 1,2 mm, densitatea în stare întărită max. 1.000 kg/m³ Ambalare: Recipient max. 30 kg.	Utilizare: Pentru pereți și plafoane în spații interioare uscate, pe suporturi din: - beton; - tencuieli de ipsos, ciment sau var-ciment; - plăci de gips-carton; - vopsele lavabile rezistente; - tencuiri pe bază de ciment. Recomandat pentru lucrări noi, renovări și reparații. Poate fi folosit ca glet de încărcare și finisare. Ambalare: Sac 20 kg. REZISTENȚA LA ADERENȚĂ- 0,569 N/MM² Uscare completă max. 7 zile DENSITATEA MORTARULUI PROASPĂT- 1859 KG/M³	
Vopsea acrilică pe baza de rasini organice pentru exterior	Brilliant Sillikon Exterior 15 l	Rominia	PPG(Suprate n)	Vopsea acrilică gata preparata pe baza de rasini organice pentru exterior, 14-25 kg/găleată. Compozitie: Lianti organici, umpluturi minerale, pigmenti, aditivi, apa. Proprietăți: Foarte impermeabila, rezistenta la intemperii și UV, aderența la suport excelentă, permeabila la vapori minim cl. 2, lavabilă minim cl 2, posibilitate de nuanțare, usor de aplicat, clasa minim 2 de acoperire. Conform EN13300. Utilizare: Strat decorativ si de protectie pentru fatade. Potrivit pentru utilizarea pe suporturi minerale si tencuieli pe baza de lianti organici, precum si mase de spaclu și beton. Domeniul de utilizare: Lucrări exterioare. Date tehnice: Ambalaj: Recipient plastic. Densitate: 1,57 – 1,65;	Vopsea acrilică gata preparata pe baza de rasini organice pentru exterior, 15 litri/găleată. Compozitie: Lianti organici, umpluturi minerale, pigmenti, aditivi, apa. Proprietăți: Foarte impermeabila, rezistenta la intemperii și UV, aderența la suport excelentă, permeabila la vapori minim cl. 2, lavabilă minim cl 2, posibilitate de nuanțare, usor de aplicat, clasa minim 2 de acoperire. Conform EN13300. Utilizare: Strat decorativ si de protectie pentru fatade. Potrivit pentru utilizarea pe suporturi minerale si tencuieli pe baza de lianti organici, precum si mase de spaclu și beton. Domeniul de utilizare: Lucrări exterioare. Date tehnice:	

				Volum: 5 – 15 litri. Consum: 0.07 - 0.11 l/m². PH: 8-9 Acoperire: 10 - 14 m²/litru/strat. Timp de uscare la suprafață maxim 1 oră. Timp de uscare pentru reacoperire maxim 4 ore. Timp uscare completă maxim 24 ore. Termen de valabilitate minim 24 luni. Culoare: Alb (<i>se colorează</i>). Luciu: Mat. Baza: Acrilică. COV max 40 g/l	Ambalaj: Recipient plastic Densitate g/cm³- 1,56 ± 0,05 baza P 1,15 ± 0,05 baza TR Consum- 95-140 ml/m² PH- 8,0 – 9,0 baza TR Uscare- La +20o C și 65% umiditate relativă a aerului: - GRUND BIOSTOP: 12 ore; - SILIKON EXTERIOR: 1-4 ore. La temperaturi scăzute și/sau umidități mai mari este nevoie de un timp de uscare mai îndelungat. Vopseaua trebuie protejată de ploaie cca. 4-7 zile de la punerea în operă (în funcție de temperatură) cu ajutorul prelatelor pentru schele. Termen de valabilitate-24luni Culoare: Alb (<i>se colorează</i>) Luciu: Mat. Baza: Acrilică. COV max 40 g/l	
Vopsea pentru interior cu putere mare de acoperire	Brilliant EASY Clean Interior 15 l	România	PPG(Supraton)	Vopsea pentru interior cu putere mare de acoperire, 5 - 15 litri/găleată. Compoziție: Lianti organici, adaosuri, apă. Proprietăți: Vopsea de interior cu clasa de lavabilitate ridicată, diluabilă cu apă și prelucrare ușoară. Utilizare: Vopsea de calitate superioară pentru spații interioare, recomandată pentru suporturile minerale (var-ciment, ipsos, gips-carton și beton) precum și pentru renovarea zugrăvelilor minerale. Date tehnice: Ambalaj: recipient plastic; Densitate: 1,6 – 1,7; Volum: 5 – 15 litri; Consum: 0.07 - 0.10 l/m². PH: 8-9 Acoperire: 10 - 14 m²/litru/strat. Timp de uscare la suprafață maxim 30 – 40 min. Timp de uscare pentru reacoperire maxim 3 ore. Timp uscare	Vopsea pentru interior cu putere mare de acoperire, 15 litri/găleată. Compoziție: Lianti organici, adaosuri, apă. Proprietăți: Vopsea de interior cu clasa de lavabilitate ridicată, diluabilă cu apă și prelucrare ușoară. Utilizare: Vopsea de calitate superioară pentru spații interioare, recomandată pentru suporturile minerale (var-ciment, ipsos, gips-carton și beton) precum și pentru renovarea zugrăvelilor minerale. Date tehnice: Categorie: Vopsele emulsie. Domeniul de utilizare: Pentru lucrări interioare. Volum: 15L. Consum: 0.14 l/m². Lavabilitate: clasa 2.	

				completă maxim 24 ore. Termen de valabilitate minim 24 luni. Culoare: Alb (<i>se colorează</i>). Luciu: Mat. COV max 30 g/l.	Acoperire: 100 m ² /strat. Culoare: Alb (<i>se colorează</i>). Luciu: Mat. Ambalaj: recipient plastic Densitate, g/cm ³ - 1,62 ± 0,05 Consum normat- 100-140 ml/m ² pH- 8,5 – 9,5 Termen de valabilitate minim 24 luni. Acoperire: 10 - 14 m ² /litru/strat,uscare- La +20o C și 65% umiditate relativă a aerului: - GRUND BIOSTOP : 12 ore; - EASY CLEAN INTERIOR: 2-4 ore. La temperaturi scăzute și/sau umidități mai mari este nevoie de un timp de uscare mai îndelungat. COV max 30 g/l.	
Lotul 3 (Vopsele email pentru interior/exterior)						
Vopsea email spray (<i>Alb lucios</i>)	Vopsea email spray (<i>Alb lucios</i>)	Biodur	Polonia	Vopsea email spray 400ml— 500ml. (<i>Alb lucios</i>) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici: Culoare: Alb; Destinație: Universal; Suprafața: Lucioasă; Tip: Email; Volum: 400ml – 500ml.	Vopsea email spray 400ml (<i>Alb lucios</i>) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici: Culoare: Alb lucios Destinație: Universal. Suprafața: Lucioasă. Tip: Email. Volum: 400ml.	
Vopsea email spray (<i>Negru lucios</i>)	Vopsea email spray (<i>Negru lucios</i>)	Biodur	Polonia	Vopsea email spray 400ml— 500ml. (<i>Negru lucios</i>) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici: Culoare: Negru; Destinație: Universal; Suprafața: Lucioasă; Tip: Email; Volum: 400ml – 500ml.	Vopsea email spray 400ml (<i>Negru lucios</i>) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici: Culoare: Negru lucios Destinație: Universal. Suprafața: Lucioasă. Tip: Email. Volum: 400ml.	
Vopsea email spray (<i>Sur deschis lucios</i>)	Vopsea email spray (<i>Sur deschis lucios</i>)	Biodur	Polonia	Vopsea email spray 400ml— 500ml. (<i>Sur deschis lucios</i>)	Vopsea email spray 400ml (<i>Sur deschis lucios</i>)	

				Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici: Culoare: Sur deschis lucios; Destinație: Universal; Suprafața: Lucioasă; Tip: Email; Volum: 400ml – 500ml.	Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici: Culoare: Sur deschis lucios Destinație: Universal. Suprafața: Lucioasă. Tip: Email. Volum: 400ml.	
Vopsea email alchidic (<i>Alb</i>)	Vopsea email alchidic Coloris (alb)	MD	Cheton Grup	Vopsea (<i>Alb</i>) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și cu metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (Plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,5 – 3 kg. Consum aproximativ: min. 10 – 12 m²/l. Timp de uscare la atingere maxim 4 ore; între straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 privind substanțele chimice.	Vopsea (<i>Alb</i>) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și cu metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (Plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2.7 kg. Consum aproximativ: min. 10 – 12 m²/l. Timp de uscare la atingere maxim 4 ore; între straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 privind substanțele chimice.	
Vopsea email alchidic (<i>Sur deschis</i>)	Vopsea email alchidic Coloris (sur deschis)	MD	Cheton Grup	Vopsea (<i>Sur deschis</i>) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și cu metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (Plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător;	Vopsea (<i>Sur deschis</i>) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și cu metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (Plumb,	

				fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,5 – 3 kg. Consum aproximativ: min. 10 – 12 m²/l. Timp de uscare la atingere maxim 4 ore; între straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 privind substanțele chimice.	cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,7 kg. Consum aproximativ: min. 10 – 12 m²/l. Timp de uscare la atingere maxim 4 ore; între straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 privind substanțele chimice.	
Vopsea email alchidic (Negru)	Vopsea email alchidic Coloris (negru)	MD	Cheton Grup	Vopsea (Negru) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și cu metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (Plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,5 – 3 kg. Consum aproximativ: min. 10 – 12 m²/l. Timp de uscare la atingere maxim 4 ore; între straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 privind substanțele chimice.	Vopsea (Negru) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și cu metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (Plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,7 kg. Consum aproximativ: min. 10 – 12 m²/l. Timp de uscare la atingere maxim 4 ore; între straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 privind substanțele chimice.	
Vopsea email alchidic (Roșu)	Vopsea email alchidic Coloris (Rosu)	MD	Cheton Grup	Vopsea (Roșu) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și cu metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele	Vopsea (Roșu) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și cu metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția	

				și periculoase (Plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,5 – 3 kg. Consum aproximativ: min. 10 – 12 m ² /l. Timp de uscare la atingere maxim 4 ore; între straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 privind substanțele chimice.	chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (Plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,7 kg. Consum aproximativ: min. 10 – 12 m ² /l. Timp de uscare la atingere maxim 4 ore; între straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 privind substanțele chimice.	
Dizolvariantul 646	Dizolvariantul 646	MD	Supraten	Dizolvariantul 646 este un produs chimic lichid volatil, care dizolva substanțele organice vâscoase, formînd un amestec omogen. Culoare: incolor. Domeniu de utilizare: Diluant compatibil cu vopseaua alchidică. Volum: 0,9 – 1 litri.	Dizolvariantul 646 este un produs chimic lichid volatil, care dizolva substanțele organice vâscoase, formînd un amestec omogen. Culoare: incolor. Domeniu de utilizare: Diluant compatibil cu vopseaua alchidică. Volum: 0,9 litri	
Diluant White Spirit, (sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice)	Diluant White Spirit	MD	Cheton Grup	Diluant White Spirit (0.9 litri – 1,0 litri) Caracteristici: Culoare: Incolor. Domeniul de utilizare: Diluant compatibil cu vopseaua alchidică. Volum: 0,9 litri – 1,0 litri	Diluant White Spirit 0.9 litri Caracteristici: Culoare: Incolor. Domeniul de utilizare: Diluant compatibil cu vopseaua alchidică. Volum: 0,9 litri	
Lotul 4 (Materiale de construcție pentru tavage din gips-carton)						
Profil CD 60/27, 0.5mm, 3m	Profil CD 60/27, 0.5mm, 3m	Moldova	Modul sistem	Profil CD 60/27, 0.5mm, 3m. este folosit la fabricarea carcaselor pentru tavane suspendate și carcaselor de fixare a suprafețelor de finisaj. Fixarea profilului CD de temelia portantă (tavan) are loc cu ajutorul suporturilor speciale, principalele dintre care sunt suportul drept și suportul cu fixator. Pentru instalarea suportului cu fixator, marginile politelor profilului, sunt indoite spre interior și servesc drept suprafețe de reazem. Suportul drept se fixează de profil cu ajutorul șuruburilor. Peretele lat servește ca bază comodă	Profil CD 60/27, 0.5mm, 3m. este folosit la fabricarea carcaselor pentru tavane suspendate și carcaselor de fixare a suprafețelor de finisaj. Fixarea profilului CD de temelia portantă (tavan) are loc cu ajutorul suporturilor speciale, principalele dintre care sunt suportul drept și suportul cu fixator. Pentru instalarea suportului cu fixator, marginile politelor profilului, sunt indoite spre interior și servesc drept suprafețe de reazem. Suportul drept se fixează de profil	

				pentru fixarea plăcilor din gips carton cu utilizarea elementelor speciale de legătură. Profilul CD 60/27, cu grosimea metalului de 0,5mm permite confecționarea unui carcas de forma necesară, cu cheltuieli minime de timp. Caracteristici: Categorია: Profile pentru gips-carton. Lungime: 3000 mm. Tip: Profil CD. Grosime metal: 0.5 mm. Lățime: 60 mm. Material: Oțel zincat.	cu ajutorul șuruburilor. Peretele lat servește ca bază comodă pentru fixarea plăcilor din gips carton cu utilizarea elementelor speciale de legătură	
Profil STD UD 27/28/0.40mm, 3m.	Profil UD 27/28/0.50mm, 3m.	Moldova	Modul Sistem	Profil STD UD 27/28/0.40mm, 3m. este folosit la fabricarea carcaselor pentru tavane suspendate și carcaselor de fixare a suprafețelor de finisaj. Fixarea profilului UD de temelia portantă (tavan) are loc cu ajutorul suporturilor speciale, principalele dintre care sunt suportul drept și suportul cu fixator. Pentru instalarea suportului cu fixator, marginile politelor profilului, sunt îndoite spre interior și servesc drept suprafețe de reazem. Suportul drept se fixează de profil cu ajutorul șuruburilor. Peretele lat servește ca bază comodă pentru fixarea plăcilor din gips-carton cu utilizarea elementelor speciale de legătură. Funcția de bază a acestui profil este susținerea profilului CD, care se fixează în el. Profilul UD 27/28, 3m cu grosimea metalului de 0.4mm permite confecționarea unui carcas de forma necesară, cu cheltuieli minime de timp. Caracteristici: Categorია: Profile pentru gips-carton. Lungime: 3000mm. Tip: Profil UD. Grosime metal: 0.4 mm Lățime: 28 mm. Material: Oțel zincat.	Profil STD UD 27/28/0.40mm, 3m. este folosit la fabricarea carcaselor pentru tavane suspendate și carcaselor de fixare a suprafețelor de finisaj. Fixarea profilului UD de temelia portantă (tavan) are loc cu ajutorul suporturilor speciale, principalele dintre care sunt suportul drept și suportul cu fixator. Pentru instalarea suportului cu fixator, marginile politelor profilului, sunt îndoite spre interior și servesc drept suprafețe de reazem. Suportul drept se fixează de profil cu ajutorul șuruburilor. Peretele lat servește ca bază comodă pentru fixarea plăcilor din gips-carton cu utilizarea elementelor speciale de legătură. Funcția de bază a acestui profil este susținerea profilului CD, care se fixează în el. Profilul UD 27/28, 3m cu grosimea metalului de 0.4mm permite confecționarea unui carcas de forma necesară, cu cheltuieli minime de timp. Caracteristici: Categorია: Profile pentru gips-carton. Lungime: 3000mm. Tip: Profil UD. Grosime metal: 0.4 mm Lățime: 28 mm.	

					Material: Oțel zincat.	
Profil PRO UW 100 0.50mm, 3m.	Profil UW 100 0.50mm, 3m.	Moldova	Ongorchim	Profil PRO UW 100 0.50mm, 3m. este folosit în calitate de contur pentru profilurile verticale CW-100 la montarea construcțiilor de pereti, stâlpi, deschideri arcuite cu acoperirea ulterioară cu plăci din gips-carton. De asemenea se folosesc pentru montarea pereților interni dintre odăi, ori acoperirea pereților în calitate de jumper. Profilul UW-100, 3 m. cu grosimea metalului de 0.5 mm permite confecționarea unui carcas de forma necesară, cu cheltuieli minime de timp. Caracteristici: Categoria: Profile pentru gips-carton. Lungime: 3000 mm. Tip: Profil UW. Grosime metal: 0.5 mm Lățime: 100 mm. Material: Oțel zincat.	Profil UW 100 0.50mm, 3m. este folosit în calitate de contur pentru profilurile verticale CW-100 la montarea construcțiilor de pereti, stâlpi, deschideri arcuite cu acoperirea ulterioară cu plăci din gips-carton. De asemenea se folosesc pentru montarea pereților interni dintre odăi, ori acoperirea pereților în calitate de jumper. Profilul UW-100, 3 m. cu grosimea metalului de 0.5 mm permite confecționarea unui carcas de forma necesară, cu cheltuieli minime de timp. Caracteristici: Categoria: Profile pentru gips-carton. Lungime: 3000 mm. Tip: Profil UW. Grosime metal: 0.5 mm Lățime: 100 mm. Material: Oțel zincat.	
Profil PRO CW 100 0.50mm, 3m.	Profil CW 100 0.50mm, 3m.	Moldova	Ongrochim	Profil PRO CW 100 0.50mm, 3m. este unul din elementele de bază la montarea construcțiilor metalice în rack, construcțiilor pentru pereții de plăci din gips-carton de divizare a odăilor. Se folosește cu profilul UW-100 (<i>este necesar pentru îmbinare</i>). Materialul de bază a profilului CW-100 este oțelul galvanizat. Caracteristicile de bază a materialului: rezistență, durabilitate și greutate redusă. Profil montat CW-100, 0.5 mm, 3 m se folosește pentru montarea construcțiilor în rack, care acționează ca o schelă pentru montarea pereților din gips-carton. Rezistența pereților din gips-carton depinde de lățimea profilului utilizat. Afît profilul CW și UW trebuie să aibă aceeași lățime a bazei și pereților laterali. Caracteristici: Categoria: Profile pentru gips-carton. Lungime: 3000 mm.	Profil CW 100 0.50mm, 3m. este unul din elementele de bază la montarea construcțiilor metalice în rack, construcțiilor pentru pereții de plăci din gips-carton de divizare a odăilor. Se folosește cu profilul UW-100 (<i>este necesar pentru îmbinare</i>). Materialul de bază a profilului CW-100 este oțelul galvanizat. Caracteristicile de bază a materialului: rezistență, durabilitate și greutate redusă. Profil montat CW-100, 0.5 mm, 3 m se folosește pentru montarea construcțiilor în rack, care acționează ca o schelă pentru montarea pereților din gips-carton. Rezistența pereților din gips-carton depinde de lățimea profilului utilizat. Afît profilul CW și UW trebuie să aibă aceeași lățime a bazei și pereților laterali. Caracteristici:	

				Tip: Profil CW. Grosime metal: 0.5 mm Lățime: 100 mm. Material: Oțel zincat.	Categoria: Profile pentru gips-carton. Lungime: 3000 mm. Tip: Profil CW. Grosime metal: 0.5 mm Lățime: 100 mm. Material: Oțel zincat.	
Element suspensie STD 60/125 (0.65mm)	Element suspensie STD 60/125 (0.65mm)	Moldova	Ongrochim	Element suspensie, 0.65 mm, 60x125 mm. Este un suport drept pentru fixarea profilurilor CD 60/27 de baza portantă. Acesta permite micșorarea pînă la maximum a distanței dintre construcția de bază și cea portantă. Brida se fixeaza de fundament cu elementele de ancorare ori cuie tari. Fixarea de plăcile de gips-carton se efectuează cu șuruburi pentru gips-carton. După fixarea profilurilor conform proiectului, capetele suportului drept se îndoaie sau se taie. Caracteristici: Categoria: Accesorii gips carton. Tip: Suport. Grosime metal: 0.65 mm. Lungime: 125 mm.	Element suspensie, 0.65 mm, 60x125 mm. Este un suport drept pentru fixarea profilurilor CD 60/27 de baza portantă. Acesta permite micșorarea pînă la maximum a distanței dintre construcția de bază și cea portantă. Brida se fixeaza de fundament cu elementele de ancorare ori cuie tari. Fixarea de plăcile de gips-carton se efectuează cu șuruburi pentru gips-carton. După fixarea profilurilor conform proiectului, capetele suportului drept se îndoaie sau se taie. Caracteristici: Categoria: Accesorii gips carton. Tip: Suport. Grosime metal: 0.65 mm. Lungime: 125 mm.	
Profil de colț din aluminiu perforat	Profil de colț din aluminiu perforat	Moldova	Premium Profil	Profil de colț din aluminiu perforat 25x25x3000mm., este destinat pentru protejarea colturilor exterioare a peretilor din gips-carton si a placarii de deteriorari mecanice. Sectiunea transversala a coltarului este realizata in forma unui unghi ascutit, ce asigura lipirea calitativa a coltarului de suprafata coltului peretelui la montarea acestuia. Briurile profilului sunt perforate sub forma de gauri. Avantaje: imbunatateste aspectul estetic; protejeaza coltul peretelui din gips-carton. Caracteristici: Lățime: 25 mm. Lungime: 3000 mm. Material: Aluminiu. Tip: Cornier.	Profil de colț din aluminiu perforat 25x25x3000mm., este destinat pentru protejarea colturilor exterioare a peretilor din gips-carton si a placarii de deteriorari mecanice. Sectiunea transversala a coltarului este realizata in forma unui unghi ascutit, ce asigura lipirea calitativa a coltarului de suprafata coltului peretelui la montarea acestuia. Briurile profilului sunt perforate sub forma de gauri. Avantaje: imbunatateste aspectul estetic; protejeaza coltul peretelui din gips-carton. Caracteristici: Lățime: 25 mm. Lungime: 3000 mm. Material: Aluminiu. Tip: Cornier.	

Lotul 6 (Materiale de hidroizolare)						
Membrana bituminoasă Bipol EKP 10 m ² , strat superior, (sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice)	Hydrobase Ultra EKP 10 m ²	Ukraina	Sweetondale SRL	Membrana bituminoasă Bipol EKP 10 m², strat superior, (sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice) Este destinat pentru montarea acoperișurilor cu pantă mică și hidroizolarea construcțiilor. Este compus din bază rezistentă, nesupusă putrezirii, acoperită pe ambele părți cu liant bitum-polimeric de calitate înaltă. Partea de jos este acoperită cu un strat polimeric care se topește ușor, partea de sus - cu peliculă sau cu minerale mărunțite. Aderența mare a bitumului permite acoperirea oricărei suprafețe orizontale, înclinate și verticale confecționate din materiale neinflamabile (ciment-nisip). Caracteristici: Baza: Bituminoasă Culoare: Gri Destinație: Lucrări exterioare Domeniul de utilizare: Acoperișuri, terase Greutate: 40 kg Ingrediente: Pînză din fibră de sticlă Lățime: 1 m Lungime: 10 m Tip: Hidroizolație în rulouri	Membrana bituminoasă Hydrobase Ultra EKP 10 m², strat superior, (sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice) Este destinat pentru montarea acoperișurilor cu pantă mică și hidroizolarea construcțiilor. Este compus din bază rezistentă, nesupusă putrezirii, acoperită pe ambele părți cu liant bitum-polimeric de calitate înaltă. Partea de jos este acoperită cu un strat polimeric care se topește ușor, partea de sus - cu peliculă sau cu minerale mărunțite. Aderența mare a bitumului permite acoperirea oricărei suprafețe orizontale, înclinate și verticale confecționate din materiale neinflamabile (ciment-nisip). Caracteristici: Baza: Bituminoasă Culoare: Gri Destinație: Lucrări exterioare Domeniul de utilizare: Acoperișuri, terase Greutate: 40 kg Ingrediente: Pînză din fibră de sticlă Lățime: 1 m Lungime: 10 m Tip: Hidroizolație în rulouri	
Membrana bituminoasă Uniflex EPP 10 m ² , strat inferior, (sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice)	Hydrobase Ultra EPP 15 m ²	Ukraina	Sweetondale SRL	Membrana bituminoasă Uniflex EPP 10 m², strat inferior, (sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice). Este un material destinat pentru acoperiș precum și fundații. Caracteristici: Baza: Bituminoasă Destinație: Lucrări exterioare Domeniul de utilizare: Acoperișuri, terase, fundații Grosime: 2,8 mm. Lățime: 1 m Lungime: 10 m	Membrana bituminoasă Hydrobase Ultra EPP 15 m², strat inferior, (sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice). Este un material destinat pentru acoperiș precum și fundații. Caracteristici: Baza: Bituminoasă Destinație: Lucrări exterioare Domeniul de utilizare: Acoperișuri, terase, fundații Grosime: 2,8 mm.	

				Tip: Hidroizolație în rulouri	Lățime: 1 m Lungime: 15 m Tip: Hidroizolație în rulouri	
--	--	--	--	-------------------------------	---	--

Semnat: MoldSign Numele, Prenumele: Gavgaș Svetlana În calitate de: administrator

Ofertantul: Maingroup Construct SRL Adresa: rn.Ștefan Vodă s.Volintiri str.Dimitrie Cantemir
