

LUKOIL DIESEL SAE 30

Ulei de motor mineral, de calitate, monograd conceput pentru diverse aplicatii

Indeplineste cerintele

- API CC/SF

Descrierea produsului

Ulei de motor, mineral, de calitate, monograd conceput pentru diverse aplicatii.

Oferă stabilitate termică și oxidativă ridicată, protecție împotriva coroziunii, nivel ridicat de protecție împotriva uzurii, previne depunerile la temperaturi ridicate pe suprafețele motorului.

Aplicatii

LUKOIL DIESEL SAE 30 este recomandat pentru ungerea motoarelor diesel, in conformitate cu instructiunile din cartea tehnica a vehiculului.

Caracteristici tipice

Informatiile furnizate in datele tipice nu constituie o specificatie, dar aceste valori se bazeaza pe productie curenta si pot fi afectate de tolerantele admisibile de productie. Dreptul de a face modificari este rezervat LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.

Proprietate	Metode de incercare	Valoare
Densitate la 15°C, kg/m ³	ASTM D 7042	883,3
Viscozitate cinematica la 40°C, mm ² /s	ASTM D 7042	101,1
Viscozitate cinematica la 100°C, mm ² /s	ASTM D 7042	11,6
Indice de viscozitate	ASTM D 7042/ SR ISO 2909	102
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	7,4
Punctul de congelare, °C	ASTM D 97/ SR 13552	-23
Punct de inflamare in vas deschis, COC, °C	ASTM D 92/ SR ISO 2592	240

Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate, la stocare, in ambalajul original, in locuri uscate, este de 5 ani de la data fabricatiei.

Sanatate, Securitate, Transport si Depozitare

In timpul depozitarii, transportului si aplicarii acestui produs, trebuie respectate normele de siguranta la manipularea materialelor de lubrifiere si reglementarile de protectie a mediului. Pentru informatii suplimentare referitoare la manipularea produselor LUKOIL, va rugam sa consultati fisa cu date de securitate.