

<p>- Conectarea capacului cu corpul se face prin 2 brate ranforsate cu 2 bolturi.</p> <p>Rotile europubelei: Europubela este dotata cu 2 roti din cauciuc dens, cu diametrul de 200 mm.</p> <p>Roțile cu zgomot redus și amortizoarele de zgomot reduc emisia de sunete.</p> <p>Butucul rotilor este din material HDPE, cu nervuri de intarire, axul este din oțel tratat la cald, anticoroziv.</p> <p>Corpul este prevazut cu locasuri intarite pentru conectarea rotilor.</p> <p>Componentele din metal sunt tratate prin galvanizare, rezistente la solicitari, coroziumi si actiunea agentilor chimici si biologici</p> <p>Europubela respecta toate normele specifice EN 840 si RAL GZ 951/1</p> <p>Sistem de ridicare: articulatie, pubela fiind potrivita pentru toate tipurile de echipamente de ridicare mecanizata;</p>	<p>- Europubelele nu sufera modificari in contact cu substante chimice, agenti biologici, detergenti, produse de curatat, vopsea, var.</p> <p>- Greutatea europubelei cu capac si roti 11 kg</p> <p>- Lungime: 580 mm;</p> <p>- Latime: 738 mm;</p> <p>- Inaltime: 1003 mm;</p> <p>- Inaltime fara capac, pana la marginea superioara a corpului: 938 mm</p> <p>- Produsul este foarte rezistent la conditiile atmosferice(-40° Celsius,+ 80° Celsius), protectie UV si socuri mecanice;</p> <p>- Peretii, atat pe interior cat si pe exterior, au suprafata neteda, fara asperitati, pentru o curatare mai usoara si pentru a reduce</p>
---	---