

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21308461 din 08.11.24						
Obiectul achiziției: <i>_ Sisteme de gestionare inteligentă a traficului rutier</i>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Trecere pentru pietoni și bicicliști	Solar/AC pedestrian LED sign 1100x1000 mm SP-1100	CHINA	FAMA.	Proprietăți electrice • Iluminare LED • Alimentare: 230 VAC • Putere de iluminare internă 1 x 11W • Spot de putere 2 x 10,8W • Temperatura de culoare a luminii: min. 6500 – 7500 K • Potrivit pentru panou solar Proprietăți mecanice • Material carcasa: extrudare curbata din aluminiu • Dimensiuni LxLxH 1100 x 1100 x 200mm • Policarbonat rezistent la impact • Greutate max. 20 kg • Schema de culori RAL 7032 (gri)	Iluminare LED Alimentare: panou solar sau prin iluminat public Dimensiuni LxLxH 1100 x 1100 x 65 mm Pe o singura fata Documentatia aditionala se anexeaza Termenul de garantie – 24 luni	Conform standardelor producatorului

				• Interval de temperatura -30°C pana la +60°C Beneficii importante • Rezistent la impact • Tehnologie dovedita • Nivel ridicat de etanșare (comparabil cu IP65) • Nivel foarte ridicat de finisare • Sursa de lumina LED cu durata lunga de viața min. 80.000 de ore Diverse opțiuni de design: - pe o singura față sau pe doua fețe - Alte dimensiuni - Alte pictograme - Energie solara sau electricitate - Alimentare prin iluminat public		
Lotul 2						
Sistem SONTRAFIC –TLS	Ground traffic lights FM-36-1	CHINA	FAMA	Sistemul SONTRAFIC –TLS este conceput pentru a fi instalat exclusiv inzone pentru pietoni și biciclete, incorporat in trotuar, complet accesibil pe jos și antiderapant, sistemul SONTRAFIC -TLS reduce pericolul ca pietonii imprudenți sa-și priveasca smartphone-ul atunci cand traversează trecere de pietoni cu semafoare. Sistemul afișează informațiile printr-o linie luminoasa incorporata in carosabil care permite schimbarea culorii intre roșu și verde prin doua intrari independente de 110/220V sau 24V și pana la o lungime de 3m. Specificații tehnice Material - Corp din aluminiu anodizat (capac frontal din policarbonat). Design - Design subțire, doar 11 mm adancime. Lungime – 900 – 1000 mm Înălțime – 10 - 15 mm Lățime – 25 - 30 mm Înălțime montaj – 35 - 45 mm Alimentare - AC 240V 50/60 Hz.	Semafor LED la sol, lungime 1,0m, roșu, verde culoare, tensiune de intrare DC36V, impermeabil IP67 Lungime de unda: Roșu 625 nm , Verde 505nm Documentatia aditionala se anexeaza Termenul de garantie – 24 luni	Conform standardelor producătorului

				Lungime de unda – 625 – 630nm Roșu / 500 – 505nm Verde. Consum - 9W Roșu / 9W Verde. Numar de LED-uri - 18 Roșii / 18 Verzi. Distribuția intensității luminoase - Conform normei europene EN12368/2008 Flux luminos - Constant, linie de lumina fara scadere de tensiune Controler - Se conecteaza direct la grupul existent ca semafor repetitor. Durata de viața – min. 50.000 ore. (LMBO). Temperatura optima de utilizare – (40°C+45°C) Clasificarea IP-Pentru utilizare in exterior. IP66/ Rezistența la impact – Gradul de rezistența la impact conform IEC 62262: IK10 Rezistența la sarcina – maxim 1000Kg		
Lotul 3						
Semafoare mobile pentru alternarea trecerii in trafic, alimentata de la sistem fotovoltaic, Set 2 bucați	200mm temporary traffic light (red/green section) YDSJD200-2-FM2A	CHINA	FAMA.	Semafoare mobile pentru alternarea trecerii in trafic, alimentata de la sistem fotovoltaic, Set 2 bucați Semafoare mobile pentru alternarea trecerii in trafic. Sistemul de semafoare sa fie incorporat dispozitivul de control. Semnalizarea traficului la trecere alternativa din direcții opuse. Sistemul sa fie compus din doua lumini roșu si verde LED. Semafoarele sa funcționeze sincronizate in funcție de intervale de timp predefinite maximum 99 min. si 59 sec. Discul luminos verde si roșu cu diametrul de 150 – 230 mm. Alimentare solara cu panouri de min. 100 W fiecare semafor.	semafor temporar solar, lucrând în pereche, semafor LED cu 200mm lens (culoare roșu-verde) panou solar 100W baterie 100 Ah comunica prin transmisie radio poate fi chihlimbar intermitent poate lucra manual daca este necesar Documentatia aditionala se anexeaza Termenul de garantie – 24 luni	Conform standardelor producătorului, corespunde GB14887-2011, ITE EN12368 și standardele internaționale relevante

				Baterie recomandată de min. 100 Ah, pentru fiecare semafor. Autonomia de funcționari continuă, să fie de min. 4-5 ore de soare pe zi. Dacă nu este soare, autonomia bateriei de min. 100Ah, complet încărcate, să fie de aproximativ 7-8 zile. ** Bateriile să fie incluse, în prețul ofertei		
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:



Vitosinschi Serghei

În calitate de: director



Ofertantul: "Neototal" SRL Adresa: mun.Chisinau, str. Ion Dumeniuk, 26, ap.88