

FOSSER Premium VS 5W- 40

Синтетическое маловязкое высокопроизводительное моторное масло легкого хода для легковых автомобилей

Свойства

FOSSER Premium VS 5W-40 - высокопроизводительное маловязкое синтетическое моторное масло класса SAE 5W- 40. Синтетические компоненты и адаптированный к ним комплекс новейших присадок обеспечивают соблюдение текущих практических требований. Существенно улучшенное качество моторного масла

FOSSER Premium VS 5W- 40 совершенствует защиту от износа и повышение чистоты двигателя, в т.ч. при увеличенных интервалах между заменами масла. За счёт крайне низкой вязкости в холодных условиях и надлежащей вязкости при высокой температуре обеспечивается высокий потенциал экономии топлива.

Спецификации:

ACEA A3/B4 • API SN/CF

Допуск:

MB-допуск 229.3

Рекомендации*:

VW-стадарт 502.00 / 505.00
 BMW Longlife-01
 Porsche A 40
 Opel GM-LL-B-025
 Renault RN 0700 / RN 0710
 PSA B71 2296
 Fiat 9.55535-M2

Указания по применению

FOSSER Premium VS 5W- 40 - высокопроизводительное маловязкое масло для требовательных двигателей. Рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в т.ч. с турбонаддувом и прямым впрыском, при любых рабочих условиях.

Соблюдать инструкции производителя!

| ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | МЕТОДЫ | ЕДИНИЦЫ | FOSSER Premium VS 5W-40 |
|-------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|
| Плотность при 15°C | DIN 51 757 | kg/m ³ | 858 |
| Вязкость при 100°C | DIN 51 562 | mm ² /s | 14,4 |
| Индекс вязкости (VI) | DIN ISO 2909 | - | 172 |
| Вязкость при -30°C | DIN 51 377 | mPa.s | 6510 |
| Температура застывания | DIN ISO 3016 | °C | -42 |
| Точка воспламенения СОС | DIN ISO 2592 | °C | 224 |
| Общее щелочное число | DIN ISO 3771 | mg KOH/g | 10,2 |

11/05/2022

Указанные значения могут колебаться в стандартных пределах
 *соответствует требованиям OEM-производителя