

YATO YT-82250 Аппарат для сварки термопластичных труб

Информация о товаре

YT-82250 — это электрический нагревательный инструмент, предназначенный для сварки и формовки труб. В комплект поставки входит корпус, держатель, нагревательная головка, шнур питания, переходник для труб, подставка, дисплей и кнопки управления. Инструмент имеет номинальную мощность 850 Вт, напряжение ~ 230 В и работает на частоте 50 Гц. Он может нагревать трубы диаметром 16 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм и 63 мм. Температура нагрева варьируется от 0 до 300°C, а время нагрева варьируется в зависимости от диаметра трубы.





АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЕРФОРАТОР BOSCH GBH 180-LI

Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 180-LI 0.611.911.121 используется для таких видов работ, как сверление (в том числе с ударом) и долбление. Техническое средство весит 3,0 кг и питается от 18-вольтных литий-ионных аккумуляторов емкостью 4.0 А/ч, которые в количестве двух штук входит в комплект поставки вместе с зарядным устройством. За одну минуту перфоратор производит от 0 до 1800 оборотов и от 0 до 5100 ударов с энергией удара 2,0 Дж. В техническом устройстве используется патрон типа SDS-plus. Диаметр сверления составляет: 13 мм для стали, 30 мм для дерева, от 4 до 20 мм для бетона.

Аккумуляторный шуруповерт 18 В 3.0 А/ч Makita DHP482RFE

Аккумуляторный шуруповерт 18 В 3.0 А/ч Makita DHP482RFE - оснащена быстрозажимным патроном, что способствует простой и удобной замене расходного материала. С помощью специальной муфты можно выставить необходимое значение крутящего момента под конкретный тип материала. Встроенная подсветка позволяет работать в плохоосвещенных местах.

Характеристики:

- Напряжение аккумулятора - 18 В
- Емкость аккумулятора - 3.0 А/ч
- Мах. вращающий момент - 62 Нм
- Частота вращения шпинделя - 0-600/0-1900 об/мин
- Размер патрона - 1.5-13 мм
- Тип аккумулятора - Li-Ion/G
- Кол. аккумуляторов в комплекте - 2*3.0 А/ч
- Вес - 1.8 кг



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА БЕНЗОПИЛА HUSQVARNA® 365

Тип двигателя	Бензиновый
Рабочий объем цилиндра, см ³	65,1
Макс. мощность, кВт	3,4 (9600 об/мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.	4,6 (9600 об/мин)
Частота на холостом ходу	2700 об/мин
Свеча зажигания	NGK BPMR7A
Межэлектродный зазор	0,5 мм
Емкость топливного бака	0,77 л
Крутящий момент, макс.	3,9 Нм / 6600 об.мин
Объем бака для смазки цепи	0,4 л
Тип насоса смазки цепи	Регулируемый поток
Шаг цепи	3/8"
Толщина звена цепи	1,5 мм / 0,058 дюймов
Длина шины входящей в комплектацию	45 см / 18 дюймов
Скорость вращения цепи на макс. оборотах	20,7 м/с
Рекомендованная длина шины, мин-макс	38-70 см / 15-28 дюймов
Скорость вращения цепи на максимальных оборотах	20,7 м/с
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка	3,6 / 3,5 м/с ²
Звуковое давление возле уха оператора	102,5 дБ(А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	114 дБ(А)

Масса (без шины и цепи), кг	6 кг
Система очистки воздуха Air Ingection для снижения износа и увеличенный интервал чистки фильтра	+
Комбинированное управление дроссельной заслонкой/остановкой двигателя	+
Антивибрационная система LowVib	+
Установленный сбоку на корпусе натяжитель цепи	+
Быстросъемное крепление воздушного фильтра	+
Система легкого запуска Smart Start	+
Декомпрессионный клапан для облегченного запуска	+
Кованный коленчатый вал из трех частей (прочность и долговечность)	+
Картер из сплава магния и алюминия (работа на высоких оборотах и длительный срок службы)	+
Регулируемый масляный насос	+



Описание

Особенности:

Поворотная рукоятка

Рукоятка поворачивается в секторе 180 и устанавливается в нескольких фиксированных положениях для удобной работы.

Насадка для удаления срезанных листьев

Срезанные концы не остаются внутри кроны кустарника, а сбрасываются на землю к ногам пользователя.

Функция пиления

Очень практичное решение для обрезки кустарников с отдельными толстыми ветвями.

Лезвия алмазной заточки

Нож обеспечивает аккуратную обрезку.

Эргономичная рукоятка

Для удобного и надежного удержания инструмента при продолжительном выполнении работ.

Защитный элемент на конце ножа

Защищает нож и предотвращает повреждение строений и полов.

С практичным отверстием для удобного подвешивания инструмента на стене.

Безопасное управление двумя руками

Защита от непреднамеренного включения кустореза.

Аккумуляторная платформа Kauml; rcher Battery Power 18 В

Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы или заряда.

Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.

Сменный аккумулятор может использоваться и в других аппаратах Kauml; rcher на платформе Battery Power 18 В.

Технические характеристики:

Длина ножа: 50 см

Расстояние между зубцами: 22 мм

Регулятор скорости вращения: нет

Частота движения лезвий: 2700 1/мин

Тип ножа: штампованный, алмазной заточки

Аккумуляторная платформа: 18 В аккумуляторная платформа

Напряжение: 18 В

Емкость: 2,5 Ач

Тип аккумулятора: Литий-ионный сменный аккумулятор

Производительность от 1 заряда * (м): макс. 325 (2,5 Ач) / макс. 650 (5,0 Ач)

Время работы от 1 заряда (мин): макс. 40 (2,5 Ач) / макс. 80 (5,0 Ач)

Время заряда быстрозарядным устройством (до 80 / 100): 44 / 83 мин

Зарядный ток: 2,5 А

Параметры электросети для зарядного устройства: 100 - 240 / 50 - 60 В/Гц

Длина кабеля зарядного устройства: 1,5 м

Масса (без принадлежностей): 2,85 кг

Масса (с упаковкой): 6,56 кг

Размеры: 18.8x21.3x97 см

Оснащение:

Аккумулятор, Аккумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач (1 шт.)

Зарядное устройство, Быстрозарядное устройство Battery Power 18 В (2 шт.)

Рукоятка, поворотная

Функция пиления

Защитная планка

Защитный элемент на конце ножа

Приспособление для подвешивания

Насадка для удаления срезанных листьев



Тип патрона: SDS-Plus сетевой перфоратор Bosch GBH 2-28 F

Режимы работы: сверление + удар + долбление

Мощность, Вт: 880

Мах сила удара, Дж: 3.2

Мах количество ударов, уд/мин: 4000

Мах частота вращения шпинделя, об/мин: 900

Тип двигателя: щеточный

Расположение двигателя: горизонтальное

Мах диаметр сверления по бетону, мм: 28

Предохранительная муфта: Да

Защита: от перегрузки; от попадания пыли в корпус

Регулировка скорости вращения: Да

Реверс: Да

Дополнительные функции: плавная регулировка пусковой кнопкой; блокировка шпинделя

Быстросъемный патрон: Да

Упаковка инструмента: кейс

Вес, кг: 3.1

Цвет корпуса: синий; черный; серебристый



Разбрызгиватель Magla QL-34-160L

Мощность: 5,2 Вт

Мощность: 6,5 л.с.

Тип питания: бензин

Система запуска: ручная

Размеры: (Ш x В x В) 77 x 61 x 114 см

Давление: 15-30 кг / см²

Производительность: 18-26 л / мин

Двигатель: 4 такта





Технические характеристики

Общие

Максимальное сечение присоединяемых проводов
16 мм²

Длина кабеля

3 м

Ток (А)

200 А

Модель

СКР-10-25

Бренд

Rexant

Снегоуборочная машина Kamoto ST6560

Мощность двигателя: 6,5 л.с.

Стартер ручной: Есть

Электростартер с питанием от бортового аккумулятора: Есть

Максимальная мощность: 4,0 кВт / 3600 оборотов

Емкость топливного бака: 3,6 л

Емкость масляного бака: 0,6 л

Трансмиссия: Фрикционный диск

Скорость: вперед — 6, назад — 2

Размер колес: 13" / 13×4,10-6

Подогрев рукояток: Нет

Рабочая ширина ковша: 60 см

Рабочая высота ковша: 54 см

Поворот желоба для выброса снега: Ручной

Наклон желоба: Ручной

Материал желоба: Металл

Вращение выброса снега: 190°



Дальность выброса снега: ≥10 м

Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125 S Professional



- Мощность, Вт: 900
- Максимальный диаметр диска, мм: 125
- Регулировка скорости вращения: Да
- Макс скорость вращения шпинделя, об/мин: 11000
- Диаметр посадочного отверстия: 22,2 мм
- Быстрозажимная гайка: Да
- Резьба шпинделя: M14
- Тип двигателя: щеточный
- Предохранительная муфта: Нет
- Блокировка шпинделя: Нет
- Электронная стабилизация оборотов: Да
- УпаВес, кг: 1.9

Угловая шлифмашина Bosch GWS 30-230 B



Основные характеристики

Бренд

BOSCH

Класс инструмента

профессиональный

Модель

GWS 30-230 B

Тип электропитания

от электросети

Мощность

2800 Вт

Числооборотов

6500 об/мин

Диаметр шлифовального круга

230 мм

Посадочный диаметр

22.2 мм

Резьбашпинделя

M14

Регулировка частоты оборотов

нет

Количество скоростей

1

Функции и режимы

Плавный пуск

нет

Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой

нет

Защита от непреднамеренного включения

есть

Защита от перезапуска

есть

Защита двигателя от перегрева

нет

Датчик падения

нет

Автоматическая балансировка диска

нет

Система торможения диска

нет

Поворот рабочей головки

нет

Функция подачи воды

нет

Фиксация включенного состояния для непрерывной работы

есть