

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1778221344796 / 21616246 din 18 mai 2026						
Denumirea procedurii de achiziție: Vopsea pentru instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana, anul 2026						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 - Vopsea pentru instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana, anul 2026						
1.1. Vopsea albă	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL	În ambalaj de la 2,5 kg la 3,5 Kg. Email alchidic, pentru exterior și interior. Compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe - beton, metal, lemn. Consum 100-180 g/m2. Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12'14 ore; complet în max. 22 -24 ore	În ambalaj de 2,7 kg. Email alchidic, pentru exterior și interior. Compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe - beton, metal, lemn. Consum 100-120 g/m2. Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; între straturi: 12'14 ore; complet în max. 22 - 24 ore	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
1.2. Vopsea verde	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL			
1.3. Vopsea cafenie	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL			
1.4. Vopsea albastră	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL			
1.5. Vopsea roșie	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL			
1.6. Vopsea orange	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL			
1.7. Vopsea galbenă	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL			
1.8. Vopsea violet	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL			
1.8. Vopsea gri	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL			
1.8. Vopsea neagră	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL			
1.9. Diluant	LUCIRE	R.M.	Cheton Grup SRL	Pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. De asemenea se utilizează pentru	Pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. De asemenea se utilizează	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei

				degresarea suprafelelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Ambalaj 0,5 litri la 1,0 litri	pentru degresarea suprafelelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Ambalaj 0,5 litri la 1,0 litri	
Lotul 2 – Emulsie interior și exterior						
2.1. Emulsie interior	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL	Ambalaj de la 5 kg până la 10 kg. Descriere produs: vopsea pe baza de dispersii apoase, pigmenti, materiale de umplutura și aditivi specifici. Aderență deosebită la suport, bună putere de acoperire, se usucă fără adaosuri și fără pete; Formează peliculă continuă, uniformă, umple foarte bine porii, este permeabilă la vapori de apă. Densitate: 1,55 - 1,68 PH: 8,0-10,0 COV MAX 30 g/l Clasa 2 conform EN 13300 Vopseaua trebuie să fie însoțită de declarația / certificat de conformitate sau agrement tehnic în construcție.	Ambalaj de la 5 kg până la 10 kg. Descriere produs: vopsea pe baza de dispersii apoase, pigmenti, materiale de umplutura și aditivi specifici. Aderență deosebită la suport, bună putere de acoperire, se usucă fără adaosuri și fără pete; Formează peliculă continuă, uniformă, umple foarte bine porii, este permeabilă la vapori de apă. Densitate: 1,55 - 1,68 PH: 8,0-10,0 COV MAX 30 g/l Clasa 2 conform EN 13300 Vopseaua trebuie să fie însoțită de declarația / certificat de conformitate sau agrement tehnic în construcție.	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
2.2. Emulsie exterior	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL	vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la exterior. Să conțină hidroemulsie acrilică și aditivi. Rezistență foarte bună la intemperii; Rezistentă la razele UV; Putere de acoperire unică; Aderență foarte bună la suport; Grad sporit de alb; Lavabilitate sporită; Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă; Pelicula formată continuă, uniformă, mată, fotostabilă, elastică; Se aplică ușor; Densitate: 1,55 - 1,68 PH : 8,0-10,0 COV MAX 40 g/l Clasa 2 conform EN 13300 Ambalaj de la 5 kg până la 10 kg.	vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la exterior. Să conțină hidroemulsie acrilică și aditivi. Rezistență foarte bună la intemperii; Rezistentă la razele UV; Putere de acoperire unică; Aderență foarte bună la suport; Grad sporit de alb; Lavabilitate sporită; Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă; Pelicula formată continuă, uniformă, mată, fotostabilă, elastică; Se aplică ușor; Densitate: 1,55 - 1,68 PH : 8,0-10,0 COV MAX 40 g/l Clasa 2 conform EN 13300 Ambalaj de la 5 kg până la 10 kg.	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei

				Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_

Ofertantul: SRL „Deniadi”, Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1