

SRL „LIZARIN”

Republica Moldova MD2002or. Chişinău str. Padurii 4

IBAN MD62MO2224ASV12602717100

CB Mobiasbancă-Groupe Societe Generale SA cod MOBBMD 22

tel/fax (373 22) 380899, 380654

E-mail: lizarinsrl@gmail.com Sait: lizarin.md

c.f. 1002600011605

По месту требования.

№ 115 от 27 января 2020 г

Постановлением Правительства № 922 от 31 декабря 2009г (Monitor oficial Nr 2-4 din 15.01.10 стр.31) из перечня обязательной сертификации исключена обязательная сертификация растворителей **646,647,650** (код 3814)

Директор

Широков В.Н.





**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма **Nr. 303-2/e**
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr.

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 2 "

mai

a./z. 2019

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Produse utilizate în lucrări de construcție – vopsele, lacuri, grunduri

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

HG nr.913 din 25.07.2016 Reglementări tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele pentru construcții

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

Turcia, TEZKIM BOYA SANAYI VE TICARET A.Ş.

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

„LIZARIN” SRL, Moldova, Chișinău, str. Pădurii, 4

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit / Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, contract nr.1508 din 15.08.2011, facturi, raport a încercărilor de laborator nr.2444 din 18.05.2019

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr.2444 din 18.05.2019

Domeniu de utilizare / Область применения:

lucrări de construcție, finisare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное Заключение действительно до: 30 mai 2020

În DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Iurie PÎNZARU

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)



10-XVI-09



ANSP/HA03

0003863

03

Întreprinderea de Stat
Centrul Tehnic pentru Securitate
Industrială și Certificare

str. S. Lazo 48, MD 2004, mun. Chișinău,
tel. 208-151, fax 208-166,
e.mail: c.f.1003600118109



Государственное предприятие
Технический центр по промышленной
безопасности и сертификации

ул. С. Лазо 48, MD 2004, мун. Кишинев,
тел. 208-151, факс. 208-166,
e.mail: ф.к.1003600118109

04.03.10 nr 27-06/88

Руководителю
"Lizarin" SRL

На Ваш № 45 от 25.02.2010 Орган по сертификации потенциально опасной продукции (ОС PGSP) Государственного предприятия «Технический центр по промышленной безопасности и сертификации» (ОС CTSIC) сообщает следующее.

Продукция, код ТН ВЭД которой подпадает под действие Технического регламента на строительную продукцию, утвержденного Постановлением Правительства Р.Молдова № 226 от 29.02.2008 (МО №51-54/324 от 14.03.2008), должна удовлетворять основным требованиям применяемого технического регламента.

Основные требования должны быть уточнены в разъяснительных документах, предназначенных для установления необходимых связей между основными требованиями и требованиями нормативных документов (см. п. 14).

Продукция считается пригодной к использованию, если она соответствует национальным стандартам, включенным в перечень взаимосвязанных стандартов к техническому регламенту, или техническому заключению на продукцию в случаях отсутствия национального стандарта или значительного отступления от него (см. п. 15).

Оценка соответствия в регламентируемой области может проводиться только на соответствие требованиям взаимосвязанных стандартов.

Если стандарты на продукцию не включены в «Перечень взаимосвязанных стандартов к техническому регламенту на строительную продукцию», утвержденных Приказом Министерства строительства и развития территорий Р.Молдова № 50 от 18.09.2008, то оценка соответствия этой продукции не проводится органом по сертификации.

Руководитель ОС PGSP

Н.Шупрович



Продукція виготовлена ТОВ "Прогрес - 2010"

Виробничо-аналітична лабораторія. Сертифікат про визнання вимірювальних можливостей лабораторії №78/18 чинний до 30.11.2020. Тел. 59-59-45

Сертифікат якості № 74 від 15.05.19

ЕМАЛЬ ПФ-115 KnimrezervPRO
ТУ У 24.3-24712930-115-2003

№ партії: 74

Дата виготовлення: 15.05.19

Кількість одиниць продукції: _____

Маса нетто: _____ кг

Колір: Зелений

Найменування показників	Значення показників	
	По ТУ У	Фактичні
1 Колір покриття емалі	Повинні знаходитись у межах допущених відхилень, встановлених контрольними зразками кольору, затверджених у встановленому порядку	Відповідає
2 Зовнішній вигляд покриття	Після висихання емаль повинна утворювати гладку, однорідну, без розшарування, опіли, патьоків, зморшок і сторонніх включень поверхню. Допускається невелика шорсткість	Відповідає
3 Вміст нелетких речовин, %, не менше	75	84,0
4 Час витікання за лійкою в'язкості №6 за температури плюс (23,0 $\pm$ 0,5) $^{\circ}$ С, с.	60-100	100
5 Ступінь перетиру, мкм, не більше	30	30
6 Час висихання за температури (23 $\pm$ 2) $^{\circ}$ С, годин, не більше, до ступеня 3 для емалей: червоної, чорної інших кольорів	48 24	24
7 Еластичність покриття на вигин, мм, не більше	2	2
8 Адгезія покриття, бали, не більше	1	1
9 Міцність покриття при ударі, мм, не менше	400	400
10 Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с., не менше	17	18
11 Блиск покриття за блискоміром з кутом виміру 60 $^{\circ}$, %, не менше	65	67

Висновок: дана партія емалі відповідає показникам ТУ У 24.3-24712930-115-2003
Інші показники перевіряються періодично і гарантуються виробником

Начальник ВТК: _____
**КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ
ПРОДУКЦІЇ**

Лаборант _____



Продукція виготовлена ТОВ "Прогрес - 2010"

Виробничо-аналітична лабораторія. Сертифікат про визнання вимірювальних можливостей лабораторії №78/18 чинний до 30.11.2020. Тел. 59-59-45

Сертифікат якості № 53 від 02.04.19

ЕМАЛЬ ПФ-115 KnimrezervPRO ТУ У 24.3-24712930-115-2003

№ партії: 53-2

Дата виготовлення: 02.04.19
Кількість одиниць продукції: _____

Маса нетто: _____ кг

Колір: Білий

Найменування показників	Значення показників	
	По ТУ У	Фактичні
1 Колір покриття емалі	Повинен знаходитись у межах допущених відхилень, встановлених контрольними зразками кольору, затверджених у встановленому порядку	Відповідає
2 Зовнішній вигляд покриття	Після висихання емаль повинна утворювати гладку, однорідну, без розшарування, опіли, патьоків, зморшок і сторонніх включень поверхню. Допускається невелика шорсткість	Відповідає
3 Вміст нелетких речовин, %, не менше	75	81,2
4 Час витікання за лішкою в'язкості №6 за температури плюс $(23,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с.	60-100	100
5 Ступінь перетиру, мкм, не більше	30	30
6 Час висихання за температури $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, годин, не більше, до ступеня 3 для емалей: червоної, чорної інших кольорів	48 24	24
7 Еластичність покриття на вигин, мм, не більше	2	2
8 Адгезія покриття, бали, не більше	1	1
9 Міцність покриття при ударі, мм, не менше	400	400
10 Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с., не менше	17	17
11 Блиск покриття за блискокритром з кутом виміру 60° , %, не менше	65	66

Висновок: дана партія емалі відповідає показникам ТУ У 24.3-24712930-115-2003
Інші показники перевіряються періодично і гарантуються виробником

Начальник ВЛК: _____

Лаборант: _____



Продукція виготовлена ТОВ «Прогрес - 2010»

Виробничо-аналітична лабораторія. Сертифікат про визнання вимірювальних можливостей лабораторії №78/18 чинний до 30.11.2020. Тел. 59-59-45

Сертифікат якості № 75 від 15.05.19

ЕМАЛЬ ПФ-115 KnimrezervPRO
ТУ У 24.3-24712930-115-2003

№ партії: 75

Дата виготовлення: 15.05.19

Кількість одиниць продукції: _____

Маса нетто: _____ кг

Колір: Білий

Найменування показників	Значення показників	
	По ТУ У	Фактичні
1 Колір покриття емалі	Повинен знаходитись у межах допущених відхилень, встановлених контрольними зразками кольору, затверджених у встановленому порядку	Відповідає
2 Зовнішній вигляд покриття	Після висихання емаль повинна утворювати гладку, однорідну, без розшарування, опіля, патьоків, зморшок і сторонніх включень поверхню. Допускається невелика шагрень	Відповідає
3 Вміст нелетких речовин, %, не менше	75	76,7
4 Час витікання за лійкою в'язкості №6 за температури плюс $(23,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с.	60-100	100
5 Ступінь перетиру, мкм, не більше	30	30
6 Час висихання за температури $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, годин, не більше, до ступеня 3 для емалей: червоної, чорної інших кольорів	48 24	24
7 Еластичність покриття на вигин, мм, не більше	2	2
8 Адгезія покриття, бали, не більше	1	1
9 Міцність покриття при ударі, мм, не менше	400	400
10 Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с., не менше	17	18
11 Блиск покриття за блискоміром з кутом виміру 60° , %, не менше	65	68

ТОВ «ПРОГРЕС 2010»

Висновок: дана партія емалі відповідає показникам ТУ У 24.3-24712930-115-2003
Інші показники перевіряються періодично і гарантуються виробником

Начальник ВТК

ПРОДУКЦІЇ

Лаборант



Продукція виготовлена ТОВ «Прогрес - 2010»

Виробничо-аналітична лабораторія. Сертифікат про визнання вимірювальних можливостей лабораторії №78/18 чинний до 30.11.2020. Тел. 59-59-45

Сертифікат якості № 22 від 01.03.19

ЕМАЛЬ ПФ-115 KnimrezervPRO
ТУ У 24.3-24712930-115-2003

№ партії 22-2

Дата виготовлення: 01.03.19

Кількість одиниць продукції: _____

Маса нетто: _____ кг

Колір: Темний

Найменування показників	Значення показників	
	По ТУ У	Фактичні
1 Колір покриття емалі	Повинні знаходитись у межах допускених відхилень, встановлених контрольними зразками кольору, затверджених у встановленому порядку	Відповідає
2 Зовнішній вигляд покриття	Після висихання емаль повинна утворювати гладку, однорідну, без розшарування, осипи, патьоків, зморшок і сторонніх включень поверхню. Допускається невелика пилітність	Відповідає
3 Вміст нелетких речовин, %, не менше	75	84,5
4 Час витікання за лійкою в'язкості №6 за температури плюс $(23,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с.	60-100	100
5 Ступінь перетиру, мкм, не більше	30	30
6 Час висихання за температури $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, годин, не більше, до ступеня 3 для емалей: червоної, чорної інших кольорів	48 24	24
7 Еластичність покриття на вигин, мм, не більше	2	2
8 Адгезія покриття, бали, не більше	1	1
9 Міцність покриття при ударі, мм, не менше	400	400
10 Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с., не менше	17	17
11 Блиск покриття за блискоміром з кутом виміру 60° , %, не менше	65	65

Висновок: дана партія емалі відповідає показникам ТУ У 24.3-24712930-115-2003
Інші показники перевіряються періодично і гарантуються виробником

Начальник ВТК: _____

Лаборант _____



Продукція виготовлена ТОВ "Прогрес - 2010"

Виробничо-аналітична лабораторія Сертифікат про визнання вимірювальних можливостей лабораторії №78/18 чинний до 30.11.2020. Тел. 59-59-45

Сертифікат якості № 110 від 19.07.19

ЕМАЛЬ ПФ-115 KnimrezervPRO ТУ У 24.3-24712930-115-2003

№ партії: 110

Дата виготовлення: 19.07.19

Кількість одиниць продукції: _____

Маса нетто: _____ кг

Колір: Червоно-сірий

Найменування показників	Значення показників	
	По ТУ У	Фактичні
1 Колір покриття емалі	Повинен зважуватись у межах допущених відхилень, встановлених контрольною бригадою кольору, затверджених у встановленому порядку	Відповідає
2 Зовнішній вигляд покриття	Після висихання емаль повинна утворювати гладку, однорідну, без розшарування, сколи, патьоків, зморшок і сторонніх включень поверхню. Допускається невелика шорсткість	Відповідає
3 Вміст нелетких речовин, %, не менше	75	78.5
4 Час витікання за лійкою в'язкості №6 за температури плюс $(23,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с.	60-100	100
5 Ступінь перетиру, мкм, не більше	30	30
6 Час висихання за температури $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, годин, не більше, до ступеня 3 для емалей: червоної, чорної інших кольорів	48 24	48
7 Еластичність покриття на вигин, мм, не більше	2	2
8 Адгезія покриття, бали, не більше	1	1
9 Міцність покриття при ударі, мм, не менше	400	400
10 Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с., не менше	17	19
11 Блиск покриття за блискоскопом з кутом виміру 60° , %, не менше	65	70

Висновок: дані партії емалі відповідає показникам ТУ У 24.3-24712930-115-2003
Інші показники перевіряються періодично і гарантуються виробником

Начальник ВТК: _____

Лаборант: _____



Продукція виготовлена ТОВ "Прогрес - 2010"

Виробничо-аналітична лабораторія. Сертифікат про визнання вимірювальних можливостей лабораторії №78/18 чинний до 30.11.2020. Тел. 59-59-45

Сертифікат якості № 109 від 18.07.19

ЕМАЛЬ ПФ-115 KnimrezervPRO

ТУ У 24.3-24712930-115-2003

№ партії: 109

Дата виготовлення: 18.07.19

Кількість одиниць продукції: _____

Маса нетто: _____ кг

Колір: сірий

Найменування показників	Значення показників	
	По ТУ У	Фактичні
1 Колір покриття емалі	Повинні знаходитись у межах допущених відхилень, встановлених контрольними зразками кольору, затверджені у встановленому порядку	Відповідає
2 Зовнішній вигляд покриття	Після висихання емаль повинна утворювати гладку, однорідну, без розшарування, осипи, патьоків, зморшок і сторонніх включень поверхню. Допускається невелика шорсткість	Відповідає
3 Вміст нелетких речовин, %, не менше	75	78
4 Час витікання за лійкою в'язкості №6 за температури плюс $(23,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с.	60-100	100
5 Ступінь перетиру, мкм, не більше	30	30
6 Час висихання за температури $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, годин, не більше, до ступеня 3 для емалей: червоної, чорної інших кольорів	48 24	24
7 Еластичність покриття на вигин, мм, не більше	2	2
8 Адгезія покриття, бали, не більше	1	1
9 Міцність покриття при ударі, мм, не менше	400	400
10 Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с., не менше	17	18
11 Блиск покриття за блискоміром з кутом виміру 60° , %, не менше	65	70

Висновок: дана партія емалі відповідає показникам ТУ-У 24.3-24712930-115-2003

Інші показники перевіряються періодично і гарантуються виробником

Начальник ВТК: _____

Лаборант _____



Продукція виготовлена ТОВ "Прогрес - 2010"

Виробничо-аналитична лабораторія. Сертифікат про визнання вимірювальних можливостей лабораторії №78/18 чинний до 30.11.2020. Тел. 59-59-45

Сертифікат якості № 106 від 11.07.19

ЕМАЛЬ ПФ-115 KnimrezervPRO

ТУ У 24.3-24712930-115-2003

№ партії: 106

Дата виготовлення: 11.07.19

Кількість одиниць продукції: _____

Маса нетто: _____ кг

Колір: аксид

Найменування показників	Значення показників	
	По ТУ У	Фактичні
1 Колір покриття емалі	Повинен збігатися з межами допустимих відхилень, встановлених контрольними зразками кольору, затверджених у встановленому порядку	Відповідає
2 Зовнішній вигляд покриття	Після висихання емаль повинна утворювати гладку, однорідну, без розшарування, осипи, патьоків, зморшок і сторонніх включень поверхню. Допускається невелика шатрені.	Відповідає
3 Вміст нелетких речовин, %, не менше	75	<u>79</u>
4 Час витікання за діючою в'язкості №6 за температури плюс $(23,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с.	60-100	<u>100</u>
5 Ступінь перетиру, мкм, не більше	30	<u>30</u>
6 Час висихання за температури $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, годин, не більше, до ступеня 3 для емалей: червоної, чорної інших кольорів	48 24	<u>24</u>
7 Еластичність покриття на вигин, мм, не більше	2	<u>2</u>
8 Адгезія покриття, бали, не більше	1	<u>1</u>
9 Міцність покриття при ударі, мм, не менше	400	<u>400</u>
10 Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с., не менше	17	<u>21</u>
11 Блиск покриття за блискомпромом з кутом виміру 60° , %, не менше	65	<u>70</u>

Висновок: дана партія емалі відповідає показникам ТУ У 24.3-24712930-115-2003
Інші показники перевіряються періодично і гарантуються виробником

Начальник ВТК: _____

Лаборант аксид



Продукція виготовлена ТОВ "Прогрес - 2010"

Виробничо-аналітична лабораторія. Сертифікат про визнання вимірювальних можливостей лабораторії №78/18 чинний до 30.11.2020. Тел. 59-59-45

Сертифікат якості № 87 від 29.05.19.

ЕМАЛЬ ПФ-115 KnimrezervPRO
ТУ У 24.3-24712930-115-2003

№ партії: 87

Дата виготовлення: 29.05.19.

Кількість одиниць продукції: _____

Маса нетто: _____ кг

Колір: голубий

Найменування показників	Значення показників	
	По ТУ У	Фактичні
1 Колір покриття емалі	Повинні знаходитись у межах допущених відхилень, встановлених контрольними зразками кольору, затверджених у встановленому порядку	Відповідає
2 Зовнішній вигляд покриття	Після висихання емаль повинна утворювати гладку, однорідну, без розшарування, осипи, патьоків, зморшок і сторонніх включень поверхню. Допускається невелика шагрень	Відповідає
3 Вміст нелетких речовин, %, не менше	75	79,0
4 Час витікання за лішкою в'язкості №6 за температури плюс $(23,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с.	60-100	100
5 Ступінь перетиру, мкм, не більше	30	30
6 Час висихання за температури $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, годин, не більше, до ступеня 3 для емалей: червоної, чорної інших кольорів	48 24	48
7 Еластичність покриття на вигин, мм, не більше	2	2
8 Адгезія покриття, бали, не більше	1	1
9 Міцність покриття при ударі, мм, не менше	400	400
10 Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кенні), с, не менше	17	21
11 Блиск покриття за оптичним методом виміру 60° , %, не менше	65	68

Висновок: дана партія емалі відповідає показникам ТУ У 24.3-24712930-115-2003

Інші показники перевіряються періодично і гарантуються виробником

Начальник ВТК: _____

Лаборант: _____

SRL „LIZARIN”

Republica Moldova MD2002or. Chişinău str. Padurii 4
IBAN MD62MO2224ASV12602717100
CB Mobiasbancă-Groupe Societe Generale SA cod MOBBMD 22
tel/fax (373 22) 380654, tel.380899.
E-mail: lizarinsrl@gmail.com Sait: lizarin.md
c.f. 1002600011605

По месту требования.

№ 127 от 28 февраля 2020 г

Во исполнение п.3,4 Постановления Правительства РМ № 913 от 25.07.16 (Monitorul oficial 247-255 0508. 2016 с вступлением в силу с 05.08.2018г), Министерство регионального развития и строительства РМ Приказом № 38 от 21.03.2017г (Monitor oficial Nr.109-118 от 07.04.2017г) №39 от 21.03.2017г (Monitor oficial Nr.109-118 от 07.04.2017г) утвердило перечень взаимосвязанных стандартов на строительную продукцию к согласованным стандартам.

Если стандарты на продукцию не включены в «Перечень взаимосвязанных стандартов» то оценка соответствия этой продукции не является обязательной и не производится органом сертификации (письмо ГП Технический центр по промышленной безопасности и сертификации РМ № 27-06/88 от 04.03.10)

Взаимосвязанные стандарты на «Грунт ГФ-021, Эмаль ПФ-115, Эмаль ПФ-266, Эмаль Панцирь, Нитроэмаль, Лак НЦ-218», не включены в вышеуказанный перечень.

На основании выше изложенного «Грунт ГФ-021, Эмаль ПФ-115, Эмаль ПФ-266, Эмаль Панцирь, Нитроэмаль, Лак НЦ-218» не подлежит обязательной сертификации.

Приложение: письмо ГП Технический центр по промышленной безопасности и сертификации РМ № 27-06/88 от 04.03.10)

Директор



Широков В.Н.