

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, și 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție COP nr. **21010804**, MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1567294507274](#) din 13.09. 2019

Denumirea procedurii de achiziție: **Cererea ofertelor de prețuri**

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/servicii						
	Lotul 2 - Paturi						
39100000-3	Pat cu 3 nivele cu saltea	Pat cu 3 nivele cu saltea	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția oprotorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC HIGH GLOSS (lucios) cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din placaj cu grosimea de 6,5 mm, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 180 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; saltea din spumă poliuretanică grosimea 10 cm pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera (Bumbac 100% ranforce) și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar obligatoriu între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sec.Buiucani conform repartizării.	Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția oprotorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC HIGH GLOSS (lucios) cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din placaj cu grosimea de 6,5 mm, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 180 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm ; saltea din spumă poliuretanică grosimea 10 cm pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera (Bumbac 100% ranforce) și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar obligatoriu între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sec.Buiucani conform repartizării.	

	Pat cu 4 nivele cu saltea	Pat cu 4 nivele cu saltea	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica cant PVC HIGH GLOSS (lucios) cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor verticale vor fi rotungite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat alb cu grosimea de 16 mm, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 180 mm; Dimensiuni de gabarit: 1520x700x950 mm ; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 10 cm pentru copii. La fabricarea salteii se va folosi spumă polioritanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m ³ . Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera (Bumbac 100% ranforce) și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar obligatoriu între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm.	Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica cant PVC HIGH GLOSS (lucios) cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor verticale vor fi rotungite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat alb cu grosimea de 16 mm, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 180 mm; Dimensiuni de gabarit: 1520x700x950 mm ; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 10 cm pentru copii. La fabricarea salteii se va folosi spumă polioritanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m ³ . Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera (Bumbac 100% ranforce) și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar obligatoriu între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm.	
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anghelinici Steluța În calitate de: Director

Ofertantul: S. C. „Anstelux” SRL Adresa: MD 2028 mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1 of. 98

Oferta este valabila 30 de zile.