

100% ЗАЩИТА ОТ ПОДДЕЛОК
ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

DORS

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ



DORS 1300 M3

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОСМОТРОВЫЙ ДЕТЕКТОР

Профессиональная банковская техника.
Решение любой задачи по обработке наличности.

Предназначен для комплексного визуального контроля подлинности банкнот различных валют, ценных бумаг, документов и другой защищенной полиграфической продукции.

МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ

DORS 1300 M3

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОСМОТРОВЫЙ ДЕТЕКТОР
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ МОДУЛЕМ АНТИСТОКС-КОНТРОЛЯ

■ СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Банки Небанковские кредитные организации

Государственные структуры, осуществляющие контроль подлинности документов

■ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Полностью соответствует требованиям Банка России.
- Интеллектуальный модуль антистокс-контроля **iAS** для проверки на банкнотах российских рублей специальных меток с антистоксовскими люминофорами. В дополнение к визуальному контролю светящейся точки люминофора детектор автоматически измеряет характеристики и определяет вид люминофора и выводит на дисплей тип метки.
- 11 видов контроля в базовой комплектации, до 15 видов контроля при оснащении опциональными выносными приборами.
- Поворотный в двух плоскостях цветной ЖК монитор с диагональю 18 см с антибликовым покрытием.
- Две встроенные видеокамеры с оптическим увеличением 1х и 20х.
- Оснащён современными УФ и ДС светодиодами.

Модификация	DORS 1300 M3
ЖК-монитор, диагональ (дюймы)	цветной, 7" (18 см)
Встроенные видеокамеры	2 (1х, 20х)
Верхняя подсветка:	
многодиапазонная ИК (ИК-светодиоды, 800-1000 нм)	+
УФ-светодиоды (365 нм)	+
верхняя белая (светодиоды ДС)	+
коспадающая белая (светодиоды ДС)	+
Суммарная мощность УФ-источника	18 Вт
Нижняя подсветка	
светодиоды (эквивалентно лампам 2х6 Вт)	+
Измерительная линейка	
на матовом стекле предметного стола	+
Подключение DORS 10 и DORS 15 (2 разъема)	+
Видеовыход	+
Виды контроля:	
Инфракрасный контроль	1х, 20х
Контроль «спецементов М»	+
Интеллектуальный антистокс-контроль iAS	+
Ультрафиолетовый контроль	1х, 20х
Инфракрасный контроль на просвет	+
Контроль в белом отраженном верхнем свете	+
Контроль в белом отраженном коспадающем свете	+
Контроль в белом отраженном свете с увеличением	20х
Контроль в белом проходящем свете	+
Геометрический контроль	+
Магнитный контроль (встроенный датчик)	+
Виды контроля (при подключении дополнительных выносных приборов):	
Контроль в белом отраженном коспадающем свете с увеличением:	
с DORS 10	10х
с DORS 1010	11х
с DORS 1020	22х
Инфракрасный контроль с увеличением:	
с DORS 1010	11х
с DORS 1020	22х
Ультрафиолетовый контроль с увеличением:	
с DORS 1020	22х
Питание	100-240 В ~ 50/60 Гц
Потребляемая мощность, не более	45 Вт
Габаритные размеры (ШхГхВ)	300х170х324 мм
Масса	2,3 кг



+ DORS 10 + DORS 15



+ DORS 1010 + DORS 1020

