

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat: Sectia Cultura si Turism mun. Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achizitie: Sectia Cultura si Turism mun. Soroca
3. Obiectul achizitiilor: Reparatia scarilor de acces la et.II, III si birou et.III din incinta Palatului de Cultura mun. Soroca

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrurilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Scara etajul 2 (est)		
		1.1.1. Tavan		
1	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de var tavan	m2	3,80
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betogrund	m2	3,80
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,80
4	CK18C	Coltar din Al	m	5,50
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Grinzi)	m2	3,80
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,80
7	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	3,80
		1.1.2. Pereti		
8	RpCR41A	Curatarea peretilor de var	m2	7,30
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	7,30
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,30

1	2	3	4	5
11	CK18C	Coltar din Al	m	12,70
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,30
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	7,30
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,30
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	7,30
		1.2. Scara etajul 2 (vest)		
		1.2.1. Tavan		
16	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata	m2	11,80
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,80
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la tavane g/carton	m2	11,80
19	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de var tavan	m2	64,60
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betogrund	m2	64,60
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	64,60
22	CK18C	Coltar din Al	m	26,30
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Grinzi)	m2	76,40
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	76,40

1	2	3	4	5
25	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	76,40
		1.2.2. Pereti		
26	RpCR41A	Curatarea peretilor de var	m2	63,60
27	RpCO56C	Demontari: captuseli din asbociment, la pereti	m2	4,40
28	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat	m2	4,40
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,40
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	63,60
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,60
32	CK18C	Coltar din Al	m	34,20
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,60
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	68,00
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	68,00
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	68,00
		1.2.3. Usi		
37	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3,30
38	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2	3,30

1	2	3	4	5
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1500x2200		
39	RpCJ06A	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	11,50
40	CK18C	Coltar din Al	m	11,50
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	0,90
42	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. la glafuri usi	m2	0,90
43	CF51BK=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) glafuri usi	m2	-0,90
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	0,90
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,90
		1.2.4. Pardoseli		
46	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	17,70
47	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	17,70
		1.3. Scara etajul 3 (est)		
		1.3.1. Tavan		
48	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din	m2	78,30

1	2	3	4	5
		ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata		
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	78,30
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la tavane g/carton	m2	78,30
51	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de var tavan	m2	12,00
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betogrund	m2	12,00
53	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,00
54	CK18C	Coltar din Al	m	30,50
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Grinzi)	m2	12,00
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	90,30
57	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	90,30
58	CB14C1	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade	m2	28,00
		1.3.2. Pereti		
59	RpCO56B	Demontarea peretilor despartitori din DSP	m2	19,60
60	RpCR41A	Curatarea peretilor de var	m2	108,70
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,10
62	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din placi de gips	m2	3,20
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	108,70

1	2	3	4	5
		cu betogrund		
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	108,70
65	CK18C	Coltar din Al	m	59,80
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	108,70
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	108,70
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	108,70
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	108,70
70	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	46,40
71	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat	m2	5,80
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,80
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,80
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,80
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	5,80
		1.4. Scara etajul 3 (vest)		
		1.4.1. Tavan		
76	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de var la tavan	m2	74,10

1	2	3	4	5
77	RpCO56C	Demontari: captuseli din asbociment. la tavane suspendate,	m2	4,00
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betogrund	m2	74,10
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	74,10
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,10
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	74,10
82	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata	m2	4,00
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,00
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la tavane g/carton	m2	4,00
85	CK18C	Coltar din Al	m	34,40
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	78,10
87	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	78,10
88	CB14C1	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade	m2	28,00
		1.4.2. Pereti		
89	RpCR41A	Curatarea peretilor de var	m2	111,00
90	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	8,00

1	2	3	4	5
91	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din placi de gips	m2	3,90
92	RpCO56C	Demontari: captuseli din asbociment, la pereti	m2	1,40
93	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	46,40
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	111,00
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	111,00
96	CK18C	Coltar din Al	m	84,10
97	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	111,00
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	111,00
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	111,00
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	111,00
101	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat	m2	7,20
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,20
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	7,20
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,20
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	7,20

1	2	3	4	5
		manual la pereti		
		1.4.3. Usi		
106	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 700x2100	m2	2,94
		1.5. Captusirea scarilor cu PGC (partea inferioara)		
		1.5.1. Palier (лестничная площадка) -2 buc		
107	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata	m2	30,20
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	30,20
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la tavane g/carton	m2	30,20
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	30,20
111	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	30,20
		1.5.2. Scara (лестничный марш) -4 buc		
112	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata	m2	50,80
113	CK18C	Coltar din Al	m	14,80
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	50,80
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la tavane g/carton	m2	50,80
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	50,80
117	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	50,80

1	2	3	4	5
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Scara etajul 2 (vest)		
118	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	0,10
119		Cablu VVGng 3x1,5	m	10,00
120	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,06
121		Panou LED 36W	buc	6,00
122	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01
123		Intrerupator bipolar interior IP20	buc	1,00
124		Doze pentru prize si intrerupatoare	buc	1,00
		2.2. Scara etajul 3 (est)		
125	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,10
126		Труба ПВХ Д 20мм гофро	m	10,00
127	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	0,10
128		Cablu VVGng 3x1,5	m	10,00
129	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,03
130		Panou LED 36W	buc	3,00
131	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01
132		Intrerupator bipolar interior IP20	buc	1,00

1	2	3	4	5
133		Doze pentru prize si intrerupatoare	buc	1,00
		2.3. Scara etajul 3 (vest)		
134	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	0,10
135		Cablu VVGng 3x1,5	m	10,00
136	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,03
137		Panou LED 36W	buc	3,00
138	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02
139		Intrerupator bipolar interior IP20	buc	2,00
140		Doze pentru prize si intrerupatoare	buc	2,00
		3.Lucrări de construcții birou et.3		
141	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm gr.,executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos la tavan	m ²	61
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm gr. , executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți	m ²	110
143	CF57A	Aplicarea manual a chitului pe bază de ipsos ‘Eurofin’ gr. 1,0 mm	m ²	171
144	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, 2 str. la tavane	m ²	61
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, 2 str. la pereți	m ²	110
146	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe support existent , inclusiv pervazurile din PVC,cu covor PVC lipit cu prenadez Linolium comercial heterogen gr. 2,5 mm,gr. stratului de uzură 0,6 mm	m ²	61