

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738054181061 /(ID lotului: 79429624-1717-4650-a69c-49a388d6ba5) din 28/02/2025 conform SIA RSAP Mtender conform SIA RSAP Mtender							
Obiectul achiziției: (Lotul nr. 1 - Achiziționarea aparatelor de aer condiționat (climatizatoare) și a serviciilor de instalare cu accesorii (inclusiv livrarea ).							
Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producăto rul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1	Aparate de aer condiționat:Tip: Invertor, sistem Split.	TCL Elite TAC-09 CHSD / XABIIN	China	TCL	<p>Caracteristicile minime ale aparatelor de aer condiționat: Tip: Invertor, sistem Split., Agent frigorific: R32. Funcții: Răcire și încălzire. Consum energetic eficient și clasă energetică minimum A+ pentru răcire și minimum A+ pentru încălzire. Capacitate de răcire/încălzire: Unitate exterioară: răcire: de la mai joasă sau egală cu -15°C până la sau mai mult de +50°C, încălzire: de la mai joasă sau egală cu -15°C până la sau mai mult de +30°C, Unitate interioară: răcire: de la mai joasă sau egală cu +17°C până la sau mai mult de +30°C, încălzire: de la mai joasă sau egală cu 0°C până la sau mai mult de +30°C Capacitate medie de răcire, W: Pentru 9000 BTU – cel puțin 2600, Unitate exterioară: Rezistentă la intemperii și cu protecție anticorozivă. Telecomandă: Inclusă, cu posibilitatea de programare a funcțiilor. Control suplimentar: Compatibilitate cu aplicații mobile. Conectibilitatea aparatului la wi-fi: Da Traseu frigorific: 6m Termenul de garanție: Pentru compresor, cel puțin 5 ani Pentru unitatea interioară, cel puțin 3 ani</p>	<p>Putere, BTU:9000, Suprafata incaperii, m²: 25 Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C: -20...+24 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C:0!..+50 Compresor: Invertor Clasă energoeficienta: A+ , Hladagent: R32, Nivel zgomot, dB:22 Putere la răcire, kW:2,6 Putere la încălzire, kW:2,6 Consum en. electrică la răcire, kW:0,8 Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,7 Debit de aer, m³/h:420 Lungime maxima trasa, m:25 Inaltime cadere maxima, m:10 Diametru conexiunii, inch:1/4x3/8 Dimensiune bloc intern, mm:700x250x190 Dimensiune bloc extern, mm:700x550x302 Greutatea bloc intern, kg:6,5 Greutatea bloc extern, kg:24,0 Regimuri de baza:Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare, Regim uscare:Da, Regimuri adaugatoare:Modul Wi-Fi Regim ventilare:Da, Filtru aer:Da, Timer oprire/pornire:Da, Pentru compresor, cel puțin 5 ani Pentru unitatea interioară, cel puțin 3 ani</p>	SM SR EN 60335-1:2014

2	Aparate de aer condiționat: Tip: Invertor, sistem Split.	TCL Ocarina TAC-12CHSD / TPG31I3AHB	China	TCL	<p>Caracteristicile minime ale aparatelor de aer condiționat:  Tip: Invertor, sistem Split.  Agent frigorific: R32.  Funcții:  Răcire și încălzire.</p> <p>Consum energetic eficient și clasă energetică minimum A+ pentru răcire și minimum A+ pentru încălzire.  Capacitate de răcire/încălzire:</p> <p>Caracteristicile minime ale aparatelor de aer condiționat:  Tip: Invertor, sistem Split., Agent frigorific: R32.  Funcții: Răcire și încălzire.</p> <p>Consum energetic eficient și clasă energetică minimum A+ pentru răcire și minimum A+ pentru încălzire.  Capacitate de răcire/încălzire: Unitate exterioară: răcire: de la mai joasă sau egală cu -15°C până la sau mai mult de +50°C, încălzire: de la mai joasă sau egală cu -15°C până la sau mai mult de +30°C, Unitate interioară: răcire: de la mai joasă sau egală cu +17°C până la sau mai mult de +30°C, încălzire: de la mai joasă sau egală cu 0°C până la sau mai mult de +30°C</p> <p>Capacitate medie de răcire, W:  Pentru 12000 BTU – cel puțin 3500, Unitate exterioară:  Rezistentă la intemperii și cu protecție anticorozivă.</p> <p>Telecomandă: Inclusă, cu posibilitatea de programare a funcțiilor.  Control suplimentar: Compatibilitate cu aplicații mobile.  Conectibilitatea aparatului la wi-fi: Da  Traseu frigorific: 6m  Termenul de garanție:  Pentru compresor, cel puțin 5 ani  Pentru unitatea interioară, cel puțin 3 ani</p>	<p>Putere, BTU:12000  Suprafata incaperii, m²:35  Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C:-30...+24  Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C:+15...+50</p> <p>Compresor:Inverter  Clasă energoeficienta:A++  Hladagent:R32  Nivel zgomot, dB:22  Putere la răcire, kW:3,8  Putere la încălzire, kW:3,5  Consum en. electrică la răcire, kW:I:0  Consum en. electrică la încălzire, kW:1,0  Debit de aer, m³/h:670  Lungime maxima trasa, m:25  Inaltime cadere maxima, m:10  Diametru conexiunii, inch:1/4x3/8  Dimensiune bloc intern, mm:820x306x195  Dimensiune bloc extern, mm:795x549x305  Greutatea bloc intern, kg:9,5  Greutatea bloc extern, kg:25,5</p> <p>Regimuri de baza:Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare  Regim uscare:Da  Regimuri adaugatoare:Modul Auto, Modul Turbo, Modul Sleep  Regim ventilare:Da  Filtru aer:Da  Timer oprire/pornire:Da  Regulare viteza ventilator:Da  Traseu frigorific: 6m  Termenul de garanție:  Pentru compresor, cel puțin 5 ani  Pentru unitatea interioară, cel puțin 3 an</p>	SM SR EN 60335-1:2014
---	--	-------------------------------------	-------	-----	--	--	-----------------------

3	Aparate de aer condiționat: Tip: Invertor, sistem Split.	TCL Elite TAC-18 CHSD / XAB11N 18000	China	TCL	<p>Caracteristicile minime ale aparatelor de aer condiționat:  Tip: Invertor, sistem Split.  Agent frigorific: R32.  Funcții:  Răcire și încălzire.</p> <p>Consum energetic eficient și clasă energetică minimum A+ pentru răcire și minimum A+ pentru încălzire.  Capacitate de răcire/încălzire:</p> <p>Caracteristicile minime ale aparatelor de aer condiționat:  Tip: Invertor, sistem Split., Agent frigorific: R32.  Funcții: Răcire și încălzire.</p> <p>Consum energetic eficient și clasă energetică minimum A+ pentru răcire și minimum A+ pentru încălzire.  Capacitate de răcire/încălzire: Unitate exterioară: răcire: de la mai joasă sau egală cu -15°C până la sau mai mult de +50°C, încălzire: de la mai joasă sau egală cu -15°C până la sau mai mult de +30°C, Unitate interioară: răcire: de la mai joasă sau egală cu +17°C până la sau mai mult de +30°C, încălzire: de la mai joasă sau egală cu 0°C până la sau mai mult de +30°C</p> <p>Capacitate medie de răcire, W:  Pentru 18000 BTU – cel puțin 5100, Unitate exterioară:  Rezistentă la intemperii și cu protecție anticorozivă.  Telecomandă: Inclusă, cu posibilitatea de programare a funcțiilor.  Control suplimentar: Compatibilitate cu aplicații mobile.  Conectibilitatea aparatului la wi-fi: Da  Traseu frigorific: 6m  Termenul de garanție:  Pentru compresor, cel puțin 5 ani</p>	<p>Putere, BTU:18000  Suprafata incaperii, m²:50  Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C:±20...+24  Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C:0!..+50</p> <p>Compresor:Invertor  Clasă energoeficiența:A+  Hladagent:R32  Nivel zgomot, dB:27  Putere la răcire, kW:5,1  Putere la încălzire, kW:5,1  Consum en. electrică la răcire, kW:I,6  Consum en. electrică la încălzire, kW:I,4  Debit de aer, m³/h:800  Lungime maxima trasa, m:25  Inaltime cadere maxima, m:10  Diametru conexiunii, inch:1/4x3/8  Dimensiune bloc intern, mm:910x290x200  Dimensiune bloc extern, mm:780x600x300  Greutatea bloc intern, kg:10,0  Greutatea bloc extern, kg:35,0</p> <p>Regimuri de baza:Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare  Regim uscare:Da  Regimuri adaugatoare:Modul Wi-Fi  Regim ventilare:Da  Filtru aer:Da  Timer oprire/pornire:Da  Regulare viteza ventilator:Da  Termenul de garanție:  Pentru compresor, cel puțin 5 ani  Pentru unitatea interioară, cel puțin 3 ani</p>	SM SR EN 60335-1:2014
---	--	--------------------------------------	-------	-----	---	---	-----------------------

4	Aparate de aer condiționat:Tip: Invertor, sistem Split.	TCL Elite TAC-24 CHSD / XAB1IN	China	TCL	<p>Caracteristicile minime ale aparatelor de aer condiționat:  Tip: Invertor, sistem Split.  Agent frigorific: R32.  Funcții:  Răcire și încălzire.  Consum energetic eficient și clasă energetică minimum A+ pentru răcire și minimum A+ pentru încălzire.  Capacitate de răcire/încălzire:  Caracteristicile minime ale aparatelor de aer condiționat:  Tip: Invertor, sistem Split., Agent frigorific: R32.  Funcții: Răcire și încălzire.  Consum energetic eficient și clasă energetică minimum A+ pentru răcire și minimum A+ pentru încălzire.  Capacitate de răcire/încălzire: Unitate exterioară: răcire: de la mai joasă sau egală cu -15°C până la sau mai mult de +50°C, încălzire: de la mai joasă sau egală cu -15°C până la sau mai mult de +30°C, Unitate interioară: răcire: de la mai joasă sau egală cu +17°C până la sau mai mult de +30°C, încălzire: de la mai joasă sau egală cu 0°C până la sau mai mult de +30°C  Capacitate medie de răcire, W:  Pentru 24000 BTU – cel puțin 6800, Unitate exterioară:  Rezistentă la intemperii și cu protecție anticorozivă.  Telecomandă: Inclusă, cu posibilitatea de programare a funcțiilor.  Control suplimentar: Compatibilitate cu aplicații mobile.  Conectibilitatea aparatului la wi-fi: Da  Traseu frigorific: 6m  Termenul de garanție:  Pentru compresor, cel puțin 5 ani  Pentru unitatea interioară, cel puțin 3 ani</p>	<p>Putere, BTU:24000  Suprafata incaperii, m²:70  Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C:±20...+24  Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C:0!..+50  Compresor:Invertor  Clasă energoeficienta:A+  Hladagent:R32  Nivel zgomot, dB:30  Putere la răcire, kW:6,8  Putere la încălzire, kW:6,8  Consum en. electrică la răcire, kW:2,2  Consum en. electrică la încălzire, kW:1,9  Debit de aer, m³/h:970  Lungime maxima trasa, m:25  Inaltime cadere maxima, m:10  Diametru conexiunii, inch:1/4x1/2  Dimensiune bloc intern, mm:1005x315x220  Dimensiune bloc extern, mm:920x699x380  Greutatea bloc intern, kg:13,0  Greutatea bloc extern, kg:43,0  Regimuri de baza:Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare  Regim uscare:Da  Regimuri adaugatoare:Modul Wi-Fi  Regim ventilare:Da  Filtru aer:Da  Timer oprire/pornire:Da  Regulare viteza ventilator:Da, Termenul de garanție:  Pentru compresor, cel puțin 5 ani  Pentru unitatea interioară, cel puțin 3 ani</p>	SM SR EN 60335-1:2014
---	---	--------------------------------	-------	-----	--	--	-----------------------

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele:Badura Olga În calitate de: Administrator  
Ofertantul: S.R.L. «Proiect Comercial Service» Adresa: mun.Chișinău, str.Albișoara, 80/8