

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1737989006724

Obiectul achiziției: Hârtie albă pentru imprimare avize de incasare in anul 2025

Nr d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>Bunuri/servicii</b>						
1	Hârtie albă pentru imprimare	CHPOF080X434	FRANTA	HP	<p>Hârtia trebuie să corespundă următorilor parametri:</p> <p>Parametrii cu abateri acceptabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rezistența la tracțiune: 2.21 KN/m ±5% (Plajă acceptabilă: 2.10 – 2.32 KN/m)</li> <li>• Rezistența la rupere: min 2.83 KN/m ±5% (Plajă acceptabilă: 2.69 – 2.97 KN/m)</li> <li>• Umiditatea: max 5.5% (Valoare maximă acceptabilă: 5.5%)</li> <li>• Gradul de alb: - CIE-148% ( ISO 11475) ±2% (Plajă acceptabilă: 145 – 151%)</li> <li>- 103,5 (ISO 2470) ±2% (Plajă acceptabilă: 101,4 – 105,6)</li> <li>• Rigiditatea: 122,5 mN ±5% (Plajă acceptabilă: 116,4 – 128,6 mN)</li> <li>• Netezirea: 200 ml/min ±10% (Plajă acceptabilă: 180 – 220 ml/min)</li> <li>• Netransparența: min 88% (Valoare minimă acceptabilă: 88%)</li> </ul> <p>Parametrii care trebuie respectați strict:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Greutatea: 80 g/m<sup>2</sup> (Nu se acceptă abateri, deoarece este esențială pentru compatibilitatea cu echipamentele de imprimare.)</li> <li>2. Grosimea: 106 μm (ISO 534) (Nu se acceptă abateri, deoarece influențează direct funcționalitatea hârtiei în echipamente.)</li> <li>3. Fără praf static: Clasa C+ (Nu se acceptă a</li> </ol>	<p>Hârtia trebuie să corespundă următorilor parametri:</p> <p>Parametrii cu abateri acceptabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rezistența la tracțiune: 2.21 KN/m ±5% (Plajă acceptabilă: 2.10 – 2.32 KN/m)</li> <li>• Rezistența la rupere: min 2.83 KN/m ±5% (Plajă acceptabilă: 2.69 – 2.97 KN/m)</li> <li>• Umiditatea: max 5.5% (Valoare maximă acceptabilă: 5.5%)</li> <li>• Gradul de alb: - CIE-150% ( ISO 11475) ±2% (Plajă acceptabilă: 145 – 151%)</li> <li>- 103,5 (ISO 2470) ±2% (Plajă acceptabilă: 101,4 – 105,6)</li> <li>• Rigiditatea: 122,5 mN ±5% (Plajă acceptabilă: 116,4 – 128,6 mN)</li> <li>• Netezirea: 200 ml/min ±10% (Plajă acceptabilă: 180 – 220 ml/min)</li> <li>• Netransparența: 91% (Valoare minimă acceptabilă: 88%)</li> </ul> <p>Parametrii care trebuie respectați strict:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Greutatea: 80 g/m<sup>2</sup> (Nu se acceptă abateri, deoarece este esențială pentru compatibilitatea cu echipamentele de imprimare.)</li> <li>2. Grosimea: 106 μm (ISO 534) (Nu se acceptă abateri, deoarece influențează direct funcționalitatea hârtiei în echipamente.)</li> <li>3. Fără praf static: Clasa B (Nu se acceptă a</li> </ol>	

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Didenco Ruslan

In calitate de: Director vanzari corporative

Ofertantul: CRAFTI BUSINESS S.R.L.

Adresa: mun.Chisinau, bd. D. Cantemir 6