

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1749125686438</u> din <u>05/06/2025</u>
Obiectul achiziției: Uleiuri, lubrifianți și lichide

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	4	5	6	7
Lot 1:					
1	Ulei 5W-30	Germania	Aral	OEM specificația VW 504.00. Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	ACEA C3 API SP VW 504 00/507 00 Recipient – 5L
2		Belgia	Castrol Holding Europe BV	OEM specificația RN 0720. Ambalat în recipient (canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	ACEA C4 MB-Approval 226.51 Renault RN 0720 Recipient – 5L
3		Belgia	Castrol Holding Europe BV	OEM specificația WSS-M2C913-D. Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	ACEA A1/B1, A5/B5, WSS-M2C913-C/WSS-M2C913-D API SN, ILSAC GF-5 Recipient – 5L
Lot 2:					

1	Ulei 5W-40	Germania	Shell Group for Volkswagen AG	OEM specificația VW 502.00 . Ambalat în recipient (canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	VW 502 00/ 505 00 API - SN SAE 5W-40 Recipient – 5L
2		Germania	Castrol Holding Europe BV	Specificația ACEA A3/B4 . Ambalat în recipient (canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	ACEA standard: A3/B4, API standard: SN/CF, BMW standard: LL-01, Reanult standard: RN0700 / RN0710, VW standard: 502 00/ 505 00. Recipient – 1L
Lot 3:					
1	Ulei 10W-40			Specificația API SL/CF . Ambalat în recipient (canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	
2				Specificația API CI-4 . Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	
Lot 4:					
1	Ulei 15W-40			Specificația API CI-4 . Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	
2				Specificația API SJ/CF . Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	
Lot 5:					
1	Ulei 80W-90			Specificația API GL-5 cu caracteristici echivalente a ТАД-17И . Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	
Lot 6:					

1	Ulei pentru utilaj dotat cu motor cu arde internă, capacitate ≤1000 cm3			2T, specificația JASO-FB sau ISO-L-EGB. Ambalat în recipient(canistra) 3-4l, sigilat, de uzina producătoare.	
Lot 7:					
1	Ulei SAE 30			Specificația API CC cu caracteristici echivalente a M10Г2κ. Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	
2				Specificația API CD cu caracteristici echivalente a M-10ДМ. Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	
Lot 8:					
1	Ulei SAE 90			Specificația API GL-2 cu caracteristici echivalente a ТЭП-15. Ambalat în recipient (canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	
Lot 9:					
1	Ulei SAE 15W-40			Proprietate: SAE 15W-40; Clasa: 1.1; Cenușă, sulfată, % în masă, ASTM D874: 0.87; Densitate la 15 C, kg/m3, ASTM D4052: 0.87; Punct de aprindere, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92: 225; Vâscozitate cinematică la 100 C, mm2/s, ASTM D445: 14.6; Vâscozitate cinematică la 40 C, mm2/s, ASTM D445: 110; Punct de curgere, °C, ASTM D97: -36; Numărul total de bază, mgKOH/g, ASTM D2896: 9.2; Indicele de vâscozitate, ASTM D2270: 136; Simulator de pornire la rece, vâscozitate aparentă la -20 C, mPa.s, ASTM D5293: 5800; Ambalat în recipient (canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare. Compatibil cu Mobil Del MX 15W-40	
Lot 10:					

1	Ulei pentru compresor			Tip ulei - pentru compresoarele de aer cu pistol Marca – K100 sau analog Densitatea relativă la 15 °C (EN ISO 3675) max. 0.915 Viscozitatea cinematică la 40 °C (EN ISO 3104) 90-110 Indice de viscozitate (ISO 2909) min. 60 Punct de inflamabilitate COC, °C (EN ISO 2592) min 220 Punct de congelare °C (ISO 3016) max -25 Culoare, ASTM (ASTM D1500) max 5,5 Cenușă % (ISO 6245) max 0.01 Cifra de cocs % (ISO 6615) max 0.4 Apa – lipsă Impurități mecanice – lipsă Aciditatea minerală și alcalinitate - lipsă. Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	
Lot 11:					
1	Ulei pentru utilaj industrial sau cu mecanisme hidraulice			ВМГЗ-45 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	
2				И-40 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat recipient(canistră) ≤10l, sigilat de uzina producătoare.	
3				И-20 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	
Lot 12:					
1	Unguent			Литол-24 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient ≤10kg, sigilat de uzina producătoare.	
2				ЦИАТИМ-201 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient 0,8-1kg, sigilat de uzina producătoare.	

3				ЦИАТИМ-221 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient 0,8-1kg, sigilat de uzina producătoare.	
4				Pe bază de grafit . Ambalat în recipient 0,8-1kg, sigilat de uzina producătoare.	
5				WD-40 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient 0,4-0,5l, sigilat de uzina producătoare.	
6				Lubrifiant pentru reductor Stihl FS 250. Ambalat în recipient 80-100gr, sigilat de uzina producătoare.	
Lot 13:					
1	Degresant			Soluție cu acțiune degresantă. Ambalat în recipient ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	
Lot 14:					
1	Lichid			DOT-4 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient 450gr, sigilat de uzina producătoare.	
2				DOT-3 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient 900-950gr, sigilat de uzina producătoare.	
3				AdBlue sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	
4				De răcire A40 (тосол) sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	
5				De răcire G12+, roșu , sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	
6				De răcire G11, verde , sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	
7				De răcire G11, albastru , sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	

8				De răcire Type D, galben, sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	
9				De curățire parbriz, ≤-20°C, sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	

Data completării: 06/06/2025

Cotorcea Oleg, Administrator

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)