

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3; 4; 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1581081554545 din 13.03.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Echipament de protecție pentru pompieri

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul I						
3511100-6	Aparate de protecție cu aer comprimat	Dräger PSS 5000	Austria, Germania	Dräger	Conform specificației tehnice atașate (anexa nr. 1)	Conform specificației tehnice atașate (Anexa A)	SM SR EN137:2010 SM SR EN 144-2:2003 SM SR EN 136:2002/AC 2004
	Lotul II						
3511000-8	Costum de protecție pentru pompieri cu mănuși cu jambiere	Rosenbauer	Austria	Rosenbauer	Conform specificației tehnice atașate (anexa nr. 1)	Conform specificației tehnice atașate (Anexa B)	SM SR EN469:2010 EN 388 și SM SR EN407:2010
	Lotul III						
3511000-8	Mănuși pentru pompieri cu jambiere	„Phoenix 5“	Austria	ESKA	Conform specificației tehnice atașate (anexa nr.2)	Conform Anexei C- cu cele mai mari valori în rezistența la abraziune 4 și rezistența la tăiere 5 în conformitate cu EN 388, mănușile se remarcă, de asemenea, prin dexteritate și confortul maxim la purtare. Pentru a asigura o rezistență excepțională la căldură, „Phoenix 5” este fabricat din Nomex® / Kevlar® cu acoperire PROMarble. • Insert: tehnologie de produs	EN 388, EN 659:2003 + A1:2008

						GORE-TEX® + Gore Grip • Disponibil cu o manșetă lungă Aramid sau într-o versiune mai scurtă cu o manșetă tricotată 100% Kevlar® • Insertul GORE-TEX® + Gore Grip impermeabil și respirabil este fixat permanent pe mânășă interioară. • Amortizoarele cu amortizare a aerului în toată zona articulației a manșei din spate, oferă, de asemenea, protecție împotriva impactului, împotriva șocurilor și a căldurii Sistemul cu bandă dublă garantează o fixare sigură și că mânușile pot fi montate și scoase rapid. A C R P D 4 5 4 4. Material - Backhand: Kevlar® cu silicon/carbon strat. Palm: Kevlar® cu PROMarble strat (granite-silicone-carbon)	
	Lotul IV						
35110 000-8	Cagulă pentru pompieri	Rosenbauer	Austria	Rosenbauer	Țesătură tricotată cu inflamabilitate redusă (Nomex) Rezistență la temperatură. Rezistență la produse chimice.	Țesătură tricotată cu inflamabilitate redusă (Nomex) Rezistență la temperatură. Rezistență la produse chimice.	EN 13911:2017

				chimice. Rezistență ridicată la abraziune Cu deschidere facial și lungime până la jumătatea umerilor și parțial pe piept. Greutate 270 g/m ² . Posibilitate de spălare la 40°C	Rezistență ridicată la abraziune (Kevlar) Cu deschidere facial și lungime până la jumătatea umerilor și parțial pe piept. Greutate 245 g/m ² . Posibilitate de spălare la 40°C. Greutatea 100 g	
	Lotul VII					
35110 000-8	Cască de protecție pentru salvatori și pompieri	HEROS-TITAN	Austria	Rosenb auer	<u>Cerințele generale a căștii:</u> Protejarea capului de efectele temperaturilor ridicate și ale focului deschis, a lichidelor, sarcinilor statice și dinamice, protecția feței și ochilor de acțiunea lichidelor și diferitor acțiuni mecanice directe. Casca va acoperi maximal capul, inclusiv zonele urechilor și cele din spate și ceafă, iar cu vizorul de protecție închis va asigura protecția capului pe 360° în plan orizontal. <u>Caracteristici tehnice:</u> Greutatea – max. 1650 gr. (cu vizor și protector, fără lanternă); Perioadă minimă de rezistență la: 140°C/30 min și 250°C/15 min; Vizor anti-zgârieturi și anti-ceață, cu dispozitiv de iluminare încorporat în carcasa și detașabil; Protecție împotriva <u>Cerințele generale a căștii:</u> Protejarea capului de efectele temperaturilor ridicate și ale focului deschis, a lichidelor, sarcinilor statice și dinamice, protecția feței și ochilor de acțiunea lichidelor și diferitor acțiuni mecanice directe. Casca va acoperi maximal capul, inclusiv zonele urechilor și cele din spate și ceafă, iar cu vizorul de protecție închis va asigura protecția capului pe 360° în plan orizontal. <u>Caracteristici tehnice:</u> Greutatea – aprox. 1.3 kg. (cu vizor și protector, fără lanternă); Perioadă min. de rezistență la: 140°C/30 min și 250°C/15 min; Vizor anti-zgârieturi și anti-ceață, cu dispozitiv de iluminare încorporat în carcasa și detașabil; Protecție împotriva	EN443:2008 tip B. EN 14458:2004; EN 469.

					electrocătării: minim 400 de volți; Material compozit: fibre de sticlă și plastic, armat cu țesătură aramidică, rezistentă la temperaturi înalte; Amortizare lovitură – min. 50KJ; Sistem de ajustare integrat (variind de la 52 - 63cm); Canale interioare de ventilație; Centuri de fixare ignifuge; Culoare galben fluorescent.	electrocătării: min. 400 de volți; Material compozit: fibre de sticlă și plastic, armat cu țesătură aramidică, rezistentă la temperaturi înalte; Amortizare lovitură – min. 50KJ; Sistem de ajustare integrat (variind de la 49 - 67cm); Canale interioare de ventilație; Centuri de fixare ignifuge; Culoare galben fluorescent.	
					TOTAL		

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Serghei Balica În calitate de: Administrator

Ofertantul: "ABS" S.R.L. Adresa: Chisinau, str. Gradina Botanica, 9

