

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <b>Cererea ofertelor de preț nr. ocds-b3wdp1-MD-1774854518300/21588889 conform SIA RSAP M-Tender</b>
Obiectul achiziției: <b>Inventar Moale - 2026</b>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						Raportul de încercări emis de un laborator acreditat, care să reflecte indicii solicitați în specificațiile tehnice.
<b>4. Cearșaf alb (cîmp steril)</b>	Art. 5c49 Mod. 105-13550	Moldova	IS „Tirotex”	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-170 gr/m2. Mărimea (cm)- 150x215. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N, - pe bățatură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală ( - 5% ), - pe bățatură ( +/- 2% ). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100.	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160 gr/m2. Mărimea (cm)- 150x215. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min. 425,18 N, - pe bățatură min. 506,37 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală ( - 3% ), - pe bățatură ( +/- 1,6% ). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 321,9.	Raportul de încercări emis de un laborator acreditat, care să reflecte indicii solicitați în specificațiile tehnice.

				<p>Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spălare 4 baluri,</li> <li>- transpirația 4 baluri,</li> <li>- frecării uscate 3 baluri.</li> </ul>	<p>Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Pînza albite</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spălare 4 baluri,</li> <li>- transpirația 4 baluri,</li> <li>- frecării uscate 3 baluri.</li> </ul>	
<p><b>5. Scutece alb (cîmp steril)</b></p>	<p>Art. 5c49 Mod. 404-1443</p>	<p>Moldova</p>	<p>IS „Tirotex”</p>	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-170 gr/m2. Mărimea (cm)- 75x90cm. Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pe urzeală min. 294 N</li> <li>- Pe bătătură min. 196 N</li> </ul> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pe urzeală ( - 5% )</li> <li>- Pe bătătură ( +/- 2% )</li> </ul> <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 100</p> <p>Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spălare 4 baluri,</li> <li>- transpirația 4 baluri,</li> <li>- frecării uscate 3 baluri.</li> </ul>	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160gr/m2. Mărimea (cm)- 75x90cm. Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pe urzeală min. 425,18 N</li> <li>- Pe bătătură min. 506,37 N</li> </ul> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pe urzeală ( - 3% )</li> <li>- Pe bătătură ( +/- 1,6% )</li> </ul> <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 321.9</p> <p>Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Pînza albite</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spălare 4 baluri,</li> <li>- transpirația 4 baluri,</li> <li>- frecării uscate 3 baluri.</li> </ul>	<p><b>Raportul de încercări emis de un laborator acreditat, care să reflecte indicii solicitați în specificațiile tehnice.</b></p>

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Silvia Dovbenco În calitate de: Administrator

Ofertantul: S. A. „Universcom” Adresa: mun. Chisinau, str. Petricani 21/3