

la Documentația standard nr. [ocds-b3wdp1-MD-1688330238238](#) din 03.07.2023**Specificații tehnice (F4.1)**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1688330238238</a> din 03.07.2023
Obiectul achiziției: Utilaje agricole și forestiere pentru pregătirea sau cultivarea solului (Tractor)

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 1</b>						
Tractor	TC242TX	America	Husqvarna	Colector integrat de 320 litri, operat de la pedală; Transmisie hidrostatică și antrenare cu vibrații reduse a mesei de tăiere. BioClip®; Faruri – LED cu intensitate ridicată, focalizat; Volan - supradimensionat, Suprafața interioară cu margine moale, ergonomie foarte bună; Motor: ambreiaj electric, Cilindri – 2 Generator: - 15 A; Tipul de	Colector integrat de 320 litri, operat de la pedală; Transmisie hidrostatică și antrenare cu vibrații reduse a mesei de tăiere. BioClip®; Faruri – LED cu intensitate ridicată, focalizat; Volan - supradimensionat, Suprafața interioară cu margine moale, ergonomie foarte bună; Motor: ambreiaj electric, Cilindri – 2 Generator: - 15 A; Tipul de	

			<p>carburant: - Benzină; Filtru ulei: - Da; Putere brută la turația prestabilită; - 14.1 kW; Deplasarea cilindrului 726 cm<sup>3</sup> Putere brută la turația prestabilită: - 2600 rpm; Emisii gaze de eșapament: (CO2 UE V)- 792.00 g/kWh; Volumul rezervorului de combustibil: 13.3 l; Roți anti-scalp: 4 Cuțite: 2 buc; Kit BioClip® BioClip® de la scaun Priză pentru spălarea punții de tăiere: Da Înălțime de tăiere, min-max max 102 mm Înălțime de tăiere, min-max min 38 mm Dispozitiv de reglare a înălțimii de tăiere Fendermounted Material punte de tăiere Oțel Transmisie hidrostatică operată de pedală Viteza si direcția: pedale. Scaun: confortabil cu vinil premium, design cusut și perne de șezut foarte groase Sistemul de cosit: Air Induction (aspiră aer curat prin parte de sus și de jos a punții de tăiere, amplificare fluxul de aer). Controlul deplasării: Da; Puntea de tăiere echipată cu roți anti – scalp; Punte față: turnată, greoaie. Controlul vitezei de croazieră -Controlul vitezei de croazieră Controlul</p>	<p>carburant: - Benzină; Filtru ulei: - Da; Putere brută la turația prestabilită; - 14.1 kW; Deplasarea cilindrului 726 cm<sup>3</sup> Putere brută la turația prestabilită: - 2600 rpm; Emisii gaze de eșapament: (CO2 UE V)- 792.00 g/kWh; Volumul rezervorului de combustibil: 13.3 l; Roți anti-scalp: 4 Cuțite: 2 buc; Kit BioClip® BioClip® de la scaun Priză pentru spălarea punții de tăiere: Da Înălțime de tăiere, min-max max 102 mm Înălțime de tăiere, min-max min 38 mm Dispozitiv de reglare a înălțimii de tăiere Fendermounted Material punte de tăiere Oțel Transmisie hidrostatică operată de pedală Viteza si direcția: pedale. Scaun: confortabil cu vinil premium, design cusut și perne de șezut foarte groase Sistemul de cosit: Air Induction (aspiră aer curat prin parte de sus și de jos a punții de tăiere, amplificare fluxul de aer). Controlul deplasării: Da; Puntea de tăiere echipată cu roți anti – scalp; Punte față: turnată, greoaie. Controlul vitezei de</p>	
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				vitezei de croazieră Tipul transmisiei Hidrostatică Tipul de lubrifiere a motorului Presiune completă cu filtru de ulei Consumul 315 g/kWh Amplasarea rezervorului de combustibil Frontal Capacitatea uleiului 2,1 l Filtru de ulei Da Înălțimea de tăiere, min-max38-102 milimetri Dispozitiv de reglare a înălțimii de tăiereMontat pe fender Reglarea înălțimii de tăiere Central, asistat de arc Trepte de înălțime de tăiere 6 Lățimea de tăiere 108 cm Înălțimea spătarului scaunului Înaltă 15" Dimensiunile anvelopelor, fata 15X6-6 Dimensiunile anvelopelor, spate 18X9.5-8 Greutate 287 kg	croazieră -Controlul vitezei de croazieră Controlul vitezei de croazieră Tipul transmisiei Hidrostatică Tipul de lubrifiere a motorului Presiune completă cu filtru de ulei Consumul 315 g/kWh Amplasarea rezervorului de combustibil Frontal Capacitatea uleiului 2,1 l Filtru de ulei Da Înălțimea de tăiere, min-max38-102 milimetri Dispozitiv de reglare a înălțimii de tăiereMontat pe fender Reglarea înălțimii de tăiere Central, asistat de arc Trepte de înălțime de tăiere 6 Lățimea de tăiere 108 cm Înălțimea spătarului scaunului Înaltă 15" Dimensiunile anvelopelor, fata 15X6-6 Dimensiunile anvelopelor, spate 18X9.5-8 Greutate 287 kg	
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Gurau Dan În calitate de: administrator magazin  
Ofertantul: Levitrans SRL Adresa: Chisinau str.Muncesti 284