

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ____21036344 ____ din ____11.03.21 ____								
Denumirea procedurii de achiziție: AC: Obiective de semafoare LED de transport, pietonale, Controler de trafic rutier cu 32/24 de canale de alimentare								
Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
34996 100-6		Bunuri						Conform standardelor
		Lotul 1						
		1.1. Semafor pietonal LED P(Π) 1. cu indicatorul de referință al timpului, completat cu elemente de fixare	Π 1.1 c TOOB	Rusia	Комсигнал ООО www.comsignal.ru	Semafor pietonal cu LED-uri, lentile cu diametrul de 200mm, cu indicatorul de referință al timpului, completat cu elemente de fixare. Intensitate luminoasă axială, Kd. Nu mai puțin: Rosu-70, Verde -100. Consumul de energie al unei secțiuni nu depășește 10 W	Conform cerinței (pasaport tehnic se anexează)	ГОСТ Р 52282-2004
		1.2. Semafor de transport LED T1.2 cu indicatorul de referință al timpului, completat cu elemente de fixare	T 1.2 c TOOB	Rusia	Комсигнал ООО www.comsignal.ru	Semafor de transport cu LED-uri,-3 secțiuni, cu lentile diametrul de 300mm, cu indicatorul de referință al timpului, completat cu elemente de fixare .	Conform cerinței (pasaport tehnic se anexează)	ГОСТ Р 52282-2004

					Intensitate luminoasă axială, Kd. Nu mai puțin: Rosu-450, Galben-410, Verde - 500. Distribuția luminii de semnal la un unghi de $\pm 20^\circ$, Кд. nu mai puțin: Rosu-20, Galben-35, Verde -45. Consumul de energie al unei secțiuni nu depășește 10 W		
	1.3. Semafor de transport LED T1.Л., cu secțiune suplimentară săgeată completat cu elemente de fixare	T 1.2Л с ТООВ	Rusia	Комсигнал ООО www.comsignal.ru	Semafor de transport cu LED-uri, -3 secțiuni, cu lentile diametrul de 300mm, cu secțiune suplimentară săgeată stânga diametrul 300 mm., completat cu elemente de fixare. Intensitate luminoasă axială, Kd. Nu mai puțin: Rosu-450, Galben-410, Verde - 500. Distribuția luminii de semnal la un unghi de $\pm 20^\circ$, Кд. nu mai puțin: Rosu-20, Galben-35, Verde -45 Consumul de energie al unei secțiuni nu depășește 10 W.	Conform cerinței (pasaport tehnic se anexează)	ГОСТ Р 52282-2004
	1.4. Controler de trafic rutier, care funcționează în standardul GSM, cu 32 de canale de alimentare. Protocol transmitere de date a controlerului АСУДД-КС	ҚДУ 3.3PH	Rusia	Комсигнал ООО www.comsignal.ru	Conform condițiilor discifrate	Conform cerinței (tabelul de corespundere se anexează)	ТУ-4218-002-47661447-09, ГОСТ 34.401-90
	1.5. Controler de trafic rutier, care funcționează în standardul GSM, cu 24 de canale de alimentare. Protocol transmitere de date a controlerului АСУДД-КС	ҚДУ 3.2PH	Rusia	Комсигнал ООО www.comsignal.ru	Conform condițiilor discifrate	Conform cerinței (tabelul de corespundere se anexează)	ТУ-4218-002-47661447-09, ГОСТ 34.401-90

	TOTAL						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

Semnăt: 

Vitosinschi Serghei În calitate de: director



Ofertantul: "Neototal" SRL Adresa: mun.Chisinau, str. Ion Dumeniuk, 26, ap.88
