

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție [MD-1597566625302](#) din 17.08.2020

Denumirea procedurii de achiziție: **Componente pentru sisteme tehnice de semnalizare**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Model articol	Țara de origine	Producători	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
Lotul 2 :							
35125100-7	Buton de avertizare	HUS-7A	Germania	Mouser Electronics, Inc	<ul style="list-style-type: none"> Analogic HUS-7A Amseco sau AC030 KP1 Honeywell. În set cu cheie (metalică) resetare alarmă. Material carcasă: plastic. Conectare prin fir. Direcție tastare activare alarmă: în jos. Tip contact: cu reținere NO/NC selectabil. Reflectare vizuală a stării butonului: <ul style="list-style-type: none"> roșu (declanșat); albastru/verde (armat). Operare silențioasă. Presiune tastare buton: 300-350g. Tensiune de comutare: cel puțin 30V DC. Preferabil pe eticheta aplicată pe carcasa produsului să fie indicat marca producătorului. 	<p>HUS-7A În set cu cheie (metalică) resetare alarmă.</p> <ul style="list-style-type: none"> Material carcasă: plastic. Conectare prin fir. Direcție tastare activare alarmă: în jos. Tip contact: cu reținere NO/NC selectabil. Reflectare vizuală a stării butonului: <ul style="list-style-type: none"> roșu (declanșat); albastru (armat). Operare silențioasă. Presiune tastare buton: 300-350g. Tensiune de comutare: cel puțin 30V DC. 	
Lotul 3 :							
35121700-5	Placă de bază	SIoux-CU	Italia	CIAS ElettronicaSRL	<ul style="list-style-type: none"> Pentru sistemul de detecție Sioux 3.0. Analogică Sioux-CU (Sioux-Controller, Sioux-Power 1.5A 13,8V DC plasate în boxă de inox cu indice de protecție IP65). În set cu acumulator de rezervă 12V DC 9A/h. Caracteristici: <ul style="list-style-type: none"> pentru interconectarea modelelor de senzori Master propuși în lotul nr.6; posibilitate de extindere ≤ 700 metri cu divizare în 2 brațe/linii (20 zone); număr de senzori conectați pe fiecare braț: ≤ 70; alimentare: 13,8V DC, PoE; putere: 7,5VA sau prin PoE – 10VA; temperatură de lucru: -40 - +70°C; indice de protecție: IP65; existența algoritmilor de prelucrare a 	<ul style="list-style-type: none"> (Sioux-Controller, Sioux-Power 1.5A 13,8V DC plasate în boxă de inox cu indice de protecție IP65). În set cu acumulator de rezervă 12V DC 9A/h. Caracteristici: <ul style="list-style-type: none"> pentru interconectarea modelelor de senzori Master propuși în lotul nr.6; posibilitate de extindere ≤ 700 metri cu divizare în 2 brațe/linii (20 zone); număr de senzori conectați pe fiecare braț: 	

					<p>semnalului (pentru excluderea declanșărilor false produse de ploaie, vânt, animale mici, căi ferate și/sau drumuri din apropiere);</p> <ul style="list-style-type: none"> - prelucrare digitală a semnalelor recepționate; - perioadă memorizare evenimente: cel puțin 1 an; - porturi/interfețe disponibile: RS485, Ethernet, USB, audio. <ul style="list-style-type: none"> • Echipamentul propus va fi însoțit obligatoriu de materiale informative conform site-ului oficial al producătorului (inclusiv va fi indicat site-ul oficial al producătorului). • Garanție echipament de cel puțin 36 luni. 	<p>≤ 70;</p> <ul style="list-style-type: none"> - alimentare: 13,8V DC, PoE; - putere: 7,5VA sau prin PoE – 10VA; - temperatură de lucru: -40 - +70°C; - indice de protecție: IP65; - existența algoritmilor de prelucrare a semnalului (pentru excluderea declanșărilor false produse de ploaie, vânt, animale mici, căi ferate și/sau drumuri din apropiere); - prelucrare digitală a semnalelor recepționate; - perioadă memorizare evenimente: cel puțin 1 an; - porturi/interfețe disponibile: RS485, Ethernet, USB, audio. <p>Toate caracteristicile le găsiți în catalogul producătorului anexată la documentația de calificare. Adresa Web https://www.cias.it/</p> <p>Garanție echipament de 36 luni.</p>	
Lotul 4 :							
35121700-5	Placă de extindere Master	Sioux-Card-8M	Italia	CIAS ElettronicaSRL	<ul style="list-style-type: none"> • Pentru sistemul de detecție Sioux 3.0. • Analogică Sioux-Card-8M. • Caracteristici: <ul style="list-style-type: none"> - pentru conectare la Sioux-Controller propus în lotul nr.3. - existența a 8 contacte/relee (4 relee zone și 4 relee tehnice); - conectare via RS-485 până la 1200 metri; - posibilitate de extindere a sistemului de până la 20 zone. • Garanție echipament de cel puțin 36 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sioux-Card-8M. • Caracteristici: <ul style="list-style-type: none"> - pentru conectare la Sioux-Controller propus în lotul nr.3. - existența a 8 contacte/relee (4 relee zone și 4 relee tehnice); - conectare via RS-485 până la 1200 metri; <p>posibilitate de extindere a sistemului de până la 20 zone.</p> <p>Toate caracteristicile le</p>	

						<p>gasiti in catalogul producatorului anexata la documentatia de calificare. Adresa Web https://www.cias.it/</p> <p>-</p> <p>Garanție echipament de 36 luni.</p>	
Lotul 5 :							
35121700-5	Placă de extindere Slave	Sioux-Card-8S	Italia	CIAS ElettronicaSRL	<ul style="list-style-type: none"> • Pentru sistemul de detecție Sioux 3.0. • Analogică Sioux-Card-8S. • Caracteristici: <ul style="list-style-type: none"> - pentru conectare la Sioux-Card-8M; - existența a 8 contacte/relee. • Garanție echipament de cel puțin 36 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sioux-Card-8S. • Caracteristici: <ul style="list-style-type: none"> - pentru conectare la Sioux-Card-8M; <p>existența a 8 contacte/relee.</p> <p>Toate caracteristicile le gasiti in catalogul producatorului anexata la documentatia de calificare. Adresa Web https://www.cias.it/</p> <p>-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garanție echipament de 36 luni. 	
Lotul 6 :							
35121700-5	Senzor de prezență	Sioux-KIT-EL Sioux-KIT-MEC	Italia	CIAS ElettronicaSRL	<ul style="list-style-type: none"> • Pentru sistemul de detecție Sioux 3.0. • Analogic Sioux-KIT-EL (1 senzor Sioux-Master și 6 senzori Sioux-Slave). • În set cu Sioux-KIT-MEC (7 cutii de polycarbonat de culoare neagră). • Caracteristici: <ul style="list-style-type: none"> - conectare senzori Master la modelul plăcii de bază propus în lotul nr.3; - interconectare placă de bază-senzor: prin interfața RS485; - montare pe orice tip de plasă metalică (înălțime depistare: ≤ 6 m); - sensibilitate la: vibrație, re poziționare fizică și tăiere gard din plasă metalică; - sensibilitate/calibrare: reglabilă; - posibilitate măsurare a accelerației gravitației: da; - precizie depistare (pin-point): de până la 1m; - alimentare senzor (prin același cablu de interconectare a senzorilor Master cu Slave): 	<p>Sioux-KIT-EL (1 senzor Sioux-Master și 6 senzori Sioux-Slave).</p> <ul style="list-style-type: none"> • În set cu Sioux-KIT-MEC (7 cutii de polycarbonat de culoare neagră). • Caracteristici: <ul style="list-style-type: none"> - conectare senzori Master la modelul plăcii de bază propus în lotul nr.3; - interconectare placă de bază-senzor: prin interfața RS485; - montare pe orice tip de plasă metalică (înălțime depistare: ≤ 6 m); - sensibilitate la: vibrație, re poziționare fizică și tăiere gard din plasă metalică; - sensibilitate/calibrare: reglabilă; 	

					<p>13,8V DC;</p> <ul style="list-style-type: none"> - temperatură de lucru: -40 - +70°C; - indice de protecție: IP65. <ul style="list-style-type: none"> • Echipamentul propus va fi însoțit obligatoriu de materiale informative conform site-ului oficial al producătorului (inclusiv va fi indicat site-ul oficial al producătorului). • Garanție echipament de cel puțin 36 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> - posibilitate măsurare a accelerației gravitației: da; - precizie depistare (pin-point): de până la 1m; - alimentare senzor (prin același cablu de interconectare a senzorilor Master cu Slave): 13,8V DC; - temperatură de lucru: -40 - +70°C; <p>indice de protecție: IP65. Toate caracteristicile le găsiți în catalogul producătorului anexată la documentația de calificare. Adresa Web https://www.cias.it/</p> <p>-</p> <p>Garanție echipament de 36 luni</p>	
Lotul 7 :							
32521000-1	Cablu conectare senzori	Sioux-Cable-KIT055 Ties1000	Italia	CIAS ElettronicaSRL	<ul style="list-style-type: none"> • Pentru sistemul de detecție Sioux 3.0. • Analogic Sioux-Cable-KIT055 (role de 7 cabluri a câte 5,5 metri fiecare). • În set cu elemente (UV rezistente) de fixare a cablurilor Sioux-Cable-KIT055/Soiux-Lead pe gard din plasă metalică, analogice Ties1000 (se vor propune 6000 elemente de fixare pentru toate cele 26 role de cablu). • Caracteristici: <ul style="list-style-type: none"> - pentru utilizare externă CAT 5/6E, de culoare neagră, UV rezistente; - pentru interconectarea senzorilor Master cu senzorii Slave propuși în lotul nr.6; - cu mufe/conectori de tip RJ45 capsate pe terminația fiecărui cablu și protecție de cauciuc pe fiecare mufă/conector. 	<p>Sioux-Cable-KIT055 (role de 7 cabluri a câte 5,5 metri fiecare).</p> <ul style="list-style-type: none"> • În set cu elemente (UV rezistente) de fixare a cablurilor Sioux-Cable-KIT055/Soiux-Lead pe gard din plasă metalică, Ties1000 (6000 elemente de fixare pentru toate cele 26 role de cablu). • Caracteristici: <ul style="list-style-type: none"> - pentru utilizare externă CAT 5/6E, de culoare neagră, UV rezistente; - pentru interconectarea senzorilor Master cu senzorii Slave propuși în lotul nr.6; - cu mufe/conectori de tip RJ45 capsate pe terminația fiecărui cablu și protecție de cauciuc pe fiecare mufă/conector. 	

<i>Lotul 8 :</i>							
32521000-1	Cablu conectare placă de bază	Sioux-Lead	Italia	CIAS Elettronica SRL	<ul style="list-style-type: none"> • Pentru sistemul de detecție Sioux 3.0. • Analogic Sioux-Lead (rolă de 50 metri). • Caracteristici: <ul style="list-style-type: none"> - pentru utilizare externă CAT 5/6E, de culoare neagră, UV rezistent; - pentru conectare la Sioux-Controller propus în lotul nr.3. - cu mufe/conectori de tip RJ45 capsate pe terminațiile cablului și protecție de cauciuc pe fiecare mufă/conector. 	<p>Sioux-Lead (rolă de 50 metri).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caracteristici: <ul style="list-style-type: none"> - pentru utilizare externă CAT 5/6E, de culoare neagră, UV rezistent; - pentru conectare la Sioux-Controller propus în lotul nr.3. <p>cu mufe/conectori de tip RJ45 capsate pe terminațiile cablului și protecție de cauciuc pe fiecare mufă/conector. Toate caracteristicile le găsiți în catalogul producătorului anexata la documentația de calificare. Adresa Web https://www.cias.it/</p>	
<i>Lotul 9 :</i>							
31172000-2	Stabilizator de tensiune				<ul style="list-style-type: none"> • Putere 6700 W • Tensiune intrare 150-260V • Tensiune ieșire 220V, 50Hz • Analogic cu modelul VR-P10000 • Garanție echipament de cel puțin 36 luni. 		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Papanaga Vladislav În calitate de: Administrator
Ofertantul: Victiana SRL Adresa: mun.Chisinau str.A.Hijdeu 66

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție [MD-1597566625302](#) din 17.08.2020

Denumirea procedurii de achiziție: **Componente pentru sisteme tehnice de semnalizare**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Un./m.	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri							
	Lotul 2:							
35125100-7	Buton de avertizare	buc.	200	300	360	60000	72000	octombrie – noiembrie 2020
	Lotul 3:							
35121700-5	Placă de bază	set	2	48000	57600	96000	115200	octombrie – noiembrie 2020
	Lotul 4:							
35121700-5	Placă de extindere Master	set	2	6100	7320	12200	14640	octombrie – noiembrie 2020
	Lotul 5:							
35121700-5	Placă de extindere Slave	buc.	4	7500	9000	30000	36000	octombrie – noiembrie 2020
	Lotul 6:							
35121700-5	Senzor de prezență	set	26	15300	18360	397800	477360	octombrie – noiembrie 2020
	Lotul 7:							
32521000-1	Cablu conectare senzori	role	26	4200	5040	109200	131040	octombrie – noiembrie 2020
	Lotul 8:							
32521000-1	Cablu conectare placă de bază	role	2	3400	4080	6800	8160	octombrie – noiembrie 2020
	Lotul 9:							
31172000-2	Stabilizator de tensiune	buc.	2					octombrie – noiembrie 2020

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Papanaga Vladislav În calitate de: Administrator
 Ofertantul: Victiana SRL Adresa: mun.Chisinau str.A.Hijdeu 66

