

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1785479154459 din 31.07.2026
Obiectul achiziției: achiziționarea , livrarea , montarea și instalarea aparatelor de aer condiționat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Aparat de aer condiționat 9000BTU	Aparat de aer conditionat TCL Freshin 9000Btu	China	TCL	Specificație Tehnică solicitată (Valori Minin acceptate). Tip tehnologie compresor: Inverter (reglare automată a capacității) Capacitate nominală: 9000 BTU și 12000 BTU. Suprafața deservită recomandată: Până la 35 m². Capacitate de răcire (nominală): Minim 3.5 kW. Capacitate de încălzire (nominală):Minim 3.8 kW. Consum energie electrică la răcire: Maxim 1.0 kW. Consum energie electrică la încălzire: Maxim 1.0 kW/ Clasă de eficiență energetică (Răcire): Minim A++ Clasă de eficiență energetică (Încălzire): Minim A+ Agent frigorific: Ecologic tip R32. Debit de aer maxim (unitate internă):Minim 650 m³h Maxim 25 dB (treaptă nominală). Regimuri fundamentale de funcționare: Răcire, Încălzire, Dezumidificare (Uscare), Ventilație. Funcționare la temperaturi extreme:Răcire în intervalul minim -15°C ... +43°C. Încălzire în intervalul minim -25°C ... +24°C Control la distanță: Modul Wi-Fi	Specificație Tehnică solicitată (Valori Minin acceptate). Tip tehnologie compresor: Inverter (reglare automată a capacității) Capacitate nominală: 9000 BTU. Suprafața deservită recomandată: Până la 25 m². Capacitate de răcire (nominală): 2.73 kW. Capacitate de încălzire (nominală): 2.93 kW. Consum energie electrică la răcire: 0.67 kW. Consum energie electrică la încălzire: 0.68 kW/ Clasă de eficiență energetică (Răcire): A+++ Clasă de eficiență energetică (Încălzire): A++ Agent frigorific: Ecologic tip R32. Debit de aer maxim (unitate internă): 600 m³h 22 - 41 dB (treaptă nominală). Regimuri fundamentale de funcționare: Răcire, Încălzire, Dezumidificare (Uscare), Ventilație. Funcționare la temperaturi extreme:Răcire în intervalul minim -15°C ... +53°C. Încălzire în intervalul minim -25°C ... +30°C Control la distanță: Modul Wi-Fi încorporat (suport pentru gestionare prin	CE

				încorporat (suport pentru gestionare prin aplicație mobilă). Funcții inteligente suplimentare: Mod Noapte (Silentios), Mod Turbo (răcire rapidă), funcție de Autodiagnoză a erorilor, tehnologie de detectare a temperaturii la nivelul telecomenzii (tip „I Feel”), repornire automată. Filtrarea aerului:Sistem de filtrare multi-etaj (reținere praf, alergeni și purificarea aerului). Deflecție aer:Reglare automată a fluxului de aer (jaluzele cu baleiaj automat). Temporizator:Timer integrat pentru programare pornire/oprire. Lungime maximă traseu frigorific:Permisă de echipament de minim 15 metri.Diferență maximă de nivel (înălțime).Permisă de echipament de minim 10 metri.Diametru conexiuni conducte14 x 38. Dimensiuni orientative : Unitate Internă 867 x 276 x 206 mm (Greutate aprox. 9.0 kg). Unitate Externă 710 x 450 x 293 mm (Greutate aprox. 25.0 kg) Garantie minima : 24 luni.	aplicație mobilă). Funcții inteligente suplimentare: Mod Noapte (Silentios), Mod Turbo (răcire rapidă), funcție de Autodiagnoză a erorilor, tehnologie de detectare a temperaturii la nivelul telecomenzii (tip „I Feel”), repornire automată. Filtrarea aerului:Sistem de filtrare multi-etaj (reținere praf, alergeni și purificarea aerului). Deflecție aer:Reglare automată a fluxului de aer (jaluzele cu baleiaj automat). Temporizator:Timer integrat pentru programare pornire/oprire. Lungime maximă traseu frigorific:Permisă de echipament de minim 15 metri.Diferență maximă de nivel (înălțime).Permisă de echipament de 10 metri.Diametru conexiuni conducte1/4 x 3/8. Dimensiuni orientative : Unitate Internă 960 x 316 x 198 mm (Greutate 8.5 kg). Unitate Externă 777 x 498 x 290 mm (Greutate 22.5 kg) Garantie : 60 luni (cu conditia deservirii anuale dupa primele 24 luni, contracost).	
Aparat de aer condiționat 12 000 BTU	Aparat de aer conditionat TCL Freshin 12000Btu	China	TCL	Specificație Tehnică solicitată (Valori Minin acceptate). Tip tehnologie compresor: Inverter (reglare automată a capacității) Capacitate nominală: 9000 BTU și 12000 BTU. Suprafața deservită recomandată: Până la 35 m². Capacitate de răcire (nominală): Minim 3.5 kW. Capacitate de încălzire (nominală):Minim 3.8 kW. Consum energie electrică la răcire: Maxim 1.0 kW. Consum energie electrică la încălzire: Maxim 1.0 kW/ Clasă de eficiență energetică (Răcire): Minim A++ Clasă de eficiență energetică (Încălzire): Minim A+ Agent frigorific: Ecologic tip R32. Debit de aer maxim (unitate internă):Minim 650 m³h Maxim 25 dB (treaptă nominală). Regimuri fundamentale de funcționare: Răcire, Încălzire, Dezumidificare (Uscare), Ventilație. Funcționare la temperaturi extreme:Răcire în intervalul minim -15°C ... +43°C. Încălzire în intervalul minim -25°C ... +24°C	Specificație Tehnică solicitată (Valori Minin acceptate). Tip tehnologie compresor: Inverter (reglare automată a capacității) Capacitate nominală: 12000 BTU. Suprafața deservită recomandată: Până la 35 m². Capacitate de răcire (nominală): 3.63 kW. Capacitate de încălzire (nominală): 3.9 kW. Consum energie electrică la răcire: 0.92 kW. Consum energie electrică la încălzire: 0.99 kW/ Clasă de eficiență energetică (Răcire): A+++ Clasă de eficiență energetică (Încălzire): A++ Agent frigorific: Ecologic tip R32. Debit de aer maxim (unitate internă): 650 m³h 22 - 41 dB (treaptă nominală).Regimuri fundamentale de funcționare: Răcire, Încălzire, Dezumidificare (Uscare), Ventilație. Funcționare la temperaturi extreme:Răcire în intervalul minim -15°C ... +53°C. Încălzire în intervalul minim -25°C ... +30°C Control la distanță: Modul Wi-Fi încorporat	CE

				Control la distanță: Modul Wi-Fi încorporat (suport pentru gestionare prin aplicație mobilă). Funcții inteligente suplimentare: Mod Noapte (Silențios), Mod Turbo (răcire rapidă), funcție de Autodiagnoză a erorilor, tehnologie de detectare a temperaturii la nivelul telecomenzii (tip „I Feel”), repornire automată. Filtrarea aerului:Sistem de filtrare multi-etaj (reținere praf, alergeni și purificarea aerului). Deflecție aer:Reglare automată a fluxului de aer (jaluzele cu baleiaj automat). Temporizator:Timer integrat pentru programare pornire/oprire. Lungime maximă traseu frigorific:Permisă de echipament de minim 15 metri.Diferență maximă de nivel (înălțime).Permisă de echipament de minim 10 metri.Diametru conexiuni conducte14 x 38. Dimensiuni orientative : Unitate Internă 867 x 276 x 206 mm (Greutate aprox. 9.0 kg). Unitate Externă 710 x 450 x 293 mm (Greutate aprox. 25.0 kg) Garantie minima : 24 luni.	(suport pentru gestionare prin aplicație mobilă). Funcții inteligente suplimentare: Mod Noapte (Silențios), Mod Turbo (răcire rapidă), funcție de Autodiagnoză a erorilor, tehnologie de detectare a temperaturii la nivelul telecomenzii (tip „I Feel”), repornire automată. Filtrarea aerului:Sistem de filtrare multi-etaj (reținere praf, alergeni și purificarea aerului). Deflecție aer:Reglare automată a fluxului de aer (jaluzele cu baleiaj automat). Temporizator:Timer integrat pentru programare pornire/oprire. Lungime maximă traseu frigorific:Permisă de echipament de minim 15 metri.Diferență maximă de nivel (înălțime).Permisă de echipament de minim 10 metri.Diametru conexiuni conducte14 x 38. Dimensiuni orientative : Unitate Internă 960 x 316 x 198 mm (Greutate 8.5 kg). Unitate Externă 777 x 498 x 290 mm (Greutate aprox. 25.0 kg) Garantie : 60 luni (cu conditia deservirii anuale dupa primele 24 luni, contracost).	
Traseu frigorific, cablu canal	Traseu frigorific, cablu canal	Italia	Italia	Traseu frigorific, cablu canal ¼ x 3/8	Traseu frigorific, cablu canal ¼ x 3/8	CE
Suport L450, dibluri	Suport L450, dibluri	China	China	Suport L450, dibluri	Suport L450, dibluri	CE
Montare	Montare	MD	MD	Montare	Montare	CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.